

Spis treści

Kasy fiskalne.....3	Monitory dotykowe - stacjonarne.....18	Drukarka termiczna WTP150V3.....33
Posnet Mobile EU.....3	Monitor Elo 0700L.....18	Drukarka termiczna WTP200V3.....33
Posnet Mobile HS EJ.....3	Monitor Elo 1002L.....19	Drukarka igłowa MP400.....34
Posnet Bingo HS EU.....3	Monitor Elo 1215L.....19	Czytnik Kart Magnetycznych.....34
Posnet Bingo HS EJ.....3	Monitor Elo 1502L.....20	MagTek Magnesafe Mini.....34
Posnet Bingo XL/XL Plus.....4	Monitor Elo 1509L.....20	Skanery kodów kreskowych – ręczne Honeywell
Zestaw Bingo XL + szuflada.....4	Monitor Elo 1515L.....20	(Metrologic/HHP).....34
Zestaw Bingo XL Plus + szuflada.....4	Monitor Elo 1517L Rewizja B.....21	5145 Eclipse.....34
Posnet Revo.....4	Monitor Elo 1519L.....21	9520 Voyager.....34
Posnet Revo Konfiguracja kasy.....4	Monitor Elo 1519LM.....21	9540 Voyager CG.....35
.....4	Monitor Elo 1523L.....22	9590 Voyager GS.....35
Posnet Neo EJ.....5	Monitor Elo 1715L.....22	1200g Voyager.....35
Zestaw Neo EJ + szuflada.....5	Monitor Elo 1717L.....22	1250g Voyager.....35
Zestaw Neo EJ + skaner.....5	Monitor Elo 1723L.....23	3800g.....36
Posnet Neo EJ Plus.....5	Monitor Elo 1915L.....23	1300g Hyperion.....36
Zestaw Neo EJ Plus + szuflada.....5	Monitor Elo 1919L.....23	3800g PDF.....37
Zestaw Neo EJ Plus + skaner.....5	Monitor Elo 1919LM.....24	Heron HD3100.....37
Posnet Neo XL EJ.....5	Monitor Elo 1929L MEDICAL.....24	3780 Fusion.....37
Zestaw Neo XL EJ + szuflada.....6	Monitor Elo 1900L.....25	
Zestaw Neo XL EJ + skaner.....6	Monitor Elo 2200L.....25	Skanery kodów kreskowych – bezprzewodowe
Posnet Neo XL EJ Plus.....6	Monitor Elo 2201L.....26	Honeywell (Metrologic/HHP).....37
Zestaw Neo XL EJ Plus + szuflada.....6	Monitor Elo 2401LM.....26	9535 Voyager BT.....38
Zestaw Neo XL EJ Plus + skaner.....6	Monitory dotykowe - do zabudowy.....26	Voyager 1202g.....38
Posnet Neo XL EJ i Neo XL EJ Plus Konfiguracja kasy.....6	Monitor Elo 1247L.....26	3820g.....38
Drukarki fiskalne.....6	Monitor Elo 1537L.....27	Voyager 1452g.....39
Posnet Temo HS EJ.....6	Monitor Elo 1541L.....27	1902 Xenon.....39
Posnet Thermal FV EU LCD.....7	Monitor Elo 1739L.....27	Skanery kodów kreskowych – imagery Honeywell
Posnet Thermal FV EJ LCD.....7	Monitor Elo 1930L.....28	(Metrologic/HHP)/Datalogic.....40
Posnet Thermal HS EJ.....7	Monitor Elo 1931L.....28	Voyager 1400g.....40
Posnet Thermal XL.....7	Monitor Elo 1937L.....28	Voyager 1450g.....40
Posnet Thermal HD.....8	Monitor Elo 1939L.....28	1900 Xenon.....41
Posnet Thermal XL apteczna.....8	Monitor Elo 1940L.....29	Gryphon GD4100-HC.....41
Posnet Thermal HD apteczna.....8	Monitor Elo 2243L.....29	Gryphon GBT4100-HC.....42
Terminale fiskalne.....9	Monitor Elo 2244L.....29	Gryphon GM4100-HC.....42
Terminal fiskalny Posnet Thermal HD 847.....9	Monitor Elo 2440L.....30	Gryphon GD4400-HC 2D.....42
Terminal fiskalny Posnet Thermal HD 3217.....9	Monitor Elo 2740L.....30	Gryphon GBT4400-HC 2D.....43
Terminale komputerowe z ekranami dotykowymi.....10	Monitor Elo 3243L.....30	Gryphon GM4400-HC 2D.....43
Terminal Elo 15E2.....10	Monitor Elo 4243L.....30	Skanery kodów kreskowych – przemysłowe
Terminale Elo seria 15X2.....11	Systemy Interactive Digital Signage.....30	Honeywell/Metrologic/Datalogic.....43
Terminale Elo seria 17X2.....12	Monitor Elo 3201L IDS.....31	3820i.....43
Terminale Elo seria 15X3.....13	Monitor Elo 3209L IDS.....31	4800i.....43
Terminale Elo seria 17X3.....14	Monitor Elo 4201L IDS.....31	Granit 1910i.....44
Terminale Elo seria X5.....15	Monitor Elo 5501L IDS.....32	4820i.....44
Terminale Elo seria X7.....15	Monitor Elo 7001L IDS.....32	Granit 1911i.....44
Terminale Elo seria M.....16	Komputer modułowy Elo ECMG2B i3.....32	PowerScan PD9500-DPM EVO.....45
Urządzenia mobilne.....17	Komputer modułowy Elo ECMG2B i5.....33	PowerScan PBT9500-DPM EVO.....45
Tablet Kasjerski Elo ETT10A1.....17	Komputer moduowy Elo ECMG2Bi7.....33	PowerScan PM9500-DPM EVO.....45
	Drukarki paragonów niefiskalnych.....33	

Skanery kodów kreskowych – stacjonarne

Honeywell/Metrologic/Datalogic.....	46
3580 Quantum T.....	46
7120 Orbit.....	46
7820 Solaris.....	46
7580 Genesis.....	46
Vuquest 3310g.....	47

Skanery kodów kreskowych – ladowe

Honeywell/Metrologic.....	47
7625 Horizon.....	47
2422 Stratos.....	48

Kolektory danych Honeywell/Metrologic.....	48
ScanPal 5100.....	48
DOLPHIN 6000.....	49
DOLPHIN 60s.....	49
DOLPHIN 6100.....	50
DOLPHIN 6110.....	51
DOLPHIN 6500.....	51
DOLPHIN 70e.....	52
DOLPHIN 7800.....	54
DOLPHIN 7800.....	54
DOLPHIN 99EX.....	55

Oprogramowanie do kolektorów.....	55
Posnet Inwentary-zator.....	55

Drukarki etykiet Honeywell.....	56
Intermec PC23d 203 dpi.....	56
Intermec PC23d 300 dpi.....	56
Intermec PC23d z LCD 203dpi.....	56
Intermec PC23d z LCD 300 dpi.....	56
PC23d akcesoria.....	56
Honeywell PC42t.....	57
Intermec PC43d 203 dpi.....	57
Intermec PC43d 300 dpi.....	57
Intermec PC43d z LCD 203 dpi.....	57
Intermec PC43d z LCD 300 dpi.....	58
PC43d akcesoria.....	58
Intermec PC43t 203 dpi.....	59
Intermec PC43t 300 dpi.....	59

Intermec PC43t z LCD 203 dpi.....	59
Intermec PC43t z LCD 300 dpi.....	59
PC43t akcesoria.....	59
Intermec PD41 203 dpi DT.....	60
Intermec PD41 203 dpi TT.....	60
Intermec PD41 300 dpi TT.....	60
Intermec PD42 203 dpi TT.....	61
Intermec PD42 300 dpi TT.....	61
Intermec PD43 203 dpi DT.....	61
Intermec PD43 203 dpi TT.....	61

Intermec – materiały eksploatacyjne.....	62
Intermec Seria PC43t.....	62
Intermec Seria PD41/42/43.....	62

Drukarki etykiet.....	62
Zebra LP2824 Plus/TLP2824 Plus.....	62
Zebra GC420D/T.....	62
GK420d/t.....	62
GX420d/t.....	62
GX430t.....	63
Zebra ZT220.....	63
Zebra ZT230.....	63

Drukarki kart.....	63
Zebra ZXP S1 Single Side.....	63
Zebra ZXP S3 Single Side.....	63
Zebra ZXP S3 Dual Side.....	64
CardStudio.....	64

Weryfikatory cen POSNET.....	64
Weryfikator cen Werion.....	64
Posnet Veri Basic.....	65

Wagi elektroniczne Digi - kontrolne.....	65
DS-673DR.....	65
DS-673SS.....	65
DS-676.....	65

Wagi elektroniczne Digi - kalkulacyjne.....	65
DS-782.....	65
DS-700.....	66
DS-781.....	66
DS-700E.....	66

Wagi elektroniczne Digi - platformowe.....	66
DS-560AP/S-GA.....	66

Wagi elektroniczne Digi - etykietujące.....	67
SM-100.....	67
SM-100 Plus.....	67
SM-100 CS.....	67
SM-120 LL.....	68
SM-500M.....	68
SM-5100.....	68

Wagi elektroniczne Digi - multimedialne wagi etykietujące.....	69
SM-5500.....	69
SM-5500P Plus.....	69
SM-5000BS.....	69

Stanowisko POS z wagą Digi.....	69
RM-5800.....	70

Wagi elektroniczne Digi – na boksy kasowe.....	70
DS-980.....	70


Szuflady na pieniądze.....	70
Szuflada Posnet SKL.....	70
Szuflada MK350.....	71
Szuflada na pieniądze SKV 6V (duża, średnia, mała).....	71
Szuflada Flip-Top.....	72

Wyświetlacz POS.....	72
Wyświetlacz POS.....	72
BB10S.....	72

Akcesoria.....	72
Akcesoria do urządzeń fiskalnych.....	72
Akcesoria Honeywell/Metrologic.....	74
Akcesoria, materiały eksploatacyjne do drukarek Intermec.....	76
Dodatkowa gwarancja do drukarek Zebra.....	77
Akcesoria, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie Digi.....	77
Akcesoria do urządzeń Elo.....	78
Pozostałe opcje i akcesoria Elo.....	82
Inne.....	82

Materiały eksploatacyjne.....	83
--------------------------------------	-----------

Model	Opis				Cena Detal
Kasy fiskalne					
Posnet Mobile EU	 Ilość PLU: 2000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 10+10. Nazwa towaru- do 16 znaków, do 20 znaków z wierszu, 16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 2x28mm. Wyświetlacz: operatora - alfanumeryczny 2x16 znaków z podświetlaniem, klienta - alfanumeryczny LCD 1x16 znaków z podświetlaniem. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem. Waga: 1,2kg. Wymiary: 106x239x136 (szer.x dł.x wys.). Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. Możliwość współpracy z komputerem on-line. Parkingi i wypożyczalnie – dedykowane funkcje do rejestracji usług parkingowych oraz wypożyczalni np.: sprzętu wodno – rekreacyjnego.				999,00 PLN
Posnet Mobile HS EJ	 Ilość PLU: 4000. Do 24 znaków nazwy towaru + dodatkowa linia opisu. Mechanizm drukujący: termiczny, wrzutowy system wymiany papieru. Szybkość wydruku: 22 linie/s. Rozmiar papieru: 57mm/14m. Wyświetlacz: operatora - alfanumeryczny 2x16 znaków z podświetlaniem, klienta - alfanumeryczny LCD 2x16 znaków z podświetlaniem. Porty: 1xRS232, 1xUSB. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ). Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. Wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk 50 000 wierszy paragonu. Zewnętrzny zasilacz 230V AC/10-15V DC/15W. Wymiary: 85x46x158 mm (szer.x wys.x dł.). Waga ~ 400g (z papierem). Dostępne wersje kolorystyczne: grafitowy, biały				1299,00 PLN
Posnet Bingo HS EU	 Ilość PLU: 2000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 5+5. Nazwa towaru - do 40 znaków, 20 znaków w wierszu, 16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 28mm/30m. Wyświetlacze: operatora - alfanumeryczny LCD 2x16 znaków (mały), klienta - numeryczny LED. Porty: 1xRS232. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem, waga, szuflada 6V. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 1,9kg. Wymiary: 287x220x105 (szer.x dł.x wys.). Pozostałe: system ponad 20 raportów z możliwością programowania zestawu raportów użytkownika. Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. Możliwość współpracy z komputerem on-line.				999,00 PLN
Posnet Bingo HS EJ	 Ilość PLU: 4000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 5+5+5. Nazwa towaru- do 40 znaków, do 40 znaków w wierszu, 16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 57mm/30m. Wyświetlacze: operatora - alfanumeryczny LCD 2x16 znaków (duży), klienta - numeryczny LED. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ) Karta SD 2GB. Porty: 2xRS232 (RJ12), szuflada. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem, waga, szuflada (6, 12, 18, 24 V). Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 1,9kg. Wymiary: 287x220x105 (szer.x dł.x wys.). Pozostałe: system ponad 20 raportów z możliwością programowania zestawu raportów użytkownika. Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. Możliwość współpracy z komputerem on-line. Optymalizacja kopii elektronicznej - na sterowniku (w podstawie kasy). Możliwość drukowania NIP nabywcy na paragonie w części fiskalnej. Dostępne wersje kolorystyczne: grafitowy, pomarańczowy. Opcjonalnie mechanizm Fujitsu przystosowany do intensywnej eksploatacji.				1299,00 PLN
Posnet Bingo XL/XL Plus	 Ilość PLU: 8000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 5+5+5. Do 40 znaków z nazwie towaru lub usługi. 16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. W wersji Plus mechanizm drukujący Fujitsu przystosowany do intensywnej eksploatacji. Rozmiar papieru: 57mm/30m. Wyświetlacze: operatora - alfanumeryczny LCD 2x16 znaków (duży), klienta - numeryczny LED. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ) Karta SD 2GB. Porty: Ethernet, 3xRS232, USB, szuflada. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner (RS, PS2, USB), modem, waga, szuflada (6V, 12V, 18V, 24V) . Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. W wersji Plus wydajny akumulator Li-Ion (120 tys. linii po pełnym naładowaniu) Waga: 1,9kg. Wymiary: 287x220x105 (szer.xdł.xwys.). Pozostałe: NIP nabywcy na paragonie, obsługa formatów kodów ważonych dla wag etykietujących, system ponad 20 raportów z możliwością programowania zestawu raportów użytkownika. Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. Możliwość współpracy z komputerem on-line. Opcjonalnie moduł GPRS do komunikacji bezprzewodowej.				Standard 1399,00 PLN Plus 1499,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
Zestaw Bingo XL + szuflada	Zestaw z szufladą MK350				-
Zestaw Bingo XL Plus + szuflada	Zestaw z szufladą MK350				-
 Posnet Revo	Ilość PLU: 10 000 lub 15 000(opcja).Klawiatura mechaniczna lub silikonowa (opcja).Klawisze szybkiej sprzedaży: 42 (3 poziomy x 14 klawiszy). Nazwa towaru – do 40 znaków. Mechanizm drukujący: termiczny SEIKO typu „drop in - wrzucić i drukuj”. Obcinacz papieru w stand.. Rozmiar papieru:57mm/60m. Wyświetlacz operatora i klienta -graficzny (240x64 pikseli) podświetlany. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ). Karta SD 4GB.Porty:Ethernet,1 x USB (host),4xRS232, porty dodatkowe po zastosowaniu multiplexera : WiFi, GPRS,2xRS232, 1xPS2. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner (USB/RS/PS2),waga lub waga zintegrowana, szuflada (6V, 12V, 18V, 24V), weryfikator cen, drukarka paragonowa,multiplexer, modem GPRS,pendrive, terminal płatniczy, hub USB, tunelowanie portów COM, monitoring. Zasilanie sieciowo – akumulatorowe. Waga kasy: 1,3 kg.Wymiary kasy:159x133x225 mm (szer.xdł.xwys.). Pozostałe:NIP nabywcy na paragonie, eurofiskalizacja czyli możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż, współpraca z komputerem on-line, rozbudowany system rabatów, bufor pozycji paragonowych 20 000. Kasa umożliwia ciągłą rozbudowę i dokonywanie zmian przez cały okres użytkowywania urządzenia, dostosowując się do potrzeb użytkownika.				Standard 1699,00 PLN
	Zestaw z szufladą MK350				
 Posnet Revo Konfiguracja kasy	Waga zintegrowana. Wymiary wagi zintegrowanej: 288x67x208 mm (+5 mm wysokości - regulacja nóżek)				399,00 PLN
	Moduł WIFI				200,00 PLN
	Powiększenie bazy do PLU 15 000				100,00 PLN
	Wymiana obudowy kasy na limonkowa zieleń/ słoneczny żółty/ ognista czerwień/ błękit oceanu/ elegancki fiolet				50,00 PLN
	Powiększony akumulator litowo– jonowy 7,2V / 5200mAh				50,00 PLN
	Klawiatura silikonowa z podświetleniem				50,00 PLN
 Posnet Neo EJ	Ilość PLU: 7500 towarów. Klawiatura: 56 klawiszy. Klawisze szybkiej sprzedaży: 3x24. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 2x57mm. Wyświetlacz: operatora – alfanumeryczny LCD 4x20, klienta - alfanumeryczny LCD 2x16 znaków. Porty: USB, 3xRS232 (dodatkowo: 2xRS232, PS2 z wykorzystaniem multiplexera). Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), szuflada, skaner, modem, waga, drukarka paragonowa, pinpad, weryfikator cen. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 4,4kg. Wymiary: 314x368,5x147,5 (szer.xdł.xwys.). Pozostałe: rozbudowany system rabatów, wbudowany weryfikator cenowy, teksty reklamowe na paragonie i/lub wyświetlaczu klienta, 35 definiowanych form płatności, obsługa EURO, płatność elektroniczna. Moduł kopii elektronicznej paragonów. Informatyczny nośnik danych – SD/SDHC. Wielowalutowość (gotowość na Eurofiskalizację). Rolka papieru oryginału – 100m.				1799,00 PLN
	Zestaw Neo EJ + szuflada	Zestaw z szufladą SKL			
Zestaw Neo EJ + skaner	Zestaw ze skanerem 1250g. Komplet obejmuje również podstawkę do skanera, kabel, przejściówkę skaner –kasa.				-

Model	Opis				Cena Detal
 Posnet Neo EJ Plus	Ilość PLU: 15000 towarów. Klawiatura: 56 klawiszy. Klawisze szybkiej sprzedaży: 3x24. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 2x57mm. Wyświetlacze: operatora – graficzny 192/64, klienta - alfanumeryczny LCD 2x16 znaków. Porty: USB, 3xRS232 (dodatkowo: 2xRS232, PS2 z wykorzystaniem multiplexera). Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), szuflada, skaner, modem, waga, drukarka paragonowa, pinpad, weryfikator cen. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 4,4kg. Wymiary: 314x368,5x147,5 (szer.xdł.xwys.). Pozostałe: rozbudowany system rabatów, wbudowany weryfikator cenowy, teksty reklamowe na paragonie i/lub wyświetlaczu klienta, 35 definiowanych form płatności, obsługa EURO, płatność elektroniczna. Moduł kopii elektronicznej paragonów. Informatyczny nośnik danych – SD/SDHC. Wielowalutowość (gotowość na Eurofiskalizację). Rolka papieru oryginału – 100m.				1999,00 PLN
Zestaw Neo EJ Plus + szuflada	Zestaw z szufladą SKL				-
Zestaw Neo EJ Plus + skaner	Zestaw ze skanerem 1250g. Komplet obejmuje również podstawkę do skanera, kabel, przejściówkę skaner – kasa.				-
 Posnet Neo XL EJ	Ilość PLU: 30 000 lub 60 000 towarów. Klawiatura mechaniczna wzmocniona: 56 klawiszy, 104 klawisze szybkiej sprzedaży:4x26. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 57mm x 100m.. Wyświetlacze operatora i klienta:graficzny (192x64 pikseli) podświetlany. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ). Karta SD 4GB.Porty:Ethernet,1 x USB (host), 3+1 RS232, porty dodatkowe po zastosowaniu multiplexera: WiFi, GPRS, 2xRS232, 1xPS2. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner (USB/RS/PS2), waga lub waga zintegrowana (dedykowany port RS232 COM3), szuflada (6V, 12V, 18V, 24V), weryfikator cen, drukarka paragonowa, multiplexer, modem GPRS, czytnik kart magnetycznych, pendrive, terminal płatniczy, hub USB, tunelowanie portów COM, monitoring. Zasilanie sieciowo – akumulatorowe. Pozostałe: NIP nabywcy na paragonie, eurofiskalizacja, współpraca z komputerem on-line, monitoring transakcji, rozbudowany system autoryzacji kart rabatowych i lojalnościowych, bazy danych edytowalne nawet po fiskalizacji, rozbudowane funkcje kasjerskie (system przypomnień, deklaracja stanu i weryfikacja utargu, maksymalna wartość paragonu i produktu, itp.), tryb sprzedaży z widoczną nazwą towaru i definiowaniem ilości, ceny, numeru PLU i rabatu, obsługa magazynu i receptur dla zestawów towarów, blokada sprzedaży gdy nie wykonano raportu dobowego.Funkcja drukarki wewnętrznej. Współpraca z zewnętrznym terminalem płatniczym, bezpośrednio podłączonym do kasy. Informatyczny nośnik danych – SD/SDHC. . Szybkość wydruku – 20 linii/s. Ilość znaków w wierszu – 40.				2399,00 PLN
Zestaw Neo XL EJ + szuflada	Zestaw z szufladą SKL				-
Zestaw Neo XL EJ + skaner	Zestaw ze skanerem 1250g. Komplet obejmuje również podstawkę do skanera, kabel, przejściówkę skaner – kasa.				-

Model	Opis				Cena Detal
Posnet Neo XL EJ Plus 	Ilość PLU: 60 000 towarów. Klawiatura mechaniczna wzmocniona: 56 klawiszy, 104 klawisze szybkiej sprzedaży: 4x26. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 57mm x 100mm.. Wyświetlacz operatora i klienta: graficzny (192x64 pikseli) podświetlany. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ). Karta SD 4GB. Porty: Ethernet, 1 x USB (host), 3+1 RS232, porty dodatkowe po zastosowaniu multipleksera: WiFi, GPRS, 2xRS232, 1xPS2. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner (USB/RS/PS2), waga lub waga zintegrowana (dedykowany port RS232 COM3), szuflada (6V, 12V, 18V, 24V), weryfikator cen, drukarka paragonowa, multiplekser, modem GPRS, czytnik kart magnetycznych, pendrive, terminal płatniczy, hub USB, tunelowanie portów COM, monitoring. Zasilanie sieciowo – akumulatorowe. Pozostałe: NIP nabywcy na paragonie, eurofiskalizacja, współpraca z komputerem on-line, monitoring transakcji, rozbudowany system autoryzacji kart rabatowych i lojalnościowych, bazy danych edytowalne nawet po fiskalizacji, rozbudowane funkcje kasjerskie (system przypomnień, deklaracja stanu i weryfikacja utargu, maksymalna wartość paragonu i produktu, itp.), tryb sprzedaży z widoczną nazwą towaru i definiowaniem ilości, ceny, numeru PLU i rabatu, obsługa magazynu i receptur dla zestawów towarów, blokada sprzedaży gdy nie wykonano raportu dobowego. Funkcja drukarki wewnętrznej. Współpraca z zewnętrznym terminalem płatniczym, bezpośrednio podłączonym do kasy. Informatyczny nośnik danych – SD/SDHC. . Szybkość wydruku – 20 linii/s. Ilość znaków w wierszu – 40.				2599,00 PLN
Zestaw Neo XL EJ Plus + szuflada	Zestaw z szufladą SKL				-
Zestaw Neo XL EJ Plus + skaner	Zestaw ze skanerem 1250g. Komplet obejmuje również podstawkę do skanera, kabel, przejściówkę skaner – kasa.				-
Posnet Neo XL EJ i Neo XL EJ Plus	Waga zintegrowana. Wymiary wagi zintegrowanej: 288x67x208 mm (+5 mm wysokości - regulacja nóżek)				399,00 PLN
Konfiguracja kasy	Moduł WIFI				200,00 PLN
Drukarki fiskalne					
Posnet Temo HS EJ 	Ilość PLU: 100 000. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 57mm/14m. Wyświetlacz klienta : alfanumeryczny z podświetlaniem LCD 2x16 znaków, wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ). Formatki wydruków m.in. do obsługi systemów lojalnościowych i rabatowych. System raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji elektronicznych. Drukowanie faktur VAT (FV). Zmiana waluty ewidencyjnej (eurofiskalizacja). Przypominanie o obowiązkowym przeglądzie okresowym. Współpraca z peryferiami: komputer (1xUSB), moduł Bluetooth (opcja). Zgodność z protokołami komunikacyjnymi Posnet oraz Thermal, kompatybilność drukarki z Thermal XL 1.01. Możliwość drukowania NIP nabywcy na paragonie w części fiskalnej. Zasilanie: wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk 50 000 wierszy paragonu, zewnętrzny zasilacz 230V AC/10-15V DC/15W. Waga: 380 g (z papierem). Wymiary: 86x46x128 mm. Dostępne wersje kolorystyczne: grafitowy, biały.				Standard 2299,00 PLN Bluetooth 2399,00 PLN
Posnet Thermal FV EU LCD 	Ilość PLU: 100 000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Mechanizm drukujący: termiczny; rozmiar papieru: 57mm. Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny z podświetlaniem LCD 2x20 znaków. Wydajna funkcja oszczędzania papieru. Zwiększona odporność na ESD. Formatki wydruków niefiskalnych: potwierdzenie transakcji kartą płatniczą, potwierdzenie doładowania numeru GSM, potwierdzenie skupu waluty, bon rabatowy, lista towarów, raport zmianowy, rozliczenie konta; drukowanie jednostek miar na paragonie. Dodatkowa dioda LED sygnalizująca brak papieru. Interfejs komunikacyjny USB. Zgodność ze standardem komunikacyjnym Posnet. Komunikacja bezprzewodowa przy pomocy zewnętrznego modułu bluetooth RSBT2. Drukowanie faktur VAT. Możliwość drukowania NIP nabywcy na paragonie w części fiskalnej. Dostępne wersje kolorystyczne: grafitowy, jasny szary				2499,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
Posnet Thermal FV EJ LCD 	Ilość PLU: 250 000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Mechanizm drukujący: termiczny CITIZEN; rozmiar papieru: 57mm. Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny LCD 2x20 znaków. Zwiększona odporność na ESD. Największy zestaw formatek wydruków niefiskalnych. Interfejs komunikacyjny RS i USB. Zgodność ze standardem komunikacyjnym Posnet. Dodatkowy standard komunikacji Thermal. Komunikacja bezprzewodowej przy pomocy zewnętrznego modułu bluetooth RSBT2. Bezpieczne umiejscowienie złączy (pod spodem). Kopia elektroniczna paragonu (karta SD), wielowalutowość (przygotowana na Eurofiskalizację), monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami wideomonitoringu). Możliwość drukowania NIP nabywcy na paragonie w części fiskalnej. Dostępne wersje kolorystyczne: grafitowy, jasny szary				2599,00 PLN
Posnet Thermal HS EJ 	Ilość PLU: 250 000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Współpraca z peryferiami: komputer, szuflada. Mechanizm drukujący: termiczny. Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 57mm/30m. Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny LCD 4x20 z regulowanym kontrastem i podświetleniem. Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Klawiatura: dotykowa, 6 klawiszy. Zakres temperatur pracy: 0°C do +40°C. Obcinacz: w opcji. Złącza: 2xRS232, USB, Bluetooth (po dołączeniu modułu RSBT2). Ważne funkcje: drukowanie faktur VAT, przypomnienie o przeglądzie okresowym, system raportów i wydruków umożliwiający m.in. obsługę transakcji elektronicznych, wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO). Możliwość wymiany akumulatorów bez potrzeby rozkręcania drukarki. Kopia elektroniczna paragonu (karta SD), wielowalutowość (przygotowana na EUROfiskalizację), monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami wideomonitoringu).				Standard 2699,00 PLN Obcinacz 2799,00 PLN
Posnet Thermal XL 	Ilość PLU: 250 000. Nazwa towarów do 56 znaków. Kopia elektroniczna: karta SD/SDHC. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Współpraca z peryferiami: komputer, szuflada (interfejs 6V, 12V, 18V, 24V). Mechanizm drukujący: termiczny typu "drop in". Ilość znaków w wierszu: 40 znaków. Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 57mm/100m, Obcinacz w standardzie. Wyświetlacz klienta standardowy: alfanumeryczny LCD 2x20 lub w trzech wersjach: kompaktowy (w pokrywie) – OLED 4x20 znaków; wolnostojący: alfanumeryczny LCD 2x20; podwieszany: alfanumeryczny LCD 2x20. Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Zakres temperatur pracy: 0°C do +40°C. Złącza: 2xRS232, USB, Pełen zestaw formatek dla wydruków fiskalnych i niefiskalnych w tym m. in. potwierdzenia płatności kartą, raporty, wydruki do systemów lojalnościowych, bony rabatowe, doładowania GSM. Wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO). Obsługiwane standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF 417. Monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami wideomonitoringu).				Standard 2799,00 PLN OLED/Moduł/ Wyś.podwiesz. 2899,00 PLN
Posnet Thermal HD 	Ilość PLU: 250 000. Nazwa towarów do 56 znaków. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Współpraca z peryferiami: komputer, szuflada (interfejs 6V, 12V, 18V, 24V). Mechanizm drukujący: termiczny typu "drop in". Ilość znaków w wierszu: dostępne 3 tryby wydruku: 56 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 57mm). Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 80 lub 57mm/100m, Obcinacz ceramiczny w standardzie. Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny LCD 4x20 w dwóch wersjach: standardowy (zintegrowany z obudową drukarki); wolnostojący; Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Zakres temperatur pracy: 0°C do +40°C. Złącza: Ethernet, 2xRS232, USB, Pełen zestaw formatek w tym m. in. potwierdzenia płatności kartą, raporty, wydruki do systemów lojalnościowych, bony rabatowe, doładowania GSM. Wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO). Obsługiwane standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF 417.				Standard 2999,00 PLN Wyśw. wolnostojącym 3099,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
Posnet Thermal XL apteczna 	Ilość PLU: 250 000. Nazwa towarów do 56 znaków. Kopia elektroniczna: karta SD/SDHC. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Komunikacja: protokół Thermal. Współpraca z peryferiami: komputer, szuflada (interfejs 6V, 12V, 18V, 24V). Mechanizm drukujący: termiczny typu "drop in". Ilość znaków w wierszu: 40 znaków. Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 57mm/100m, Obcinacz w standardzie. Wyświetlacz klienta standardowy: alfanumeryczny LCD 2x20. Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Zakres temperatur pracy: 0°C do +40°C. Złącza: 2xRS232, USB. Pełen zestaw formatk aptecznych, w tym zestaw formatk niefiskalnych, umożliwiających generowanie operacji aptecznych (m.in. wycenę leku robionego, zamówienie na lek recepturowy, wykonanie raportu kasowego dla aptek), a także stand. formatki potwierdzenie płatności kartą, wydruki do systemów lojalnościowych, bony rabatowe. Wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO).				Standard 2699,00 PLN
Posnet Thermal HD apteczna 	Ilość PLU: 250 000. Nazwa towarów do 56 znaków. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Komunikacja: protokół Thermal. Współpraca z peryferiami: komputer, szuflada (interfejs 6V, 12V, 18V, 24V). Mechanizm drukujący: termiczny typu "drop in". Ilość znaków w wierszu: dostępne 3 tryby wydruku: 56 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 57mm). Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 80 lub 57mm/100m, Obcinacz ceramiczny w standardzie. Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny LCD 4x20 (zintegrowany z obudową drukarki). Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Zakres temperatur pracy: 0°C do +40°C. Złącza: Ethernet, 2xRS232, USB. Pełen zestaw formatk aptecznych, w tym zestaw formatk niefiskalnych, umożliwiających generowanie operacji aptecznych (m.in. wycenę leku robionego, zamówienie na lek recepturowy, wykonanie raportu kasowego dla aptek), a także stand. formatki potwierdzenie płatności kartą, wydruki do systemów lojalnościowych, bony rabatowe. Wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO). Obsługiwane standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF 417.				Standard 2899,00 PLN

Terminale fiskalne

Terminal fiskalny Posnet Thermal HD 847



wyświetlacz
wbudowany

Ilość PLU: 250 000 PLU. Nazwa towarów do 56 znaków. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Protokół komunikacyjny: Posnet ,Thermal. Mechanizm drukujący: termiczny typu "drop in". Obcinacz ceramiczny w standardzie. Ilość znaków w wierszu: dostępne 3 tryby wydruku: 56 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 57mm). Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 80 lub 57mm/100m. Zakres temperatur pracy: 0°C do +40°C. Pełen zestaw formatk w tym m. in. potwierdzenia płatności kartą, raporty, wydruki do systemów lojalnościowych, bony rabatowe, doładowania GSM. Wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO). Obsługiwane standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF 417. Sterowanie szufladą 6V, 12V, 18V, 24V Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem operatora.

Wyświetlacz klienta dostępny jest w trzech wersjach:

- Standardowy (tzw. "chorągiewka") – alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
- Zewnętrzny podwieszany – alfanumeryczny LCD 4x 20 znaków
- Zewnętrzny wolnostojący – alfanumeryczny LCD 4x20 znaków (dostępny na indywidualne zamówienie)

Gwarancja: 12 miesięcy z opcją przedłużenia do 24 lub 36 miesięcy (łącznie)

Model	Opis			Cena Detal
 wyświetlacz wolnostojący  wyświetlacz podwieszany*	Parametry modułu komputera <u>Procesor:</u> Intel Celeron 847 <u>Pamięć RAM:</u> 2 GB DDR3+jeden wolny slot <u>Pamięć masowa:</u> ultraszybki dysk SSD 60GB. (6GB/s) <u>System chłodzenia:</u> aktywny (jeden wentylator) <u>Dostępne systemy operacyjne:</u> - Windows Embedded POSReady 7 - Windows Embedded 8.1 Industry Retail (na zamówienie) - wersja bez systemu operacyjnego <u>Dostępne interfejsy:</u> - Ethernet 1xRJ45 (10/100/1000) 4xUSB 2.0 2xRS232 (tylko protokół Posnet) 2xHDMI lub HDMI + VGA (VGA dostępne przez Posnet Active Cable). <i>* Przykład instalacji wyświetlacza podwieszanego na monitorze Elo 1517L</i>	Ceny poszczególnych wariantów terminal HD 847, wyświetlacz wbudowany bez systemu operacyjnego terminal HD 847, wyświetlacz wbudowany preinstalowany Windows POSReady 7/8.1 Industry Retail terminal HD 847, wyświetlacz podwieszany/wolnostojący bez systemu operacyjnego HD 847,wyświetlacz podwieszany/wolnostojący preinstalowany Windows POSReady 7/8.1 Industry Retail	 	

Model	Opis				Cena Detal
 wyświetlacz podwieszany*	2xRS232 (tylko protokół Posnet) 2xHDMI lub HDMI + VGA (VGA dostępne przez Posnet Active Cable).	terminal HD 3217,wyświetlacz			
		podwieszany/wolnostojący			
		preinstalowany Windows POSReady 7/8.1			5199,00 PLN
		Industry Retail			

* Przykład instalacji wyświetlacza podwieszanego na monitorze Elo 1517L

Informacja o dostępności:

Wersje terminali z wyświetlaczami wolnostojącymi oraz wersje z systemami Windows Embedded 8.1 Industry Retail dostępne są na indywidualne zamówienie. Przybliżony czas realizacji zamówienia ww. konfiguracji wynosi do 4 tygodni.

Terminale komputerowe z ekranami dotykowymi



Terminal komputerowy PC zintegrowany z panoramicznym ekranem dotykowym 15,6".

Zalety: Szklany ekran dotykowy nie zużywa się i praktycznie nie wpływa na jakość obrazu. Konstrukcja zero-bezel (brak ramki obudowy wokół obszaru roboczego) podnosi walory funkcjonalne i estetyczne. Mała konstrukcja umożliwia stosowanie terminala w różnorodnych zastosowaniach. Atrakcyjna cena urządzenia znacząco redukuje początkowy koszt inwestycji. **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca lub naścienna (po odkręceniu części podstawy).

Zastosowanie: punkty sprzedaży, punkty samoobsługowe, reklama, rozrywka. **Dostępne technologie dotykowe:** iTouch (wyk. [Zero-bezel](#)), AccuTouch **Funkcje specjalne:** szybki dostęp serwisowy do wszystkich podzespołów komputerowych. Konstrukcja ekranu [zero-bezel](#) (jednolita płaska szklana powierzchnia robocza w wer. iTouch).

Gwarancja: 36 miesięcy

Parametry techniczne komputera w modelu 15E2

Grafika: Intel HD Graphics. **Pamięć RAM:** 2GB (DDR3). **Dysk twardy:** 2,5" 320 GB SATA 2 **Dostępne systemy operacyjne:** bez systemu, Windows POSReady 7. **Porty szeregowy:** 2xRS232 (natywne). **Porty USB:** 4xUSB 2.0 **Złącza audio:** 3x jack 3,5mm (line out, in/mic), **Dodatkowe złącza:** wyjście wideo VGA.

Dostępne opcje i akcesoria:

- [czytnik kart magnetycznych \(3 ścieżki\)](#)
- [wyświetlacz VFD](#)
- [uchwyt ścienny](#)

Uwaga: wyceniona konfiguracja nie zawiera akcesoriów

Konfiguracja cenowa

15E2 iTouch Bez Systemu	774,00 EUR
15E2 iTouch Windows POSReady 7	722,00 EUR
15E2 AccuTouch Bez Systemu	754,00 EUR
15E2 AccuTouch Windows POSReady 7	892,00 EUR

Terminal Elo 15E2



Terminale
Elo seria
15X3



Jeden z kilku modeli terminali z serii X. Wszystkie urządzenia z tej serii to uniwersalne **zintegrowane** terminale komputerowe, zdolne do pracy w różnych warunkach środowiskowych. Seria X oferuje łącznie cztery platformy procesorowe oraz dwie przekątne ekranów dotykowych zamknięte w spójnej stylistyce.

Zalety: wybór różnych opcji mocy obliczeniowej, dwa rozmiary ekranu, ekran typu zero-bezel, funkcje multimedialne i publiczne (zabezpieczenia przed niepożądanym dostępem). Ekran odporny jest na zabrudzenia i lekki wandalizm. **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA.100mm. **Zastosowanie:** punkty informacji handlowej, interaktywne prezenty (np. na stoiskach targowych) systemy lokalizacji sklepów (np. w centrach handlowych), systemy kontroli dostępu i szeroko rozumiana rozrywka multimedialna.

Dostępne technologie dotykowe: [AccuTouch](#), [iTouch Plus](#), [Projected Capacitive \(ProCap\)](#)

Funkcje specjalne: szerokie wybór akcesoriów

Gwarancja: 36 miesięcy

Pozostałe parametry:
Dostępne systemy operacyjne: bez systemu, Windows POSReady 7, Windows 7 Pro.
Porty szeregowo: 2xRS232.
Porty USB: 6xUSB 2.0 (4 porty na panelu złączy, 2 porty na froncie pod zaślepką). **Złącza audio:** 3x jack 3,5 mm (line-out, mic-in).
Ethernet: 1xRJ45 (1Gigabit). **Komunikacja bezprzewodowa:** WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth (4.0). **Dodatkowe porty:** Wyjście VGA.

Konfiguracja cenowa
15X3 ProCap bez systemu operacyjnego **1626,00 EUR**
15X3 ProCap Windows 7 Pro **1800,00 EUR**
15X3 iTouch Plus bez systemu operacyjnego **1533,00 EUR**
15X3 iTouch Plus Windows POSReady 7 **1656,00 EUR**
15X3 iTouch Plus Windows 7 Pro **1706,00 EUR**
15X3 AccuTouch bez systemu operacyjnego **1440,00 EUR**
15X3 AccuTouch Windows POSReady 7 **1564,00 EUR**
15X3 AccuTouch Windows 7 Pro **1613,00 EUR**

Wyceniona konfiguracja:
Ekran dotykowy: AccuTouch, iTouch Plus, Projected Capacitive (ProCap)
Komputer: zgodnie z powyższą konfiguracją, bez akcesoriów

Model	Procesor	Ilość RAM	Przekątna ekranu
15X3	Intel i3 3.1 GHz 4350T Dual Core 4MB Intel Smart Cache	4GB	15"

</

Model

Opis

Cena
Detal

<

* Wersja sprowadzana wyłącznie na zamówienie (minimalny czas oczekiwania – 3 tygodnie).

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym. Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru.

Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.

W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renowacji cen

Model	Opis							Cena Detal
	Model		Procesor	Pamięć RAM	Przekątna ekranu			
	15M1	Intel Atom Dual-Core D525 1.8GHz 1MB L2 Cache		4GB ¹	15"			
	19M2	Intel Celeron Dual Core 847E 2MB Intel Smart Cache		4GB ²	19"			

Urządzenia mobilne

**Tablet
Kasjerski
Elo
ETT10A1**



Specjalistyczny tablet dedykowany do stosowania w systemach sprzedażowych i logistycznych. Urządzenie posiada szereg cech odróżniających je od produktów konsumenckich. Model ETT10A1 wyposażony jest w system operacyjny Windows 7, posiada zintegrowany czytnik kart magnetycznych, czytnik kodów kreskowych i wymienną baterię. Obudowa tabletu została opracowana pod kątem odporności na upadki dzięki czemu wytrzymuje zrzucenie na beton z wysokości 1 metra. Opcjonalna stacja dokująca sprawia, że tablet doskonale sprawdza się zarówno w pracy mobilnej i stacjonarnej. Stacja pozwala na podłączenie dodatkowych urządzeń (dodatkowe porty USB, zewnętrzny wyświetlacz itp.) i jednocześnie umożliwia ładowanie zapasowej baterii.

Tablet wyposażony jest w odporny na zabrudzenia i zużycie szklany ekran pojemnościowy ([Projected Capacitive](#)).

Technologia ta została tak skalibrowana, aby dotyk działał również przez cienkie izolatory (np. przez rękawiczkę lateksową).

Parametry techniczne

Procesor: Intel Atom N2600 Dual Core 1.6GHz. Chipset: Intel NM10. Dysk twardy: 32 GB mSATA SSD Dostępne systemy operacyjne: Windows Embedded 7 Standard, Bez systemu operacyjnego. Porty USB: 1 x USB 2.0 (3 x USB 2.0 wraz ze stacją dokującą), Złącza audio: 1 x 3.5 mikrofon+sluchawki (pod zaślepką), Głośniki: Wbudowane, Interfejsy komunikacyjne: WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth (4.0), NFCIP-1 Reader/Writer, Ethernet (10/100/1000) (poprzez stację dokującą)

Dostępne opcje i akcesoria:

- [Dodatkowa bateria](#)
- [Stacja dokująca](#)
- [Pisak](#)

Gwarancja: 18 miesięcy

Akcesoria do Elo ETT10A1 dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

bez systemu
1331,00 EUR
Windows 7
Embedded
1432,00 EUR

¹ Płyta główna wyposażona jest w dwa sloty pamięci RAM. Pamięć zainstalowana fabrycznie zajmuje jeden slot (drugi jest wolny). Płyta obsługuje maksymalnie 8GB pamięci RAM. Rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM DDR2-800 (PC2-6400, dual channel). Zalecany producent układu: Transcend.

² Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym. Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru.

Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.

W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renowacji cen

Model	Opis				Cena Detal
Monitory dotykowe - stacjonarne					
Monitor Elo 0700L 	Najmniejszy monitor dotykowy w ofercie Elo Touch Solutions. Urządzenie działa w oparciu o emulację karty graficznej poprzez interfejs USB (do połączenia z komputerem wystarczy tylko jeden przewód USB). Do pracy wymagana jest instalacja sterowników emulatora (układ prod. DisplayLink). Zastosowanie: dodatkowy monitor do komputera kasowego (tzw. "wyświetlacz klienta"), urządzenie samodzielne stosowane np. systemach kontroli dostępu, systemach samoobsługowych itd. Opcje instalacji: instalacja poprzez akcesoria VESA 75mm. Złącza: 1 x USB (sygnały: wideo, ekranu dotykowego i zasilanie przesyłane są jednym przewodem). Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch. Dostępne opcje i akcesoria: Kamera internetowa 2 mpx Czytnik kart magnetycznych (dedykowany do 0700/1519/1919) Uchwyt montażowy czytnika kart magnetycznych i kamery Uchwyt montażowy do terminali serii b i c jako wyświetlacza klienta Uchwyt montażowy do terminali serii d jako wyświetlacza klienta Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów. Akcesoria do Elo 0700L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				bez dotyku 252,00 EUR AccuTouch 285,00 EUR
Monitor Elo 1002L 	Jeden z dwóch monitorów z serii M. Panoramiczny ekran o przekątnej 10,1" z podświetleniem typu LED. Zastosowanie: dodatkowy monitor do komputera kasowego (tzw. "wyświetlacz klienta"), urządzenie samodzielne stosowane np. systemach kontroli dostępu, systemach samoobsługowych itd. Opcje instalacji: instalacja poprzez akcesoria VESA 75mm. Złącza: wideo: Mini-VGA, HDMI, dotyk: USB. Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny podłączany przez wejście 12V. Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive (ProCap) Dostępne opcje i akcesoria: - Czytnik kart magnetycznych - Skaner kodów kreskowych - Czytnik NFC - Wyświetlacz VFD - Podstawa do pracy wolnostojącej - Uchwyt montażowy do terminali Elo Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów. Akcesoria do Elo 1002L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				bez dotyku 275,00 EUR ProCap 343,00 EUR

Model	Opis				Cena Detal
Monitor Elo 1215L 	Monitor dotykowy z wyświetlaczem 12". Jeden z czterech bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo (1215L/1515L/1715L/1915L). Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd. Model 1215L stosowany jest również jako dodatkowy wyświetlacz dla Klienta w systemach kasowych. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: wyłącznie ciemna kolorystyka, bez akcesoriów.				475,00 EUR
Monitor Elo 1502L   	Jeden z dwóch monitorów z serii M. Panoramiczny ekran o przekątnej 15,6" z podświetleniem typu LED. Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA 75mm lub 100mm. Złącza: video: Mini-VGA, HDMI, dotyk: USB. Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny podłączany przez wejście 12V. Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive (ProCap) Dostępne opcje i akcesoria: • Czytnik kart magnetycznych • Skaner kodów kreskowych • Czytnik NFC • Wyświetlacz VFD • Podstawa do pracy wolnostojącej • Uchwyt montażowy do terminali Elo Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: ekran Projected Capacitive, bez akcesoriów. Akcesoria do Elo 1502L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				517,00 EUR
Monitor Elo 1509L 	Model 1509L to monitor dotykowy klasy entry-level. Zachowano w nim najważniejsze atuty produktów Elo Touch Solutions i jednocześnie obniżono cenę poprzez redukcję niektórych parametrów. Zastosowanie: praca w punktach sprzedaży, kioskach informacyjnych i rozwiązaniach samoobsługowych. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA 75mm. Złącza: video: VGA, dotyk: USB. Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny podłączany przez wejście 12V. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Dostępne opcje i akcesoria • Czytnik kart magnetycznych Gwarancja: 12 miesięcy Wyceniona konfiguracja: ekran IntelliTouch, bez akcesoriów Akcesoria do Elo 1509L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				337,00 EUR

Model	Opis				Cena Detal
Monitor Elo 1515L 	Monitor dotykowy z wyświetlaczem 15". Jeden z czterech bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo (1215L/1515L/1715L/1915L). Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, Projected Capacitive (zero-bezel, dual touch), Dostępne opcje i akcesoria: Czytnik kart magnetycznych Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów. Czytniki do monitora Elo1515 dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				AccuTouch IntelliTouch 447,00 EUR Proj.Cap. 546,00 EUR
Monitor Elo 1517L Rewizja B 	Monitor dotykowy z wyświetlaczem 15". Jeden z dwóch bliźniaczych monitorów (1517L/1717L). Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Kolorystyka: czarna, biała. Dostępne opcje i akcesoria: Czytnik kart magnetycznych Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: czarna, bez akcesoriów Akcesoria do Elo 1517L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				iTouch 404,00 EUR AccuTouch 447,00 EUR
Monitor Elo 1519L 	Monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 15,6". Wyświetlacz jest dostosowany do pracy pionowej. Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Funkcje multimedialne: wbudowane głośniki 2x2W, Line-in: 1x jack 3,5mm, Słuchawki 1x jack 3,5mm., Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch(zero-bezel), Projected Capacitive (zero-bezel, dual touch), iTouch (IntelliTouch zero-bezel), iTouch Plus(IntelliTouch zero-bezel) Kolorystyka: ciemna. Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów. Akcesoria do Elo 1519L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				AccuTouch 407,00 EUR iTouch 404,00 EUR iTouch Plus 437,00 EUR Proj.Cap. 590,00 EUR

Model	Opis				Cena Detal
Monitor Elo 1519LM 	Monitor medyczny z panoramicznym ekranem dotykowym 15,6". Wyświetlacz jest dostosowany do pracy poziomej jak i pionowej. Zastosowanie: kioski informacyjne, placówki służby zdrowia, sale operacyjne itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zgodność z normami medycznymi: EN 60950-1, EN60601-1, EN 60950-1, EN55022, EN55024, EN 60601-1 (3 Edycja), spełnia normy RoHS. Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Funkcje multimedialne: wbudowane głośniki 2x2W, Line-in: 1x jack 3,5mm, Słuchawki 1x jack 3,5mm., Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive (zero-bezel, dual touch) Kolorystyka: jasna. Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: technologia dotykowa Projected Capacitive, bez akcesoriów. Akcesoria do Elo 1517L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				732,00 EUR
Monitor Elo 1523L 	Monitor dotykowy z wyświetlaczem 15". Jeden z dwóch bliźniaczych monitorów (1523L/1723L). Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA analog, DVI-D, dotyk USB. Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny podłączany przez wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Dostępne technologie dotykowe: iTouch Plus, Projected Capacitive (zero-bezel, dual touch) Multimedia: głośniki 2x2W, 2xUSB, Line-in: 1x jack 3,5mm, Słuchawki 1x jack 3,5mm. Kolorystyka: czarna lub biała, Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych. czytnik RFID, kamera Internetowa. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów. Akcesoria do Elo 1523L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				iTouch Plus 450,00 EUR Proj.Cap. 441,00 EUR

Model	Opis				Cena Detal
Monitor Elo 1715L 	Monitor dotykowy z wyświetlaczem 17". Jeden z czterech bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo (1215L/1515L/1715L/1915L). Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, Projected Capacitive (zero-bezel, dual touch) Kolorystyka: ciemna, Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, dowolna technologia dotykowa. Akcesoria do Elo 1715L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				AccuTouch IntelliTouch 505,00 EUR Proj.Cap. 603,00 EUR
Monitor Elo 1717L 	Monitor dotykowy z wyświetlaczem 17". Jeden z dwóch bliźniaczych monitorów (1517L/1717L). Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Kolorystyka: czarna, biała. Dostępne opcje i akcesoria: Czytnik kart magnetycznych Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: ekran AccuTouch, iTouch, bez akcesoriów Akcesoria do Elo 1717L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				505,00 EUR
Monitor Elo 1723L 	Monitor dotykowy z wyświetlaczem 15". Jeden z dwóch bliźniaczych monitorów (1523L/1723L). Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA analog, DVI-D, dotyk USB. Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny podłączany przez wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Dostępne technologie dotykowe: iTouch Plus, Projected Capacitive (zero-bezel, dual-touch) Multimedia: głośniki 2x2W, 2xUSB, Line-in: 1x jack 3,5mm, Słuchawki 1x jack 3,5mm. Kolorystyka: czarna lub biała, Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych. czytnik RFID, kamera Internetowa. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów. Akcesoria do Elo 1723L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				iTouch Plus 545,00 EUR Proj.Cap. 548,00 EUR

Model	Opis				Cena Detal
Monitor Elo 1915L 	Monitor dotykowy z wyświetlaczem 19". Jeden z czterech bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo (1215L/1515L/1715L/1915L). Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. <u>Jeden z najpopularniejszych monitorów dotykowych stosowanych w środowisku przemysłowym.</u> Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch. Kolorystyka: ciemna, Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch Akcesoria do Elo 1915L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				548,00 EUR
Monitor Elo 1919L  	Monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 18,5". Wyświetlacz jest dostosowany do pracy pionowej. Zastosowanie: aplikacje samoobsługowe, infokioski, panel sterowania, systemy dokumentacji elektronicznej itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Funkcje multimedialne: wbudowane głośniki 2x2W, Line-in: 1xjack 3,5 mm, Słuchawki 1xjack 3,5mm, Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch (zero-bezel) iTouch (zero-bezel), Projected Capacitive (zero-bezel) Kolorystyka: ciemna Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: dowolna technologia dotykowa, bez czytnika kart magnetycznych. Akcesoria do Elo 1919L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria			AccuTouch 506,00 EUR iTouch 529,00 EUR Proj.Cap. 762,00 EUR	
Monitor Elo 1919LM 	Monitor medyczny z panoramicznym ekranem dotykowym 18,5". Wyświetlacz jest dostosowany do pracy poziomej jak i pionowej. Zastosowanie: kioski informacyjne, placówki służby zdrowia, sale operacyjne itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zgodność z normami medycznymi: EN 60950-1, EN60601-1, EN 60950-1, EN55022, EN55024, EN 60601-1 (3 Edycja), spełnia normy RoHS. Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Funkcje multimedialne: wbudowane głośniki 2x2W, Line-in: 1x jack 3,5mm, Słuchawki 1x jack 3,5mm., Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch (zero-bezel), IntelliTouch, Projected Capacitive (zero-bezel, dual touch) Kolorystyka: jasna. Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez czytnika kart magnetycznych. Akcesoria do Elo 1919LM dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria			AccuTouch IntelliTouch 751,00 EUR Proj.Cap. 910,00 EUR	

Model	Opis				Cena Detal
Monitor Elo 1929L MEDICAL 	Monitor medyczny z ekranem dotykowym 19". Zastosowanie: punkt wydań leków, szpitalny punkt sprzedaży, panel sterujący aparaturą medyczną, punkty samoobsługowe. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA analog, HDMI, DisplayPort, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zgodność z normami medycznymi: UL - ANSI/AAMI ES 60601-1, Ed. 1, cUL - CAN/CSA C22.2 No. 60601-1-08, EN 60601-1:2006 3rd Edition, IEC 60601-1 3rd Edition, UL - UL 60950-1, 2nd edition, cUL - CSA 22.2 No. 60950-1-07, 2nd edition, CE Mark, RoHS, WEEE, EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011, IEC 60950-1:2005(2nd edition) + Am 1:2009, FCC Part 15, Class B, ICES-003: 2004, Class B, EN 55011, Class B, EN 55022, Class B, EN 60600-6-1:2007, EN 60601-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, V-3/2011.04, Class B, V-4/2010.04, CCC, China RoHS, NRCAN (Power Supply) • S-Mark (Power Supply), C-Tick, PSE, VCCI, KC Mark, BSMI, EAC, RoHS, WEEE, CE Zasilanie: zasilacz zewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch Multimedia: głośniki 2x2W. Kolorystyka: biała lub czarna, Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: kolor biały oraz czarny, w technologii AccuTouch oraz IntelliTouch.				890,00 EUR
Monitor Elo 1900L    	Monitor panoramiczny z ekranem dotykowym 19". Jeden z dwóch bliźniaczych modeli (1900L/2200L). Zastosowania: punkty sprzedaży (POS), punkty informacyjne (POI), rozwiązania samoobsługowe, rozwiązania półprzemysłowe, automatyka w inteligentnych budynkach. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Kolorystyka: ciemny szary Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: technologia dotykowa IntelliTouch.				661,00 EUR

Model	Opis				Cena Detal
Monitor Elo 2200L	   Monitor panoramiczny z ekranem dotykowym 22". Jeden z dwóch bliźniaczych modeli (1900L/2200L). Zastosowania: punkty sprzedaży (POS), punkty informacyjne (POI), rozwiązania samoobsługowe, rozwiązania półprzemysłowe, automatyka w inteligentnych budynkach. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Kolorystyka: ciemny szary Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: technologia dotykowa IntelliTouch.				683,00 EUR
Monitor Elo 2201L	   Monitor panoramiczny z ekranem dotykowym 22". Zastosowania: punkty sprzedaży (POS), punkty informacyjne (POI), rozwiązania samoobsługowe, rozwiązania półprzemysłowe, automatyka w inteligentnych budynkach. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA analog, dotyk: USB Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Plus (SAW dual-touch), iTouch (SAW zero-bezel, single-touch), Projected Capacitive (Pojemnościowa dual-touch). Kolorystyka: ciemny szary Dostępne akcesoria: • czytnik kart magnetycznych • kamera Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów Akcesoria do Elo 2201L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				IntelliTouch Plus 616,00 EUR iTouch 653,00 EUR Pro.Cap. 667,00 EUR

Model	Opis				Cena Detal
Monitor Elo 2401LM 	Monitor medyczny z ekranem dotykowym 24". Zastosowanie: punkt wydań leków, szpitalny punkt sprzedaży, panel sterujący aparaturą medyczną, punkty samoobsługowe. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA analog, HDMI, DisplayPort, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zgodność z normami medycznymi: UL/cUL, CE EN/IEC 60601-1 3rd ed., FCC Class B, VCCI, C-Tick, KC, GOST, BSMI, CCC, China RoHS, IPX1 Zasilanie: zasilacz zewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Multimedia: głośniki 2x2W. Kolorystyka: biała lub czarna, Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: jasna lub ciemna kolorystyka, technologia dotykowa IntelliTouch				1244,00 EUR
Monitory dotykowe - do zabudowy					
Monitor Elo 1247L 	Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 12" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V (w zestawie z urządzeniem). Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch, Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: z zasilaczem, w technologii IntelliTouch				622,00 EUR
Monitor Elo 1537L 	Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 15" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA, Złącza: wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, IntelliTouch Plus, iTouch, iTouch Plus, Projected Capacitive, SecureTouch. Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, bez zasilacza. Akcesoria do Elo 1537L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria			AccuTouch IntelliTouch 469,00 EUR IntelliTouch Plus 469,00 EUR iTouch 499,00 EUR iTouch 511,00 EUR ProCap 594,00 EUR SecureTouch 511,00 EUR Zasilacz 23,00 EUR	

Model	Opis				Cena Detal
Monitor Elo 1541L	 Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 15,6" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA, Złącza: wideo: VGA, DVI, dotyk: USB. Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Plus (SAW dual-touch), AccuTouch (single-touch) Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, <u>bez zasilacza</u>. Akcesoria do Elo 1541L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				AccuTouch 459,00 EUR IntelliTouch Plus 475,00 EUR Zasilacz 23,00 EUR
Monitor Elo 1739L	 Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 17" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, IntelliTouch Plus, iTouch, iTouch Plus, SecureTouch, Projected Capacitive Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, <u>bez zasilacza</u>. Akcesoria do Elo 1739L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				IntelliTouch 497,00 EUR AccuTouch IntelliTouch Plus 527,00 EUR iTouch 558,00 EUR iTouch Plus 581,00 EUR SecureTouch 551,00 EUR Pro.Cap. 652,00 EUR Zasilacz 23,00 EUR
Monitor Elo 1930L	 Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19" przeznaczony do zabudowy. W stosunku do modelu 1931L posiada nieco słabsze kąty widzenia panelu LCD. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: wideo: VGA analog i DVI cyfrowe, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: iTouch, iTouch Plus, Projected Capacitive Dostępne akcesoria: dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, <u>bez zasilacza</u>. Akcesoria do Elo 1930L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				iTouch 521,00 EUR iTouch Plus 545,00 EUR Pro.Cap. 613,00 EUR Zasilacz 23,00 EUR
Monitor Elo 1931L	 Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: wideo: VGA analog i DVI cyfrowe, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: iTouch, iTouch Plus, Projected Capacitive Dostępne akcesoria: dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, <u>bez zasilacza</u>. Akcesoria do Elo 1931L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				iTouch 662,00 EUR iTouch Plus 688,00 EUR Pro.Cap. 743,00 EUR Zasilacz 23,00 EUR

Model	Opis				Cena Detal
Monitor Elo 1937L 	Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, IntelliTouch Plus Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, <u>bez zasilacza</u>, technologia dotykowa: AccuTouch, IntelliTouch, IntelliTouch Plus Akcesoria do Elo 1937L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				500,00 EUR Zasilacz 23,00 EUR
Monitor Elo 1939L 	Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA, Złącza: wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, IntelliTouch Plus, SecureTouch Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, <u>bez zasilacza</u>. Akcesoria do Elo 1939L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				AccuTouch IntelliTouch IntelliTouch Plus 612,00 EUR SecureTouch 646,00 EUR Zasilacz 23,00 EUR
Monitor Elo 1940L 	Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 18,5" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, Złącza: wideo: VGA, DVI dotyk: USB Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive (dual-touch, zero-bezel), IntelliTouch Plus (SAW, dual-touch) Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, <u>bez zasilacza</u>. Akcesoria do Elo 1940L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				Pro. Cap. 603,00 EUR IntelliTouch Plus 489,00 EUR iTouch 523,00 EUR iTouch Plus 545,00 EUR Zasilacz 23,00 EUR
Monitor Elo 2243L 	Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 21,5" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, Złącza: wideo: VGA, DVI dotyk: USB Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch (SAW single-touch), IntelliTouch Plus (SAW dual-touch), iTouch, iTouch Plus, Projected Capacitive (Pojemnościowa dual-touch) Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów, <u>bez zasilacza</u>. Akcesoria do Elo 2243L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				IntelliTouch/ IntelliTouch Plus 502,00 EUR iTouch 535,00 EUR iTouch Plus 558,00 EUR SecureTouch 541,00 EUR ProCap 664,00 EUR Zasilacz 23,00 EUR

Model	Opis				Cena Detal
Monitor Elo 2244L 	Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 21,5" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, Złącza: video: VGA, DVI dotyk: USB Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch (SAW single-touch), IntelliTouch Plus (SAW dual-touch), iTouch, iTouch Plus Projected Capacitive (Pojemnościowa dual-touch). Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów, <u>bez zasilacza</u>. Akcesoria do Elo 2244L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				IntelliTouch/ IntelliTouch Plus 564,00 EUR iTouch 597,00 EUR iTouch Plus 621,00 EUR ProCap 726,00 EUR Zasilacz 23,00 EUR
Monitor Elo 2440L 	Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 24" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, Złącza: video: VGA, DVI dotyk: USB Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch, IntelliTouch Plus (dual-touch), iTouch, iTouch Plus (dual-touch), Projected Capacitive (Pojemnościowa dual-touch). Dostępne akcesoria: ramka montażowa, dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, <u>bez zasilacza</u>. Akcesoria do Elo 2440L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				Pro. Cap. 799,00 EUR IntelliTouch/ IntelliTouch Plus 658,00 EUR iTouch/ iTouch Plus 689,00 EUR Zasilacz 23,00 EUR
Monitor Elo 2740L 	Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 27" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, Złącza: video: VGA, DVI dotyk: USB Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Plus (SAW dual-touch), iTouch (zero-bezel) Dostępne akcesoria: ramka montażowa, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, <u>bez zasilacza</u>. Akcesoria do Elo 2740L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				IntelliTouch Plus 843,00 EUR iTouch 881,00 EUR Zasilacz 23,00 EUR
Monitor Elo 3243L 	Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 32" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, Złącza: video: VGA, HDMI dotyk: USB Zasilanie: Wbudowany zasilacz. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Plus (SAW dual-touch). Dostępne akcesoria: dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: z ekranem IntelliTouch Plus, bez akcesoriów. Akcesoria do Elo 3243L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				1218,00 EUR

Model	Opis				Cena Detal
Monitor Elo 4243L 	Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 42" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, Złącza: video: VGA, HDMI dotyk: USB Zasilanie: Wbudowany zasilacz. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Plus (SAW dual-touch). Dostępne akcesoria: dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: z ekranem IntelliTouch Plus, bez akcesoriów. Akcesoria do Elo 4243L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				1748,00 EUR
Systemy Interactive Digital Signage					
Monitor Elo 3201L IDS 	Monitor 3201L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Złącza: video: VGA, HDMI, Display Port, dotyk: USB Zasilanie: Wbudowany zasilacz. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Plus (SAW dual-touch), Projected Capacitive (Pojemnościowa do 10 punktów dotyku). Dostępne akcesoria: • kamera • czytnik NFC • podstawa do pracy wolnostojącej • uchwyt montażowy na ścianę • adapter Wifi Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów. Akcesoria do Elo 3201L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				IntelliTouch Plus 1375,00 EUR Pro.Cap. 2049,00 EUR
Monitor Elo 3209L IDS 	Monitor 3209L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA, HDMI, Display Port, dotyk: USB Zasilanie: Wbudowany zasilacz. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Plus (SAW dual-touch). Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: IntelliTouch Plus. Urządzenie nie jest wyposażone w wewnętrzną stację dokującą. Nie można zamontować komputera modułowego. Akcesoria do Elo 3209L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				1143,00 EUR

Model	Opis				Cena Detal
Monitor Elo 4201L IDS 	Monitor 4201L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Złącza: wideo: VGA, HDMI, Display Port, dotyk: USB Zasilanie: Wbudowany zasilacz. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Plus (SAW dual-touch), Optical Multi-Touch (do 6 punktów jednocześnie). Dostępne akcesoria: • kamera • czytnik NFC • podstawa do pracy wolnostojącej • uchwyt montażowy na ścianę • adapter Wifi Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów Akcesoria do Elo 4201L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				1832,00 EUR
Monitor Elo 5501L IDS 	Monitor 5501L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Złącza: wideo: VGA, HDMI, Display Port, dotyk: USB Zasilanie: Wbudowany zasilacz. Dostępne technologie dotykowe: Optical Multi-Touch (do 6 punktów jednocześnie). Dostępne akcesoria: • kamera • czytnik NFC • podstawa do pracy wolnostojącej • uchwyt montażowy na ścianę • adapter Wifi Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: Technologia Optical Multi-Touch, bez akcesoriów Akcesoria do Elo 5501L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				3568,00 EUR

Model	Opis				Cena Detal
Monitor Elo 7001L IDS 	Monitor 7001L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Złącza: wideo: VGA, HDMI, Display Port, dotyk: USB Zasilanie: Wbudowany zasilacz. Dostępne technologie dotykowe: Infrared Touch (do 6 punktów jednocześnie). Dostępne akcesoria: - kamera - czytnik NFC - podstawa do pracy wolnostojącej - uchwyt montażowy na ścianę - adpater Wifi Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: Z ekranem Infrared Touch, bez akcesoriów Akcesoria do Elo 7001L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria				6403,00 EUR
Komputer modułowy Elo ECMG2B i3 	Dedykowany komputer modułowy do monitorów dotykowych Elo Touch Solutions z serii - Interactive Digital Signage. Moduł komputerowy ECM w połączeniu z monitorem z serii IDS tworzy profesjonalną platformę sprzętową przystosowaną do budowy systemów reklamy interaktywnej. Komputer integrowany jest z monitorem IDS za pośrednictwem wbudowanej w monitor stacji dokującej. Opcje instalacji: wyłącznie poprzez dok komunikacyjny w monitorze serii IDS. Parametry techniczne: procesor Intel Core i3-4130 3.4GHz, grafika HD4400, pamięć Ram 2GB, dysk 320GB. Wyceniona konfiguracja: bez systemu operacyjnego, Windows 7 oraz Windows 8.1. Uwaga: Komputer modułowy dedykowany do zastosowania z monitorem 3201L, 4201L, 5501L, 7001LT. Gwarancja: 36 miesięcy				bez OS 778,00 EUR Windows 7/ Windows 8.1 965,00 EUR
Komputer modułowy Elo ECMG2B i5 	Dedykowany komputer modułowy do monitorów dotykowych Elo Touch Solutions z serii - Interactive Digital Signage. Moduł komputerowy ECM w połączeniu z monitorem z serii IDS tworzy profesjonalną platformę sprzętową przystosowaną do budowy systemów reklamy interaktywnej. Komputer integrowany jest z monitorem IDS za pośrednictwem wbudowanej w monitor stacji dokującej. Opcje instalacji: wyłącznie poprzez dok komunikacyjny w monitorze serii IDS. Parametry techniczne: procesor Intel Core i5-4590S 3.7GHz, grafika HD4600, pamięć Ram 4GB, dysk 320GB. Wyceniona konfiguracja: bez systemu operacyjnego, Windows 7 oraz Windows 8.1. Uwaga: Komputer modułowy dedykowany do zastosowania z monitorem 3201L, 4201L, 5501L, 7001LT. Gwarancja: 36 miesięcy				bez OS 945,00 EUR Windows 7/ Windows 8.1 1131,00 EUR
Komputer moduowy Elo ECMG2Bi7 	Dedykowany komputer modułowy do monitorów dotykowych Elo Touch Solutions z serii - Interactive Digital Signage. Moduł komputerowy ECM w połączeniu z monitorem z serii IDS tworzy profesjonalną platformę sprzętową przystosowaną do budowy systemów reklamy interaktywnej. Komputer integrowany jest z monitorem IDS za pośrednictwem wbudowanej w monitor stacji dokującej. Opcje instalacji: wyłącznie poprzez dok komunikacyjny w monitorze serii IDS. Parametry techniczne: procesor Intel Core i7-4790S 4.0GHz, grafika HD4600, pamięć Ram 8GB, dysk 320GB. Wyceniona konfiguracja: bez systemu operacyjnego, Windows 7 oraz Windows 8.1. Uwaga: Komputer modułowy dedykowany do zastosowania z monitorem 3201L, 4201L, 5501L, 7001LT. Gwarancja: 36 miesięcy				bez OS 1224,00 EUR Windows 7/ Windows 8.1 1411,00 EUR
Drukarki paragonów nefiskalnych					

Model	Opis				Cena Detal
Drukarka termiczna WTP150V3 	Wydruki: typ wydruku: termiczny; prędkość druku: 160mm/s; szer. wydruku: 72mm; szerokość papieru: 50 - 82,5mm. Obcinacz: rodzaj obcinacza: cięcie pełne lub częściowe. Mechanizm drukujący: żywotność głowicy drukującej: ~160km wydruku. Emulacja: Epson TM88. Polskie znaki: ISO 8859-2, Windows 1250, Mazovia, CP852. Dostępne interfejsy: USB+RS232 (wtyk DB9) Wymiary: 152x204x150mm (SxWxG); Waga: 1,7 kg. Dostępne akcesoria: osłona przeciwwaleniowa. Funkcje specjalne: regulacja szerokości komory papieru, wbudowane otwory zawieszeniowe, wydruk etykiet. Dostępne kolory: czarny. Wyceniona konfiguracja: USB+RS232, bez akcesoriów, ciemna kolorystyka. Akcesoria do drukarki dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria				151,00 EUR
Drukarka termiczna WTP200V3 	Wydruki: typ wydruku: termiczny; prędkość druku: 200mm/s; szer. wydruku: 72mm; szerokość papieru: 50 - 82,5mm. Obcinacz: rodzaj obcinacza: cięcie pełne lub częściowe. Mechanizm drukujący: żywotność głowicy drukującej: ~160km wydruku. Emulacja: Epson TM88. Polskie znaki: ISO 8859-2, Windows 1250, Mazovia, CP852. Dostępne interfejsy: USB+LPT, USB+Ethernet Wymiary: 152x204x150mm (SxWxG); Waga: 1,7 kg. Dostępne akcesoria: osłona przeciwwaleniowa. Funkcje specjalne: regulacja szerokości komory papieru, wbudowane otwory zawieszeniowe, wydruk etykiet. Dostępne kolory: czarny. Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, ciemna kolorystyka. Akcesoria do drukarki dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria				USB+LPT 170,00 EUR USB+Ethernet 215,00 EUR
Drukarka igłowa MP400 	Wydruki: typ wydruku: igłowy; prędkość druku: 5 linii/s; szer. wydruku: maks. 42 kolumny tekstu (400 punktów/wiersz) ; szerokość papieru: 76mm. Obcinacz: rodzaj obcinacza: cięcie pełne lub częściowe. Mechanizm drukujący: żywotność głowicy drukującej: ~120 mln znaków. Emulacja: Epson TM-U200 Polskie znaki: ISO 8859-2, Windows 1250, Mazovia, CP852. Dostępne interfejsy: LPT, RS232, USB. Wymiary: 156x243,2x150mm (SxGxW). Funkcje specjalne: konstrukcja ze zwiększoną odpornością na zalanie. Dostępne kolory: czarny, jasno-szary. Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, interfejs LPT lub RS232.				780,00 PLN
Wyjaśnienie dotyczące cen towarów handlowych nie będących produktami Posnet Dbając o wysoki poziom obsługi klientów Posnet Polska S.A. prowadzi dystrybucję w oparciu o budowanie własnych stanów magazynowych. Rozwiązanie to usprawnia dostępność sprzętu i umożliwia pełną kontrolę jakości przed dostawą towaru do klienta. Dynamiczne zmiany kursu waluty mogą powodować anomalie w strukturze cenowej przez co przed podjęciem ewentualnych decyzji zakupowych należy bezwzględnie zapoznać się z restrykcjami podanym w stopce stron cennika. W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem naszej bezpłatnej infolinii: 0800 120 322, lub adresem e-mail: handel@posnet.com					
Czytnik Kart Magnetycznych					
MagTek Magnesafe Mini 	Uniwersalny trzy-ścieżkowy czytnik kart magnetycznych zamknięty w małej obudowie dostosowanej do różnych typów instalacji. Zgodność ze standardem zabezpieczeń PCI-DSS. Szeroki zakres prędkości odczytu danych z karty (kluczowe znaczenie dla wygody Operatora). Trwała konstrukcja mechaniczna budowy (zdolny do pracy w przestrzeni publicznej) . Autoryzacja czytnik/host. Dwukierunkowy odczyt danych na trzech ścieżkach. Praca w standardzie HID lub w trybie emulacji klawiatury. Zasilanie bezpośrednio z portu USB. Trójkolorowa dioda sygnalizująca statusy czytnika.				290,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
Skanery kodów kreskowych – ręczne Honeywell (Metrologic/HHP)					
5145 Eclipse	 Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Odczyt kodu po naciśnięciu przycisku (CodeGate). Szybkość skanowania - 72 skany na sekundę. Zasięg odczytu: 0-14 cm. Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.				327,00 PLN
	Podstawka do skanera MS5145.				59,00 PLN
9520 Voyager	 Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Aktywacja lasera i odczyt kodu – automatycznie. Szybkość skanowania - 72 skany na sekundę. Zasięg odczytu: 0-20 cm. Odczyt standardowych kodów 1D w tym GS1 DataBar. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.				549,00 PLN
9540 Voyager CG	 Rozwinięcie modelu MS9520. Posiada wszystkie cechy charakterystyczne dla MS9520. Aktywacja lasera i odczyt kodu – automatyczne lub po naciśnięciu przycisku (CodeGate). Szybkość skanowania - 72 skany na sekundę. Zasięg odczytu: 0-20 cm. Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.				549,00 PLN
9590 Voyager GS	 Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Aktywacja lasera i odczyt kodu – automatyczne lub po naciśnięciu przycisku (CodeGate). Szybkość skanowania - 100 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 0-30 cm. Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar. Norma przemysłowa: IP31. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.				Wersja z podstawką 549,00 PLN
1200g Voyager	 Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku. Szybkość skanowania - 100 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 0-25 cm. Odczyt standardowych kodów 1D (w tym GS1 DataBar), kodów złej jakości, uszkodzonych oraz o dużej gęstości (od 3,5 mil). Nowoczesny wygląd, niewielkie wymiary oraz trwała i ergonomiczna budowa. Gumowy zintegrowany przycisk CodeGate. Odporna na zarysowania szybka. Norma przemysłowa: IP42. Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla oraz podstawki. Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.				Tylko skaner 360,00 PLN
	Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)				63,00 PLN
	Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)				96,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A).				96,00 PLN
	Podstawa do skanera 1200g, 1400g plastikowa (19cm)				80,00 PLN
	Podstawa do skanera 1200g,1400g (23cm-elast.nóżka)				96,00 PLN
1250g <u>Voyager</u>	 Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku. Szybkość skanowania: 100 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 0-44 cm. Odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), także złej jakości i uszkodzonych. Uchwyt pistoletowy zapewniają komfort pracy oraz dużą wydajność skanowania. Norma przemysłowa IP41. Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla. Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.				Tylko skaner 241,00 PLN ³
	Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)				38,00 PLN ⁴
	Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)				68,00 PLN ⁵
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A).				96,00 PLN ⁶
	Podstawa do skanera 1250g (15cm-elast.nóżka).				40,00 PLN ⁷
3800g	 Patrz: skaner Hyperion 1300g.				-
1300g <u>Hyperion</u>	 Ręczny, jednoliniowy skaner typu imager (następca skanera 3800g). Aktywacja i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku. Szybkość skanowania: 270 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 1-46 cm.Odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), o dużej gęstości, dużych kodów logistycznych, a także złej jakości i uszkodzonych. Odczyt kodów 1D z ekranów LCD. Doskonałe parametry w zakresie wydajności, wytrzymałości oraz ergonomii. Norma przemysłowa: IP41. Brak elementów ruchomych. Odporność na upadki: 50-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla. Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.				Tylko skaner 365,00 PLN
	Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)				63,00 PLN
	Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)				96,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A).				96,00 PLN
	Podstawa do skanera 1300g, 3800g (25cm-elast.nóżka).				80,00 PLN
	Podstawa do skanera 1300g (23cm-sztywna).				80,00 PLN

3 Ceny promocyjne obowiązują wyłącznie przy zakupie kompletów skaner+kabel+podstawa i adresowane są wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski

4 Ceny promocyjne obowiązują wyłącznie przy zakupie kompletów skaner+kabel+podstawa i adresowane są wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski

5 Ceny promocyjne obowiązują wyłącznie przy zakupie kompletów skaner+kabel+podstawa i adresowane są wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski

6 Ceny promocyjne obowiązują wyłącznie przy zakupie kompletów skaner+kabel+podstawa i adresowane są wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski

7 Ceny promocyjne obowiązują wyłącznie przy zakupie kompletów skaner+kabel+podstawa i adresowane są wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym

Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru.

Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.

W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegeacji cen

Model	Opis				Cena Detal
3800g PDF	 Patrz skaner Voyager 1400g				-
Heron HD3100	 Datalogic Heron HD3100 to skaner kodów 1D typu linear imager, wyróżniający się nowoczesnym, stylowym wyglądem oraz wbudowanym głośnikiem polifonicznym. Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe (regulowany ton i głośność,) świetlne („Green Spot”) oraz możliwość wyboru koloru bocznego i górnego podświetlenia. Wyzwalanie odczytu: ręczne, automatyczne. Szybkość skanowania: 270 skanów/s. Zasięg odczytu: 2 cm – 40 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm). Odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar). Odczyt kodów z ekranów LCD. Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP40 Odporność na upadki: wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Temperatura pracy: 0°C do 50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze czarnym oraz białym. Górna pokrywa: tekstura włókna węglowego lub w kolorze srebrnym. Opcjonalnie na zamówienie możliwa zmiana koloru górnej pokrywy i wkomponowanie w nią np. logotypu. Tego typu personalizacja dostępna jest przy określonym minimalnym zamówieniu i wyceniana indywidualnie. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Zestaw zawiera: skaner, kabel USB, podstawkę.				Zestaw wersja biały skaner 826,00 PLN Zestaw wersja czarny skaner 740,00 PLN
3780 Fusion	 Ręczny, wielokierunkowy, skaner laserowy. Szybkość skanowania: 1333 skanów na sekundę (tryb wieloliniowy) / 67 skanów na sekundę (tryb jednoliniowy). Zasięg odczytu: 2,5-28 cm. Wielokierunkowy tryb skanowania - agresywny odczyt kodów w dowolnej orientacji; jednoliniowy tryb skanowania - odczyt kodów uszeregowanych np. w formie menu. Automatyczne przejście do trybu prezentacyjnego po umieszczeniu w statywie. Redukcja zużycia energii dzięki konfigurowalnemu trybom uśpienia dezaktywowanym czujnikiem IR. Przystosowany do współpracy z systemem EAS (CheckPoint, Sensormatic). Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.				Zestaw 1178,00 PLN

Skanery kodów kreskowych – bezprzewodowe Honeywell (Metrologic/HHP)

Model	Opis				Cena Detal
9535 Voyager BT 	Patrz: skaner Voyager 1202g.				-
<u>Voyager 1202g</u> 	Bezprzewodowy, jednoliniowy skaner laserowy. Następca skanera Voyager 9535 BT oraz bezprzewodowa wersja czytnika Voyager 1200g. Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku. Szybkość skanowania - 100 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 0-31 cm. Odczyt standardowych kodów 1D (w tym GS1 DataBar), kodów złej jakości, uszkodzonych oraz o dużej gęstości. Bluetooth klasy 2 (radio v2.1), zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu 10 metrów od bazy. 12 godzin pracy (45000 skanów) po pełnym naładowaniu akumulatora. Skaner w standardzie posiada powiększoną pamięć, która może magazynować około 500 kodów UPC. Funkcja Automatic Batch Mode pozwala na zapisywanie w pamięci RAM kodów sczytanych poza zasięgiem bazy (dane zostaną przesłane, gdy skaner znajdzie się w jej zasięgu). Norma przemysłowa: IP42. Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla oraz bazy. Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB Zestaw zawiera: skaner, bazę, kabel USB			Zestaw 1232,00 PLN	Tylko skaner 780,00 PLN
	Baza komunikacyjno-ładowująca do skanera 1202g				520,00 PLN
	Zasilacz do skanera 1202g (5.2V, 1.0A).				109,00 PLN
	Kabel KBW, RS232, USB do skanera 1200g, 1202g, 1250g, 1300g, 1900g (3m).				63,00 PLN
	Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)				96,00 PLN
	Akumulator do skanera 1202,1902,3820g/i,4820g/i				176,00 PLN
	Ładowarka akumulatorów do skanera 1202,1902,3820g/i,4820g/i (4 porty)				1023,00 PLN
<u>3820g</u> 	Bezprzewodowy skaner, typu imager. Komunikacja dwustronna możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w zasięgu do 10m od stacji bazowej (możliwość podłączenia 7 czytników do jednej bazy). Szybkość skanowania: 270 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: do 61 cm. Odczyt standardowych kodów 1D, GS1 DataBar, w tym także kodów złej jakości i uszkodzonych. Odczyt nawet do 57000 skanów bez konieczności ładowania baterii. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Norma przemysłowa: IP41. Dostępne interfejsy: KBW, USB. Zestaw zawiera: skaner, kabel, stację komunikacyjno-ładowującą, instrukcję obsługi.				Zestaw 2662,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
Voyager 1452g 	Bezprzewodowy skaner typu area imager. Bezprzewodowa wersja czytnika Voyager 1450g. Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku. Zasięg odczytu: 3,2-36cm. Wielokierunkowy odczyt kodów (w zależności od wybranej wersji) 1D, PDF417, 2D. Jeżeli obecnie nie potrzebujemy czytnika 2D, ale planujemy w przyszłości korzystanie z kodów 2D, warto rozważyć skaner Voyager 1452g wersji 1D, który dzięki dokupieniu dodatkowej licencji odczytuje kody PDF417 lub/i 2D. Odczyt kodów z ekranów LCD czy wyświetlaczy urządzeń mobilnych (np. telefonu komórkowego). Bluetooth klasy 2 (radio v2.1), zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu 10 metrów od bazy. Możliwość podłączenia 7 czytników do jednej bazy. 14 godzin pracy (do 40 000 skanów) po pełnym naładowaniu akumulatora. Funkcja Automatic Batch Mode pozwala na zapisywanie w pamięci kodów sczytanych poza zasięgiem bazy (dane zostaną przesłane, gdy skaner znajdzie się w jej zasięgu). Norma przemysłowa: IP42. Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla oraz podstawki. Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Dostępne wersje: 1452g 1D - odczyt standardowych kodów 1D, 1452g 2D - odczyt standardowych kodów 1D, PDF417, 2D; Zestaw zawiera: skaner, bazę, kabel USB				1D Zestaw 1655,00 PLN
					2D Zestaw 2008,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A)				96,00 PLN
	Licencja aktualizująca skaner Voyager 1452g w wersji odczytującej kody 1D, do wersji odczytującej kody PDF417				138,00 PLN
	Licencja aktualizująca skaner Voyager 1452g w wersji odczytującej kody 1D, do wersji odczytującej kody PDF417 oraz 2D				356,00 PLN
1902 Xenon 	Bezprzewodowy skaner typu area imager (pole skanowania w postaci prostokąta). Programowalna odległość odczytu oraz zaawansowane funkcje edycji danych (przycinanie, rozjaśnianie, obracanie, wyostrzanie). Odczyt standardowych kodów kreskowych od liniowych o dużej gęstości, do dwuwymiarowych prosto z ekranów urządzeń mobilnych (np. telefonu komórkowego). Odczyt kodów złej jakości oraz uszkodzonych. Posiada możliwość skanowania obrazów i zapisywania ich w formacie pliku graficznego (*.jpg, * bmp, *.tif). Zasięg odczytu (do 32 cm). Komunikacja dwustronna, możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w zasięgu 10m od stacji bazowej (możliwość podłączenia 7 czytników do jednej bazy). Długi czas pracy (do 50 000 odczytów przy całkowicie naładowanej baterii). Norma przemysłowa: IP41 (klasa szczelności). Duża odporność na upadki nawet z wysokości 1,8 m. Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232. Zestaw zawiera: skaner, bazę, kabel USB				Zestaw 2980,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A)				96,00 PLN

Skanery kodów kreskowych – imagery Honeywell (Metrologic/HHP)/Datalogic

Model	Opis				Cena Detal
Voyager 1400g 	Ręczny skaner typu area imager. Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku. Zasięg odczytu: 2,5 -25 cm. Odczyt kodów (w zależności od wybranej wersji) 1D, PDF417, 2D. Jeżeli obecnie nie potrzebujemy czytnika 2D, ale planujemy w przyszłości korzystanie z kodów 2D, warto rozważyć skaner Voyager 1400g wersji 1D, który dzięki dokupieniu dodatkowej licencji odczytuje kody PDF417 lub/i 2D. Odczyt kodów z ekranów LCD czy wyświetlaczy urządzeń mobilnych (np. telefonu komórkowego). Nowoczesny wygląd, niewielkie wymiary oraz trwała i ergonomiczna budowa. Gumowy zintegrowany przycisk CodeGate. Odporna na zarysowania szybka. Norma przemysłowa: IP42. Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla oraz podstawki. Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Dostępne wersje: 1400g 1D - odczyt standardowych kodów 1D, 1400g PDF - odczyt standardowych kodów 1D oraz PDF417 1400g 2D - odczyt standardowych kodów 1D, PDF417, 2D				2D (tylko skaner) 754,00 PLN PDF417 (tylko skaner) 625,00 PLN 1D (tylko skaner kolor) 419,00 PLN
	Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)				63,00 PLN
	Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)				96,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A)				96,00 PLN
	Podstawka do skanera 1200g, 1400g plastikowa (19cm)				80,00 PLN
	Podstawka do skanera 1200g,1400g (23cm-elast.nóżka)				96,00 PLN
	Licencja aktualizująca skaner Voyager 1400g w wersji odczytującej kody 1D, do wersji odczytującej kody PDF417				138,00 PLN
	Licencja aktualizująca skaner Voyager 1400g w wersji odczytującej kody 1D, do wersji odczytującej kody PDF417 oraz 2D				356,00 PLN
Voyager 1450g 	Ręczny skaner typu area imager. Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku. Zasięg odczytu: 3,2-36cm. Wielokierunkowy odczyt kodów (w zależności od wybranej wersji) 1D, PDF417, 2D. Jeżeli obecnie nie potrzebujemy czytnika 2D, ale planujemy w przyszłości korzystanie z kodów 2D, warto rozważyć skaner Voyager 1450g wersji 1D, który dzięki dokupieniu dodatkowej licencji odczytuje kody PDF417 lub/i 2D. Odczyt kodów z ekranów LCD czy wyświetlaczy urządzeń mobilnych (np. telefonu komórkowego). Uchwyt pistoletowy zapewnia komfort pracy oraz dużą wydajność skanowania. Norma przemysłowa: IP40. Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla oraz podstawki. Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Dostępne wersje: 1450g 1D - odczyt standardowych kodów 1D 1450g 2D - odczyt standardowych kodów 1D, PDF417, 2D				2D (tylko skaner) 754,00 PLN 1D (tylko skaner) 419,00 PLN
	Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g,1452g, 1900g (3m)				63,00 PLN
	Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)				96,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A)				96,00 PLN
	Podstawka do skanera 1450g (15cm-elast.nóżka).				96,00 PLN
	Licencja aktualizująca skaner Voyager 1450g w wersji odczytującej kody 1D, do wersji odczytującej kody PDF417				138,00 PLN

Model	Opis		Cena Detal
	Licencja aktualizująca skaner Voyager 1450g w wersji odczytującej kody 1D, do wersji odczytującej kody PDF417 oraz 2D		356,00 PLN
1900 Xenon	 Ręczny skaner typu area imager (pole skanowania w postaci prostokąta). Programowalna odległość odczytu oraz zaawansowane funkcje edycji danych (przycinanie, rozjaśnianie, obracanie, wyostanie). Odczyt standardowych kodów kreskowych od liniowych o dużej gęstości, do dwuwymiarowych prosto z ekranów urządzeń mobilnych (np. telefonu komórkowego). Odczyt kodów złej jakości oraz uszkodzonych. Posiada możliwość skanowania obrazów i zapisywania ich w formacie pliku graficznego (*.jpg, * bmp, *tif). Zasięg odczytu: 0-41 cm (SR – standardowy zasięg). Norma przemysłowa: IP41 (klasa szczelności). Duża odporność na upadki nawet z wysokości 1,8 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232.		Tylko skaner 1014,00 PLN
	Podstawka do skanera 1900g (22cm-elast.nóżka).		117,00 PLN
	Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1202g, 1250g, 1300g, 1900g (3m).		63,00 PLN
	Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)		96,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A).		96,00 PLN
Gryphon GD4100-HC	 Ręczny, przewodowy skaner kodów 1D, typu linear imager dedykowany do pracy w służbie zdrowia. Posiada specjalną plastikowo-gumową obudowę przygotowaną do dezynfekcji i odporną na działanie agresywnych środków czyszczących, a zastosowana powierzchnia antybakteryjna, zawiera związki hamujące rozwój drobnoustrojów. Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („Green Spot” ”) Wyzwalanie odczytu: ręczne, automatyczne. Szybkość skanowania: 325 skanów/s. Zasięg odczytu: 3 cm – 60 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm). Odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar). Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP52 Odporność na upadki: wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Temperatura pracy: 0°C do 55°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze szaro-zielonym.Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.		Tylko skaner 900,00 PLN
	Kabel USB		50,00 PLN
Gryphon GBT4100-HC	 Bezprzewodowa wersja skanera Gryphon GD4100-HC. Ręczny skaner kodów 1D, typu linear imager dedykowany do pracy w służbie zdrowia. Posiada specjalną plastikowo-gumową obudowę przygotowaną do dezynfekcji i odporną na działanie agresywnych środków czyszczących, a zastosowana powierzchnia antybakteryjna, zawiera związki hamujące rozwój drobnoustrojów. Technologia Bluetooth 2.0 (Class 2) zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu do 30m od bazy. Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („Green Spot” ”) Wyzwalanie odczytu: ręczne, automatyczne. Szybkość skanowania: 325 skanów/s. Zasięg odczytu: 3 cm – 60 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm). Odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar). Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP52 Odporność na upadki: wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Temperatura pracy: 0°C do 50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze szaro-zielonym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.		Tylko skaner 1747,00 PLN
	Baza HC BT		1233,00 PLN
	Kabel USB		50,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
Gryphon GM4100-HC	Bezprzewodowa wersja skanera Gryphon GD4100-HC. Ręczny skaner kodów 1D, typu linear imager dedykowany do pracy w służbie zdrowia. Posiada specjalną plastikowo-gumową obudowę przygotowaną do dezynfekcji i odporną na działanie agresywnych środków czyszczących, a zastosowana powierzchnia antybakteryjna, zawiera związki hamujące rozwój drobnoustrojów. Technologia Radio Star zapewnia radiową komunikację w zasięgu do 30m od bazy. Możliwość pracy w trybie point-to-point lub multi-point (do 16 skanerów na tej samej stacji bazowej). Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („„Green Spot” ”) Wyzwalanie odczytu: ręczne, automatyczne. Szybkość skanowania: 325 skanów/s. Zasięg odczytu: 3 cm – 60 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm). Odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar). Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP52 Odporność na upadki: wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Temperatura pracy: 0°C do 50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze szaro-zielonym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Opcjonalnie urządzenie dostępne jest w wersji z wyświetlaczem i 3 przyciskami.				Tylko skaner 1658,00 PLN
	Baza HC Star				1170,00 PLN
	Kabel USB				50,00 PLN
Gryphon GD4400-HC 2D 	Ręczny, przewodowy skaner kodów 2D typu area imager dedykowany do pracy w służbie zdrowia. Posiada specjalną plastikowo-gumową obudowę przygotowaną do dezynfekcji i odporną na działanie agresywnych środków czyszczących, a zastosowana powierzchnia antybakteryjna, zawiera związki hamujące rozwój drobnoustrojów. Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („„Green Spot” ”) Wyzwalanie odczytu: technologia Motionix - ręczne, automatyczne; 4 punktowy celownik Zasięg odczytu: 1,5 cm - 40 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm). Wielokierunkowy odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), PDF417, 2D. Odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Możliwość skanowania obrazów („robienia zdjęć”) i zapisywania ich w formie pliku graficznego. Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP52. Odporność na upadki: wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Temperatura pracy: 0°C do 50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze szaro-zielonym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Zestaw zawiera: skaner, kabel USB.				1590,00 PLN
Gryphon GBT4400- HC 2D 	Bezprzewodowa wersja skanera Gryphon GD4400-HC 2D. Ręczny skaner kodów 2D typu area imager dedykowany do pracy w służbie zdrowia. Posiada specjalną plastikowo-gumową obudowę przygotowaną do dezynfekcji i odporną na działanie agresywnych środków czyszczących, a zastosowana powierzchnia antybakteryjna, zawiera związki hamujące rozwój drobnoustrojów. Technologia Bluetooth 2.0 (Class 2) zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu do 30m od bazy. Możliwość pracy do 7 skanerów na tej samej stacji bazowej. Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („„Green Spot” ”) Wyzwalanie odczytu: technologia Motionix - ręczne, automatyczne; 4 punktowy celownik Zasięg odczytu: 1,5 cm - 40 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm). Wielokierunkowy odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), PDF417, 2D. Odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Możliwość skanowania obrazów („robienia zdjęć”) i zapisywania ich w formie pliku graficznego. Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP52. Odporność na upadki: wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Temperatura pracy: 0°C do 50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze szaro-zielonym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Zestaw zawiera: skaner, bazę BT, kabel USB.				3662,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
Gryphon GM4400-HC 2D 	Bezprzewodowa wersja skanera Gryphon GD4400-HC 2D. Ręczny skaner kodów 2D typu area imager dedykowany do pracy w służbie zdrowia. Posiada specjalną plastikowo-gumową obudowę przygotowaną do dezynfekcji i odporną na działanie agresywnych środków czyszczących, a zastosowana powierzchnia antybakteryjna, zawiera związki hamujące rozwój drobnoustrojów. Technologia Radio Star zapewnia radiową komunikację w zasięgu do 30m od bazy. Możliwość pracy w trybie point-to-point lub multi-point (do 16 skanerów na tej samej stacji bazowej). Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („„Green Spot””) Wyzwalanie odczytu: technologia Motionix - ręczne, automatyczne; 4 punktowy celownik Zasięg odczytu: 1,5 cm - 40 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm). Wielokierunkowy odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), PDF417, 2D. Odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Możliwość skanowania obrazów („robienia zdjęć”) i zapisywania ich w formie pliku graficznego. Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP52. Odporność na upadki: wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Temperatura pracy: 0°C do 50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze szaro-zielonym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Zestaw zawiera: skaner, bazę Star, kabel USB.				3662,00 PLN
Skanery kodów kreskowych – przemysłowe Honeywell/Metrologic/Datalogic					
3820i 	Bezprzewodowy skaner typu imager. IP41. Komunikacja dwustronna możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w zasięgu do 10m od stacji bazowej (możliwość podłączenia 7 czytników do jednej bazy). Szybkość skanowania: 270 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 6,4- 71 cm (średniej gęstości kody). Duża odporność na upadki nawet z wysokości 1,8m. Norma przemysłowa IP54. Odczyt standardowych kodów 1D, GS1 DataBar, w tym także kodów nawet złej jakości i uszkodzonych. Odczyt nawet do 50000 skanów bez konieczności ładowania baterii. Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232. Zestaw zawiera: skaner, kabel, stację komunikacyjno-ładowującą, zasilacz, instrukcję obsługi.				3148,00 PLN
4800i 	Patrz: skaner Granit 1910i				-
Granit 1910i 	Przemysłowy skaner typu area imager. Konstrukcja obudowy zawiera duże gumowe elementy, chroniące urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem z ręczki lub złamaniem posiada też kabel transmisyjny. Skaner posiada także metalowy uchwyt do zawieszenia np. na linie w wózku widłowym. Jaskrawy, czerwony kolor obudowy wyróżnia czytnik, co w przemysłowych warunkach pracy jest dużym atutem. Dodatkowo ważną funkcjonalnością są sposoby powiadomień o poprawnym odczytywaniu kodu. Są to: dioda LED, głośny sygnalizator i wibracja urządzenia. Odczyt kodów: 1D, 2D, PDF; Możliwość skanowania obrazów i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *.bmp, *.tif) Zasięg odczytu: do 75 cm Duża odporność na upadki nawet z wysokości 2m. Norma przemysłowa: IP 65 Możliwość pracy w ujemnych temperaturach (-30°C) Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla) Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232				Tylko skaner 1685,00 PLN
	Podstawka do skanera 1910i, 1280i Granit (33 cm-elast.nóżka).				113,00 PLN
	Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1202g, 1250g, 1300g,1910i, 1280i, 1900g (3m).				63,00 PLN
	Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)				96,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A).				96,00 PLN
4820i	 Patrz: skaner Granit 1911i				-
Granit 1911i	 Przemysłowy bezprzewodowy skaner typu area imager. Komunikacja dwustronna możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w zasięgu do 100m od stacji bazowej. Konstrukcja obudowy zawiera duże gumowe elementy, chroniące urządzenie przez uszkodzeniami mechanicznymi. Jaskrawy, czerwony kolor obudowy wyróżnia czytnik, co w przemysłowych warunkach pracy jest dużym atutem. Dodatkowo ważną funkcjonalnością są sposoby powiadomień o poprawnym odczytywaniu kodu. Są to: dioda LED, głośny sygnalizator i wibracja urządzenia. Odczyt kodów: 1D, 2D, PDF. Możliwość skanowania obrazów i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *.bmp, *.tif). Zasięg odczytu: do 75 cm. Duża odporność na upadki nawet z wysokości 2m. Norma przemysłowa: IP 65. Możliwość pracy w ujemnych temperaturach (-30°C). Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232. Zestaw zawiera: skaner, kabel, stację komunikacyjną – ładującą, instrukcję obsługi.				Zestaw zawiera: skaner, bazę, kabel USB 3470,00 PLN
	Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1202g, 1250g, 1300g, 1911i, 1280i, 1900g (3m).				63,00 PLN
	Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)				96,00 PLN
	Zasilacz do skanera 1202g, 1911i (5.2V, 1.0A).				109,00 PLN
PowerScan PD9500-DPM EVO	 Ręczny, przemysłowy skaner kodów 2D, typu area imager, wyróżniający się odczytem kodów DPM (Direct Part Marking), podświetleniem pola odczytu białym, ciepłym światłem oraz intuicyjnym systemem celowania. Dzięki mocnej konstrukcji oraz szczelnej obudowie, posiadającej gumowe elementy, skaner odporny jest na ciężkie warunki atmosferyczne, wstrząsy oraz wielokrotne upadki. Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („3GL - 3 Green Lights”). Wyzwalanie odczytu: technologia Motionix - ręczne, automatyczne. Zasięg odczytu: 2,5 cm – 16 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm), dla kodów DPM z bliska do 4-5 cm. Wielokierunkowy odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), PDF417, 2D, DPM. Odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Możliwość skanowania obrazów („robienia zdjęć”) i zapisywania ich w formie pliku graficznego. Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP65. Odporność na upadki: 50-krotny upadek na beton z wysokości 2 m. Temperatura pracy: -20°C do 50°C. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze żółto-czarnym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Zestaw zawiera: skaner, kabel USB.				4113,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
PowerScan PBT9500- DPM EVO 	Bezprzewodowa wersja skanera PowerScan PD9500-DPM EVO. Ręczny, przemysłowy skaner kodów 2D, typu area imager, wyróżniający się odczytem kodów DPM (Direct Part Marking), podświetleniem pola odczytu białym, ciepłym światłem oraz intuicyjnym systemem celowania. Dzięki mocnej konstrukcji oraz szczelnej obudowie, posiadającej gumowe elementy, skaner odporny jest na ciężkie warunki atmosferyczne, wstrząsy oraz wielokrotne upadki. Technologia Bluetooth 3.0 (Class 1) zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu do 90m od bazy. Możliwość pracy do 7 skanerów na tej samej stacji bazowej. Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („3GL - 3 Green Lights”) Wyzwalanie odczytu: technologia Motionix - ręczne, automatyczne Zasięg odczytu: 2,5 cm – 16 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm), dla kodów DPM z bliska do 4-5 cm Wielokierunkowy odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), PDF417, 2D, DPM. Odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Możliwość skanowania obrazów („robienia zdjęć”) i zapisywania ich w formie pliku graficznego. Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP65 Odporność na upadki: 50-krotny upadek na beton z wysokości 2 m. Temperatura pracy: -20°C do 50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze żółto-czarnym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB, opcjonalnie Ethernet (Standard, Industrial). Zestaw zawiera: skaner, bazę BT, kabel USB, zasilacz.				6053,00 PLN
PowerScan PM9500- DPM EVO 	Bezprzewodowa wersja skanera PowerScan PD9500-DPM EVO. Ręczny, przemysłowy skaner kodów 2D, typu area imager, wyróżniający się odczytem kodów DPM (Direct Part Marking), podświetleniem pola odczytu białym, ciepłym światłem oraz intuicyjnym systemem celowania. Dzięki mocnej konstrukcji oraz szczelnej obudowie, posiadającej gumowe elementy, skaner odporny jest na ciężkie warunki atmosferyczne, wstrząsy oraz wielokrotne upadki. Technologia Radio Star 2.0 zapewnia radiową komunikację w zasięgu do 100m od bazy. Możliwość pracy w trybie point-to-point lub multi-point (do 32 skanerów na tej samej stacji bazowej). Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („3GL - 3 Green Lights”) Wyzwalanie odczytu: technologia Motionix - ręczne, automatyczne Zasięg odczytu: 2,5 cm – 16 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm), dla kodów DPM z bliska do 4-5 cm Wielokierunkowy odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), PDF417, 2D, DPM. Odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Możliwość skanowania obrazów („robienia zdjęć”) i zapisywania ich w formie pliku graficznego. Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP65 Odporność na upadki: 50-krotny upadek na beton z wysokości 2 m. Temperatura pracy: -20°C do 50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze żółto-czarnym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB, opcjonalnie Ethernet (Standard, Industrial). Zestaw zawiera: skaner, bazę Star, kabel USB, zasilacz. Opcjonalnie urządzenie dostępne jest w wersji z wyświetlaczem i 4 przyciskami.				6053,00 PLN
Skanery kodów kreskowych – stacjonarne Honeywell/Metrologic/Datalogic					

Model	Opis				Cena Detal
3580 Quantum T 	Laserowy skaner wielokierunkowy z opcją precyzyjnego skanowania jednoliniowego. Szybkość skanowania: 1650 skanów na sekundę (tryb wieloliniowy) / 80 skanów na sekundę (tryb jednoliniowy). Zasięg odczytu: 1,9-27,3 cm. Trwały i niezawodny, może być stosowany jako stacjonarny, ręczny lub zamontowany na ścianie. Posiada programowalny tryb skanowania tj. możliwość wyboru równych ustawień i liczby linii skanujących oraz ustawienia równocześnie dwóch odmiennych, przełączalnych trybów skanowania. Ze względu na małe gabaryty polecany jest do placówek o ograniczonej powierzchni. Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.				914,00 PLN
7120 Orbit 	Wielokierunkowy, stacjonarny skaner laserowy. Automatycznie aktywowany laser, 20 linii skanujących, ruchoma czasza (obróć do 30 stopni). Szybkość skanowania: 1120 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 0-21,5 cm. Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.				964,00 PLN
7820 Solaris 	Stacjonarny, pionowy skaner laserowy, agresywny odczyt kodów kreskowych o wysokiej gęstości i niskiej jakości. Pogłębiona strefa odczytu oraz zaawansowane oprogramowanie dekodujące pozwalają uzyskać wysoki wskaźnik odczytów. Wyposażony jest w cyfrowy indykator błędów, zintegrowaną antenę dezaktywacyjną etykiety EAS z możliwością podłączenia do systemów CheckPoint i Sensormatic. Dodatkowy port AUX daje możliwość podłączenia skanera ręcznego. Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar. Multi-interfejsy: RS, KBW, USB z automatyczną detekcją rodzaju kabla.				Tylko skaner 1 245,00 PLN
	Zasilacz do skanera 7820/7580(stara rewizja) (12V, 1.25A)				109,00 PLN
	Kabel KBW, RS232, USB do skanera 7820/7580 (stara rewizja)				63,00 PLN
	Szybka ochronna do skanera 7820				92,00 PLN
7580 Genesis 	Skaner prezentacyjny typu area imager. Odczyt kodów 1D, 2D, PDF417, również o dużej gęstości oraz opcjonalnie OCR. Możliwość odczytu kodów prosto z ekranów LCD (również urządzeń mobilnych np. telefonu komórkowego). Polecane do odczytu kodów złej jakości oraz uszkodzonych. Zasięg odczytu: 0-15 cm. Posiadają możliwość skanowania obrazów i zapisywania ich w formacie pliku graficznego, jak również zaawansowane funkcje ich edycji. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.				1D (tylko skaner) 956,00 PLN 1D, 2D, PDF417 977,00 PLN
	Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1202g, 1250g, 1300g, 1910i, 1280i, 1900g, 7580 (nowa rewizja)(3m).				63,00 PLN
	Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)				96,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A) dla nowej rewizji skanera Genesis 7580g				96,00 PLN
	Zasilacz do skanera 7820/7580(stara rewizja) (12V, 1.25A)				109,00 PLN
	Kabel KBW, RS232, USB do skanera 7820/7580 (stara rewizja)				63,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
Vuquest 3310g 	Skaner Vuquest 3310g typu imager to najmniejszy skaner kodów kreskowych zaprojektowany przez firmę Honeywell. Zastosowana w nim technologia Adaptus Imaging Technology 6.0 pozwala odczytywać kody 1D, PDF i 2D, (opcjonalnie czcionkę OCR). Dodatkowo skaner bez problemów radzi sobie z odczytem kodów dużej gęstości, uszkodzonych a także kodów z monitorów LCD oraz ekranów urządzeń mobilnych np. telefonów. Zasięg odczytu: 2,6 – 43,5 cm Norma przemysłowa: IP53 Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Dostępne wersje: Vuquest 3310g – odczyt standardowych kodów 1D Vuquest 3310g – odczyt standardowych kodów 1D, 2D, PDF417 Vuquest 3310g – odczyt standardowych kodów 1D, 2D, PDF417, OCR				1D (tylko skaner) 893,00 PLN 1D,2D,PDF 417 1035,00 PLN 1D,2D,PDF 417,OCR 1173,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A)				96,00 PLN
	Kabel KBW, RS232, USB do skanera Vuquest 3310g				63,00 PLN
	Podstawka do skanera Vuquest 3310g;4980				256,00 PLN
	Skanery kodów kreskowych – ladowe Honeywell/Metrologic				
7625 Horizon 	Skaner laserowy przeznaczony do poziomej zabudowy. Wytrzymała, niezawodna konstrukcja, automatycznie aktywowany laser, 20 linii skanujących ułożonych w pięciokąt. Szybkość skanowania: 2000 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 0-20 cm. Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar. Przystosowany do współpracy z systemem EAS (CheckPoint, Sensormatic). Dodatkowy port AUX daje możliwość podłączenia skanera ręcznego. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.				Zwykle szkło (tylko skaner) 1588,00 PLN Utwardzone szkło (tylko skaner) 1739,00 PLN
	Kabel KBW, RS232, USB do skanera 3480,3580,7120,7180,7625.				63,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A).				96,00 PLN
	Kabel EAS do skanera Horizon 7625 /Stratos.				42,00 PLN
	Kabel AUX skaner Horizon 7625 - skaner peryferyjny.				63,00 PLN
2422 Stratos 	Ramka montażowa do skanera MS7620/7625.				155,00 PLN
	Modułowy skaner bioptryczny przeznaczony do poziomej zabudowy w stanowiskach kasowych.				
	Odczyt kodów z pięciu stron.				
	Szybkość skanowania: 5400 skanów na sekundę.				
	Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar, także złej jakości, uszkodzonych oraz rozdartych.				
Przystosowany do współpracy z systemem EAS (CheckPoint, Sensormatic). Dodatkowy port AUX daje możliwość podłączenia skanera ręcznego. Polecany dla dużych punktów handlowych. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla).					Bez wagi 3843,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
Kolektory danych Honeywell/Metrologic					
ScanPal 5100 	Wersja z systemem operacyjnym Windows® CE 5.0 Niezawodny komputer mobilny w ergonomicznej budowie. Pozwala na szybkie gromadzenie danych, weryfikację cen, ułatwia sprawną inwentaryzację. Do wyboru są 2 rodzaje skanera: skaner imager. - Technologia Adaptus Imaging, skanowanie kodów 1D i 2D lub skaner laserowy – odczyt kodów 1D. Norma IP-54, możliwość pracy w temperaturach ujemnych. Odporność na upadki z wysokości 1,2m. Wydajne akumulatory w 2 wersjach: standardowy i powiększony. ScanPal 5100 nie posiada zintegrowanego radia. Wycena przedstawiona jest przy wersji urządzenia: 28 key / 64MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 Core / Zasilacz/ Pasek Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.				Laser 1D, Standardowy akumulator 1755,00 PLN Laser 1D, Powiększony akumulator 1920,00 PLN Imager 1D i 2D, Standardowy akumulator 1960,00 PLN Imager 1D i 2D, Powiększony akumulator 2125,00 PLN
	Stacja komunikacyjno-ladująca, port USB i RS-232, port do ładowania dodatkowej baterii. Zasilacz dostarczany jest z terminalem.				315,00 PLN
	Kabel komunikacyjny USB do do ScanPal 5100.				150,00 PLN
	Akumulator do ScanPal 5100: standardowy (2200mAh).				395,00 PLN
	Akumulator do ScanPal 5100: powiększony (3300mAh).				440,00 PLN
DOLPHIN 6000 	Nowoczesny komputer mobilny Dolphin 6000 łączy w kompaktowej, ergonomicznej obudowie możliwości smartfonów z wytrzymałością i wydajnością przemysłowych terminali mobilnych. Wyposażony jest w rozbudowane narzędzia służące do zbierania danych takie jak skaner kodów kreskowych 1D, 3MPix kamera z możliwością nagrywania filmów, wygodną ergonomiczną klawiaturę oraz możliwość rejestracji podpisu. Terminal posiada szerokie możliwości komunikacji in-door (moduły WiFi, BT), jest przy tym w pełni funkcjonalnym telefonem umożliwiającym transmisję danych w technologii GPRS/EDGE. Pracujące pod kontrolą systemu Windows® Mobile 6.5 urządzenie idealnie nadaje się do pracy w charakterze „biura w kieszeni”. Wbudowany moduł GPS zdecydowanie zwiększa funkcjonalność (nawigacja, logistyka). Dolphin6000 charakteryzuje się dużą odpornością na trudne warunki pracy (IP54) i upadki oraz niewielkimi gabarytami i masą (<200g). Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia Dolphin 6000 zawiera: WLAN(802.11b/g (EMEA))/WPAN(Bluetooth®)/ GSM EMEA/GPS/Kamera/Skaner laserowy/ 256MB RAM x 512MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 Prof./ Bateria. W zestawie nie ma zasilacza do Dolphin 6000.				Tylko zakup akcesoriów
	Bateria do Dolphin 6000.				125,00 PLN
	Stacja komunikacyjno-ladująca do Dolphin 6000 z portami USB i RS232, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz.				330,00 PLN
	Kabel komunikacyjny USB do Dolphin 6000. Kabel dostarczany z zasilaczem.				125,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
DOLPHIN 60s 	Wersja z systemem operacyjnym Windows® Embedded Handheld Nowoczesny komputer mobilny Dolphin 60s łączy w kompaktowej, ergonomicznej obudowie możliwości smartfonów z wytrzymałością i wydajnością przemysłowych terminali mobilnych (nowy procesor o taktowaniu 800MHz). Wyposażony jest w rozbudowane narzędzia służące do zbierania danych takie jak skaner kodów kreskowych 2D, 5MPix kamera z możliwością nagrywania filmów, wygodną ergonomiczną klawiaturę, możliwość rejestracji podpisu. Wycena przedstawiona jest przy wersji urządzenia: 256MB RAM x 512MB Flash / Windows® Embedded Handheld / Zasilacz/ Pasek Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.				BT, WiFi, klawiatura numeryczna 2570,00 PLN BT, WiFi, klawiatura Qwerty 2570,00 PLN GSM, BT, WiFi klawiatura numeryczna 3315,00 PLN GSM, BT, WiFi klawiatura Qwerty 3315,00 PLN
	Bateria do Dolphin 60s.				395,00 PLN
	Dolphin 60s: Stacja komunikacyjno-ladująca z portem USB. W doku specjalne miejsce na ładowanie dodatkowej baterii. Dok dostarczany z zasilaczem.				410,00 PLN
DOLPHIN 6100 	Wersja z systemem operacyjnym Windows® CE 5.0 Niezawodny komputer mobilny o ergonomicznej budowie. Pozwala na szybkie gromadzenie danych, weryfikację cen, komunikację w czasie rzeczywistym, ułatwia sprawną inwentaryzację oraz obsługę klientów. Zintegrowane radio w standardzie 802.11 b/g zapewnia użytkownikom łączność z systemami informatycznymi przedsiębiorstwa i dostęp do niezbędnych danych. Posiada również skaner imager. - Technologia Adaptus Imaging. Możliwość korzystania z telefonii VIP Norma IP-54. Możliwość pracy w temperaturach ujemnych. Odporność na upadki z wysokości 1,2m. Wydajne akumulatory (możliwość pełno zmianowej pracy bezprzewodowej). Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 key / 128MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 / Bateria standardowa / Power Adaptor / Handstrap / Stylus. Wersja BT WLAN zawiera: WLAN and WPAN (802.11b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 key / 128MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 / Bateria standardowa / Power Adaptor / Handstrap / Stylus. Opcjonalnie: konfigurację j.w + akumulator o większej pojemności. Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.				Wersja BT 2D 3725,00 PLN Wersja BT,2D z powiększ. akumulatorem 4055,00 PLN Wersja BT 1D 3470,00 PLN BT WIFI 2D 4140,00 PLN Wersja BT,2D WIFI z powiększonym akumulatorem 4555,00 PLN Wersja BT,1D WIFI 3885,00 PLN Wersja BT,1D WIFI z powiększ. akumulatorem 4300,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
	Wersja z systemem operacyjnym Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5) Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 key / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5)/ Bateria standardowa / Power Adaptor / Handstrap / Stylus. Wersja BT WLAN zawiera: WLAN and WPAN (802.11b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 key / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5)/ Bateria standardowa / Power Adaptor / Handstrap / Stylus. Opcjonalnie: konfiguracje j.w + akumulator o większej pojemności. Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.				Wersja BT 2D 3215,00 PLN BT WIFI1D 3480,00 PLN Wersja BT, WIFI 2D z powiększonym akumulatorem 3745,00 PLN
DOLPHIN 6110 	Wersja z systemem operacyjnym Windows® Embedded Handheld Honeywell Dolphin® 6110 to elegancki i niezawodny komputer mobilny zapewniający obsługę zadań zbierania danych i komunikacji w czasie rzeczywistym dla punktów sprzedaży detalicznej, ułatwiający sprawną inwentaryzację, weryfikację cen, obsługę klientów i raporty na potrzeby zamówień. Jest to już kolejna generacja tego sprawdzonego modelu. Wycena przedstawiona jest przy wersji urządzenia: 28 klawiszy/ 512MB RAM x 512MB Flash / Windows® Embedded Handheld / Zasilacz/ Pasek Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.				Wersja BT WIFI 1D 4230,00 PLN Wersja BT WIFI 1D powiększona bateria 4555,00 PLN Wersja BT WIFI 2D 4490,00 PLN Wersja BT WIFI 2D powiększona bateria 4820,00 PLN
	Stacja komunikacyjno-ladująca USB/RS-232 port komunikacyjny do serii Dolphin 61xx . Zasilacz dostarczany jest z terminalem.				695,00 PLN
	Stacja komunikacyjno-ladująca USB/RS-232/Ethernet port komunikacyjny do serii Dolphin 61xx. Zasilacz dostarczany jest z terminalem.				800,00 PLN
	Kabel komunikacyjny USB do do serii Dolphin 61xx.				210,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
 DOLPHIN 6500	Wersja z systemem operacyjnym Windows® CE 5.0 Przenośny kolektor danych działający w oparciu o system Windows CE 5.0. Pozwala na szybkie gromadzenie danych, weryfikację cen, komunikację w czasie rzeczywistym, ułatwia sprawną inwentaryzację oraz obsługę klientów. Wyposażony w czytnik diodowy CCD z technologią Adaptus 5.0. Odczyt kodów 1D i 2D oraz możliwość skanowania obrazków i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *.bmp, *.tif) - możliwość uzyskania np. podpisu odbiorcy. Wyświetlacz 3,5 cala, podświetlany ekran dotykowy, odporny na zarysowania. Klawiatura – 28 klawiszy (opcjonalnie 52). Pamięć 128MB RAM x 128MB FLASH. Klasa szczelności IP54. Komunikacja: IrDa, Bluetooth, karty WLAN 802.11b/g, poprzez bezpośrednie połączenie kablowe lub stację dokującą (USB, RS232). Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 lub 52 klawiszy / 128MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 / Bateria 3300 mAh / Power Adaptor / Handstrap / Stylus. Wersja BT WLAN zawiera: WLAN and WPAN (802.11 b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 lub 52 klawiszy / 128MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 / 3300 mAh battery / Power Adaptor / Handstrap / Stylus.				Wersja BT 2D 4585,00 PLN BT WIFI 2D 5040,00 PLN BT WIFI 1D 4760,00 PLN
	Wersja z systemem operacyjnym Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5) Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 lub 52 klawiszy / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5) / Bateria 3300 mAh / Power Adaptor / Handstrap / Stylus. Wersja BT WLAN zawiera: WLAN and WPAN (802.11 b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 lub 52 klawiszy / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5) / 3300 mAh battery / Power Adaptor / Handstrap / Stylus.				Wersja BT 2D 4695,00 PLN BT WIFI 2D 5455,00 PLN BT WIFI 1D 5170,00 PLN
	Stacja komunikacyjno-ladująca USB/RS-232 port komunikacyjny do Dolphin 6500. Zasilacz dostarczany jest z terminalem.				730,00 PLN
	Stacja komunikacyjno-ladująca USB/RS-232/Ethernet port komunikacyjny do Dolphin 6500. Zasilacz dostarczany jest z terminalem.				875,00 PLN
	Kabel komunikacyjny USB do Dolphin 6500.				180,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
 DOLPHIN 70e	Kolektor z systemem Windows Embedded Handheld Dolphin 70e posiada duży, nowoczesny, czytelny i odporny na zarysowania wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala i rozdzielczości WVGA (480x800). Przystosowany jest do pracy na zewnątrz pomieszczeń (duża jasność ekranu). We wnętrzu urządzenia znajduje się moduł radiowy zapewniający zintegrowaną komunikację bezprzewodową GSM (standard HSPA+), bezprzewodową komunikację WiFi i Bluetooth (v.2.1 +EDR). Wbudowany skaner kodów kreskowych Imager 6.0 sprawnie i szybko odczytuje kody 1D i złożone kody 2D. Specjalnie zaprojektowana obudowa umożliwia pełną obsługę urządzenia jedną ręką, jest także odporna na pył, wodę i upadki. Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.				Wersja BT, WiFi, IP67 4070,00 PLN
					Wersja BT, WiFi IP67 powiększona bateria 4195,00 PLN
					GSM, GPS BT, WiFi, IP67 4885,00 PLN
					GSM, GPS BT, WiFi, IP67 powiększona bateria 5050,00 PLN
					NFC, GSM, GPS BT, WiFi IP67 standardowa bateria 5090,00 PLN
					NFC, GSM, BT, WiFi IP67 powiększona bateria 5425,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
	Kolektor z systemem Google Android 4.x Dolphin 70e posiada duży, nowoczesny, czytelny i odporny na zarysowania wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala i rozdzielczości WVGA (480x800). Przystosowany jest do pracy na zewnątrz pomieszczeń (duża jasność ekranu). We wnętrzu urządzenia znajduje się moduł radiowy zapewniający zintegrowaną komunikację bezprzewodową GSM (standard HSPA+), bezprzewodową komunikację WiFi i Bluetooth (v.2.1 +EDR). Wbudowany skaner kodów kreskowych Imager 6.0 sprawnie i szybko odczytuje kody 1D i złożone kody 2D. Specjalnie zaprojektowana obudowa umożliwia pełną obsługę urządzenia jedną ręką, jest także odporna na pył, wodę i upadki. Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.				Wersja BT,WiFi IP67 standardowa bateria 3380,00 PLN Wersja BT,WiFi IP67 powiększona bateria 3500,00 PLN GSM,GPS, BT, WiFi,IP67 standardowa bateria 4195,00 PLN GSM,GPS, BT,WiFi,IP67 powiększona bateria 4315,00 PLN NFC, GSM, GPS BT, WiFi standardowa bateria 4400,00 PLN
	Dolphin 70e stacja komunikacyjno ładowąca, port komunikacyjny USB. W zestawie zasilacz.				880,00 PLN
	Dolphin 70e stacja komunikacyjno ładowąca, port komunikacyjny USB i Ethernet. W zestawie zasilacz.				1235,00 PLN

Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa
tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
www.posnet.com; handel@posnet.com; **bezpłatna infolinia: 0 800 120 322**

Model	Opis				Cena Detal
	Stacja komunikacyjno-ładowująca z portami USB i Ethernet, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz do Dolphin 99EX.				1005,00 PLN
	Stacja komunikacyjno-ładowująca z portami USB i RS232, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz do Dolphin 99EX.				800,00 PLN
	Kabel komunikacyjno-ładowujący USB do Dolphin 99EX.				295,00 PLN
	Kabel komunikacyjny USB 1.8m do Dolphin 99EX.				105,00 PLN

Oprogramowanie do kolektorów

Posnet Inwentary- zator



Posnet Inwentaryzator Program umożliwia sprawne prowadzenie inwentaryzacji. Przeznaczony jest do używania na kolektorach danych pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Mobile 6.5 lub Windows Embedded Handheld.

Inwentaryzator składa się z dwóch części: programu instalowanego na kolektorze danych oraz programu instalowanego na komputerze PC (InwentaryzatorPC_Sync) do synchronizacji danych z programem magazynowym.

**Posnet
Inwentaryzat.**
przy zakupie z
kolektorem
199,00 PLN

**Posnet
Inwentaryzat.**
bez zakupu
kolektora
399,00 PLN

Wyjaśnienie dotyczące cen towarów handlowych nie będących produktami Posnet

Dbając o wysoki poziom obsługi klientów Posnet Polska S.A. prowadzi dystrybucję w oparciu o budowanie własnych stanów magazynowych. Rozwiązanie to usprawnia dostępność sprzętu i umożliwia pełną kontrolę jakości przed dostawą towaru do klienta. Dynamiczne zmiany kursu waluty mogą powodować anomalie w strukturze cenowej przez co przed podjęciem ewentualnych decyzji zakupowych należy bezwzględnie zapoznać się z restrykcjami podanym w stopce stron cennika. W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem naszej bezpłatnej infolinii: 0800 120 322, lub adresem e-mail: handel@posnet.com

Drukarki etykiet Honeywell

Intermec PC23d 203 dpi



Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp.

Rozdzielczość głowicy: **203 dpi**. Max. szerokość druku: **56 mm**.

Max szerokość etykiet: 60 mm, Max. długość druku: 1727 mm.

Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH, Prędkość druku: **203 mm/s**.

Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL

Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.

Porty komunikacyjne: USB.

1150,00 PLN

Intermec PC23d 300 dpi



Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp.

Rozdzielczość głowicy: **300 dpi**. Max. szerokość druku: **54 mm**.

Max szerokość etykiet: 60 mm, Max. długość druku: 900 mm.

Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH, Prędkość druku: **152 mm/s**.

Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, Zsim II, EPL2, DPL


Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.

Porty komunikacyjne: USB.


1620,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
Intermec PC23d z LCD 203dpi 	Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w duży, graficzny wyświetlacz LCD z panelem sterującym, ruchomy czujnik etykiet oraz zegar RTC. Rozdzielczość głowicy: 203dpi . Max. szerokość druku: 56 mm . Max szerokość etykiet: 60 mm, Max. długość druku: 1727 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 203 mm/s . Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.				1535,00 PLN
Intermec PC23d z LCD 300 dpi 	Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w duży, graficzny wyświetlacz LCD z panelem sterującym, ruchomy czujnik etykiet oraz zegar RTC. Rozdzielczość głowicy: 300 dpi. Max. szerokość druku: 54 mm. Max szerokość etykiet: 60 mm, Max. długość druku: 900 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 152 mm/s . Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.				2025,00 PLN
PC23d akcesoria	Dodatkowe akcesoria do drukarek desktopowych Intermec serii PC23d				
	Kabel USB ↔ RS232				125,00 PLN
	Dyspenser (nie wymaga udziału serwisu)				110,00 PLN
	Moduł Ethernet (nie wymaga udziału serwisu)				500,00 PLN
	Moduł WIFI (nie wymaga udziału serwisu)				500,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
 Honeywell PC42t	Termiczna i termotransferowa drukarka etykiet Honeywell. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Rozdzielczość głowicy: 203 dpi . Max. szerokość druku: 104 mm . Średnica trzpienia do kalek 2,54 cm (1 cal). Pamięć podstawowa: 64 MB RAM i 64 MB FLASH. Prędkość druku: 100 mm/s . Język oprogramowania: IPL, EPL, ZPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.				Wersja z portem USB 1014,00 PLN Wersja z portem USB, RS232, Ethernet 1224,00 PLN
 Intermec PC43d 203 dpi	Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Rozdzielczość głowicy: 203 dpi . Max. szerokość druku: 104 mm . Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1727 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH, Prędkość druku: 203 mm/s . Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.				1330,00 PLN
 Intermec PC43d 300 dpi	Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Rozdzielczość głowicy: 300 dpi . Max. szerokość druku: 104 mm . Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 900 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH, Prędkość druku: 152 mm/s . Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.				1800,00 PLN
 Intermec PC43d z LCD 203 dpi	Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w ruchomy czujnik etykiet, wyświetlacz LCD i zegar RTC. Rozdzielczość głowicy: 203 dpi . Max. szerokość druku: 104 mm . Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 900 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH, Prędkość druku: 152 mm/s . Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.				1645,00 PLN
 Intermec PC43d z LCD 300 dpi	Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w ruchomy czujnik etykiet, wyświetlacz LCD i zegar RTC. Rozdzielczość głowicy: 300 dpi . Max. szerokość druku: 104 mm . Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 900 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH, Prędkość druku: 152 mm/s . Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.				2115,00 PLN
PC43d akcesoria	Dodatkowe akcesoria do drukarek desktopowych Intermec serii PC43d:				

Model	Opis				Cena Detal
	Kabel USB ↔ RS232				125,00 PLN
	Dyspenser (nie wymaga udziału serwisu)				110,00 PLN
	Moduł Ethernet (nie wymaga udziału serwisu)				500,00 PLN
	Moduł Wifi (nie wymaga udziału serwisu)				500,00 PLN
	Nóż do etykiet (nie wymaga udziału serwisu)				735,00 PLN
	Termotransferowa / termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Rozdzielczość głowicy: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1727 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 203 mm/s. Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.				1580,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
Intermec PC43t 300 dpi 	Termotransferowa / termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Rozdzielczość głowicy: 300 dpi . Max. szerokość druku: 104 mm . Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 900 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 152 mm/s . Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.				2050,00 PLN
Intermec PC43t z LCD 203 dpi 	Termotransferowa / termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w ruchomy czujnik etykiet, wyświetlacz LCD i zegar RTC. Rozdzielczość głowicy: 203 dpi . Max. szerokość druku: 104 mm . Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1727 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 203 mm/s . Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.				1895,00 PLN
Intermec PC43t z LCD 300 dpi 	Termotransferowa / termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w ruchomy czujnik etykiet. Rozdzielczość głowicy: 300 dpi . Max. szerokość druku: 104 mm . Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 900 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 152 mm/s . Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.				2360,00 PLN
PC43t akcesoria	Dodatkowe akcesoria do drukarek desktopowych Intermec serii PC43t				
	Kabel USB ↔ RS232				125,00 PLN
	Dyspenser (nie wymaga udziału serwisu)				110,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
	Moduł Ethernet (nie wymaga udziału serwisu)				500,00 PLN
	Moduł WiFi (nie wymaga udziału serwisu)				500,00 PLN
	Nóż do etykiet (nie wymaga udziału serwisu)				715,00 PLN
Intermec PD41 203 dpi DT	 Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w czujnik podania etykiety. Rozdzielczość głowicy: 203 dpi . Max. szerokość druku: 104 mm . Max szerokość etykiety: 118 mm, Max. długość druku: 1520 mm. Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 150 mm/s . Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP. Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: RS232, Ethernet.				3385,00 PLN
Intermec PD41 203 dpi TT	 Termotransferowa / termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Rozdzielczość głowicy: 203 dpi . Max. szerokość druku: 104 mm . Max szerokość etykiety: 118 mm, Max. długość druku: 1028 mm. Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 100 mm/s . Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP. Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: RS232, Ethernet.				3760,00 PLN
Intermec PD41 300 dpi TT	 Termotransferowa / termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w czujnik podania etykiety. Rozdzielczość głowicy: 300 dpi . Max. szerokość druku: 104 mm . Max szerokość etykiety: 118 mm, Max. długość druku: 1028 mm. Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 100 mm/s . Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP. Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: RS232, Ethernet, port równoległy.				4595,00 PLN
Intermec PD42 203 dpi TT	 Termotransferowa / termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w wyświetlacz z panelem sterującym, czujnik podania etykiety, Rozdzielczość głowicy: 203 dpi . Max. szerokość druku: 104 mm . Max szerokość etykiety: 118 mm, Max. długość druku: 1520. Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 150 mm/s . Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP. Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: Ethernet, port równoległy.				4275,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
Intermec PD42 300 dpi TT 	Termotransferowa / termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w wyświetlacz z panelem sterującym, czujnik podania etykiety, Rozdzielczość głowicy: 300 dpi . Max. szerokość druku: 104 mm . Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1028. Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 100 mm/s . Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP. Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: Ethernet, port równoległy.				5110,00 PLN
Intermec PD43 203 dpi DT 	Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w wyświetlacz z panelem sterującym, czujnik podania etykiety, Rozdzielczość głowicy: 203 dpi . Max. szerokość druku: 104 mm . Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1028. Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 200 mm/s . Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP. Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: Ethernet.				3575,00 PLN
Intermec PD43 203 dpi TT 	Termotransferowa / termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w wyświetlacz z panelem sterującym, czujnik podania etykiety, Rozdzielczość głowicy: 203 dpi . Max. szerokość druku: 104 mm . Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1028. Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 200 mm/s . Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP. Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: Ethernet.				3930,00 PLN
Intermec – materiały eksploatacyjne					
Intermec Seria PC43t	Kalka woskowa, wymiary: 110mm x 300 metrów				60,00 PLN
	Kalka woskowo-żywiczna, wymiary: 110mm x 300 mterów				75,00 PLN
Intermec Seria PD41/42/43	Kalka woskowa, wymiary: 110mm x 450 mterów				85,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
	Kalka woskowo-żywiczna, wymiary: 110mm x 420 mterów				95,00 PLN
Drukarki etykiet					
Zebra LP2824 Plus/TLP282 4 Plus	 Termiczna/Termottransferowa drukarka etykiet dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. Rozdzielczość: 203dpi. Max. szerokości druku do 56mm. Drukarka wyposażona jest w 32-bitowy procesor RISC zapewniający szybsze formatowanie i wydruk pierwszej etykiety, port szeregowy z automatycznym czujnikiem i dwa wbudowane języki programowania – EPL™ i ZPL®. Dostępne opcje: dodatkowa pamięć, Ethernet 10/100, dyspenser etykiet oraz obcinak paragonów, papieru i kartoników.				Wycena i sprzedaż po złożeniu zapytania
Zebra GC420D/T	 Termiczna/Termottransferowa drukarka etykiet dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. Rozdzielczość: 203dpi. Max. szerokość druku: 104mm, Max szerokość etykiet: 108mm, Max. długość druku: 991mm. Pamięć podstawowa: 8MB SDRAM i 8MB FLASH, Prędkość druku: 102 mm/s. Język oprogramowania: EPL 2 i ZPL. Oprogramowanie w standardzie: Sterowniki drukarki Windows, ZebraDesigner.				Wycena i sprzedaż po złożeniu zapytania
GK420d/t	 Model GK zapewnia standardową szybkość druku do 127 mm na sekundę oraz szybki wydruk pierwszej etykiety. Drukarka wyposażona jest standardowo w oba języki programowania EPL oraz ZPL. Metoda druku: GK420d - termiczna, GK420t – termottransferowa. Rozdzielczość: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max. długość druku: 990mm. Pamięć podstawowa: 8MB SRAM i 4MB FLASH, Prędkość druku: 127mm/s. Język oprogramowania: EPL oraz ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.				Wycena i sprzedaż po złożeniu zapytania
GX420d/t	 Zebra GX420 d/t to najlepsza w tej klasie stacjonarna drukarka termiczna/termottransferowa oferująca najbogatszy zestaw funkcji. Model GX o podwyższonej wydajności zapewnia standardową szybkość druku do 152 mm na sekundę oraz szybszy wydruk pierwszej etykiety. Metoda druku: GX420d - termiczna, GX420t – termottransferowa. Rozdzielczość: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max. długość druku: 990mm. Pamięć podstawowa: 8MB SRAM i 4MB FLASH, Prędkość druku: 152mm/s. Język oprogramowania: EPL oraz ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.				Wycena i sprzedaż po złożeniu zapytania
GX430t	 Zebra GX430t to najlepsza w tej klasie stacjonarna drukarka termottransferowa oferująca najbogatszy zestaw funkcji. Model ten zapewnia standardową szybkość druku do 102 mm na sekundę, rozdzielczość 300dpi oraz szybszy wydruk pierwszej etykiety. Metoda druku: termottransferowa. Rozdzielczość: 300 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max. długość druku: 990mm. Pamięć podstawowa: 8MB SRAM i 4MB FLASH, Prędkość druku: 102mm/s. Język oprogramowania: EPL oraz ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.				Wycena i sprzedaż po złożeniu zapytania

Model	Opis			Cena Detal
Zebra ZT220	 Drukarka półprzemysłowa ZPL. Rozdzielczość: 203/300dpi , maksymalna szybkość wydruku: 152mm/sek , maksymalna szerokość etykiet: 114mm, maksymalna szerokość wydruku: 104mm , pamięć: 128MB SDRAM, 128MB Flash, port szeregowy, USB, okno w pokrywie drukarki, panel sterowniczy, ruchomy czujnik pozycji etykiet. Język programowania: XML lub ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.			Wycena i sprzedaż po złożeniu zapytania
Zebra ZT230	 Drukarka półprzemysłowa ZPL. Rozdzielczość: 203/300dpi , maksymalna szybkość wydruku: 152mm/sek , maksymalna szerokość etykiet: 114mm, maksymalna szerokość wydruku: 104mm , pamięć: 128MB SDRAM, 128MB Flash, port szeregowy, USB, okno w pokrywie drukarki, panel sterowniczy z wyświetlaczem, ruchomy czujnik pozycji etykiet, w pełni metalowa obudowa. Język programowania: XML lub ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.			Wycena i sprzedaż po złożeniu zapytania

Drukarki kart

Zebra ZXP S1 Single Side	 Drukarka ZXP S1 do druku kart wykorzystuje technologię obróbki obrazu ZRaster i taśmy wysokiej jakości z serii True Colours ix. Drukarka kart ZXP S1 charakteryzuje się dużą szybkością wydruku oraz wysoką jakością obrazu . Kompaktowa i łatwa w użyciu i eksploatacji, wykorzystuje taśmy Load-N-Go, wyświetlacz operatora LCD , wymaga niewiele treningu w celu optymalizacji czasu pracy. Drukarka oferuje pełny zestaw opcji kodowania, łącznie z PC/SC i EMV (certyfikat kodowania kart inteligentnych), przez port USB i Ethernet . ZXP S3 Single Side oferuje drukowanie jednej strony karty w wysokiej jakości kolorowych lub monochromatycznych obrazów z różnych aplikacji, w tym: kart ID, kart kontroli dostępu, kart prezentowych, kart członkowskich, karty lojalnościowych. Najważniejsze cechy produktu: wykorzystanie taśm Zebra True Colours ix, mechanizm załadunku kartridży Load-N-Go, sterowniki do Microsoft Windows, port USB, wyświetlacz operatora LCD 16-znakowy, rozdzielczość druku 300dpi, 32MB pamięci standardowej.			Wycena i sprzedaż po złożeniu zapytania
Zebra ZXP S3 Single Side	 Drukarka ZXP S3 do druku kart wykorzystuje technologię obróbki obrazu ZRaster i taśmy wysokiej jakości z serii True Colours ix. Drukarka kart ZXP S3 charakteryzuje się dużą szybkością wydruku oraz wysoką jakością obrazu . Kompaktowa i łatwa w użyciu i eksploatacji, wykorzystuje taśmy Load-N-Go, wyświetlacz operatora LCD , wymaga niewiele treningu w celu optymalizacji czasu pracy. Drukarka oferuje pełny zestaw opcji kodowania, łącznie z PC/SC i EMV (certyfikat kodowania kart inteligentnych), przez port USB i Ethernet . ZXP S3 Single Side oferuje drukowanie jednej strony karty w wysokiej jakości kolorowych lub monochromatycznych obrazów z różnych aplikacji, w tym: kart ID, kart kontroli dostępu, kart prezentowych, kart członkowskich, karty lojalnościowych. Najważniejsze cechy produktu: wykorzystanie taśm Zebra True Colours ix, mechanizm załadunku kartridży Load-N-Go, sterowniki do Microsoft Windows, port USB, wyświetlacz operatora LCD 16-znakowy, rozdzielczość druku 300dpi, 32MB pamięci standardowej.			Wycena i sprzedaż po złożeniu zapytania
Zebra ZXP S3 Dual Side	 Drukarka ZXP S3 do druku kart wykorzystuje technologię obróbki obrazu ZRaster i taśmy wysokiej jakości z serii True Colours ix. Drukarka kart ZXP S3 charakteryzuje się dużą szybkością wydruku oraz wysoką jakością obrazu . Kompaktowa i łatwa w użyciu i eksploatacji, wykorzystuje taśmy Load-N-Go, wyświetlacz operatora LCD , wymaga niewiele treningu w celu optymalizacji czasu pracy. Drukarka oferuje pełny zestaw opcji kodowania, łącznie z PC/SC i EMV (certyfikat kodowania kart inteligentnych), przez port USB i Ethernet . ZXP S3 Dual Side oferuje drukowanie dwóch stron karty w wysokiej jakości kolorowych lub monochromatycznych obrazów z różnych aplikacji, w tym: kart ID, kart kontroli dostępu, kart prezentowych, kart członkowskich, karty lojalnościowych. Najważniejsze cechy produktu: wykorzystanie taśm Zebra True Colours ix, mechanizm załadunku kartridży Load-N-Go, sterowniki do Microsoft Windows, port USB, wyświetlacz operatora LCD 16-znakowy, rozdzielczość druku 300dpi, 32MB pamięci standardowej.			Wycena i sprzedaż po złożeniu zapytania

Model	Opis				Cena Detal
 CardStudio	Zebra ZMotif CardStudio jest łatwym w obsłudze, profesjonalnym programem do projektowania kart. Za pomocą tego programu możliwe jest tworzenie prostych lub złożonych projektów. CardStudio oferuje wersję dla każdej aplikacji w trzech wersjach: Classic, Standard oraz Professional. ZMotif CardStudio współpracuje z wszystkimi drukarkami kart Zebra.				Wycena i sprzedaż po złożeniu zapytania

Weryfikatory cen POSNET

 Weryfikator cen Werion	Weryfikator cen Werion to nowoczesne urządzenie w wytrzymałej obudowie, łączące funkcje urządzeń multimedialnych ze standardową sprawdzarką cen. Posiada duży, czytelny, dotykowy ekran wysokiej rozdzielczości do prezentacji zdjęć, filmów, składu surowcowego towarów i biuletynów reklamowych. Werion to również wielofunkcyjny, multimedialny i interaktywny kanał komunikacji z klientem. Urządzenie Werion jest dostępne w dwóch wersjach: z modulem do odczytu kodów 1D (w kolorze srebnym) i modulem do odczytu kodów 1D i 2D- typu Area Imager (w kolorze czarnym) System Operacyjny : Android Baza towarów: nieograniczona (praca on-line) Ekran: pojemnościowy panel dotykowy, 16 milionów kolorów, 7 cali 16:9 Rozdzielczość ekranu : 800 x 480 pixeli Rodzaj czytnika: Laser jednoliniowy lub Area Imager Komunikacja : Ethernet , WiFi Zasilanie: zasilacz sieciowy (20-30V; 1-0,6 A), moduł PoE Wymiary: 202x232x74 mm sposób montażu: na ścianę (w zestawie znajduje się element mocujący) Wycena przedstawiona jest przy wersji urządzenia wraz z modulem podstawowym aplikacji „Werion Konfiguracja” Zestaw zawiera :urządzenie, zasilacz, moduł PoE	Zestaw wersja 1D 1899,00 PLN Zestaw wersja 2D 2499,00 PL
 Posnet Veri Basic	Wyświetlacz 2x16 znaków, szybki i niezawodny skaner, estetyczna i bardzo trwała łatwa do zamontowania obudowa. Interfejs RS 232 podłączany do komputera bądź kasy fiskalnej daje możliwość szeregowego połączenia do 10 innych weryfikatorów w sieci. Odczyt danych z bazy towarowej urządzenia fiskalnego bądź komputera zaplecza sklepowego, kompatybilny z systemami stosowanymi na rynku. W przerwach między odczytami wyświetla dowolne teksty reklamowe.	1410,00 PLN

Wagi elektroniczne Digi - kontrolne

Model	Opis				Cena Detal
DS-673DR	 Waga kontrolna DS-673DR wyróżnia się bardzo łatwą obsługą, wysoką jakością wykonania oraz czytelnym wyświetlaczem z możliwością regulacji kontrastu. Dwuzakresowość ważenia oraz możliwość pracy w ujemnych temperaturach czyni to urządzenie uniwersalnym w wielu zastosowaniach. Dodatkowo można je doposażyć w nakładkę ochronną ze stali nierdzewnej oraz akumulator. Zakres ważenia: 1,5/3kg, 3/6kg, 6/15kg, 15/30kg. Opcje: szalka ze stali nierdzewnej oraz akumulator.				DS-673DR 590,00 PLN
DS-673SS	 Waga kontrolna, dedykowana do zakładów przemysłowych, o dużej wilgotności powietrza i dużym zapyleniu. Wyposażona w jednostronny wyświetlacz LED umieszczony w obudowie wagi. Waga zasilana jest sieciowo lub akumulatorowo (opcja). Obudowa wagi oraz szalka o wymiarze 245x198,5mm wykonane są ze stali nierdzewnej. Wagi te posiadają stopień szczelności IP-68, funkcję automatycznego wyłączania oraz funkcję wielokrotnego tarowania. Zakres ważenia: 3/6kg, 6/15kg. Opcje: akumulator.				DS-673SS 890,00 PL
DS-676	 Elektroniczna waga kontrolna, łącząca w sobie wysokiej klasy parametry techniczne oraz walory użytkowe. Urządzenie o wszechstronnych możliwościach zastosowania, które dodatkowo można doposażyć w dużą szalkę o wymiarach 310(S)x224(G)mm. Najważniejsze cechy produktu: podwójny zakres ważenia, dwustronny, wysokokontrastowy wyświetlacz LCD, zasilanie sieciowe lub bateryjne (ok. 300 godzin pracy przy użyciu baterii), funkcja automatycznego wyłączania, wskaźnik wyczerpania akumulatora, szeroka gama nośności. Zakres ważenia: 3/6kg, 6/15kg. Dostępne wersje: DS-676DR – waga płaska DS-676H – waga wisząca (model dostępny na zamówienie); Opcje: Dodatkowa, większa szalka 310(S)x224(G)				DS-676DR 490,00 PLN DS-676H 1100,00 PLN
Wagi elektroniczne Digi - kalkulacyjne					
DS-782	 Dwuzakresowa waga kalkulacyjna wyposażona w dwustronne, podświetlane wyświetlacze LCD, interfejs RS232-C do współpracy z kasami fiskalnymi lub komputerem, 14 klawiszy szybkiego dostępu, szalka o wymiarze 320x245 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Waga może być zasilana sieciowo lub akumulatorowo (opcja). Dostępne opcje: obudowa w kolorach - jasny szary lub czarny. Zakres ważenia 6/15kg. Dostępne wersje: DS-782B – waga bez wysięgnika; DS-782P – waga z wysięgnikiem. Opcja: akumulator.				DS-782B 920,00 PLN DS-782P 1090,00 PLN
DS-700	 Dwuzakresowa waga kalkulacyjna DIGI serii DS-700 poza tradycyjnymi zastosowaniami w sklepach, doskonale nadaje się również do pracy na zewnątrz. Nieduże rozmiary, ergonomiczny kształt oraz możliwość zasilania baterijnego (do 500h) zwiększa mobilność tego urządzenia, pozwalając na wszechstronne zastosowania. Szalka o wymiarze 293x200 mm wykonana ze stali nierdzewnej Zakres ważenia 6/15kg. Dostępne wersje: DS-700BR – waga bez wysięgnika DS-700PR – waga z wysięgnikiem				DS-700BR 730,00 PLN DS-700PR 800,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
DS-781	 Dwuzakresowa waga kalkulacyjna, przeznaczona do małych i średnich placówek handlowych. Wyposażona w czytelny, wyświetlacz LCD oraz port RS do współpracy z kasami fiskalnymi. Posiada 14 klawiszy szybkiego dostępu. Szalka o wymiarze 320x245 mm ze stali nierdzewnej. Zasilanie sieciowe, opcjonalnie – bateria typu C. Zakres ważenia - 6/15kg. (na zamówienie - 15/30kg) Dostępne wersje: DS-781 BR – waga bez wysięgnika DS-781 PR – waga z wysięgnikiem				DS-781 BR 840,00 PLN DS-781 PR 940,00 PLN
DS-700E	 Dwuzakresowa waga kalkulacyjna, przeznaczona do małych i średnich placówek handlowych. Wyposażona w czytelny, dwustronny wyświetlacz LED oraz port RS do współpracy z kasami fiskalnymi. Posiada 8 klawiszy szybkiego dostępu. Szalka o wymiarze 293x200 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Zasilanie sieciowe, opcjonalnie - akumulatorowe. Zakres ważenia - 6/15kg. (na zamówienie - 3/6kg) Dostępne wersje: DS-700E BR – waga bez wysięgnika DS-700E PR – waga z wysięgnikiem Opcje: akumulator.				DS-700E BR 790,00 PLN DS-700E PR 890,00 PLN
Wagi elektroniczne Digi - platformowe					
<u>DS-560AP/S-GA</u>	 Dwuzakresowa waga platformowa. Wyposażona w czytelny wyświetlacz LED z możliwością regulacji intensywności świecenia oraz szalkę wykonaną ze stali nierdzewnej. Zasilana sieciowo lub akumulatorowo (jako opcja). Posiada funkcję automatycznego wyłączania oraz wskaźnik niskiego napięcia akumulatora, a także funkcję wielokrotnego tarowania. Zakres ważenia: 60/150 kg Dostępne wersje: DS560AP – rozmiar szalki 380x380mm DS560S-GA – rozmiar szalki 370x490mm. Opcja: akumulator.				DS-560 AP 950,00 PLN DS-560S-GA 995,00 PLN
Wagi elektroniczne Digi - etykietujące					

Model	Opis				Cena Detal
<u>SM-100</u>	 Seria wag etykietujących charakteryzuje się dwuzakresowością, dużą pamięcią 2 MB – 9000 kodów PLU (rozszerzenie do 4 MB lub 8 MB w opcji) Posiada interfejsy RS 232 oraz Ethernet, a opcjonalnie może być wyposażona w Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa. Ponadto waga posiada segmentowy wyświetlacz LED. Wagi serii SM-100 umożliwiają drukowanie etykiet o maksymalnych rozmiarach 60mm (szer.) do 220 mm (długość). Dodatkowo posiadają możliwość pracy w trybie pre-pack (ważenie automatyczne) oraz wydruku etykiety zbiorczej. Na etykietach można drukować wszelkie dane dotyczące towaru takie jak m.in.: nazwa, masa, cena za kilogram, należność, kod kreskowy, daty produkcji, sprzedaży oraz przydatności do spożycia, informacje dotyczące identyfikacji pochodzenia produktu, napisy reklamowe, składniki, logo firmy, a także rysunki, ramki, znaki inspekcji weterynaryjnej itp. (3 linijki tekstu dla jednego pola tekstowego). W standardzie dostępnych jest 16 formatów etykiet oraz 99 dowolnych formatów. Drukarka wyróżnia się dużą szybkością drukowania etykiet wynoszącą 80 mm/sek. Zakres ważenia: 6/15kg (na zamówienie - 3/6kg, 15/30kg); Dostępne wersje: SM-100B – płaska, wyświetlacz umieszczony w obudowie wagi. SM-100P – z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku. SM-100EV – z klawiaturą umieszczoną na wysięgniku. Opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa, dodatkowa pamięć na kody PLU 4 MB lub 8 MB				SM-100B 2590,00 PLN SM-100P 2790,00 PLN SM-100EV 2990,00 PLN
<u>SM-100 Plus</u>	 Wagi SM-100 z oznaczeniem Plus posiadają wszystkie funkcjonalności modelu SM-100, a ponadto wyposażone są w wyświetlacz graficzny. Zakres ważenia: 6/15kg (na zamówienie - 3/6kg, 15/30kg); Dostępne wersje: SM-100B Plus – płaska, wyświetlacz umieszczony w obudowie wagi SM-100P Plus – z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku SM-100EV Plus – z klawiaturą umieszczoną na wysięgniku SM-100BS – 72 Plus – z klawiaturą samoobsługową, 72 klawisze bezpośredniego dostępu SM-100H Plus – wisząca. Opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa, dodatkowa pamięć na kody PLU 4 MB lub 8 MB				SM-100B Plus 3190,00 PLN SM-100P Plus 3390,00 PLN SM-100EV Plus 3490,00 PLN SM-100BS-72 Plus 3690,00 PLN SM-100H Plus 4180,00 PLN
<u>SM-100 CS</u>	 Wagi SM-100 z oznaczeniem CS posiadają wszystkie funkcjonalności modelu SM-100 a ponadto wyposażone są w kasetowy mechanizm drukujący, wyświetlacz segmentowy LED lub wyświetlacz graficzny (wersja Plus). Wyróżnia je prosta i szybka zmiana etykiet oraz niskie koszty eksploatacji. Zakres ważenia: 6/15kg (na zamówienie - 3/6kg, 15/30kg); Dostępne wersje: SM-100B CS – płaska, wyświetlacz umieszczony w obudowie wagi SM-100P CS – z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku SM-100B CS Plus – płaska, wyświetlacz umieszczony w obudowie wagi, graficzny wyświetlacz SM-100P CS Plus – z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku, graficzny wyświetlacz. Opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa, dodatkowa pamięć na kody PLU 4 MB lub 8 MB				SM-100B CS 2740,00 PLN SM-100P CS 2940,00 PLN SM-100B CS Plus 3190,00 PLN SM-100P CS Plus 3390,00 PLN
<u>SM-120 LL</u>	 Wagi SM-120 LL wyposażone w mechanizm drukujący LINER LESS, gwarantujący prostą i szybką zmianę etykiet oraz znaczne obniżenie kosztów materiałów eksploatacyjnych, dzięki zastosowaniu wydruku na etykietach ciągłych, bez podkładu. Zastosowanie automatycznego mechanizmu ucinającego, a także funkcja autowymiarowania, dostosowująca rozmiar etykiety do rzeczywistej ilości drukowanych danych, ogranicza liczbę zmarnowanych etykiet nawet do 30 %. Komunikację ułatwiają interfejsy RS232 oraz Ethernet, opcjonalnie Wireless RF IEEE 802.11b . Wyświetlacz LCD podświetlany dla klienta i operatora. Pamięć 2MB, z możliwością rozszerzenia do 32GB max... Zakres ważenia: 6/15 kg (na zamówienie – 3/6kg, 15/30kg) Dostępne wersje: SM-120LL B - płaska, wyświetlacz umieszczony w obudowie wagi SM-120LL EV - z klawiaturą umieszczoną na wysięgniku				SM-120LL B 4090,00 PLN SM-120LL EV 4290,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
SM-500M 	Wagi SM-500M wyposażone są w kasetowy mechanizm drukujący z głowicą termiczną o dużej trwałości. Komunikację ułatwiają interfejsy RS232 oraz Ethernet, a opcjonalnie Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa. Możliwy jest wydruk etykiet o maksymalnych rozmiarach 80mm (szer.) do 220mm (dł). Dodatkowo wagi posiadają możliwość pracy w trybie pre-pack (ważenie automatyczne) oraz wydruku etykiety zbiorczej. Na etykietach można drukować wszelkie dane dotyczące towaru takie jak m.in.: nazwa, masa, cena za kilogram, należność, kod kreskowy, daty produkcji, sprzedaży oraz przydatności do spożycia, informacje dotyczące identyfikacji pochodzenia produktu, napisy reklamowe, składniki, logo firmy, a także rysunki, ramki, znaki inspekcji weterynaryjnej itp. (3 linijki tekstu dla jednego pola tekstowego). W standardzie dostępnych jest 16 formatów etykiet oraz 99 dowolnych formatów. Zakres ważenia: 6/15kg (na zamówienie - 3/6kg, 15/30kg); Dostępne wersje: SM-500M EB – płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi SM-500M EP – z wysięgnikiem, wyświetlacze umieszczone na wysięgniku SM-500M BS – z klawiatura samoobsługową, 96 klawiszy bezpośredniego dostępu. SM-500M H – wisząca Opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa, dodatkowa pamięć 10MB				SM-500M EB 1290,00 EUR SM-500M EP 1390,00 EUR SM-500M BS-96 1500,00 EU
SM-5100 	Wagi SM-5100 przeznaczone są dla klientów poszukujących innowacyjnych a zarazem sprawdzonych rozwiązań. Są kontynuacją popularnych serii wag etykietujących, SM-100, lecz w bardziej nowoczesnym designie. Mają możliwość podłączenia do systemu komputerowego za pomocą interfejsów Ethernet (standard), RS232(standard) a opcjonalnie Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa. Posiadają pamięć 2MB do 7000 PLU, możliwość drukowania etykiet o szerokości do 60mm. Posiadają podświetlane wyświetlacze LCD, umożliwiające wyświetlanie napisów reklamowych, trwałe i niezawodny mechanizm kasetowy. Na szczególną uwagę zasługuje obudowa wagi wykonana z tworzywa ułatwiającego usunięcie naklejonych etykiet. Zakres ważenia: 6/15kg (na zamówienie - 3/6kg, 15/30kg); Dostępne wersje: SM-5100B – płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi SM-5100P – z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku SM-5100EV – z klawiaturą umieszczoną na wysięgniku. SM-5100EV BS – z klawiaturą samoobsługową, 72 lub 120 klawiszy bezpośredniego dostępu. Opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa.				SM-5100B 3890,00 PLN SM-5100P 3900,00 PLN SM-5100EV 4090,00 PLN SM-5100EV BS tel.
Wagi elektroniczne Digi - multimedialne wagi etykietujące					

Model	Opis				Cena Detal
SM-5500 	Wagi SM-5500 opierają się na technologii PC. Nowoczesne rozwiązanie realizujące w jednym miejscu wiele ważnych funkcji istotnych w procesie obsługi klienta (ważenie, etykietowanie, drukowanie, reklama i promocja produktów). Wyposażone w ruchomy wyświetlacz operatora z ekranem dotykowym, wodoodporną klawiaturę, wyświetlacz klienta w kilku wersjach kolorystycznych. Współpracują z elektronicznymi cenówkami e-Lebel Jr i InfoCard. Procesor iMX31; Pamięć - standard - 256RAM/512DDRAM (opcja); Dysk twardy 4GB Wymiary etykiety: 80mmx240mm. Interfejsy: Ethernet, RS232x2, PS2, USB v2.0. Zakres ważenia: 6/15kg Dostępne wersje: SM-5500B – waga bez wysięgnika SM-5500P – waga z wysięgnikiem SM-5500EV – waga z klawiaturą na wysięgniku SM-5500EVP – waga z klawiaturą na wysięgniku i dodatkową drukarką SM-5500EV EL – waga z klawiaturą na wysięgniku z transparentnym wyświetlaczem ELEXy oraz dodatkową drukarką Opcja: skaner kodów kreskowych, drukarka termiczna, interfejs radiowy WiFi.				SM-5500B 2140,00 EUR SM-5500P 2270,00 EUR SM-5500EV 2330,00 EUR SM-5500EVP 2600,00 EUR SM-5500EV EL tel.
SM-5500P Plus 	Waga etykietująca SM-5500P Plus zachowuje wszelkie funkcjonalności wag serii SM-5500, a ponadto wyposażona jest w duży wyświetlacz Klienta. Jest to zintegrowany z obudową monitor 12.1" TFT SVGA LCD. Waga jest wyposażona w wodoodporną klawiaturę. Łatwy demontaż umożliwia szybkie i dokładne czyszczenie, co pozwala na podwyższenie standardów higieny stanowiska ważącego. Współpracują z elektronicznymi cenówkami e-Lebel Jr i InfoCard. Procesor iMX31; Pamięć - standard - 256RAM/512DDRAM (opcja); Dysk twardy 4GB Wymiary etykiety: 80mmx240mm. Interfejsy: Ethernet, RS232x2, PS2, USB v2.0. Zakres ważenia: 6/15kg Dostępne wersje: SM-5500P Plus – waga z ekranem dotykowym na wysięgniku i dużym wyświetlaczem Klienta Opcja: skaner kodów kreskowych, drukarka termiczna, interfejs radiowy WiFi.				SM-5500P Plus tel.
SM-5000BS 	Wagi SM-5000BS opierają się na technologii PC. Oprócz standardowych operacji ważenia i etykietowania towarów umożliwiają również na wykorzystanie szeregu instrumentów promocji, pozwalających na lepszą i sprawniejszą obsługę konsumentów. Wyposażone są w dotykowy wyświetlacz 12,1". Współpracują z elektronicznymi cenówkami e-Lebel Jr i InfoCard. Pamięć - standard - 2GB, z możliwością rozszerzenia do 4MB. Wymiary etykiety - 80mmx240mm. Interfejsy - Ethernet, RS232x2, PS2, USB v2.0. Zakres ważenia: 6/15kg Dostępne wersje: SM-5000BS – waga samoobsługowa. Opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa.				SM-5000BS 3000,00 EUR
Stanowisko POS z wagą Digi					

Model	Opis				Cena Detal
RM-5800 	Stanowisko kasowe POS z wagą RM-5800. Połączenie wagi, komputera i monitora z ekranem dotykowym LCD TFT 8,4". Wyposażone w wyświetlacz Klienta 20x2 VFD. Procesor Intel Atom (1,6GHz, L2512kB), Pamięć - 1xDDR – 533 (max 2GB). Zintegrowane: karta graficzna, karta dźwiękowa. Pracuje w oparciu o systemy: Windows lub Linux. Współpracuje z większością programów sprzedażowych. Opcjonalnie dostępna jest drukarka termiczna (model RM-5800II) do wydruku na przykład faktur, bonów promocyjnych itp. Posiada wodoodporną i łatwą w demontażu klawiaturę. Interfejsy: 4xUSB (1.1 i 2.0), 2xPS2, 1xVGA, 3xCOM, 1xLAN, 1xRJ-11. Zakres ważenia: 6/15kg Dostępne wersje: RM5800 RM5800II – wersja z drukarką termiczną z mechanizmem tnącym Opcja: Model RM-5800II – waga z drukarką termiczną z mechanizmem tnącym (Szerokość wydruku: 72mm, Szerokość papieru: 80mm, Szybkość wydruku: max. 220mm/s, Rozdzielczość: 8 dot/mm).				RM-5800 2640,00 EUR RM-5800II 2890,00 EUR
Wagi elektroniczne Digi – na boksy kasowe					
DS-980 	Wagi DS-980 przystosowane są do pracy na stanowiskach kasowych. Zintegrowane ze skanerem mogą pełnić podwójną rolę – wagi oraz skanera. Cechy charakterystyczne: dwudziałkowość, interfejs RS-232C do współpracy z kasami fiskalnymi lub komputerem, czytelne wyświetlacze LCD, krótki czas stabilizacji: 0.5 do 0.7 sekundy. Modułowa budowa wagi umożliwia elastyczne dopasowanie do stanowiska kasowego oraz w zależności od wersji instalację większości skanerów. Dodatkowym wyposażeniem jest kosz montażowy ze stali nierdzewnej (do modeli DS980FS I ES). Zakres ważenia: 6/15kg Dostępne wersje: DS-980ES – bez możliwości zastosowania skanera DS-980FS – przystosowana do zamontowania większości skanerów, m.in. Metrologic HORIZON, QUANTUM DS-980S-YC – z platformą wolnostojącą o wymiarach szalki: 341x284mm DS-980PS – przystosowana do wbudowania skanerów m.in. Metrologic STRATOS. Opcja: kosz montażowy ze stali nierdzewnej (do modeli DS980FS I ES)				DS-980FS 1850,00 PLN DS-980ES 1850,00 PLN DS-980S-YC 1970,00 PLN DS-980PS 1850,00 PLN
Szuflady na pieniądze					
Szuflada Posnet SKL 	Mechanika: parametry konstrukcji szuflady i zastosowane materiały dobrano pod kątem pracy w punktach sprzedaży o bardzo dużym natężeniu ruchu. Popularnie stosowane w szufladach łożyska zastąpiono znacznie trwalszymi stalowymi prowadnicami kulkowymi. Dzięki temu wózek w szufladzie porusza się precyzyjnie i cicho. Sterowanie: szuflada może pracować w dwóch konfiguracjach: otwieranie poleceniem z kasy, otwieranie za pomocą klucza (również możliwość otwierania awaryjnego). Dzięki sterowaniu impulsem z zakresu 5 – 12 V, 0,7 A o minimalnym czasie trwania 300ms, szuflada współpracuje z większością dostępnych na rynku urządzeń.⁸ Wersja MCD (dedykowana do TH230+) - sterowanie impulsem 24V, 0,7 A o minimalnym czasie trwania 300ms Ergonomia: zastosowane dwupoziomowe przegrody na banknoty pozwoliły zmniejszyć rozmiary szuflady bez jednoczesnego ograniczania jej funkcjonalności (łącznie 8 przegródek na banknoty i 9 na bilon). Szczelina wrzutowa ułatwia przechowywanie kuponów lub kuponów rabatowych. Szuflada dostosowana jest do waluty PLN i EURO. Wraz z dodatkowymi akcesoriami (opcjonalne metalowe uchwyty) szufladę można również swobodnie zamontować pod blatem stołu lub biurka. Kolorystyka: jasna lub ciemna. Wymiary: (szer x wys x gł) – 415x130x417mm.				340,00 PLN Wersja MCD (do TH230+) 360,00 PLN

8 Urządzenia Posnet Thermal (z wersją oprogramowania od 1.01 do 1.04), Bingo, ECR oraz Perfekt mogą pracować z szufladą tylko w opcji otwierania z klucza – bez sterowania automatycznego. W urządzeniach fiskalnych Posnet, w których istnieje możliwość programowej regulacji impulsu otwierającego szufladę, należy ustawić go na maksimum.

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym

Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru.

Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.

W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegotiacji cen

Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa
tel. +48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
www.posnet.com; handel@posnet.com; **bezpłatna infolinia: 0 800 120 322**

Model	Opis				Cena Detal
Komplet mocowań do szuflady POSNET SKL	Komplet mocowań do szuflady POSNET SKL.				70,00 PLN
Szuflada MK350	 Mechanika: parametry konstrukcji szuflady i zastosowane materiały dobrano pod kątem pracy w punktach sprzedaży o bardzo dużym natężeniu ruchu. Popularnie stosowane w szufladach łożyska zastąpiono znacznie trwalszymi stalowymi prowadnicami kulkowymi. Dzięki temu wózek w szufladzie porusza się precyzyjnie i cicho. Sterowanie: szuflada może pracować w dwóch konfiguracjach: otwieranie poleceniem z kasy, otwieranie za pomocą klucza (również możliwość otwierania awaryjnego poprzez otwór w spodzie obudowy). Dzięki sterowaniu impulsem o napięciu 24V doskonale współpracuje z drukarkami fiskalnymi Posnet Thermal HD i Thermal XL oraz kasami fiskalnymi NEO XL, a interfejs przewodu RJ12 zapewnia łatwość podłączenia do urządzenia fiskalnego. Ergonomia: 4 przegródki na banknoty oraz 8 przegródek na bilon w wyjmowanym pojemniku. Szczelina wrzutowa ułatwia przechowywanie kuponów lub kuponów rabatowych. Szuflada dostosowana jest do waluty PLN i EURO. Kolorystyka: ciemna. Wymiary: (szer x wys x gł) – 350x90x405mm.				199,00 PLN
wkład do szuflady	kompletny wkład do szuflady MK350 (banknoty 4, bilon 8)				100,00 PLN
łapka do banknotów	łapka/docisk				4,00 PLN
sprężyna docisku	sprężyna , uzupełniająca docisk				2,00 PLN
zamek do szuflady	zamek do szuflady kasowej				30,00 PLN
łożysko do szuflady	łożysko do szuflady MK350.				7,00 PLN
Szuflada na pieniądze SKV 6V (duża, średnia, mała)	 Rozmiary: [szer. x głęb x wys [mm]] :. ŚREDNIA (310x370x90), banknoty 4, bilon 8; DUŻA 410x400x100), banknoty 5, bilon 9; napięcie 6V lub 24V.				260,00 PLN
wózek do szuflady	Kompletny wózek do szuflady dużej (pojemnik na bilon, przegrody itp.).				130,00 PLN
wózek do szuflady	Kompletny wózek do szuflady dużej (pojemnik na bilon, przegrody itp.).				130,00 PLN
pojemnik na bilon	Pojemnik na bilon do szuflady dużej.				21,00 PLN
pojemnik na bilon	Pojemnik na bilon do szuflady średniej.				21,00 PLN
łapka do banknotów	Łapki dociskające banknoty.				4,50 PLN
sprężynka do łapki	Sprężynka do łapki dociskającej banknoty.				2,50 PLN

Model	Opis		Cena Detal
łożysko do SKV 6V(duża, midi)	Łożysko do szuflady dużej i midi.		8,00 PLN
<u>Szuflada Flip-Top</u>	Rozmiar: 460 (szer)x170(głęb)x100 (wys) [mm].		675,00 PLN
Szuflada Flip-Top	wkład do szuflady	Solidny zamykany na klucz wkład do szuflady flip-top z uchwytami ułatwiającymi przenoszenie.	280,00 PLN
Szuflada Flip-Top	zamki wymienne	Wymienne zamki standardowe wraz z kompletem kluczyków, można podmienić w kasetce lub wkładzie.	26,00 EUR

Wyświetlacz POS

Wyświetlacz POS



Wyświetlacz POS stanowi uniwersalne urządzenie peryferyjne, które można zestawić z dowolnymi urządzeniami i systemami sprzedażowymi (POSy, terminale, wagi itp).

Najważniejsze cechy: wyświetlacz alfanumeryczny **LCD 4 x 20 znaków** ; emulacja trybu wyświetlania 2 x 20 znaków; komunikacja poprzez interfejs szeregowy **COM (RS232)**; obsługa dwóch standardów komunikacyjnych: protokołów VT-100 oraz VT-52/QNXT; **obsługa polskich liter**, strony kodowe: Windows 1250, Latin 2 (852), Mazovia, Latin 2 ISO (8859-2); konfigurowalne parametry transmisji portu szeregowego; wyświetlacz może być zasilany bezpośrednio z interfejsu COM (po kablu sygnałowym) lub niezależnie z zasilacza zewnętrznego (w komplecie z wyświetlaczem klient otrzymuje zasilacz); **wersja standardowa wyświetlacza ma 20 cm wysokości** (w opcji istnieje możliwość przedłużenia zamówienia wyświetlacza o wysokości **30, 40 lub 50 cm**); w standardzie dajemy kabel do wyświetlacza o długości 2,7 metra, dodatkowo kabel jest wypinany z wyświetlacza; nowoczesny design

Wersja
standard
299,00 PLN

BB10S



Specjalistyczna klawiatura dedykowana do obsługi wyświetlaczy kuchennych (ang. Kitchen Display Systems). Rozwiązania tego typu coraz powszechniej zastępują tradycyjne drukarki paragonowe wykorzystywane do wydruku zamówień kuchennych. Klawiatura BB10S wykorzystywana jest do zarządzania treścią wyświetlaczy kuchennych (przyjmowanie, kolejkovanie i kasowanie zamówień).

Zalety: Wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na trudne warunki środowiskowe i zdolność działania na przewodach o długości do 100 metrów sprawiają, że klawiatury BB10S często znajdują również zastosowanie w warunkach przemysłowych.

Podstawowe parametry techniczne

Dostępna kolorystyka: jasno-szara (lakier proszkowy), inox (opcja)

Interfejs komunikacyjny: transmisja szeregową w standardzie RS232

Parametry transmisji: Prędkość portu: 1200 bodów, Bity danych: 8, Parzystość: brak, Bity stopu: 1 lub 2

Złącza: moduł klawiatury - gniazdo RJ45, kabel sygnałowo-zasilający - wtyk DB9 + wtyk USB typu A + wtyk RJ45

Zasilanie: 5V (maksymalnie 0,5A) pobierane z portu USB komputera

Długość kabla sygnałowo-zasilającego: 3m

Wymiary maksymalne (SxWxG): 164,5mm x 35mm 77mm

Waga: 350g (bez przewodu)

Gwarancja: 12 miesięcy

381,00 PLN

Akcesoria

Akcesoria do urządzeń fiskalnych

Posnet Revo	Zestaw prezentacyjny Revo	Zestaw pięciu atrap kas Revo, w kolorach: limonkowa zieleni, słoneczny żółty, błękit oceanu, elegancki fiolet, ognista czerwień. Przeznaczenie do celów reklamowo-prezentacyjnych.	-
Posnet Revo	Moduł ważący DS-1	Waga zintegrowana. Wymiary wagi zintegrowanej: 288x67x208 mm (+5 mm wysokości - regulacja nóżek)	310,00 PLN

Model	Opis			Cena Detal
Posnet Bingo XL, Revo	modem GPRS	Modem GPRS do bezprzewodowej komunikacji z kasą, umożliwia również odczyt kopii elektronicznej.		399,00 PLN
Posnet Bingo/Bingo HS/Bingo HS EJ/Mobile	ładowarka samochodowa	Zasila kasę z gniazda zapalniczki samochodowej. Dostosowany do napięcia 12V.		55,00 PLN
		Zasila kasę z gniazda zapalniczki samochodowej. Dostosowany do napięcia 24V.		74,00 PLN
Posnet Mobile HS EJ/Temo HS EJ	ładowarka samochodowa	Zasila urządzenie z gniazda zapalniczki samochodowej. Dostosowany do napięcia 12V lub 24V. Wejście miniUSB.		55,00 PLN
Posnet Bingo	osłona klawiatury	Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu.		25,00 PLN
Posnet Bingo/Bingo HS	pokrowiec	Pokrowiec/torba na kasę. Chroni kasę w trakcie pracy i przy przenoszeniu.		63,00 PLN
Posnet Bingo/Bingo HS	prześciółka skaner lub waga;	Przewód ok. 10cm do podłączenia skanera kodów kreskowych Metrologic z interfejsem RS232 z kasą fiskalną.		13,00 PLN
Posnet Bingo HS	osłona klawiatury	Przezroczysta, elastyczna, wytrzymała osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu.		25,00 PLN
Posnet Revo	osłona klawiatury	Przezroczysta, elastyczna, wytrzymała osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu.		25,00 PLN
Posnet Mobile/Temo	pokrowiec	Pokrowiec na kasę/drukarkę. Skutecznie chroni urządzenie przed przypadkowym uszkodzeniem i zabrudzeniami. Bardzo przydatny i zalecany podczas pracy mobilnej oraz w trudnych warunkach.		53,00 PLN
Posnet Mobile	osłona klawiatury	Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu.		18,00 PLN
Posnet Mobile HS	pokrowiec	Pokrowiec na kasę. Skutecznie chroni urządzenie przed przypadkowym uszkodzeniem i zabrudzeniami. Bardzo przydatny i zalecany podczas pracy mobilnej oraz w trudnych warunkach.		45,00 PLN
Posnet Mobile HS	pokrowiec skórzany	Skórzane etui w białym lub czarnym kolorze. Skutecznie chroni przed przypadkowym uszkodzeniem i zabrudzeniami. Pokrowiec dla wymagających i ceniących elegancję klientów		120,00 PLN
Posnet Temo HS EJ	pokrowiec	Pokrowiec na drukarkę. Skutecznie chroni urządzenie przed przypadkowym uszkodzeniem i zabrudzeniami. Bardzo przydatny i zalecany podczas pracy mobilnej oraz w trudnych warunkach.		45,00 PLN
Posnet Temo HS EJ	moduł bluetooth	Moduł komunikacji bezprzewodowej do drukarki działający w technologii Bluetooth.		199,00 PLN
Posnet Temo/Posnet Thermal 5V	zewnętrzny moduł Bluetooth	Moduł komunikacji bezprzewodowej do drukarki działający w technologii Bluetooth zasilany bezpośrednio ze złącza drukarki.		299,00 PLN
Posnet Thermal 5V	pokrywa przeciw zalaniowa	Przezroczysta osłona przeciwzalaniowa wykonana z plastiku polecana szczególnie do urządzeń pracujących w punktach gastronomicznych.		69,00 PLN
Posnet Thermal FV EJ/HS EJ/NEO EJ	karta SD	Wymienna karta SD – nośnik elektronicznej kopii paragonów.		35,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
Posnet Thermal FV EJ/HS EJ/NEO EJ	konwerter	Konwerter LAN – RS232 do urządzeń z kopią elektroniczną.			230,00 PLN
Akcesoria do drukarek fiskalnych	kabel USB	Kabel USB do drukarek fiskalnych (AB, szary, 2 mb).			15,00 PLN
Posnet Neo	osłona klawiatury	Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu.			25,00 PLN
Posnet Neo	przejściówka skaner lub waga;	Umożliwia podłączenie skanera z interfejsem lub wagi do kasy Posnet Neo (RS232).			20,00 PLN
Posnet Neo/Combo	multiplexer	Urządzenie umożliwiające jednocześnie podłączenie do jednego z portów COM kasy skanera z interfejsem klawiaturowym (PS2) oraz dwóch różnych urządzeń z interfejsem RS232 (COM-A: waga lub skaner, COM-B: skaner).			120,00 PLN
Kasy Posnet	klucz serwisowy				-
Drukarki Posnet	klucz serwisowy				-
	plombownica				-
Akcesoria Honeywell/Metrologic					
Honeywell/Metrologic	akumulator	Akumulator do skanera 1202,1902, 1911i, 3820g/i,4820g/i			176,00 PLN
Honeywell/Metrologic	zasilacz	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A). Zasilacz do skanerów: 1200g, 1250g, 1300g, 1690, 1900g,1910i, 1911i, 1280i, 7580g(nowa rew.), 3480, 3580, 3780, 5145, 7120, 7180, 4225, 4980, 7620, 7625, 9520, 9540, 9590			96,00 PLN
Honeywell/Metrologic	zasilacz	Zasilacz do skanera 7820/7580 (stara rewizja)(12V, 1.25A)			109,00 PLN
Honeywell/Metrologic	zasilacz	Zasilacz do skanera 1202g, 1911i (5.2V, 1.0A)			109,00 PLN
Honeywell/Metrologic	zasilacz	Zasilacz do skanera 3800,4600,4800			105,00 PLN
Honeywell/Metrologic	zasilacz	Zasilacz do skanera Stratos 22xx, 23xx			247,00 PLN
Honeywell/Metrologic	zasilacz	Zasilacz do skanera Stratos 24xx			247,00 PLN
Honeywell/Metrologic	przejściówka	Przejściówka RS: Kasa-Skaner Metrologic/Honeywell			20,00 PLN
Honeywell/Metrologic	kabel	Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g, 1910i, 1911i, 1280i, 7580g(nowa rew.)(3m)			63,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
Honeywell/ Metrologic	kabel	Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)			96,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	kabel	Kabel KBW, RS232, USB do skanera 1690, 3780, 9520, 9540, 9590			63,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	kabel	Kabel KBW, RS232, USB do skanera 3480, 3580, 7120, 7180, 7625			63,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	kabel	Kabel KBW, RS232 TTL, USB do skanera 3800g/i, 3820g/i, 4600g/r, 4800i/p, 4820			67,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	kabel	Kabel KBW, RS232, USB do skanera Vuquest 3310g			63,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	kabel	Kabel KBW, RS232, USB do skanera 7820/7580(stara rewzja)			63,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	kabel	Kabel EAS do skanera Horizon 7625 /Stratos			42,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	kabel	Kabel AUX skaner Horizon 7625 - skaner peryferyjny ex Metrologic			63,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Kabel	Kabel AUX skaner 7625, 7820, 24xx - skaner peryferyjny, nowe skanery Honeywell			63,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawka	Podstawka do skanera 1200g, 1400g plastikowa (19cm)			80,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawka	Podstawka do skanera 1200g, 1400g (23cm-elast.nóżka)			96,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawka	Podstawka do skanera 1300g, 3800g (25cm-elast.nóżka)			80,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawka	Podstawka do skanera 1300g (23cm-sztywna)			80,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawka	Podstawka do skanera 1900g (22cm-elast.nóżka)			117,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawka	Podstawka do skanera 1910i, 1280i (33cm-elast.nóżka)			113,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawka	Podstawka do skanera 3800r, 3800i, 4600g, 4600r, 4800i			80,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawka	Podstawka do skanera 3580, (7,5 cm)			80,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawka	Podstawka do skanera 3580, (15 cm)			96,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawka	Podstawka do skanera Vuquest 3310g; 4980			256,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawka	Podstawka do skanera 5145			59,00 PLN

Model		Opis				Cena Detal
Honeywell/ Metrologic	podstawa	Podstawa do skanera 9590, czarna, (15cm-elast.nóżka)				71,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawa	Podstawa do skanera 9520/9540				67,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	ramka montażowa	Ramka montażowa do skanera 7620/7625				155,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	szybka ochronna	Szybka ochronna do skanera 7820				92,00 PLN
Akcesoria, materiały eksploatacyjne do drukarek Intermec						
Etykiety termiczne	32mm x 20mm	Etykiet termiczna, papier termiczny Eco, klej akrylowy, 1000 szt na rolce, gilza 40mm.				3,80 PLN
	35mm x 25mm					5,10 PLN
	50mm x 30mm					8,20 PLN
	55mm x 63,5mm					18,10 PLN
Etykiety termo transferowe	50mm x 30mm	Etykieta termotransferowa, papier półbłyszczący, klej akrylowy, 1000 szt. na rolce, gilza 40mm.				6,70 PLN
	70mm x 33mm					10,20 PLN
	80mm x 80mm					26,10 PLN
Etykiety do aplikacji Schenker	100mm x 149mm	Etykieta termotransferowa, papier półbłyszczący, klej akrylowy, 500 szt. na rolce, gilza 40mm.				19,20 PLN
	102mm x 152mm (Zebra)	Etykieta termotransferowa, Z-Select 2000T, papier matowy, powlekany, 475 etykiet na rolce, gilza 25mm.				47,90 PLN
		Etykieta termotransferowa, Z-Perform 1000T, papier matowy niepowlekany , 475 etykiet na rolce, gilza 25mm.				38,90 PLN
Dodatkowa gwarancja do drukarek Zebra						
Dodatkowa gwarancja Zebra		Dodatkowa gwarancja do drukarek Zebra występuje w dwóch opcjach: - Gwarancja „PLUS”: pokrywa naprawy awarii wynikających z błędami w funkcjonalności, zużycia oraz przypadkowego uszkodzenia, które wpływa na prawidłową pracę drukarki. Gwarancja „PLUS” nie odejmuje uszkodzeń głowicy. - Gwarancja „Comprehensive”: zapewnia to samo co gwarancja „PLUS”. Dodatkowo gwarancja obejmuje naprawy uszkodzonej głowicy. Sprzedaż dodatkowej gwarancji realizowana jest po sprzedaży drukarki, na podstawie numeru seryjnego i daty wystawienia faktury.				
		Gwarancja „PLUS” - 36 miesięcy				
		Drukarki serii G, LP/TLP, HC100				265,00 PLN
		Drukarki serii ZM400, ZM600				745,00 PLN
		Drukarki serii 105SL, Xi4				1290,00 PLN
Gwarancja „Comprehensive” - 36 miesięcy						
		Drukarki serii G, LP/TLP, HC100				495,00 PLN

Model		Opis				Cena Detal
		Drukarki serii ZM400, ZM600				1250,00 PLN
		Drukarki serii 105SL, Xi4				1930,00 PLN
		Drukarki serii ZXP				1760,00 PLN
Akcesoria, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie Digi						
Waga Digi DS-673 DR	szalka ze stali nierdzewnej	Ochronna szalka ze stali nierdzewnej.				30,00 PLN
Waga Digi DS-676 DR	szalka ze stali nierdzewnej	Dodatkowa, większa szalka ze stali nierdzewnej 310(S)x224(G)mm.				40,00 PLN
Waga Digi DS-700/DS-700E	szalka ze stali nierdzewnej	Ochronna szalka ze stali nierdzewnej.				42,00 PLN
Waga Digi DS-788	akumulator	Akumulator zapewniający ciągłość pracy na stanowisku kasowym.				42,00 PLN
Waga Digi DS-673 DR/DS-700E/ DS-782	akumulator	Akumulator zapewniający ciągłość pracy na stanowisku kasowym.				44,00 PLN
Waga Digi DS-560	akumulator	Akumulator zapewniający ciągłość pracy.				44,00 PLN
Waga Digi DS-980FS/ES	kosz montażowy ze stali nierdzewnej	Kosz montażowy umożliwiający w łatwy sposób zamontowanie wagi w boksie kasowym. Kosz wykonany jest ze stali nierdzewnej.				180,00 PLN
Wagi etykietujące	Etykieta ciągła LINERLESS	Etykieta ciągła Linerless bez podkładu 58mm x 66mb				13,20 PLN
Wagi etykietujące	etykieta termiczna	Etykieta termiczna 52x40mm/1000 sztuk na rolce.				9,44 PLN
Wagi etykietujące	etykieta termiczna	Etykieta termiczna 58x43mm/800 sztuk na rolce.				8,20PLN
Wagi etykietujące	etykieta termiczna	Etykieta termiczna 58x60mm/500 sztuk na rolce.				7,80 PLN
Akcesoria do urządzeń Elo						
Monitory wolnostojące (typu desktop)						
Elo 0700L	kamera internetowa	Kamera 2 mpx do transmisji obrazu. Wykorzystywana najczęściej do komunikacji internetowej. Interfejs USB				68,00 EUR
Elo 0700L	uchwyt montażowy do 1517L/1717L	Dedykowany uchwyt umożliwiający instalację monitora 0700L jako wyświetlacz klienta w monitorach Elo 1517L oraz 1717L. Rozstaw otworów zgodny ze standardem VESA 75mm				24,00 EUR
Elo 0700L	uchwyt montaż. do terminali B i C	Dedykowany uchwyt umożliwiający instalację m.in. monitora 0700L jako wyświetlacza klienta w terminalach Elo serii B i C. Rozstaw otworów zgodny ze standardem VESA 75mm				41,00 EUR
Elo 0700L	uchwyt montaż. do terminali D	Dedykowany uchwyt umożliwiający instalację m.in. monitora 0700L jako wyświetlacza klienta w terminalach Elo serii D. Rozstaw otworów zgodny ze standardem VESA 75mm				41,00 EUR

Model	Opis	Cena Detal
Elo 0700L	uchwyt montaż. MSR/Webcam Dedykowany uchwyt montażowy do kamery lub czytnika kart magnetycznych (czytnik stosowany w monitorach 1519/1919)	15,00 EUR
Elo 0700L	podstawa wolnostojąca Dedykowana podstawa wolnostojąca do monitora Elo 0700L oraz 1215L. Rozstaw otworów zgodny ze standardem VESA 75mm	56,00 EUR
Elo 1002L/1502L	czytnik kart magnetycznych Dedykowany czytnik kart magnetycznych do monitora Elo 1002L/1502L. Parametry: 3 ścieżki, interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dedykowanego oprogramowania.	84,00 EUR
Elo 1002L/1502L	skaner kodów kreskowych Dedykowany skaner kodów kreskowych 1D do monitora Elo 1002L/1502L. Interfejs HID USB. Preferowana odległość do odczytu 110 mm. Odczyt kodów typu: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, CODE93, CODABAR, CODE128, MSI/Plessey, CODE 32, CODE 11, TELEPEN, GS1 DataBar Ominidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5.	88,00 EUR
Elo 1002L/1502L	czytnik NFC Dedykowany czytnik NFC (Near Field Communication) do monitora 1002L/1502L. Interfejsy: USB HID emulacja klawiatury, USB wirtualny port COM. Komunikacja z odległości 40mm. Możliwości operacji: Czytaj/Zapisz, Peer-to-Peer, Emulacja karty.	195,00 EUR
Elo 1002L/1502L	wyświetlacz znakowy Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2x20 instalowany z tyłu monitora (tzw. „wyświetlacz klienta”).	128,00 EUR
Elo 1002L/1502L	podstawa Podstawa do pracy wolnostojącej.	120,00 EUR
Elo 1509L	czytnik kart magnetycznych Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dedykowanego oprogramowania. Przewód dł. 1,5m, wtyk USB typu A	65,00 EUR
Elo 1515L	czytnik kart magnetycznych Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą systemu komend. Przewód dł. 1,5m, wtyk USB typu A	57,00 EUR
Elo 1517L/1717L	czytnik kart magnetycznych Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą systemu komend. Przewód dł. 1,5m, wtyk USB typu A	72,00 EUR
Elo 1517L/1717L	uchwyt montażowy Dedykowany uchwyt umożliwiający instalację dodatkowego monitora w standardzie VESA 75mm jako wyświetlacz klienta w monitorach 1517L oraz 1717L.	20,00 EUR
Elo 1519L/1919L	czytnik kart magnetycznych Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dedykowanego oprogramowania. Przewód dł. 1,5m, wtyk USB typu A	72,00 EUR
Elo 1523L/1723L	czytnik RFID Dedykowany czytnik RFID. Dostępna kolorystyka: biała oraz czarna.	129,00 EUR
Elo 1523L/1723L	czytnik kart magnetycznych Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dedykowanego oprogramowania. Przewód dł. 1,5m, wtyk USB typu A	72,00 EUR
Elo 1523L/1723L	kamera internetowa Kamera internetowa 2.0Mega Pixeli dedykowana do monitorów Elo 1523L/1723L. Dostępna kolorystyka: biała oraz czarna.	72,00 EUR
Elo 2201L	czytnik kart magnetycznych Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dedykowanego oprogramowania. Przewód dł. 1,5m, wtyk USB typu A	65,00 EUR
Monitory do zabudowy (typu open-frame)		

Model	Opis			Cena Detal
Elo 1537	ramka montażowa (bezel) Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym.			67,00 EUR
Elo 1537	mocowanie rack 19" Ramka pozwalająca mocować monitory 1537 w systemach montażowych rack 19", np.: w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp.			65,00 EUR
Elo 1537	dodatkowe uchwyty Zestaw dwóch uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 1537.			12,00 EUR
Elo 1541	ramka montażowa (bezel) Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: aluminium wykończona w kolorze czarnym.			87,00 EUR
Elo 1541	mocowanie rack 19" Ramka pozwalająca mocować monitory 1541 w systemach montażowych rack 19", np.: w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp.			73,00 EUR
Elo 1541	dodatkowe uchwyty Zestaw dwóch uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 1541.			12,00 EUR
Elo 1739	ramka montażowa (bezel) Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym.			76,00 EUR
Elo 1739	mocowanie rack 19" Ramka pozwalająca mocować monitory 1739 w systemach montażowych rack 19", np.: w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp.			76,00 EUR
Elo 1739/1939	dodatkowe uchwyty Zestaw dwóch uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitorów 1739 i 1939.			12,00 EUR
Elo 1930/1931	dodatkowe uchwyty Zestaw uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitorów 1930 i 1931. Dotyczy wersji iTouch/Projected Capacitive.			115,00 EUR
Elo 1939/1937	ramka montażowa (bezel) Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym.			88,00 EUR
Elo 1939/1937	mocowanie rack 19" Ramka pozwalająca mocować monitory 1939 w systemach montażowych rack 19", np.: w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp.			88,00 EUR
Elo 1940	ramka montażowa (bezel) Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym. <u>UWAGA: przeznaczona tylko do wersji IntelliTouch.</u>			143,00 EUR
Elo 1940	mocowanie rack 19" Ramka pozwalająca mocować monitory 1940 w systemach montażowych rack 19", np.: w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp. <u>UWAGA: przeznaczona tylko do wersji IntelliTouch.</u>			101,00 EUR
Elo 1940	dodatkowe uchwyty Zestaw uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 1940. Dotyczy wersji IntelliTouch Plus.			17,00 EUR
Elo 1940	dodatkowe uchwyty Zestaw dwóch uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 1940. Dotyczy wersji Projected Capacitive.			143,00 EUR
Elo 2243/2244	ramka montażowa (bezel) Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym. <u>UWAGA: przeznaczona tylko do wersji IntelliTouch/IntelliTouch Plus.</u>			143,00 EUR

Model		Opis			Cena Detal
Elo 2243/2244	mocowanie rack19"	Ramka pozwalająca mocować monitory 2243/2244 w systemach montażowych rack 19", np.: w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp. <u>UWAGA: przeznaczona tylko do wersji IntelliTouch/IntelliTouch Plus.</u>			129,00 EUR
Elo 2440	ramka montażowa (bezel)	Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym.			172,00 EUR
Elo 2440	dodatkowe uchwyty	Zestaw uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 2440L. Dotyczy wersji IntelliTouch.			28,00 EUR
Elo 2440	dodatkowe uchwyty	Zestaw uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 2440L. Dotyczy wersji iTouch/Projected Capacitive.			144,00 EUR
Elo 2740	ramka montażowa (bezel)	Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym.			242,00 EUR
Urządzenia mobilne z ekranem dotykowym					
Tablet Elo ETT10A1	dodatkowa bateria	Dodatkowa bateria dedykowana do urządzenia Elo ETT10A1.			146,00 EUR
Tablet Elo ETT10A1	stacja dokująca	Dedykowana stacja dokująca. Pozwala na jednoczesne ładowanie urządzenia oraz dodatkowej baterii. Dostępne porty: 3xUSB 2.0, 1xVGA, 1xLAN.			178,00 EUR
Tablet Elo ETT10A1	zasilacz	Zasilacz zewnętrzny do urządzenia Elo ETT10A1. Można go stosować zarówno z urządzeniem jak i ze stacją dokującą.			30,00 EUR
Tablet Elo ETT10A1	mazak	Wskaźnik w formie pisaka dedykowany do urządzenia Elo ETT10A1.			12,00 EUR
Terminale komputerowe z ekranami dotykowymi					
Elo 15D1	czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania.			65,00 EUR
Elo 15D1	wyświetlacz znakowy	Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2x20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”).			135,00 EUR
Elo seria E	czytnik kart magnetycznych	Czytnik kart magnetycznych do terminali z serii E (USB, 3 ścieżki)			77,00 EUR
Elo seria E	wyświetlacz znakowy	Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2x20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”)			128,00 EUR
Elo seria E	uchwyt ścienny	Uchwyt umożliwiający powieszenie terminala na ścianie			24,00 EUR
Elo seria E	Windows 7 PRO	System operacyjny MS Windows 7 Professional 32 bit OEM PL (zalecany do 15E1)			550,00 PLN
Elo seria X	czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania.			84,00 EUR
Elo seria X	czytnik NFC/RFID	Dedykowany czytnik NFC/RFID do terminali Elo serii X.			195,00 EUR
Elo seria X	czytnik linii papilarnych	Dedykowany czytnik linii papilarnych do terminali Elo serii X.			217,00 EUR

Model		Opis				Cena Detal
Elo seria X	wyświetlacz znakowy	Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2x20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”).				128,00 EUR
Elo seria X	moduł z dodatkowymi portami	Moduł rozszerzający urządzenie o dodatkowe porty (2xRS232, 2xUSB, 1xLAN, 1xZłącze szuflady)				104,00 EUR
Elo seria X	uchwyt montażowy monitora	Uchwyt umożliwiający montaż dodatkowego monitora w standardzie VESA 75mm.				91,00 EUR
Systemy Interactive Digital Signage						
Elo3201/4201 IDS	podstawa	Podstawa do pracy wolnostojącej.				186,00 EUR
Elo3201/4201 IDS	czytnik NFC	Moduł NFC dedykowany do monitorów Elo 3201L/4201L				141,00 EUR
Elo3201/4201/5501/7001 IDS	kamera	Kamera internetowa 2.0Mega Pixeli dedykowana do monitorów Elo 3201/4201/5501/7001 IDS.				104,00 EUR
Elo7001 IDS	czytnik NFC	Moduł NFC dedykowany do monitorów Elo 7001L				113,00 EUR
Pozostałe opcje i akcesoria Elo						
Elo	pisak IntelliTouch	Wskaźnik w formie pisaka z miękkim zakończeniem. Za jego pomocą można bardzo precyzyjnie obsługiwać ekrany w technologii IntelliTouch (np. złożone interfejsy programów rezerwacyjnych w recepcjach hotelowych).				15,00 EUR
Dodatkowa gwarancja do urządzeń Elo						
Elo seria E	dodatkowy 1 rok gwarancji	Dodatkowy rok gwarancji do terminala Elo 15E1 (łącznie 2 lata)				220,00 PLN
Elo	monitory 7"-22" 1 rok	Jeden rok dodatkowej gwarancji do monitorów Elo o przekątnych ekranów 7"-22". Maksymalny okres gwarancji: 5 lat.				53,00 EUR
Elo	monitory 23"-32" 1 rok	Jeden rok dodatkowej gwarancji do monitorów Elo o przekątnych ekranów 23"-32". Maksymalny okres gwarancji: 5 lat.				93,00 EUR
Elo	terminale 15Bx/19Cx/15D1 1 rok	Jeden rok dodatkowej gwarancji do terminali Elo 15Bx, 17Bx, 19Cx, 22Cx, 15D1. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat.				93,00 EUR
Elo	monitory 7"-22" 2 lata	Dwa lata dodatkowej gwarancji do monitorów Elo o przekątnych ekranów 7"-22". Maksymalny okres gwarancji: 5 lat.				120,00 EUR
Elo	monitory 23"-32" 2 lata	Dwa lata dodatkowej gwarancji do monitorów Elo o przekątnych ekranów 23"-32". Maksymalny okres gwarancji: 5 lat.				120,00 EUR
Elo	terminale 15D1/15E/15Xx 2 lata	Dwa lata dodatkowej gwarancji do terminali Elo 15D1, 15E2, 15Xx, 17Xx. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat.				184,00 EUR
Części zamienne do urządzeń Elo ⁹						

9 Wykaz części zamiennych, których samodzielną wymianę dopuszcza Producent. Usterki powstałe na skutek niewłaściwej wymiany podzespołów nie są objęte gwarancją. Zdecydowanie zaleca się wymianę podzespołów przez Autoryzowanych Partnerów Serwisowych Posnet lub Serwis Centralny Posnet.

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym

Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru.

Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.

W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renowacji cen

Model	Opis				Cena Detal
Elo open-frame zasilacz	Zasilacz zewnętrzny do monitorów open-frame: 1537L, 1541L, 1739L, 1930L, 1931L, 1937L, 1939L, 1940L, 2243L, 2244L, 2440L, 2740L.				23,00 EUR
Inne					
WTP 150/MP400 zasilacz do drukarki	Zasilacz sieciowy do WTP 150 i ADP/MP 300.				135,00 PLN
MP400 dzwonek kuchenny	Dzwonek kuchenny podłączany do portu szuflady w drukarce paragonowej MP400. Zasilanie 24V. Współpraca ze sterownikiem wydruków Vendor w systemie Windows.				120,00 PLN
Materiały eksploatacyjne					
Papier termiczny 28/18 POSNET	Przeznaczony do Posnet Mobile/Posnet Temo.				0,57 PLN
Papier termiczny 28/18 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Mobile/Posnet Temo.				0,47 PLN
Papier termiczny 57/14 Posnet	Przeznaczony do Posnet Mobile HS EJ/Temo HS EJ.				0,84 PLN
Papier termiczny 57/14 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Mobile HS EJ/Temo HS EJ.				0,66 PLN
Papier termiczny 28/30 POSNET	Przeznaczony do Posnet Bingo HS.				0,95 PLN
Papier termiczny 28/30 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Bingo HS.				0,76 PLN
Papier termiczny 32/30 POSNET	Przeznaczony do Posnet Bingo.				0,98 PLN
Papier termiczny 32/30 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Bingo.				0,78 PLN
Papier termiczny 37/30 POSNET	Przeznaczony do Posnet ECR/Perfekt.				1,10 PLN
Papier termiczny 37/30 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet ECR/Perfekt.				0,84 PLN
Papier termiczny 57/30 POSNET	Przeznaczony do Posnet Thermal.				1,71 PLN
Papier termiczny 57/30 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Thermal.				1,22 PLN
Papier termiczny 57/60 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Revo				2,30 PLN
Papier termiczny 57/60 POSNET	Przeznaczony do Posnet Revo				2,53 PLN
Papier termiczny 57/100 POSNET	Przeznaczony do Posnet Thermal z kopia elektroniczną.				5,18 PLN

Model		Opis				Cena Detal
Papier termiczny	57/100 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Thermal z kopią elektroniczną.				3,78 PLN
Papier termiczny	57/25 POSNET	Przeznaczony do Posnet Personal.				1,41 PLN
Papier termiczny	57/25 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Personal.				1,07 PLN
Papier termiczny	79/73 bez nadruku	Przeznaczony do drukarki termicznej WTP 150.				4,43 PLN
Papier termiczny	80/100 Posnet	Przeznaczony do Posnet Nixdorf TH230+.				6,07 PLN
Papier termiczny	80/100 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Nixdorf TH230+.				5,44 PLN
Papier offsetowy	76/60 bez nadruku	Przeznaczony do drukarki igłowej ADP/MP 300.				2,47 PLN
Papier offsetowy	69,5/60 bez nadruku	Przeznaczony do drukarki igłowej Posnet ND 77.				2,15 PLN
Papier samokopiujący	76/25 POSNET	Przeznaczony do drukarek igłowych biurowych.				2,52 PLN
Taśma barwiąca	SP300	Przeznaczona do Posnet DF 300, DF 301, Posnet 1, POSNET2000, Posnet 3001 w metalowej obudowie.				13,00 PLN
Taśma barwiąca	SP200	Przeznaczona do Posnet 3001 w plastikowej obudowie.				15,00 PLN
Taśma barwiąca	DP600	Przeznaczona do Posnet DF 302.				14,00 PLN
Taśma barwiąca	ND77	Przeznaczona do Posnet ND 77.				15,00 PLN
Taśma barwiąca	ERC 23	Przeznaczona do drukarki igłowej ADP/MP300.				12,00 PLN
Taśma barwiąca	ERC 30/34/38	Przeznaczona do drukarki igłowej MP400.				13,00 PLN