

Spis treści

Kasy fiskalne.....	3
Posnet Mobile EU.....	3
Posnet Mobile HS EJ.....	3
Posnet Ergo.....	3
Posnet Bingo HS EU.....	4
Posnet Bingo HS EJ.....	4
Posnet Bingo XL/XL Plus.....	4
Posnet Revo.....	5
Posnet Neo XL EJ.....	5
Posnet Neo XL EJ Plus.....	6
Drukarki fiskalne.....	7
Posnet Temo HS EJ.....	7
Posnet Thermal FV EU LCD.....	7
Posnet Thermal FV EJ LCD.....	7
Posnet Thermal XL.....	7
Posnet Thermal HD.....	8
Drukarki fiskalne apteczne.....	8
Posnet Thermal XL apteczna.....	8
Posnet Thermal HD apteczna.....	8
Drukarki fiskalne biletowe.....	8
Posnet Temo HS bileterka.....	8
Terminale fiskalne.....	9
Terminal fiskalny Posnet Thermal HD 847.....	9
Terminal fiskalny Posnet Thermal HD 3217.....	10
Terminale komputerowe z ekranami dotykowymi.....	10
Elo Touch Solutions.....	11
Terminal Elo 15E2.....	11
Terminal Elo 15X2.....	12
Terminal Elo 17X2.....	13
Terminal Elo 15X3.....	14
Terminal Elo 17X3.....	15
Wincor Nixdorf.....	16
Terminal Beetle Express.....	16
Terminal Beetle iPOS Plus Advanced.....	16
HISENSE.....	17
Terminal Hisense HK870E.....	17
Urządzenia mobilne.....	18
Tablet Kasjerski Elo ETT10A1.....	18
Monitory dotykowe stacjonarne.....	19
Elo Touch Solutions.....	19
Monitor Elo 0700L.....	19
Monitor Elo 1002L.....	19
Monitor Elo 1215L.....	20
Monitor Elo 1502L.....	20

Monitor Elo 1509L.....	20
Monitor Elo 1515L.....	21
Monitor Elo 1517L Rewizja B.....	21
Monitor Elo 1523L.....	21
Monitor Elo 1715L.....	22
Monitor Elo 1717L.....	22
Monitor Elo 1723L.....	22
Monitor Elo 1915L.....	23
Monitor Elo 1929L MEDICAL.....	23
Monitor Elo 2002L.....	23
Monitor Elo 2201L.....	24
Monitor Elo 2401LM.....	24
Wincor Nixdorf.....	24
Wincor Nixdorf BA90.....	24
Monitory dotykowe - do zabudowy.....	25
Monitor Elo 1093L.....	25
Monitor Elo 1291L.....	25
Monitor Elo 1537L.....	25
Monitor Elo 1590L.....	25
Monitor Elo 1593L.....	26
Monitor Elo 1739L.....	26
Monitor Elo 1790L.....	26
Monitor Elo 1930L.....	26
Monitor Elo 1937L.....	27
Monitor Elo 1940L.....	27
Monitor Elo 1990L.....	27
Monitor Elo 1991L.....	27
Monitor Elo 2094L.....	27
Monitor Elo 2293L.....	28
Monitor Elo 2294L.....	28
Monitor Elo 2244L.....	28
Monitor Elo 2494L.....	28
Monitor Elo 2794L.....	29
Monitor Elo 3243L.....	29
Monitor Elo 4243L.....	29
Systemy Interactive Digital Signage.....	30
Terminal Elo 10i1.....	30
Terminal Elo 15i1.....	30
Terminal Elo 22i1.....	31
Terminal Elo 15i2.....	31
Terminal Elo 22i2.....	32
Terminal Elo 15i5.....	32
Terminal Elo 22i5.....	33
Monitor Elo 3201L IDS.....	33
Monitor Elo 3202 IDS.....	34
Monitor Elo 3209L IDS.....	34
Monitor Elo 4202L IDS.....	34
Monitor Elo 4602L IDS.....	35
Monitor Elo 5551L IDS.....	35

Monitor Elo 7001L IDS.....	36
Komputer modułowy Elo ECMG2C i3.....	36
Komputer modułowy Elo ECMG2C i5.....	36
Komputer modułowy Elo ECMG2C i7.....	36
Komputer modułowy Elo ECMG2C Android.....	37
Komputer modułowy Elo ECMG2C Android.....	37
Drukarki paragonów niefiskalnych.....	38
Drukarka termiczna WTP150V3.....	38
Drukarka termiczna WTP200V3.....	38
Drukarka igłowa MP400.....	38
Czytnik Kart Magnetycznych.....	39
MagTek Magnesafe Mini.....	39
Skanery kodów kreskowych – ręczne Honeywell (Metrologic/HHP).....	39
5145 Eclipse.....	39
9520 Voyager.....	39
9540 Voyager CG.....	39
9590 Voyager GS.....	39
1200g Voyager.....	40
1250g Voyager.....	40
3800g.....	41
1300g Hyperion.....	41
3800g PDF.....	41
Heron HD3100.....	42
3780 Fusion.....	42
Skanery kodów kreskowych – bezprzewodowe Honeywell (Metrologic/HHP).....	43
9535 Voyager BT.....	43
Voyager 1202g.....	43
Voyager 3820g.....	43
Voyager 1602g.....	44
Voyager 1452g.....	44
1902 Xenon.....	44
Skanery kodów kreskowych – imagery Honeywell (Metrologic/HHP)/Datalogic.....	45
Voyager 1400g.....	45
Voyager 1450g.....	46
1900 Xenon.....	46
Gryphon GD4100-HC.....	47
Gryphon GBT4100-HC.....	47
Gryphon GM4100-HC.....	47
Gryphon GD4400-HC 2D.....	48
Gryphon GBT4400-HC 2D.....	48
Gryphon GM4400-HC 2D.....	48
Skanery kodów kreskowych – przemysłowe Honeywell/Metrologic/Datalogic.....	48

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym. Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen z powodu zmiany kursu walut obcych pow. 2% oraz zmian cenników innych Producentów (dotyczy towarów, których Posnet jest jedynie dystrybutorem).

Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa
tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
www.posnet.com; handel@posnet.com; **bezpłatna infolinia: 0 800 120 322**

3820i.....	48
4800i.....	49
Granit 1910i.....	49
4820i.....	49
Granit 1911i.....	49
PowerScan PD9500-DPM EVO.....	50
PowerScan PBT9500-DPM EVO.....	50
PowerScan PM9500-DPM EVO.....	50

Skanery kodów kreskowych – stacjonarne

Honeywell/Metrologic/Datalogic.....	51
3580 Quantum T.....	51
7120 Orbit.....	51
7820 Solaris.....	51
7580 Genesis.....	52
Vuquest 3310g.....	52

Skanery kodów kreskowych – ladowe

Honeywell/Metrologic.....	53
7625 Horizon.....	53
2422 Stratos.....	53

Kolektory danych Honeywell/Metrologic.....

ScanPal 5100.....	54
DOLPHIN 6000.....	55
DOLPHIN 60s.....	55
DOLPHIN 6100.....	56
DOLPHIN 6110.....	57
DOLPHIN 6500.....	58
DOLPHIN 70e wer. Windows.....	59
DOLPHIN 70e wer. Android.....	60
DOLPHIN 7800 wer. Windows.....	61
DOLPHIN 7800 wer. Android.....	61
DOLPHIN 99EX.....	61

Kolektory danych Datalogic.....

Memor X3 Kit Batch.....	62
Memor X3 Kit WiFi.....	62
Memor X3 Linear Imager Batch.....	62
Memor X3 Linear Imager WiFi.....	62
Scorpio X3 Laser Batch.....	62
Scorpio X3 Laser WiFi.....	63
Scorpio X3 Imager WiFi.....	63
Scorpio X3 Imager WiFi WEH.....	63

Drukarki etykiet Honeywell.....

Intermec PC23d 203 dpi.....	64
Intermec PC23d 300 dpi.....	64
Intermec PC23d z LCD 203dpi.....	64
Intermec PC23d z LCD 300 dpi.....	64
PC23d akcesoria.....	65
Honeywell PC42t.....	66

Intermec PC43d 203 dpi.....	66
Intermec PC43d 300 dpi.....	66
Intermec PC43d z LCD 203 dpi.....	66
Intermec PC43d z LCD 300 dpi.....	66
PC43d akcesoria.....	67
Intermec PC43t 203 dpi.....	68
Intermec PC43t 300 dpi.....	68
Intermec PC43t z LCD 203 dpi.....	68
Intermec PC43t z LCD 300 dpi.....	68
PC43t akcesoria.....	69
Intermec PD41 203 dpi DT.....	70
Intermec PD41 203 dpi TT.....	70
Intermec PD41 300 dpi TT.....	70
Intermec PD42 203 dpi TT.....	70
Intermec PD42 300 dpi TT.....	70
Intermec PD43 203 dpi DT.....	71
Intermec PD43 203 dpi TT.....	71
Intermec PD43 300 dpi TT.....	71

Intermec – materiały eksploatacyjne.....

Intermec Seria PC43t.....	71
Intermec Seria PD41/42/43.....	71

Drukarki etykiet Zebra.....

Zebra LP2824 Plus/TLP2824 Plus.....	72
Zebra GC420D/T.....	72
GK420d/t.....	72
GX420d/t.....	72
GX430t.....	72
Zebra ZT220.....	72
Zebra ZT230.....	72

Drukarki kart.....

Zebra ZXP S1 Single Side.....	73
Zebra ZXP S3 Single Side.....	73
Zebra ZXP S3 Dual Side.....	73
CardStudio.....	73

Weryfikatory cen POSNET.....

Weryfikator cen Werion.....	74
Aktualizacja licencji WeriOn 1D (area imager).....	74
Licencja modułów dodatkowych aplikacji WeriOn Konfiguracja.....	74
Posnet Veri Basic.....	74

Wagi elektroniczne Digi - kontrolne.....

DS-673DR.....	75
DS-673SS.....	75
DS-676.....	75

Wagi elektroniczne Digi - kalkulacyjne.....

DS-782.....	75
DS-700.....	75
DS-781.....	76

DS-700E.....	76
--------------	----

Wagi elektroniczne Digi - platformowe.....

DS-560AP/S-GA.....	76
--------------------	----

Wagi elektroniczne Digi - etykietujące.....

SM-100.....	77
SM-100 Plus.....	77
SM-100 CS.....	77
SM-120 LL.....	78
SM-500M.....	78
SM-5100.....	78

Wagi elektroniczne Digi - multimedialne wagi etykietujące.....

SM-5500.....	79
SM-5500P Plus.....	79
SM-5000BS.....	79

Stanowisko POS z wagą Digi.....

RM-5800.....	80
--------------	----

Wagi elektroniczne Digi – na boksy kasowe.....

DS-984.....	80
-------------	----

Wagi elektroniczne FAWAG – na boksy kasowe.....

TM-15/1 POS.....	81
------------------	----

Wagi FAWAG do integracji z kasami POSNET.....

DS-1 (wersja kolorowa).....	81
-----------------------------	----

Szuflady na pieniądze.....

Szuflada Posnet SKL.....	82
Szuflada MK350.....	82
Szuflada na pieniądze SKV 6V (duża, średnia, mała).....	82
Szuflada Flip-Top.....	83

Wyświetlacz POS.....

Wyświetlacz POS.....	84
----------------------	----

Klawiatury, kontrolery.....

BB10S.....	84
------------	----

Akcesoria.....

Akcesoria do urządzeń fiskalnych.....	84
Akcesoria Honeywell/Metrologic.....	86
Akcesoria, materiały eksploatacyjne do drukarek Intermec.....	89
Dodatkowa gwarancja do drukarek Zebra.....	89
Akcesoria, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie Digi.....	90
Akcesoria do urządzeń Elo.....	91
Pozostałe opcje i akcesoria Elo.....	95
Inne.....	96
Akcesoria do urządzeń Wincor Nixdorf.....	96

Materiały eksploatacyjne.....

Cena
Detal

Model

Opis

Kasy fiskalne

**Posnet
Mobile EU**



Ilość PLU: 2000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 10+10. Nazwa towaru- do 16 znaków, do 20 znaków z wierszu, 16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 2x28mm. Wyświetlacz: operatora - alfanumeryczny 2x16 znaków z podświetlaniem, klienta - alfanumeryczny LCD 1x16 znaków z podświetlaniem. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem. Waga: 1,2kg. Wymiary: 106x239x136 (szer.x dł.x wys.). Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. Możliwość współpracy z komputerem on-line. Parkingi i wypożyczalnie – dedykowane funkcje do rejestracji usług parkingowych oraz wypożyczalni np.: sprzętu wodno – rekreacyjnego.

999,00 PLN

**Posnet
Mobile HS
EJ**



Ilość PLU: 4000. Do 24 znaków nazwy towaru + dodatkowa linia opisu. Mechanizm drukujący: termiczny, wrzutowy system wymiany papieru. Szybkość wydruku: 22 linie/s. Rozmiar papieru: 57mm/14m. Wyświetlacz: operatora - alfanumeryczny 2x16 znaków z podświetlaniem, klienta - alfanumeryczny LCD 2x16 znaków z podświetlaniem. Porty: 1xRS232, 1xUSB. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ). Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. Wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk 50 000 wierszy paragonu. Zewnętrzny zasilacz 230V AC/10-15V DC/15W. Wymiary: 85x46x158 mm (szer.x wys.x dł.). Waga ~ 400g (z papierem). Dostępne wersje kolorystyczne: grafitowy, biały

1299,00 PLN

Posnet Ergo



Ilość PLU: 4000 opcjonalnie 6000 lub 8000. 27 klawiszy szybkiej sprzedaży. Do 40 znaków w nazwie towaru lub usługi. Mechanizm drukujący: termiczny typu „drop in - wrzucić i drukuj”. Rozmiar papieru: 57mm/30m. Wyświetlacze: operatora i klienta graficzny (192x64 pikseli). Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ). Karta micro SD/microSDHC min. 4GB. Porty w wersji stand: 1x USB(host), obsługa szuflady kasowej 5V. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner (RS, PS2, USB), modem 3G, waga, szuflada, weryfikator cen, drukarka paragonowa, multiplexer, waga zintegrowana, czytnik magnetyczny, pendrive, terminal płatniczy, hub USB, tunelowanie portów COM, monitoring. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Wydajny akumulator do 80 000 tys. linii po pełnym naładowaniu. Waga: 0,6 kg. Wymiary: 94x230x62 (szer.xdł.xwys.). **Pozostałe:** NIP nabywcy na paragonie, obsługa formatów kodów ważonych dla wag etykietujących, grafiki na paragonach, funkcja programowania przypomnień. Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja.

1249,00 PLN

Posnet ERGO
opcja z
modułem
rozszerzenia I

Opcja z modułem rozszerzenia I wyposażona jest dodatkowo w :

- 2xRS232,
- obsługa szuflad 6V, 12V, 18V, 24V

1399,00 PLN
Cena
premierowa
1299,00 PLN

Posnet ERGO
opcja z
modułem
rozszerzenia II

Opcja z modułem rozszerzenia II wyposażona jest dodatkowo w :

- 2xRS232,
- obsługa szuflad obsługa szuflad 6V, 12V, 18V, 24V
- WIFI
- Bluetooth

1599,00 PLN
Cena
premierowa
1499,00 PLN

Konfiguracja
kasy ERGO

Rozszerzenie bazy PLU o 2000 tj. do 6000

60,00 PLN

Rozszerzenie bazy PLU o 4000 tj. do 8000

100,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
Posnet Bingo HS EU 	Ilość PLU: 2000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 5+5. Nazwa towaru - do 40 znaków, 20 znaków w wierszu, 16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 28mm/30m. Wyświetlacz: operatora - alfanumeryczny LCD 2x16 znaków (mały), klienta - numeryczny LED. Porty: 1xRS232. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem, waga, szuflada 6V. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 1,9kg. Wymiary: 287x220x105 (szer.x dł.x wys.). Pozostałe: system ponad 20 raportów z możliwością programowania zestawu raportów użytkownika. Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. Możliwość współpracy z komputerem on-line.	999,00 PLN
Posnet Bingo HS EJ 	Ilość PLU: 4000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 5+5+5. Nazwa towaru- do 40 znaków, do 40 znaków w wierszu, 16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 57mm/30m. Wyświetlacz: operatora - alfanumeryczny LCD 2x16 znaków (duży), klienta - numeryczny LED. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ) Karta SD 2GB. Porty: 2xRS232 (RJ12), szuflada. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem, waga, szuflada (6, 12, 18, 24 V). Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 1,9kg. Wymiary: 287x220x105 (szer.x dł.x wys.). Pozostałe: system ponad 20 raportów z możliwością programowania zestawu raportów użytkownika. Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. Możliwość współpracy z komputerem on-line. Optymalizacja kopii elektronicznej - na sterowniku (w podstawie kasy). Możliwość drukowania NIP nabywcy na paragonie w części fiskalnej. Dostępne wersje kolorystyczne: grafitowy, pomarańczowy. Opcjonalnie mechanizm Fujitsu przystosowany do intensywnej eksploatacji.	1299,00 PLN
Posnet Bingo XL/XL Plus 	Ilość PLU: 8000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 5+5+5. Do 40 znaków z nazwie towaru lub usługi. 16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. W wersji Plus mechanizm drukujący Fujitsu przystosowany do intensywnej eksploatacji. Rozmiar papieru: 57mm/30m. Wyświetlacz: operatora - alfanumeryczny LCD 2x16 znaków (duży), klienta - numeryczny LED. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ) Karta SD 2GB. Porty: Ethernet, 3xRS232,USB, szuflada. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner (RS, PS2, USB), modem, waga, szuflada (6V, 12V, 18V, 24V) . Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. W wersji Plus wydajny akumulator Li-Ion (120 tys. linii po pełnym naładowaniu) Waga: 1,9kg. Wymiary: 287x220x105 (szer.xdł.xwys.). Pozostałe: NIP nabywcy na paragonie, obsługa formatów kodów ważonych dla wag etykietujących, system ponad 20 raportów z możliwością programowania zestawu raportów użytkownika. Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. Możliwość współpracy z komputerem on-line. Opcjonalnie moduł GPRS do komunikacji bezprzewodowej.	Standard 1399,00 PLN Plus 1499,00 PLN
Zestaw Bingo XL + szuflada	Zestaw z szufladą MK350	-
Zestaw Bingo XL Plus + szuflada	Zestaw z szufladą MK350	-

Model	Opis	Cena Detal
Posnet Revo 	Ilość PLU: 10 000 lub 15 000(opcja).Klawiatura mechaniczna lub silikonowa (opcja).Klawisze szybkiej sprzedaży: 42 (3 poziomy x 14 klawiszy). Nazwa towaru – do 40 znaków. Mechanizm drukujący: termiczny SEIKO typu „drop in - wrzuc i drukuj”. Obcinacz papieru w stand.. Rozmiar papieru:57mm/60m. Wyświetlacze operatora i klienta -graficzny (240x64 pikseli) podświetlany. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ). Karta SD 4GB.Porty:Ethernet,1 x USB (host),4xRS232, porty dodatkowe po zastosowaniu multiplexera : WiFi, GPRS,2xRS232, 1xPS2. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner (USB/RS/PS2),waga lub waga zintegrowana, szuflada (6V, 12V, 18V, 24V), weryfikator cen, drukarka paragonowa,multiplexer, modem GPRS, pendrive, terminal płatniczy, hub USB, tunelowanie portów COM, monitoring. Zasilanie sieciowo – akumulatorowe. Waga kasy: 1,3 kg. Wymiary kasy:159x133x225 mm (szer.x dł.x wys.). Pozostałe:NIP nabywcy na paragonie, eurofiskalizacja czyli możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż, współpraca z komputerem on-line, rozbudowany system rabatów, bufor pozycji paragonowych 20 000. Kasa umożliwia ciągłą rozbudowę i dokonywanie zmian przez cały okres użytkowania urządzenia, dostosowując się do potrzeb użytkownika.	Standard 1699,00 PLN
Posnet Revo Konfiguracja kasy	Zestaw z szufladą MK350	
	Waga zintegrowana. Wymiary wagi zintegrowanej: 288x67x208 mm (+5 mm wysokości - regulacja nóżek)	399,00 PLN
	Moduł WIFI	200,00 PLN
	Powiększenie bazy do PLU 15 000	100,00 PLN
	Wymiana obudowy kasy na limonkowa zieleń/ słoneczny żółty/ ognista czerwień/ błękit oceanu/ elegancki fiolet	50,00 PLN
	Powiększony akumulator litowo– jonowy 7,2V / 5200mAh	50,00 PLN
Posnet Neo XL EJ 	Klawiatura silikonowa z podświetleniem	50,00 PLN
	Ilość PLU: 30 000 lub 60 000 towarów. Klawiatura mechaniczna wzmocniona: 56 klawiszy, 104 klawisze szybkiej sprzedaży:4x26. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 57mm x 100m.. Wyświetlacze operatora i klienta:graficzny (192x64 pikseli) podświetlany. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ). Karta SD 4GB.Porty:Ethernet,1 x USB (host), 3+1 RS232, porty dodatkowe po zastosowaniu multiplexera: WiFi, GPRS, 2xRS232, 1xPS2. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner (USB/RS/PS2), waga lub waga zintegrowana (dedykowany port RS232 COM3), szuflada (6V, 12V, 18V, 24V), weryfikator cen, drukarka paragonowa, multiplexer, modem GPRS, czytnik kart magnetycznych, pendrive, terminal płatniczy, hub USB, tunelowanie portów COM, monitoring. Zasilanie sieciowo – akumulatorowe. Pozostałe: NIP nabywcy na paragonie, eurofiskalizacja, współpraca z komputerem on-line, monitoring transakcji, rozbudowany system autoryzacji kart rabatowych i lojalnościowych, bazy danych edytowalne nawet po fiskalizacji, rozbudowane funkcje kasjerskie (system przypomnień, deklaracja stanu i weryfikacja utargu, maksymalna wartość paragonu i produktu, itp.), tryb sprzedaży z widoczną nazwą towaru i definiowaniem ilości, ceny, numeru PLU i rabatu, obsługa magazynu i receptur dla zestawów towarów, blokada sprzedaży gdy nie wykonano raportu dobowego. Funkcja drukarki wewnętrznej. Współpraca z zewnętrznym terminalem płatniczym, bezpośrednio podłączonym do kasy. Informatyczny nośnik danych – SD/SDHC. . Szybkość wydruku – 20 linii/s. Ilość znaków w wierszu – 40.	2399,00 PLN
	Zestaw Neo XL EJ + szuflada Zestaw z szufladą SKL	-
	Zestaw Neo XL EJ + skaner Zestaw ze skanerem 1250g. Komplet obejmuje również podstawkę do skanera, kabel, przejściówkę skaner – kasa.	-

Model	Opis	Cena Detal
Posnet Neo XL EJ Plus 	Ilość PLU: 60 000 towarów. Klawiatura mechaniczna wzmocniona: 56 klawiszy, 104 klawisze szybkiej sprzedaży:4x26. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 57mm x 100m.. Wyświetlacze operatora i klienta:graficzny (192x64 pikseli) podświetlany. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ). Karta SD 4GB.Porty:Ethernet,1 x USB (host), 3+1 RS232, porty dodatkowe po zastosowaniu multipleksera: WiFi, GPRS, 2xRS232, 1xPS2. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner (USB/RS/PS2), waga lub waga zintegrowana (dedykowany port RS232 COM3), szuflada (6V, 12V, 18V, 24V), weryfikator cen, drukarka paragonowa, multiplekser, modem GPRS, czytnik kart magnetycznych, pendrive, terminal płatniczy, hub USB, tunelowanie portów COM, monitoring. Zasilanie sieciowo – akumulatorowe. Pozostałe: NIP nabywcy na paragonie, eurofiskalizacja, współpraca z komputerem on-line, monitoring transakcji, rozbudowany system autoryzacji kart rabatowych i lojalnościowych, bazy danych edytowalne nawet po fiskalizacji, rozbudowane funkcje kasjerskie (system przypomnień, deklaracja stanu i weryfikacja utargu, maksymalna wartość paragonu i produktu, itp.), tryb sprzedaży z widoczną nazwą towaru i definiowaniem ilości, ceny, numeru PLU i rabatu, obsługa magazynu i receptur dla zestawów towarów, blokada sprzedaży gdy nie wykonano raportu dobowego. Funkcja drukarki wewnętrznej. Współpraca z zewnętrznym terminalem płatniczym, bezpośrednio podłączonym do kasy. Informatyczny nośnik danych – SD/SDHC. . Szybkość wydruku – 20 linii/s. Ilość znaków w wierszu – 40.	2599,00 PLN
Zestaw Neo XL EJ Plus + szuflada	Zestaw z szufladą SKL	-
Zestaw Neo XL EJ Plus + skaner	Zestaw ze skanerem 1250g. Komplet obejmuje również podstawkę do skanera, kabel, przejściówkę skaner – kasa.	-
Posnet Neo XL EJ i Neo XL EJ Plus	Waga zintegrowana. Wymiary wagi zintegrowanej: 288x67x208 mm (+5 mm wysokości - regulacja nóżek)	399,00 PLN
Konfiguracja kasy	Moduł WIFI	200,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
Drukarki fiskalne		
Posnet Temo HS EJ 	Ilość PLU: 100 000. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 57mm/14m. Wyświetlacz klienta : alfanumeryczny z podświetlaniem LCD 2x16 znaków, wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ). Formatki wydruków m.in. do obsługi systemów lojalnościowych i rabatowych. System raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji elektronicznych. Drukowanie faktur VAT (FV). Zmiana waluty ewidencyjnej (eurofiskalizacja). Przypomnienie o obowiązkowym przeglądzie okresowym. Współpraca z peryferiami: komputer (1xUSB), moduł Bluetooth (opcja). Zgodność z protokołami komunikacyjnymi Posnet oraz Thermal, kompatybilność drukarki z Thermal XL 1.01. Możliwość drukowania NIP nabywcy na paragonie w części fiskalnej. Zasilanie: wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk 50 000 wierszy paragonu, zewnętrzny zasilacz 230V AC/10-15V DC/15W. Waga: 380 g (z papierem). Wymiary: 86x46x128 mm. Dostępne wersje kolorystyczne: grafitowy, biały.	Standard 2299,00 PLN Bluetooth 2399,00 PLN
Posnet Trio 	Ilość PLU: 250 000. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 57mm/30m. Wyświetlacz klienta : graficzny LCD 192 x 64 piksele, wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ). Formatki wydruków m.in. do obsługi systemów lojalnościowych i rabatowych. System raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji elektronicznych. Dowolna ilość grafik – również w środku wydruków niefiskalnych. Obsługa zaliczek, Tryb off-line wyświetlania danych na wyświetlaczu klienta, Wydruk kodów kreskowych 2D, superformatka. Przypomnienie o obowiązkowym przeglądzie okresowym. Współpraca z peryferiami: komputer (1xUSB), szuflada 5V, opcjonalna rozbudowa o dodatkowe interfejsy poprzez złącze multiport. Możliwość drukowania NIP nabywcy na paragonie w części fiskalnej. Zasilanie: wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk 50 000 wierszy paragonu, zasilanie z portu USB, opcjonalny zewnętrzny zasilacz. Waga: 700 g (z papierem). Wymiary: 108x123x169 mm. Uwaga: moduły rozszerzenia dostępne są wyłącznie w ramach akcesoriów i nie są preinstalowane fabrycznie.	2399,00 PLN
Moduł rozszerzenia I	Moduł podłączany do gniazda multiport poszerza interfejsy komunikacyjne drukarki Trio. Po zainstalowaniu modułu I drukarka będzie posiadała porty komunikacyjne (łącznie): USB (slave), RS232, port szuflady 6V/12V/18V/24V. W komplecie z modulem I znajduje się zasilacz USB.	100,00 PLN
Moduł rozszerzenia II	Moduł podłączany do gniazda multiport poszerza interfejsy komunikacyjne drukarki Trie. Po zainstalowaniu modułu I drukarka będzie posiadała porty komunikacyjne (łącznie): USB (slave), Bluetooth, port szuflady 6V/12V/18V/24V. W komplecie z modulem I znajduje się zasilacz USB.	200,00 PLN
Posnet Thermal FV EU LCD 	Ilość PLU: 100 000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Mechanizm drukujący: termiczny; rozmiar papieru: 57mm. Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny z podświetlaniem LCD 2x20 znaków. Wydajna funkcja oszczędzania papieru. Zwiększona odporność na ESD. Formatki wydruków niefiskalnych: potwierdzenie transakcji kartą płatniczą, potwierdzenie doładowania numeru GSM, potwierdzenie skupu waluty, bon rabatowy, lista towarów, raport zmianowy, rozliczenie konta; drukowanie jednostek miar na paragonie. Dodatkowa dioda LED sygnalizująca brak papieru. Interfejs komunikacyjny USB. Zgodność ze standardem komunikacyjnym Posnet. Komunikacja bezprzewodowej przy pomocy zewnętrznego modułu bluetooth RSBT2. Drukowanie faktur VAT. Możliwość drukowania NIP nabywcy na paragonie w części fiskalnej. Dostępne wersje kolorystyczne: grafitowy, jasny szary	2499,00 PLN
Posnet Thermal FV EJ LCD 	Ilość PLU: 250 000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Mechanizm drukujący: termiczny CITIZEN; rozmiar papieru: 57mm. Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny LCD 2x20 znaków. Zwiększona odporność na ESD. Największy zestaw formatek wydruków niefiskalnych. Interfejs komunikacyjny RS i USB. Zgodność ze standardem komunikacyjnym Posnet. Dodatkowy standard komunikacji Thermal. Komunikacja bezprzewodowej przy pomocy zewnętrznego modułu bluetooth RSBT2. Bezpieczne umiejscowienie złączy (pod spodem). Kopia elektroniczna paragonu (karta SD), wielowalutowość (przygotowana na Eurofiskalizację), monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami wideomonitoringu). Możliwość drukowania NIP nabywcy na paragonie w części fiskalnej. Dostępne wersje kolorystyczne: grafitowy, jasny szary	2599,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
 Posnet Thermal XL	Ilość PLU: 250 000. Nazwa towarów do 56 znaków. Kopia elektroniczna: karta SD/SDHC. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Współpraca z peryferiami: komputer, szuflada (interfejs 6V, 12V, 18V, 24V). Mechanizm drukujący: termiczny typu "drop in". Ilość znaków w wierszu: 40 znaków. Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 57mm/100m, Obcinacz w standardzie. Wyświetlacz klienta standardowy: alfanumeryczny LCD 2x20 lub w trzech wersjach: kompaktowy (w pokrywie) – OLED 4x20 znaków; wolnostojący: alfanumeryczny LCD 2x20; podwieszany: alfanumeryczny LCD 2x20. Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Zakres temperatur pracy: 0°C do +40°C. Złącza: 2xRS232, USB, Pełen zestaw formatek dla wydruków fiskalnych i нефiskalnych w tym m. in. potwierdzenia płatności kartą, raporty, wydruki do systemów lojalnościowych, bony rabatowe, doładowania GSM. Wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO). Obsługiwane standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF 417. Monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu).	Standard 2799,00 PLN OLED/Moduł/ Wyś.podwiesz 2899,00 PLN
 Posnet Thermal HD	Ilość PLU: 250 000. Nazwa towarów do 56 znaków. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Współpraca z peryferiami: komputer, szuflada (interfejs 6V, 12V, 18V, 24V). Mechanizm drukujący: termiczny typu "drop in". Ilość znaków w wierszu: dostępne 3 tryby wydruku: 56 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 57mm). Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 80 lub 57mm/100m, Obcinacz ceramiczny w standardzie. Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny LCD 4x20 w dwóch wersjach: standardowy (zintegrowany z obudową drukarki); wolnostojący; Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Zakres temperatur pracy: 0°C do +40°C. Złącza: Ethernet, 2xRS232, USB, Pełen zestaw formatek w tym m. in. potwierdzenia płatności kartą, raporty, wydruki do systemów lojalnościowych, bony rabatowe, doładowania GSM. Wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO). Obsługiwane standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF 417.	Standard 2999,00 PLN Wyśw. wolnostoj. 3099,00 PLN
Drukarki fiskalne apteczne		
 Posnet Thermal XL apteczna	Ilość PLU: 250 000. Nazwa towarów do 56 znaków. Kopia elektroniczna: karta SD/SDHC. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Komunikacja: protokół Thermal. Współpraca z peryferiami: komputer, szuflada (interfejs 6V, 12V, 18V, 24V). Mechanizm drukujący: termiczny typu "drop in". Ilość znaków w wierszu: 40 znaków. Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 57mm/100m, Obcinacz w standardzie. Wyświetlacz klienta standardowy: alfanumeryczny LCD 2x20. Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Zakres temperatur pracy: 0°C do +40°C. Złącza: 2xRS232, USB. Pełen zestaw formatek aptecznych, w tym zestaw formatek нефiskalnych, umożliwiających generowanie operacji aptecznych (m.in. wycenę leku robionego, zamówienie na lek recepturowy, wykonanie raportu kasowego dla aptek), a także stand. formatki potwierdzenie płatności kartą, wydruki do systemów lojalnościowych, bony rabatowe. Wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO).	Standard 2699,00 PLN
 Posnet Thermal HD apteczna	Ilość PLU: 250 000. Nazwa towarów do 56 znaków. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Komunikacja: protokół Thermal. Współpraca z peryferiami: komputer, szuflada (interfejs 6V, 12V, 18V, 24V). Mechanizm drukujący: termiczny typu "drop in". Ilość znaków w wierszu: dostępne 3 tryby wydruku: 56 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 57mm). Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 80 lub 57mm/100m, Obcinacz ceramiczny w standardzie. Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny LCD 4x20 (zintegrowany z obudową drukarki). Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Zakres temperatur pracy: 0°C do +40°C. Złącza: Ethernet, 2xRS232, USB. Pełen zestaw formatek aptecznych, w tym zestaw formatek нефiskalnych, umożliwiających generowanie operacji aptecznych (m.in. wycenę leku robionego, zamówienie na lek recepturowy, wykonanie raportu kasowego dla aptek), a także stand. formatki potwierdzenie płatności kartą, wydruki do systemów lojalnościowych, bony rabatowe. Wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO). Obsługiwane standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF 417.	Standard 2899,00 PLN

Model

Opis

Cena
Detal

Drukarki fiskalne biletowe

Posnet
Temo HS
bileterka



Ilość PLU: 100 000. Mechanizm drukujący: termiczny „easy load”. Rozmiar papieru: 57mm/14m. Wyświetlacz klienta : alfanumeryczny z podświetlaniem LCD 2x16 znaków, wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ). Formatki wydruków m.in. do obsługi systemów lojalnościowych i rabatowych. Wydruk zarówno biletów jednorazowych jak i miesięcznych, zagranicznych itp. System raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji elektronicznych, raporty rozliczeniowe dotyczące ulg ustawowych i handlowych charakterystycznych dla branży transportowej. Drukowanie faktur VAT (FV). Zmiana waluty ewidencyjnej (eurofiskalizacja). Przypominanie o obowiązkowym przeglądzie okresowym Współpraca z peryferiami: komputer (1x Mini USB typu B), moduł Bluetooth . Zgodność z protokołem komunikacyjnym Posnet. Możliwość drukowania NIP nabywcy na paragonie w części fiskalnej. Zasilanie: wewnętrzny akumulator litowo-jonowy (2150mAh) zapewniający wydruk 80 000 wierszy paragonu, zewnętrzny zasilacz 230V/12V. Waga: 380 g (z papierem). Wymiary: 86x46x128 mm.

Standard
1999,00 PLN

Terminale fiskalne



wyświetlacz
wbudowany



wyświetlacz
wolnostojący



wyświetlacz
podwieszany*

Ilość PLU: 250 000 PLU. Nazwa towarów do 56 znaków. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Protokół komunikacyjny: Posnet ,Thermal. Mechanizm drukujący: termiczny typu "drop in". Obcinacz ceramiczny w standardzie. Ilość znaków w wierszu: dostępne 3 tryby wydruku: 56 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 57mm). Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 80 lub 57mm/100m. Zakres temperatur pracy: 0°C do +40°C. Pelen zestaw formatk w tym m. in. potwierdzenia płatności kartą, raporty, wydruki do systemów lojalnościowych, bony rabatowe, doładowania GSM. Wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO). Obsługiwane standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF 417. Sterowanie szufladą 6V, 12V, 18V, 24V Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem operatora.

Wyświetlacz klienta dostępny jest w trzech wersjach:

- Standardowy (tzw. "chorągiewka") – alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
- Zewnętrzny podwieszany – alfanumeryczny LCD 4x 20 znaków
- Zewnętrzny wolnostojący – alfanumeryczny LCD 4x20 znaków (dostępny na indywidualne zamówienie)

Gwarancja: 12 miesięcy z opcją przedłużenia do 24 lub 36 miesięcy (łącznie)

Parametry modułu komputera

Procesor: Intel Celeron 847

Pamięć RAM: 2 GB DDR3+jeden wolny slot

Pamięć masowa: ultraszybki dysk SSD 60GB. (6GB/s)

System chłodzenia: aktywny (jeden wentylator)

Dostępne systemy operacyjne:

- Windows Embedded POSReady 7
- Windows Embedded 8.1 Industry Retail (na zamówienie)
- wersja bez systemu operacyjnego

Dostępne interfejsy:

- Ethernet 1xRJ45 (10/100/1000)
- 4xUSB 2.0
- 2xRS232 (tylko protokół Posnet)
- 2xHDMI lub HDMI + VGA (VGA dostępne przez Posnet Active Cable).

* Przykład instalacji wyświetlacza podwieszanego na monitorze Elo 1517L

Ceny poszczególnych wariantów

terminal HD 847, wyświetlacz wbudowany
bez systemu operacyjnego

3999,00 PLN

terminal HD 847, wyświetlacz wbudowany
preinstalowany Windows POSReady 7/8.1 Industry Retail

4499,00 PLN

terminal HD 847, wyświetlacz podwieszany/wolnostojący
bez systemu operacyjnego

4099,00 PLN

HD 847,wyświetlacz podwieszany/wolnostojący
preinstalowany Windows POSReady 7/8.1 Industry Retail

4599,00 PLN

Informacja o dostępności:

Wersje terminali z wyświetlaczami wolnostojącymi oraz wersje z systemami Windows Embedded 8.1 Industry Retail dostępne są na indywidualne zamówienie.

Przybliżony czas realizacji zamówienia ww. konfiguracji wynosi do 4 tygodni.

Cena
Detal

Model

Opis


wyświetlacz
wbudowany

Ilość PLU: 250 000 PLU. Nazwa towarów do 56 znaków. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Protokół komunikacyjny: Posnet ,Thermal. Mechanizm drukujący: termiczny typu "drop in". Obcinacz ceramiczny w standardzie. Ilość znaków w wierszu: dostępne 3 tryby wydruku: 56 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 57mm). Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 80 lub 57mm/100m. Zakres temperatur pracy: 0°C do +40°C. Pełen zestaw formatek w tym m. in. potwierdzenia płatności kartą, raporty, wydruki do systemów lojalnościowych, bony rabatowe, doładowania GSM. Wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO). Obsługiwane standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF 417. Sterowanie szufladą 6V, 12V, 18V, 24V

Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem operatora.

Wyświetlacz klienta dostępny jest w trzech wersjach:

- Standardowy (tzw. "chorągiewka") – alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
- Zewnętrzny podwieszany – alfanumeryczny LCD 4x 20 znaków
- Zewnętrzny wolnostojący – alfanumeryczny LCD 4x20 znaków (dostępny na indywidualne zamówienie)

Gwarancja: 12 miesięcy z opcją przedłużenia do 24 lub 36 miesięcy (łącznie)

Terminal
fiskalny
Posnet
Thermal HD
3217

wyświetlacz
wolnostojący

Parametry modułu komputera

Procesor: Intel Core i3-3217U

Pamięć RAM: 4GB DDR3+jeden wolny slot

Pamięć masowa: ultraszybki dysk SSD 60GB. (6GB/s)

System chłodzenia: aktywny (jeden wentylator)

Dostępne systemy operacyjne:

- Windows Embedded POSReady 7
- Windows Embedded 8.1 Industry Retail (na zamówienie)
- wersja bez systemu operacyjnego

Dostępne interfejsy:

- Ethernet 1xRJ45 (10/100/1000)
- 4xUSB 2.0
- 2xRS232 (tylko protokół Posnet)
- 2xHDMI lub HDMI + VGA (VGA dostępne przez Posnet Active Cable).


wyświetlacz
podwieszany*

* Przykład instalacji wyświetlacza podwieszanego na monitorze Elo 1517L

Ceny poszczególnych wariantów

terminal HD 3217, wyświetlacz wbudowany
bez systemu operacyjnego

4599,00 PLN

terminal HD 3217, wyświetlacz wbudowany, preinstalowany
Windows POSReady 7/8.1 Industry Retail

5099,00 PLN

terminal HD 3217,
wyświetlacz podwieszany/wolnostojący bez systemu
operacyjnego

4699,00 PLN

terminal HD 3217,
wyświetlacz podwieszany/wolnostojący, preinstalowany
Windows POSReady 7/8.1 Industry Retail

5199,00 PLN

Informacja o dostępności:

Wersje terminali z wyświetlaczami wolnostojącymi oraz wersje z systemami Windows Embedded 8.1 Industry Retail dostępne są na indywidualne zamówienie. Przybliżony czas realizacji zamówienia ww. konfiguracji wynosi do 4 tygodni.

Model

Opis

Cena
Detal

Terminale komputerowe z ekranami dotykowymi

Elo Touch Solutions



[Terminal
Elo 15E2](#)

Terminal komputerowy PC zintegrowany z panoramicznym ekranem dotykowym 15,6".

Zalety: Szklany ekran dotykowy nie zużywa się i praktycznie nie wpływa na jakość obrazu. Konstrukcja zero-bezel (brak ramki obudowy wokół obszaru roboczego) podnosi walory funkcjonalne i estetyczne. Mała konstrukcja umożliwia stosowanie terminala w różnorodnych zastosowaniach. Atrakcyjna cena urządzenia znacząco redukuje początkowy koszt inwestycji. **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca lub naścienna (po odkręceniu części podstawy). **Zastosowanie:** punkty sprzedaży, punkty samoobsługowe, reklama, rozrywka. **Dostępne technologie dotykowe:** iTouch (wyk. [Zero-bezel](#)), AccuTouch **Funkcje specjalne:** szybki dostęp serwisowy do wszystkich podzespołów komputerowych. Konstrukcja ekranu [zero-bezel](#) (jednolita płaska szklana powierzchnia robocza w wer. iTouch).

Gwarancja: 36 miesięcy

Parametry techniczne komputera w modelu 15E2

Grafika: Intel HD Graphics. **Pamięć RAM:** 2GB (DDR3). **Dysk twardy:** 2,5" 320 GB SATA 2 **Dostępne systemy operacyjne:** bez systemu, Windows POSReady 7. **Porty szeregowo:** 2xRS232 (natywne). **Porty USB:** 4xUSB 2.0 **Złącza audio:** 3x jack 3,5mm (line out, in/mic), **Dodatkowe złącza:** wyjście wideo VGA.

Dostępne opcje i akcesoria:

- [czytnik kart magnetycznych \(3 ścieżki\)](#)
- [wyświetlacz VFD](#)
- [uchwyt ścienny](#)

Konfiguracja cenowa

15E2 iTouch Bez Systemu	774,00 EUR
15E2 iTouch Windows POSReady 7	700,00 EUR
15E2 AccuTouch Bez Systemu	710,00 EUR
15E2 AccuTouch Windows POSReady 7	854,00 EUR

Uwaga: wyceniona konfiguracja nie zawiera akcesoriów

Model

Opis

Cena
Detal

TerminalElo
15X2


Jeden z kilku modeli terminali z serii X. Wszystkie urządzenia z tej serii to uniwersalne zintegrowane terminale komputerowe, zdolne do pracy w różnych warunkach środowiskowych. Seria X oferuje łącznie cztery platformy procesorowe oraz dwie przekątne ekranów dotykowych zamknięte w spójnej stylistyce.

Zalety: wybór różnych opcji mocy obliczeniowej, dwa rozmiary ekranu, ekran typu zero-bezel, funkcje multimedialne i publiczne (zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem). Ekran odporny jest na zabrudzenia i lekki wandalizm. **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA.100mm. **Zastosowanie:** punkty informacji handlowej, interaktywne prezenty (np. na stoiskach targowych) systemy lokalizacji sklepów (np. w centrach handlowych), systemy kontroli dostępu i szeroko rozumiana rozrywka multimedialna.

Dostępne technologie dotykowe: [AccuTouch](#), [IntelliTouch](#), [Projected Capacitive \(ProCap\)](#)

Funkcje specjalne: szerokie wybory akcesoriów

Gwarancja: 36 miesięcy

Podstawowe parametry terminali 15X2

Przekątna ekranu: 15"

Procesor: Intel 2.41 GHz Celeron Quad-Core J1900

RAM: DDR3 4GB, Dysk: SSD 128 GB

Dostępne systemy operacyjne: bez systemu, Windows POSReady 7, Windows 7 Pro.

Porty szeregowy: 2xRS232.

Porty USB: 6xUSB 2.0 (4 porty na panelu złączy, 2 porty na froncie pod zaślepką). Złącza audio: 3x jack 3,5 mm (line-out, mic-in).

Ethernet: 1xRJ45 (1Gigabit). Komunikacja bezprzewodowa: WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth (4.0). Dodatkowe porty: Wyjście VGA.

Dostępne opcje i akcesoria:

- Czytnik kart magnetycznych
- Czytnik NFC/RFID
- Czytnik linii papilarnych
- Wyświetlacz VFD
- Moduł z dodatkowymi portami
- Uchwyt montażowy dla dodatkowego monitora
- Uchwyt do montażu na ścianie

Konfiguracja cenowa:

15X2 ProCap bez systemu operacyjnego	1100,00 EUR
15X2 ProCap Windows 7 Pro	1307,00 EUR
15X2 Intelli Touch bez systemu operacyjnego (dysk 320 HDD, RAM 2 GB)	1067,00 EUR
15X2 Intelli Touch Windows POSReady 7 (dysk 320 HDD, RAM 2 GB)	1190,00 EUR
15X2 AccuTouch bez systemu operacyjnego	995,00 EUR
15X2 AccuTouch Windows POSReady 7	1126,00 EUR
15X2 AccuTouch Windows 7 Pro	1204,00 EUR

Wyceniona konfiguracja:

Parametry komputera wycenione są zgodnie z powyższą konfiguracją, bez akcesoriów. Parametry opcjonalne podane są w nawiasach.

Model

Opis

Cena
Detal

Terminal
Elo 17X2


Jeden z kilku modeli terminali z serii X. Wszystkie urządzenia z tej serii to uniwersalne zintegrowane terminale komputerowe, zdolne do pracy w różnych warunkach środowiskowych. Seria X oferuje łącznie cztery platformy procesorowe oraz dwie przekątne ekranów dotykowych zamknięte w spójnej stylistyce.

Zalety: wybór różnych opcji mocy obliczeniowej, dwa rozmiary ekranu, ekran typu zero-bezel, funkcje multimedialne i publiczne (zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem). Ekran odporny jest na zabrudzenia i lekki wandalizm. **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA.100mm. **Zastosowanie:** punkty informacji handlowej, interaktywne prezenty (np. na stoiskach targowych) systemy lokalizacji sklepów (np. w centrach handlowych), systemy kontroli dostępu i szeroko rozumiana rozrywka multimedialna.

Dostępne technologie dotykowe: [AccuTouch](#), [IntelliTouch](#), [Projected Capacitive \(ProCap\)](#)

Funkcje specjalne: szerokie wybory akcesoriów

Gwarancja: 36 miesięcy

Pozostałe parametry:

Przekątna ekranu: 17"

Procesor: Intel 2.41 GHz Celeron Quad-Core J1900

RAM: DDR3 4GB, **Dysk:** SSD 128 GB

Dostępne systemy operacyjne: bez systemu, Windows

POSReady 7, Windows 7 Pro.

Porty szeregowo: 2xRS232.

Porty USB: 6xUSB 2.0 (4 porty na panelu złączy, 2 porty na froncie pod zaślepką). **Złącza audio:** 3x jack 3,5 mm (line-out, mic-in).

Ethernet: 1xRJ45 (1Gigabit). **Komunikacja bezprzewodowa:** WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth (4.0). **Dodatkowe porty:** Wyjście VGA.

- Czytnik kart magnetycznych

Dostępne opcje i akcesoria:

- Czytnik NFC/RFID
- Czytnik linii papilarnych
- Wyświetlacz VFD
- Moduł z dodatkowymi portami
- Uchwyt montażowy dla dodatkowego monitora
- Uchwyt do montażu na ścianie

Konfiguracja cenowa

17X2 ProCap Windows 10	1494,00 EUR
17X2 Intelli Touch bez systemu operacyjnego (dysk 320 HDD, RAM 2 GB)	1130,00 EUR
17X2 AccuTouch bez systemu operacyjnego	1222,00 EUR
17X2 AccuTouch Windows 7 Pro	1430,00 EUR

Wyceniona konfiguracja:

Parametry komputera wycenione są zgodnie z konfiguracją podaną w opisie, bez akcesoriów. Parametry opcjonalne podane są w nawiasach.

Model

Opis

Terminal
Elo 15X3


Jeden z kilku modeli terminali z serii X. Wszystkie urządzenia z tej serii to uniwersalne zintegrowane terminale komputerowe, zdolne do pracy w różnych warunkach środowiskowych. Seria X oferuje łącznie cztery platformy procesorowe oraz dwie przekątne ekranów dotykowych zamknięte w spójnej stylistyce.

Zalety: wybór różnych opcji mocy obliczeniowej, dwa rozmiary ekranu, ekran typu zero-bezel, funkcje multimedialne i publiczne (zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem). Ekran odporny jest na zabrudzenia i lekki wandalizm. **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA.100mm. **Zastosowanie:** punkty informacji handlowej, interaktywne prezenty (np. na stoiskach targowych) systemy lokalizacji sklepów (np. w centrach handlowych), systemy kontroli dostępu i szeroko rozumiana rozrywka multimedialna.

Dostępne technologie dotykowe: [AccuTouch](#), [Projected Capacitive \(ProCap\)](#)

Funkcje specjalne: szerokie wybory akcesoriów

Gwarancja: 36 miesięcy

Pozostałe parametry:

Przekątna ekranu: 15"

Procesor: Intel i3 3.1 GHz 4350T

RAM: DDR3 4GB, Dysk: SSD 128 GB

Dostępne systemy operacyjne: bez systemu, Windows

POSReady 7, Windows 7 Pro.

Porty szeregowo: 2xRS232.

Porty USB: 6xUSB 2.0 (4 porty na panelu złączy, 2 porty na froncie pod zaślepką). Złącza audio: 3x jack 3,5 mm (line-out, mic-in).

Ethernet: 1xRJ45 (1Gigabit). Komunikacja bezprzewodowa:

WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth (4.0). Dodatkowe porty: Wyjście VGA.

Dostępne opcje i akcesoria:

- Czytnik kart magnetycznych
- Czytnik NFC/RFID
- Czytnik linii papilarnych
- Wyświetlacz VFD
- Moduł z dodatkowymi portami
- Uchwyt montażowy dla dodatkowego monitora
- Uchwyt do montażu na ścianie

Konfiguracja cenowa:

15X3 ProCap bez systemu operacyjnego	1443,00 EUR
15X3 ProCap Windows 7 Pro	1651,00 EUR
15X3 AccuTouch bez systemu operacyjnego	1339,00 EUR
15X3 AccuTouch Windows 7 Pro	1547,00 EUR

Wyceniona konfiguracja:

Parametry komputera wycenione są zgodnie z konfiguracją podaną w opisie, bez akcesoriów. Parametry opcjonalne podane są w nawiasach.

Model

Opis



Jeden z kilku modeli terminali z serii X. Wszystkie urządzenia z tej serii to uniwersalne zintegrowane terminale komputerowe, zdolne do pracy w różnych warunkach środowiskowych. Seria X oferuje łącznie cztery platformy procesorowe oraz dwie przekątne ekranów dotykowych zamknięte w spójnej stylistyce.

Zalety: wybór różnych opcji mocy obliczeniowej, dwa rozmiary ekranu, ekran typu zero-bezel, funkcje multimedialne i publiczne (zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem). Ekran odporny jest na zabrudzenia i lekki wandalizm. **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA.100mm. **Zastosowanie:** punkty informacji handlowej, interaktywne prezenty (np. na stoiskach targowych) systemy lokalizacji sklepów (np.w centrach handlowych), systemy kontroli dostępu i szeroko rozumiana rozrywka multimedialna.

Dostępne technologie dotykowe: [AccuTouch](#), [Projected Capacitive \(ProCap\)](#)

Funkcje specjalne: szerokie wybór akcesoriów

Gwarancja: 36 miesięcy

Terminal
Elo 17X3

Pozostałe parametry:

Przekątna ekranu: 17"

Procesor: Intel i3 3.1 GHz 4350T

RAM: DDR3 4GB, **Dysk:** SSD 128 GB

Dostępne systemy operacyjne: bez systemu, Windows 7 Pro.

Porty szeregowy: 2xRS232.

Porty USB: 6xUSB 2.0 (4 porty na panelu złączy, 2 porty na froncie pod zaślepką). **Złącza audio:** 3x jack 3,5 mm (line-out, mic-in).

Ethernet: 1xRJ45 (1Gigabit). **Komunikacja bezprzewodowa:** WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth (4.0). **Dodatkowe porty:** Wyjście VGA.

Dostępne opcje i akcesoria:

- Czytnik kart magnetycznych
- Czytnik NFC/RFID
- Czytnik linii papilarnych
- Wyświetlacz VFD
- Moduł z dodatkowymi portami
- Uchwyt montażowy dla dodatkowego monitora
- Uchwyt do montażu na ścianie


Konfiguracja cenowa

17X3 ProCap bez systemu operacyjnego	1669,00 EUR
17X3 ProCap Windows 7 Pro	1877,00 EUR
17X3 AccuTouch bez systemu operacyjnego	1565,00 EUR
17X3 AccuTouch Windows 7 Pro	1705,00 EUR

Wyceniona konfiguracja:

Parametry komputera wycenione są zgodnie z konfiguracją podaną w opisie, bez akcesoriów. Parametry opcjonalne podane są w nawiasach.

Model

Opis

Cena
Detal

Wincor Nixdorf

Terminal Beetle Express



Specjalistyczny terminal komputerowy dedykowany do pracy w punkcie sprzedaży. Bryzgoszczelna obudowa, wzmocniona konstrukcja mechaniczna, rezystywny ekran dotykowy 15" o powyższej odporności na zużycie (wodoodporny).

Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca lub naścienna. **Zastosowanie:** punkty sprzedaży, punkty samoobsługowe, reklama, rozrywka. **Dostępne technologie dotykowe:** Rezystywna **Funkcje specjalne:** szybki dostęp serwisowy do wszystkich podzespołów komputerowych. Konstrukcja ekranu [zero-bezel](#).

Gwarancja: 24 miesiące

Pozostałe parametry:

Przekątna ekranu: 15"

Procesor: Intel Atom Dual-Core D525

RAM: DDR3 2GB, Dysk: HDD 320 GB

Dostępne systemy operacyjne: Windows POSReady 7.

Porty szeregowo: 2xRS232, Porty USB: 5xUSB 2.0.

Ethernet: 1xRJ45 (1Gigabit). Dodatkowe porty: 1x port szuflady.

Dostępne akcesoria:

- Czytnik kart magnetycznych
- I-Button/Dallas Key
- Wyświetlacz VFD

Konfiguracja cenowa

Beetle Express Windows POSReady 7

771,00 EUR

Wyceniona konfiguracja:

Parametry komputera wycenione są zgodnie z konfiguracją podaną w opisie, bez akcesoriów.

Terminal Beetle iPOS Plus Advanced



Specjalistyczny terminal komputerowy dedykowany do pracy w punkcie sprzedaży.

Najważniejsze cechy urządzenia: wytrzymała aluminiowa obudowa odporna na zalania, [pojemnościowy](#) ekran dotykowy 15" który nie ulega zużyciu pod wpływem pracy, aktywny system chłodzenia, wysoka moc obliczeniowa (pow. 2000 pkt Passmark). Terminal w wersji Advanced ma dodatkowo dyskretnie podświetlane logo na wyświetlaczu (podświetlenie można wyłączyć z poziomu BIOS)

Gwarancja: 24 miesiące

Pozostałe parametry:

Przekątna ekranu: 15"

Procesor: Intel Celeron Dual-Core G1820TE

RAM: DDR3 4GB, Dysk: HDD 320 GB

Dostępne systemy operacyjne: Windows POSReady 7.

Porty szeregowo: 2xRS232, Porty USB: 3xUSB 2.0, 2xUSB

3.0. Ethernet: 1xRJ45 (1Gigabit). Dodatkowe porty: 1xDVI,

1x port szuflady, 1xeSATA.

Dostępne akcesoria:

- Czytnik kart magnetycznych
- I-Button/Dallas Key
- Uchwyt dla dodatkowego monitora 8"

Konfiguracja cenowa

Beetle iPOS Plus Advanced Windows POSReady 7

1271,00 EUR

Wyceniona konfiguracja:

Parametry komputera wycenione są zgodnie z konfiguracją podaną w opisie, bez akcesoriów.

Model

Opis

Cena
Detal

Hisense

Specjalistyczny terminal komputerowy dedykowany do pracy w punkcie sprzedaży.

Najważniejsze cechy urządzenia: wytrzymała aluminiowa obudowa odporna na zalania, **rezystywny** ekran dotykowy 15", pasywny system chłodzenia, wysoka moc obliczeniowa.

Gwarancja: 24 miesiące

Pozostałe parametry:

Przekątna ekranu: 15"

Procesor: Intel Bay Trail Quad Core Celeron J1900 2.0 GHz

RAM: DDR3 2GB, Dysk: SSD 60 GB

Dostępne systemy operacyjne: Windows POSReady 7.

Porty szeregowo: 4xRS232.

Porty USB: 6xUSB 2.0.

Ethernet: 1xRJ45 (1Gigabit).

Dodatkowe porty: 1xVGA, 1x port szuflady.

Dostępne akcesoria:

- Czytnik kart magnetycznych
- Dedykowany wyświetlacz klienta 15"
- Wyświetlacz VFD

Konfiguracja cenowa

HK870E Windows POSReady 7

915,00 USD

Wyceniona konfiguracja:

Parametry komputera wycenione są zgodnie z konfiguracją podaną w opisie, bez akcesoriów.

Terminal
Hisense
HK870E



Model

Opis

Cena
Detal

Urządzenia mobilne

**Tablet
Kasjerski
Elo ETT10A1**



Specjalistyczny tablet dedykowany do stosowania w systemach sprzedażowych i logistycznych. Urządzenie posiada szereg cech odróżniających je od produktów konsumenckich. Model ETT10A1 wyposażony jest w system operacyjny Windows 7, posiada zintegrowany czytnik kart magnetycznych, czytnik kodów kreskowych i wymienną baterię. Obudowa tabletu została opracowana pod kątem odporności na upadki dzięki czemu wytrzymuje zrzucenie na beton z wysokości 1 metra. Opcjonalna stacja dokująca sprawia, że tablet doskonale sprawdza się zarówno w pracy mobilnej i stacjonarnej. Stacja pozwala na podłączenie dodatkowych urządzeń (dodatkowe porty USB, zewnętrzny wyświetlacz itp.) i jednocześnie umożliwia ładowanie zapasowej baterii.

Tablet wyposażony jest w odporny na zabrudzenia i zużycie szklany ekran pojemnościowy ([Projected Capacitive](#)). Technologia ta została tak skalibrowana, aby dotyk działał również przez cienkie izolatory (np. przez rękawiczkę lateksową).

Parametry techniczne

Procesor: Intel Atom N2600 Dual Core 1.6GHz. Chipset: Intel NM10. Dysk twardy: 32 GB mSATA SSD Dostępne systemy operacyjne: Windows Embedded 7 Standard, Bez systemu operacyjnego. Porty USB: 1 x USB 2.0 (3 x USB 2.0 wraz ze stacją dokującą), Złącza audio: 1 x 3.5 mikrofon+słuchawki (pod zaślepką), Głośniki: Wbudowane, Interfejsy komunikacyjne: WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth (4.0), NFCIP-1 Reader/Writer, Ethernet (10/100/1000) (poprzez stację dokującą)

Dostępne opcje i akcesoria:

- [Dodatkowa bateria](#)
- [Stacja dokująca](#)
- [Pisak](#)

Gwarancja: 18 miesięcy

Akcesoria do Elo ETT10A1 dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

bez systemu
689,00 EUR
Windows 7
Embedded
604,00 EUR

Model

Opis

Monitory dotykowe stacjonarne

Elo Touch Solutions

Monitor Elo 0700L



Najmniejszy monitor dotykowy w ofercie Elo Touch Solutions. Urządzenie działa w oparciu o emulację karty graficznej poprzez interfejs USB (do połączenia z komputerem wystarczy tylko jeden przewód USB). Do pracy wymagana jest instalacja sterowników emulatora (układ prod. DisplayLink).

Zastosowanie: dodatkowy monitor do komputera kasowego (tzw. "wyświetlacz klienta"), urządzenie samodzielne stosowane np. systemach kontroli dostępu, systemach samoobsługowych itd.

Opcje instalacji: instalacja poprzez akcesoria VESA 75mm.

Złącza: 1 x USB (sygnały: video, ekranu dotykowego i zasilanie przesyłane są jednym przewodem).

Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V.

Dostępne technologie dotykowe: [AccuTouch](#).

Dostępne opcje i akcesoria:

- Kamera internetowa 2 mpx
- Czytnik kart magnetycznych (dedykowany do 0700/1519/1919)
- Uchwyt montażowy czytnika kart magnetycznych i kamery
- Uchwyt montażowy do terminali serii b i c jako wyświetlacza klienta
- Uchwyt montażowy do terminali serii d jako wyświetlacza klienta

Gwarancja: 36 miesięcy

Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów.

Akcesoria do Elo 0700L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

bez dotyku
235,00 EUR
AccuTouch
266,00 EUR

Monitor Elo 1002L



Jeden z dwóch monitorów z serii M. Panoramiczny ekran o przekątnej 10,1" z podświetleniem typu LED.

Zastosowanie: dodatkowy monitor do komputera kasowego (tzw. "wyświetlacz klienta"), urządzenie samodzielne stosowane np. systemach kontroli dostępu, systemach samoobsługowych itd.

Opcje instalacji: instalacja poprzez akcesoria VESA 75mm.

Złącza: video: Mini-VGA, HDMI, dotyk: USB.

Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny podłączany przez wejście 12V.

Dostępne technologie dotykowe: [Projected Capacitive \(ProCap\)](#)

Dostępne opcje i akcesoria:

- Czytnik kart magnetycznych
- Skaner kodów kreskowych
- Czytnik NFC
- Wyświetlacz VFD
- Podstawa do pracy wolnostojącej
- Uchwyt montażowy do terminali Elo

Gwarancja: 36 miesięcy

Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów.

Akcesoria do Elo 1002L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

bez dotyku
230,00 EUR
ProCap
288,00 EUR

Model	Opis	Cena Detal
Monitor Elo 1215L 	Monitor dotykowy z wyświetlaczem 12". Jeden z czterech bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo (1215L/1515L/1715L/1915L). Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd. Model 1215L stosowany jest również jako dodatkowy wyświetlacz dla Klienta w systemach kasowych. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: wyłącznie ciemna kolorystyka, bez akcesoriów.	373,00 EUR
Monitor Elo 1502L   	Jeden z dwóch monitorów z serii M. Panoramiczny ekran o przekątnej 15,6" z podświetleniem typu LED. Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA 75mm lub 100mm. Złącza: video: Mini-VGA, HDMI, dotyk: USB. Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny podłączany przez wejście 12V. Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive (ProCap) Dostępne opcje i akcesoria: • Czytnik kart magnetycznych • Skaner kodów kreskowych • Czytnik NFC • Wyświetlacz VFD • Podstawa do pracy wolnostojącej • Uchwyt montażowy do terminali Elo Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: ekran Projected Capacitive, bez akcesoriów. Akcesoria do Elo 1502L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	Full HD 478,00 EUR HD Ready 429,00 EUR
Monitor Elo 1509L 	Model 1509L to monitor dotykowy klasy entry-level. Zachowano w nim najważniejsze atuty produktów Elo Touch Solutions i jednocześnie obniżono cenę poprzez redukcję niektórych parametrów. Zastosowanie: praca w punktach sprzedaży, kioskach informacyjnych i rozwiązaniach samoobsługowych. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA 75mm. Złącza: video: VGA, dotyk: USB. Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny podłączany przez wejście 12V. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Dostępne opcje i akcesoria • Czytnik kart magnetycznych Gwarancja: 12 miesięcy Wyceniona konfiguracja: ekran IntelliTouch, bez akcesoriów Akcesoria do Elo 1509L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	337,00 EUR

Model	Opis	Cena Detal
Monitor Elo 1515L 	Monitor dotykowy z wyświetlaczem 15". Jeden z czterech bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo (1215L/1515L/1715L/1915L). Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch. Dostępne opcje i akcesoria: Czytnik kart magnetycznych Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów. Czytniki do monitora Elo1515 dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	AccuTouch 508,00 EUR IntelliTouch 508,00 EUR
Monitor Elo 1517L Rewizja B 	Monitor dotykowy z wyświetlaczem 15". Jeden z dwóch bliźniaczych monitorów (1517L/1717L). Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Kolorystyka: czarna, biała. Dostępne opcje i akcesoria: Czytnik kart magnetycznych Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: czarna, bez akcesoriów Akcesoria do Elo 1517L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	iTouch 404,00 EUR AccuTouch 478,00 EUR Proj.Cap. 521,00 EUR
Monitor Elo 1523L 	Monitor dotykowy z wyświetlaczem 15". Jeden z dwóch bliźniaczych monitorów (1523L/1723L). Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA analog, DVI-D, dotyk USB. Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny podłączany przez wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Dostępne technologie dotykowe: iTouch Plus, Projected Capacitive (zero-bezel, dual touch) Multimedia: głośniki 2x2W, 2xUSB, Line-in: 1x jack 3,5mm, Słuchawki 1x jack 3,5mm. Kolorystyka: czarna lub biała, Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych, czytnik RFID, kamera Internetowa. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów. Akcesoria do Elo 1523L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	iTouch Plus 536,00 EUR Proj.Cap. 526,00 EUR

Model	Opis	Cena Detal
Monitor Elo 1715L 	Monitor dotykowy z wyświetlaczem 17". Jeden z czterech bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo (1215L/1515L/1715L/1915L). Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch. (zero-bezel, dual touch) Kolorystyka: ciemna, Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, dowolna technologia dotykowa. Akcesoria do Elo 1715L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	AccuTouch IntelliTouch 601,00 EUR
Monitor Elo 1717L 	Monitor dotykowy z wyświetlaczem 17". Jeden z dwóch bliźniaczych monitorów (1517L/1717L). Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Kolorystyka: czarna, biała. Dostępne opcje i akcesoria: Czytnik kart magnetycznych Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: ekran AccuTouch, iTouch, bez akcesoriów Akcesoria do Elo 1717L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	AccuTouch 417,00 EUR iTouch 456,00 EUR Proj.Cap. 579,00 EUR
Monitor Elo 1723L 	Monitor dotykowy z wyświetlaczem 15". Jeden z dwóch bliźniaczych monitorów (1523L/1723L). Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA analog, DVI-D, dotyk USB. Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny podłączany przez wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Dostępne technologie dotykowe: iTouch Plus, Projected Capacitive (zero-bezel, dual-touch) Multimedia: głośniki 2x2W, 2xUSB, Line-in: 1x jack 3,5mm, Słuchawki 1x jack 3,5mm. Kolorystyka: czarna lub biała, Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych. czytnik RFID, kamera Internetowa. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów. Akcesoria do Elo 1723L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	iTouch Plus 579,00 EUR Proj.Cap. 508,00 EUR

Model	Opis	Cena Detal
Monitor Elo 1915L 	Monitor dotykowy z wyświetlaczem 19". Jeden z czterech bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo (1215L/1515L/1715L/1915L). Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. <u>Jeden z najpopularniejszych monitorów dotykowych stosowanych w środowisku przemysłowym.</u> Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch. Kolorystyka: ciemna, Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch Akcesoria do Elo 1915L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	652,00 EUR
Monitor Elo 1929L MEDICAL 	Monitor medyczny z ekranem dotykowym 19". Zastosowanie: punkt wydań leków, szpitalny punkt sprzedaży, panel sterujący aparaturą medyczną, punkty samoobsługowe. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA analog, HDMI, DisplayPort, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zgodność z normami medycznymi: UL - ANSI/AAMI ES 60601-1, Ed. 1, cUL - CAN/CSA C22.2 No. 60601-1-08, EN 60601-1:2006 3rd Edition, IEC 60601-1 3rd Edition, UL - UL 60950-1, 2nd edition, cUL - CSA 22.2 No. 60950-1-07, 2nd edition, CE Mark, RoHS, WEEE, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, IEC 60950-1:2005(2nd edition) + Am 1:2009, FCC Part 15, Class B, ICES-003: 2004, Class B, EN 55011, Class B, EN 55022, Class B, EN 60600-6-1:2007, EN 60601-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, V-3/2011.04, Class B, V-4/2010.04, CCC, China RoHS, NRCan (Power Supply) • S-Mark (Power Supply), C-Tick, PSE, VCCI, KC Mark, BSMI, EAC, RoHS, WEEE, CE Zasilanie: zasilacz zewnętrzny. Jasność panela LCD - sam panel LCD -250 nits Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch - 225 nits Jasność panela LCD - wer. AccuTouch - 200 nits Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch Multimedia: głośniki 2x2W. Kolorystyka: biała lub czarna, Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: kolor biały oraz czarny, w technologii AccuTouch oraz IntelliTouch.	664,00 EUR
Monitor Elo 2002L 	Monitor panoramiczny z ekranem dotykowym 19,5". Zastosowania: punkty sprzedaży (POS), punkty informacyjne (POI), rozwiązania samoobsługowe, rozwiązania półprzemysłowe, automatyka w inteligentnych budynkach. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: Mini D-Sub 15-Pin VGA , HDMI (kabel w zestawie) Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive Kolorystyka: czarny Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów	Pro.Cap. 587,00 EUR

Model	Opis	Cena Detal
Monitor Elo 2201L   	Monitor panoramiczny z ekranem dotykowym 22". Zastosowania: punkty sprzedaży (POS), punkty informacyjne (POI), rozwiązania samoobsługowe, rozwiązania półprzemysłowe, automatyka w inteligentnych budynkach. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA analog, dotyk: USB Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Plus (SAW dual-touch), iTouch (SAW zero-bezel, single-touch), Projected Capacitive (Pojemnościowa dual-touch). Kolorystyka: ciemny szary Dostępne akcesoria: • czytnik kart magnetycznych • kamera Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów Akcesoria do Elo 2201L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	IntelliTouch Plus 558,00 EUR iTouch 569,00 EUR Pro.Cap. 590,00 EUR
Monitor Elo 2401LM 	Monitor medyczny z ekranem dotykowym 24". Zastosowanie: punkt wydań leków, szpitalny punkt sprzedaży, panel sterujący aparaturą medyczną, punkty samoobsługowe. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA analog, HDMI, DisplayPort, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zgodność z normami medycznymi: UL/cUL, CE EN/IEC 60601-1 3rd ed., FCC Class B, VCCI, C-Tick, KC, GOST, BSMI, CCC, China RoHS, IPX1 Zasilanie: zasilacz zewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Multimedia: głośniki 2x2W. Kolorystyka: biała lub czarna, Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: jasna lub ciemna kolorystyka, technologia dotykowa IntelliTouch	1247,00 EUR
Wincor Nixdorf		
Wincor Nixdorf BA90 	Najmniejszy monitor dotykowy w ofercie Elo Wincor Nixdorf. Zastosowanie: dodatkowy monitor do komputera kasowego (tzw. "wyświetlacz klienta"), urządzenie samodzielne stosowane np. systemach kontroli dostępu, systemach samoobsługowych itd. Opcje instalacji: instalacja poprzez akcesoria VESA 75mm. Złącza: 1 x USB, 1xDVI/PanelLink, 1x Zasilanie Zasilanie: Po przez zewnętrzny zasilacz lub po kablu PanelLink Dostępne technologie dotykowe: Pojemnościowa Gwarancja: 12 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez podstawy oraz okablowania. Akcesoria do BA90 dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	bez dotyku 250,00 EUR Pojemnościowa 328,00 EUR

Cena
Detal

Model

Opis

Monitory dotykowe - do zabudowy

Monitor Elo 1093L



Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 10,1" przeznaczony do zabudowy.

Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd.

Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA.

Złącza: wideo: Mini D-Sub 15-Pin VGA, DisplayPort V1.1a

Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V (oferowany oddzielnie)

Dostępne technologie dotykowe: [Projected Capacitive](#),

Gwarancja: 36 miesięcy

Wyceniona konfiguracja: bez zasilacza, w technologii [Projected Capacitive](#)

ProCap
386,00 EUR

Zasilacz
28,00 EUR

Monitor Elo 1291L



Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 12,1" przeznaczony do zabudowy.

Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd.

Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA.

Złącza: wideo: Mini D-Sub 15-Pin VGA, DisplayPort V1.1a

Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V (oferowany oddzielnie)

Dostępne technologie dotykowe: [Projected Capacitive](#), [IntelliTouch](#)
Gwarancja: 36 miesięcy

Wyceniona konfiguracja: bez zasilacza, w technologii [Projected Capacitive](#), [IntelliTouch](#)

ProCap
639,00 EUR
IntelliTouch
618,00 EUR

Zasilacz
28,00 EUR

Monitor Elo 1537L



Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 15" przeznaczony do zabudowy.

Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd.

Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA,

Złącza: wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler).

Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V.

Dostępne technologie dotykowe: [AccuTouch](#), [IntelliTouch](#), [iTouch](#)
Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz.

Gwarancja: 36 miesięcy

Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, bez zasilacza.

Akcesoria do Elo 1537L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

AccuTouch
IntelliTouch
469,00 EUR

iTouch
180,00 EUR

Zasilacz
28,00 EUR

Monitor Elo 1590L



Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 15" przeznaczony do zabudowy.

Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd.

Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA.,

Złącza: wideo: Mini D-Sub 15-Pin VGA, DisplayPort V1.1a

Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V.

Dostępne technologie dotykowe: [AccuTouch](#), [IntelliTouch](#), [SecureTouch](#), [Projected Capacitive](#)
Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz.

Gwarancja: 36 miesięcy

Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, bez zasilacza.

IntelliTouch
500,00 EUR
AccuTouch
500,00 EUR
SecureTouch
546,00 EUR
Pro.Cap.
567,00 EUR
Zasilacz
28,00 EUR

Model	Opis	Cena Detal
Monitor Elo 1593L 	Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 15,6" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: video: Mini D-Sub 15-Pin VGA, DisplayPort V1.1a Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch, Projected Capacitive Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, bez zasilacza.	IntelliTouch 477,00 EUR Pro.Cap. 538,00 EUR Zasilacz 28,00 EUR
Monitor Elo 1739L 	Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 17" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: video: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, bez zasilacza. Akcesoria do Elo 1739L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	IntelliTouch 497,00 EUR AccuTouch 527,00 EUR Zasilacz 28,00 EUR
Monitor Elo 1790L 	Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 17" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: video: Mini D-Sub 15-Pin VGA, DisplayPort V1.1a Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, SecureTouch, Projected Capacitive Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, bez zasilacza.	IntelliTouch 564,00 EUR AccuTouch 564,00 EUR SecureTouch 588,00 EUR Pro.Cap. 624,00 EUR Zasilacz 28,00 EUR
Monitor Elo 1930L 	Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19" przeznaczony do zabudowy. W stosunku do modelu 1931L posiada nieco słabsze kąty widzenia panelu LCD. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: video: VGA analog i DVI cyfrowe, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: , iTouch Plus, Dostępne akcesoria: dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, bez zasilacza. Akcesoria do Elo 1930L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	iTouch Plus 545,00 EUR Zasilacz 28,00 EUR

Model	Opis	Cena Detal
Monitor Elo 1937L 	Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch, Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, <u>bez zasilacza</u>, technologia dotykowa: IntelliTouch, Akcesoria do Elo 1937L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	500,00 EUR Zasilacz 28,00 EUR
Monitor Elo 1940L 	Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 18,5" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, Złącza: wideo: VGA, DVI dotyk: USB Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, <u>bez zasilacza</u>. Akcesoria do Elo 1940L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	Pro. Cap. 603,00 EUR Zasilacz 28,00 EUR
Monitor Elo 1990L 	Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 19" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, Złącza: wideo: Mini D-Sub 15-Pin VGA, DisplayPort V1.1a Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive, IntelliTouch Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, <u>bez zasilacza</u>.	Pro. Cap. 557,00 EUR IntelliTouch 506,00 EUR Zasilacz 28,00 EUR
Monitor Elo 1991L 	Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: wideo: Mini D-Sub 15-Pin VGA, DisplayPort V1.1a Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, SecureTouch, Projected Capacitive Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, <u>bez zasilacza</u>.	IntelliTouch 659,00 EUR AccuTouch 659,00 EUR SecureTouch 702,00 EUR Pro.Cap. 682,00 EUR Zasilacz 28,00 EUR
Monitor Elo 2094L 	Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 19,5" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, Złącza: wideo: Mini D-Sub 15-Pin VGA, DisplayPort V1.1a Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive, IntelliTouch Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, <u>bez zasilacza</u>.	Pro. Cap. 564,00 EUR IntelliTouch 492,00 EUR Zasilacz 28,00 EUR

Model	Opis	Cena Detal
Monitor Elo 2293L 	Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 21,5" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, Złącza: video: Mini D-Sub 15-Pin VGA, DisplayPort V1.1a Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive, IntelliTouch, IntelliTouch Plus (SAW dual-touch) Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, <u>bez zasilacza</u>.	Pro. Cap. 619,00 EUR IntelliTouch 505,00 EUR IntelliTouch Plus 521,00 EUR Zasilacz 28,00 EUR
Monitor Elo 2294L 	Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 21,5" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, Złącza: video: Mini D-Sub 15-Pin VGA, DisplayPort V1.1a Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive, IntelliTouch, IntelliTouch Plus (SAW dual-touch) Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, <u>bez zasilacza</u>.	Pro. Cap. 676,00 EUR IntelliTouch 567,00 EUR IntelliTouch Plus 584,00 EUR Zasilacz 28,00 EUR
Monitor Elo 2244L 	Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 21,5" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, Złącza: video: VGA, DVI dotyk: USB Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive (Pojemnościowa dual-touch). Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów, <u>bez zasilacza</u>. Akcesoria do Elo 2244L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	ProCap 726,00 EUR Zasilacz 28,00 EUR
Monitor Elo 2494L 	Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 23,8" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, Złącza: video: Mini D-Sub 15-Pin VGA, DisplayPort V1.1a Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive, IntelliTouch, IntelliTouch Plus (SAW dual-touch), iTouch Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, <u>bez zasilacza</u>.	Pro. Cap. 726,00 EUR IntelliTouch 659,00 EUR IntelliTouch Plus 673,00 EUR iTouch 691,00 EUR Zasilacz 28,00 EUR

Model	Opis	Cena Detal
Monitor Elo 2794L 	Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 27" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, Złącza: wideo: Mini D-Sub 15-Pin VGA, DisplayPort V1.1a Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive, IntelliTouch, IntelliTouch Plus (SAW dual-touch), iTouch Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, bez zasilacza.	Pro. Cap. 988,00 EUR IntelliTouch 838,00 EUR IntelliTouch Plus 858,00 EUR iTouch 878,00 EUR Zasilacz 28,00 EUR
Monitor Elo 3243L 	Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 32" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, Złącza: wideo: VGA, HDMI dotyk: USB Zasilanie: Wbudowany zasilacz. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Plus (SAW dual-touch). Dostępne akcesoria: dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: z ekranem IntelliTouch Plus, bez akcesoriów. Akcesoria do Elo 3243L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	IntelliTouch Plus 1063,00 EUR Pro. Cap. 1194,00 EUR
Monitor Elo 4243L 	Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 42" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, Złącza: wideo: VGA, HDMI dotyk: USB Zasilanie: Wbudowany zasilacz. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Plus (SAW dual-touch). Dostępne akcesoria: dodatkowe uchwyty, zasilacz. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: z ekranem IntelliTouch Plus, bez akcesoriów. Akcesoria do Elo 4243L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	1454,00 EUR

Model

Opis

Systemy Interactive Digital Signage

Terminal Elo
10i1
Android


Terminale z serii I dedykowane są do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm).

Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie.

Złącza: wideo: VGA, HDMI, dotyk: USB

Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny.

Dostępne technologie dotykowe: [Projected Capacitive \(Pojemnościowa dual-touch\).](#)

Dostępne akcesoria:

- czytnik NFC
- czytnik kart magnetycznych
- czytnik kodów kreskowych
- podstawa do pracy wolnostojącej
- uchwyt montażowy na ścianę

Parametry techniczne: Qualcomm® Snapdragon™ ARM A15, quad-core 1.7GHz APQ8064 pamięć Ram 2GB,

Uwaga: Wyceniona konfiguracja zawiera system [Android 4.4.2](#)

Gwarancja: 24 miesiące

Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów

Akcesoria do Elo 10i dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

633,00 EUR

Terminal Elo
15i1
Android


Terminale z serii I dedykowane są do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm).

Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie.

Złącza: wideo: VGA, HDMI, dotyk: USB

Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny.

Dostępne technologie dotykowe: [Projected Capacitive \(Pojemnościowa dual-touch\).](#)

Dostępne akcesoria:

- czytnik NFC
- czytnik kart magnetycznych
- czytnik kodów kreskowych
- podstawa do pracy wolnostojącej
- uchwyt montażowy na ścianę

Parametry techniczne: Qualcomm® Snapdragon™ ARM A15, quad-core 1.7GHz APQ8064 pamięć Ram 2GB,

Uwaga: Wyceniona konfiguracja zawiera system [Android 4.4.2](#)

Gwarancja: 24 miesiące

Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów

Akcesoria do Elo 10i dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

875,00 EUR

Model	Opis	Cena Detal
Terminal Elo 22i1 Android  	Terminale z serii I dedykowane są do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Złącza: wideo: VGA, HDMI, dotyk: USB Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive (Pojemnościowa dual-touch). Dostępne akcesoria: • czytnik NFC • czytnik kart magnetycznych • czytnik kodów kreskowych • podstawa do pracy wolnostojącej • uchwyt montażowy na ścianę Parametry techniczne: Qualcomm® Snapdragon™ ARM A15, quad-core 1.7GHz APQ8064 pamięć Ram 2GB, Uwaga: Wyceniona konfiguracja zawiera system Android 4.4.2 Gwarancja: 24 miesiące Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów Akcesoria do Elo 10i dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	973,00 EUR
Terminal Elo 15i2 Windows  	Terminale z serii I dedykowane są do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Złącza: wideo: VGA, HDMI, dotyk: USB Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive (Pojemnościowa dual-touch). Dostępne akcesoria: • czytnik NFC • czytnik kart magnetycznych • czytnik kodów kreskowych • podstawa do pracy wolnostojącej • uchwyt montażowy na ścianę Parametry techniczne: Intel® Celeron® 1.6 GHz N3160 Quad-Core Processor; 2MB L2 Cache , pamięć Ram 2GB, 128GB 2.5" 7mm SATA SSD Wyceniona konfiguracja: Bez systemu, Windows 7, Windows 10_ Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów Akcesoria do Elo 10i dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	bez OS 1176,00 EUR Windows 7 1354,00 EUR Windows 10 1325,00 EUR

Model	Opis	Cena Detal
Terminal Elo 22i2 Windows  	Terminale z serii I dedykowane są do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Złącza: video: VGA, HDMI, dotyk: USB Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe: <u>Projected Capacitive (Pojemnościowa dual-touch).</u> Dostępne akcesoria: • czytnik NFC • czytnik kart magnetycznych • czytnik kodów kreskowych • podstawa do pracy wolnostojącej • uchwyt montażowy na ścianę Parametry techniczne: Intel® Celeron® 1.6 GHz N3160 Quad-Core Processor; 2MB L2 Cache , pamięć Ram 2GB, 128GB 2.5" 7mm SATA SSD Wyceniona konfiguracja: <u>Bez systemu, Windows 7, Windows 10</u> Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów Akcesoria do Elo 10i dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	bez OS 1286,00 EUR Windows 7 1464,00 EUR Windows 10 1437,00 EUR
Terminal Elo 15i5 Windows  	Terminale z serii I dedykowane są do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Złącza: video: VGA, HDMI, dotyk: USB Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe: <u>Projected Capacitive (Pojemnościowa dual-touch).</u> Dostępne akcesoria: • czytnik NFC • czytnik kart magnetycznych • czytnik kodów kreskowych • podstawa do pracy wolnostojącej • uchwyt montażowy na ścianę Parametry techniczne: Intel i5 2.3GHz 6500TE Quad-Core Processor; 6MB Smart Cache, pamięć Ram 4GB, 128GB 2.5" 7mm SATA SSD Wyceniona konfiguracja: <u>Bez systemu, Windows 7, Windows 10</u> Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów Akcesoria do Elo 10i dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	bez OS 1599,00 EUR Windows 7 1778,00 EUR Windows 10 1437,00 EUR

Model	Opis	Cena Detal
Terminal Elo 22i5 Windows	 Terminale z serii I dedykowane są do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Złącza: video: VGA, HDMI, dotyk: USB Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive (Pojemnościowa dual-touch). Dostępne akcesoria: • czytnik NFC • czytnik kart magnetycznych • czytnik kodów kreskowych • podstawa do pracy wolnostojącej • uchwyt montażowy na ścianę Parametry techniczne: Intel i5 2.3GHz 6500TE Quad-Core Processor; 6MB Smart Cache , pamięć Ram 4GB, 128GB 2.5" 7mm SATA SSD Wyceniona konfiguracja: Bez systemu, Windows 7, Windows 10 Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów Akcesoria do Elo 10i dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	bez OS 1709,00 EUR Windows 7 1887,00 EUR Windows 10 1867,00 EUR
Monitor Elo 3201L IDS	 Monitor 3201L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Złącza: video: VGA, HDMI, Display Port, dotyk: USB Zasilanie: Wbudowany zasilacz. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Plus (SAW dual-touch), Projected Capacitive (Pojemnościowa do 10 punktów dotyku). Dostępne akcesoria: • kamera • czytnik NFC • podstawa do pracy wolnostojącej • uchwyt montażowy na ścianę • adapter Wifi Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów. Akcesoria do Elo 3201L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	IntelliTouch Plus 1469,00 EUR Pro.Cap. 1830,00 EUR

Model	Opis	Cena Detal
Monitor Elo 3202 IDS 	Monitor 3202L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Złącza: video: VGA, HDMI, Display Port, dotyk: USB Zasilanie: Wbudowany zasilacz. Dostępne technologie dotykowe: Infrared, Projected Capacitive (Pojemnościowa do 10 punktów dotyku). Dostępne akcesoria: • kamera • czytnik NFC • podstawa do pracy wolnostojącej • uchwyt montażowy na ścianę • adapter Wifi Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów. Akcesoria do Elo 3202L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	Infrared 1187,00 EUR Pro.Cap. 1323,00 EUR Bez dotyku 1146 EUR
Monitor Elo 3209L IDS 	Monitor 3209L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA, HDMI, Display Port, dotyk: USB Zasilanie: Wbudowany zasilacz. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Plus (SAW dual-touch). Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: IntelliTouch Plus. Urządzenie nie jest wyposażone w wewnętrzną stację dokującą. Nie można zamontować komputera modułowego. Akcesoria do Elo 3209L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	1259,00 EUR
Monitor Elo 4202L IDS 	Monitor 4202L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Złącza: video: VGA, HDMI, Display Port, dotyk: USB Zasilanie: Wbudowany zasilacz. Dostępne technologie dotykowe: Infrared, Projected Capacitive (Pojemnościowa do 10 punktów dotyku). Dostępne akcesoria: • kamera • czytnik NFC • podstawa do pracy wolnostojącej • uchwyt montażowy na ścianę • adapter Wifi Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów Akcesoria do Elo 4201L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	Infrared 1665,00 EUR Pro.Cap. 2416,00 EUR Bez dotyku 1626,00 EUR

Model	Opis	Cena Detal
Monitor Elo 4602L IDS 	Monitor 4602L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Złącza: video: VGA, HDMI, Display Port, dotyk: USB Zasilanie: Wbudowany zasilacz. Dostępne technologie dotykowe: Infrared, Projected Capacitive (Pojemnościowa do 10 punktów dotyku). Dostępne akcesoria: • kamera • czytnik NFC • podstawa do pracy wolnostojącej • uchwyt montażowy na ścianę • adapter Wifi Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów Akcesoria do Elo 4201L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	Infrared 1803,00 EUR Pro.Cap. 2377,00 EUR Bez dotyku 1954,00 EUR
Monitor Elo 5551L IDS 	Monitor 5551L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Złącza: video: VGA, HDMI, Display Port, dotyk: USB Zasilanie: Wbudowany zasilacz. Dostępne technologie dotykowe: Infrared Dostępne akcesoria: • kamera • czytnik NFC • podstawa do pracy wolnostojącej • uchwyt montażowy na ścianę • adapter Wifi Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: Infrared, bez akcesoriów Akcesoria do Elo 5501L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	Infrared 5609,00 EUR

Model	Opis	Cena Detal
Monitor Elo 7001L IDS 	Monitor 7001L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Złącza: wideo: VGA, HDMI, Display Port, dotyk: USB Zasilanie: Wbudowany zasilacz. Dostępne technologie dotykowe: <u>Infrared</u> Dostępne akcesoria: • kamera • czytnik NFC • podstawa do pracy wolnostojącej • uchwyt montażowy na ścianę • adapter Wifi Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: Z ekranem Infrared Touch, bez akcesoriów Akcesoria do Elo 7001L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria	Infrared 6344,00 EUR
Komputer modułowy Elo ECMG2C i3 	Dedykowany komputer modułowy do monitorów dotykowych Elo Touch Solutions z serii - Interactive Digital Signage. Moduł komputerowy ECM w połączeniu z monitorem z serii IDS tworzy profesjonalną platformę sprzętową przystosowaną do budowy systemów reklamy interaktywnej. Komputer integrowany jest z monitorem IDS za pośrednictwem wbudowanej w monitor stacji dokującej. Opcje instalacji: wyłącznie poprzez dok komunikacyjny w monitorze serii IDS. Parametry techniczne: procesor Intel Core i3- 3.4GHz, grafika HD4400, pamięć Ram 2GB, dysk 320GB. Wyceniona konfiguracja: <u>bez systemu operacyjnego, Windows 7 oraz Windows 8.1.</u> Uwaga: Komputer modułowy dedykowany do zastosowania z monitorem <u>3202L, 4202L, 4602L</u> Gwarancja: 36 miesięcy	bez OS 846,00 EUR Windows 7/ Windows 8.1 1020,00 EUR
Komputer modułowy Elo ECMG2C i5 	Dedykowany komputer modułowy do monitorów dotykowych Elo Touch Solutions z serii - Interactive Digital Signage. Moduł komputerowy ECM w połączeniu z monitorem z serii IDS tworzy profesjonalną platformę sprzętową przystosowaną do budowy systemów reklamy interaktywnej. Komputer integrowany jest z monitorem IDS za pośrednictwem wbudowanej w monitor stacji dokującej. Opcje instalacji: wyłącznie poprzez dok komunikacyjny w monitorze serii IDS. Parametry techniczne: procesor Intel Core i5 3.7GHz, grafika HD4600, pamięć Ram 4GB, dysk 320GB. Wyceniona konfiguracja: <u>bez systemu operacyjnego, Windows 7 oraz Windows 8.1.</u> Uwaga: Komputer modułowy dedykowany do zastosowania z monitorem <u>3202L, 4202L, 4602L</u> Gwarancja: 36 miesięcy	bez OS 1004,00 EUR Windows 7/ Windows 8.1 1182,00 EUR
Komputer modułowy Elo ECMG2C i7 	Dedykowany komputer modułowy do monitorów dotykowych Elo Touch Solutions z serii - Interactive Digital Signage. Moduł komputerowy ECM w połączeniu z monitorem z serii IDS tworzy profesjonalną platformę sprzętową przystosowaną do budowy systemów reklamy interaktywnej. Komputer integrowany jest z monitorem IDS za pośrednictwem wbudowanej w monitor stacji dokującej. Opcje instalacji: wyłącznie poprzez dok komunikacyjny w monitorze serii IDS. Parametry techniczne: procesor Intel Core i7, 4.0GHz, grafika HD4600, pamięć Ram 8GB, dysk 320GB. Wyceniona konfiguracja: <u>bez systemu operacyjnego, Windows 7 oraz Windows 8.1.</u> Uwaga: Komputer modułowy dedykowany do zastosowania z monitorem <u>3202L, 4202L, 4602L</u> Gwarancja: 36 miesięcy	bez OS 1274,00 EUR Windows 7/ Windows 8.1 1452,00 EUR

Model	Opis	Cena Detal
Komputer moduowy Elo ECMG2 Android 	Dedykowany komputer modułowy do monitorów dotykowych Elo Touch Solutions z serii - Interactive Digital Signage. Moduł komputerowy ECM w połączeniu z monitorem z serii IDS tworzy profesjonalną platformę sprzętową przystosowaną do budowy systemów reklamy interaktywnej. Komputer integrowany jest z monitorem IDS za pośrednictwem wbudowanej w monitor stacji dokującej. Opcje instalacji: wyłącznie poprzez dok komunikacyjny w monitorze serii IDS. Parametry techniczne: procesor Qualcomm APQ8064 pamięć Ram2GB, 16GB EMMC Flash . <u>Wyceniona konfiguracja: Android 4.4.2</u> <u>Uwaga: Komputer modułowy dedykowany do zastosowania z monitorem 3201L, 4201L, 5501L, 7001L</u> <u>Gwarancja: 36 miesięcy</u>	561,00 EUR
Komputer moduowy Elo ECMG2C Android 	Dedykowany komputer modułowy do monitorów dotykowych Elo Touch Solutions z serii - Interactive Digital Signage. Moduł komputerowy ECM w połączeniu z monitorem z serii IDS tworzy profesjonalną platformę sprzętową przystosowaną do budowy systemów reklamy interaktywnej. Komputer integrowany jest z monitorem IDS za pośrednictwem wbudowanej w monitor stacji dokującej. Opcje instalacji: wyłącznie poprzez dok komunikacyjny w monitorze serii IDS. Parametry techniczne: procesor Qualcomm APQ8064, pamięć Ram2GB, 16GB EMMC Flash . <u>Wyceniona konfiguracja: Android 4.4.2</u> <u>Uwaga: Komputer modułowy dedykowany do zastosowania z monitorem 3202L, 4202L, 4602.</u> <u>Gwarancja: 36 miesięcy</u>	640,00 EUR

Model

Opis

Cena
Detal

Drukarki paragonów nefiskalnych

Drukarka termiczna WTP150V3



Wydruki: typ wydruku: termiczny; prędkość druku: 160mm/s; szer. wydruku: 72mm; szerokość papieru: 50 - 82,5mm.
Obcinacz: rodzaj obcinacza: cięcie pełne lub częściowe.
Mechanizm drukujący: żywotność głowicy drukującej: ~160km wydruku. **Emulacja:** Epson TM88.
Polskie znaki: ISO 8859-2, Windows 1250, Mazovia, CP852. **Dostępne interfejsy:** USB+RS232 (wtyk DB9) **Wymiary:** 152x204x150mm (SxWxG); **Waga:** 1,7 kg.
Dostępne akcesoria: osłona przeciwzalaniowa. **Funkcje specjalne:** regulacja szerokości komory papieru, wbudowane otwory zawieszniowe, wydruk etykiet. **Dostępne kolory:** czarny.
Wyceniona konfiguracja: USB+RS232, bez akcesoriów, ciemna kolorystyka.

Akcesoria do drukarki dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria

151,00 EUR

Drukarka termiczna WTP200V3



Wydruki: typ wydruku: termiczny; prędkość druku: 200mm/s; szer. wydruku: 72mm; szerokość papieru: 50 - 82,5mm.
Obcinacz: rodzaj obcinacza: cięcie pełne lub częściowe.
Mechanizm drukujący: żywotność głowicy drukującej: ~160km wydruku. **Emulacja:** Epson TM88.
Polskie znaki: ISO 8859-2, Windows 1250, Mazovia, CP852. **Dostępne interfejsy:** USB+LPT, USB+Ethernet **Wymiary:** 152x204x150mm (SxWxG); **Waga:** 1,7 kg.
Dostępne akcesoria: osłona przeciwzalaniowa. **Funkcje specjalne:** regulacja szerokości komory papieru, wbudowane otwory zawieszniowe, wydruk etykiet. **Dostępne kolory:** czarny.
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, ciemna kolorystyka.

Akcesoria do drukarki dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria

USB+LPT
170,00 EUR
 USB+Ethernet
215,00 EUR

Drukarka igłowa MP400



Wydruki: typ wydruku: igłowy; prędkość druku: 5 linii/s; szer. wydruku: maks. 42 kolumny tekstu (400 punktów/wiersz) ; szerokość papieru: 76mm. **Obcinacz:** rodzaj obcinacza: cięcie pełne lub częściowe. **Mechanizm drukujący:** żywotność głowicy drukującej: ~120 mln znaków. **Emulacja:** Epson TM-U200
Polskie znaki: ISO 8859-2, Windows 1250, Mazovia, CP852.
Dostępne interfejsy: LPT, RS232, USB. **Wymiary:** 156x243,2x150mm (SxGxW).
Funkcje specjalne: konstrukcja ze zwiększoną odpornością na zalanie.
Dostępne kolory: czarny, jasno-szary.
Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, interfejs LPT lub RS232.

780,00 PLN

Model

Opis

Cena
Detal

Czytnik Kart Magnetycznych

MagTek
Magnesafe
Mini



Uniwersalny trzy-ścieżkowy czytnik kart magnetycznych zamknięty w małej obudowie dostosowanej do różnych typów instalacji.
Zgodność ze standardem zabezpieczeń PCI-DSS.
Szeroki zakres prędkości odczytu danych z karty (kluczowe znaczenie dla wygody Operatora).
Trwała konstrukcja mechaniczna budowy (zdolny do pracy w przestrzeni publicznej) .
Autoryzacja czytnik/host.
Dwukierunkowy odczyt danych na trzech ścieżkach.
Praca w standardzie HID lub w trybie emulacji klawiatury.
Zasilanie bezpośrednie z portu USB.
Trójkolorowa dioda sygnalizująca statusy czytnika.

290,00 PLN

Skanery kodów kreskowych – ręczne Honeywell (Metrologic/HHP)

5145 Eclipse



Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Odczyt kodu po naciśnięciu przycisku (CodeGate).
Szybkość skanowania - 72 skany na sekundę.
Zasięg odczytu: 0-14 cm.
Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar.
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

343,00 PLN

Podstawka do skanera MS5145.

61,00 PLN

9520
Voyager



Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Aktywacja lasera i odczyt kodu – automatycznie.
Szybkość skanowania - 72 skany na sekundę.
Zasięg odczytu: 0-20 cm.
Odczyt standardowych kodów 1D w tym GS1 DataBar.
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

575,00 PLN

9540
Voyager CG



Rozwinięcie modelu MS9520. Posiada wszystkie cechy charakterystyczne dla MS9520.
Aktywacja lasera i odczyt kodu – automatycznie lub po naciśnięciu przycisku (CodeGate).
Szybkość skanowania - 72 skany na sekundę.
Zasięg odczytu: 0-20 cm.
Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar.
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

575,00 PLN

9590
Voyager GS



Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Aktywacja lasera i odczyt kodu – automatycznie lub po naciśnięciu przycisku (CodeGate).
Szybkość skanowania - 100 skanów na sekundę.
Zasięg odczytu: 0-30 cm.
Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar.
Norma przemysłowa: IP31.
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

Wersja z
podstawką
575,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
1200g Voyager 	Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku. Szybkość skanowania - 100 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 0-25 cm. Odczyt standardowych kodów 1D (w tym GS1 DataBar), kodów złej jakości, uszkodzonych oraz o dużej gęstości (od 3,5 mil). Nowoczesny wygląd, niewielkie wymiary oraz trwała i ergonomiczna budowa. Gumowy zintegrowany przycisk CodeGate. Odporna na zarysowania szybka. Norma przemysłowa: IP42. Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla oraz podstawki. Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.	Tylko skaner 378,00 PLN
	Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)	66,00 PLN
	Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)	123,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A).	101,00 PLN
	Podstawka do skanera 1200g, 1400g plastikowa (19cm)	83,00 PLN
	Podstawka do skanera 1200g,1400g (23cm-elast.nóżka)	101,00 PLN
1250g Voyager 	Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku. Szybkość skanowania: 100 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 0-44 cm. Odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), także złej jakości i uszkodzonych. Uchwyt pistoletowy zapewniają komfort pracy oraz dużą wydajność skanowania. Norma przemysłowa IP41. Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla. Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.	Tylko skaner 252,00 PLN¹
	Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)	40,00 PLN²
	Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)	71,00 PLN³
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A).	101,00 PLN⁴
	Podstawka do skanera 1250g (15cm-elast.nóżka).	42,00 PLN⁵
3800g 	Patrz: skaner Hyperion 1300g.	-

1 Ceny promocyjne obowiązują wyłącznie przy zakupie kompletów skaner+kabel+podstawka i adresowane są wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski

2 Ceny promocyjne obowiązują wyłącznie przy zakupie kompletów skaner+kabel+podstawka i adresowane są wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski

3 Ceny promocyjne obowiązują wyłącznie przy zakupie kompletów skaner+kabel+podstawka i adresowane są wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski

4 Ceny promocyjne obowiązują wyłącznie przy zakupie kompletów skaner+kabel+podstawka i adresowane są wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski

5 Ceny promocyjne obowiązują wyłącznie przy zakupie kompletów skaner+kabel+podstawka i adresowane są wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym

Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru.

Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen z powodu zmiany kursu walut obcych pow. 2% oraz zmian cenników innych Producentów (dotyczy towarów, których Posnet jest jedynym dystrybutorem)

Model	Opis	Cena Detal
1300g Hyperion 	Ręczny, jednoliniowy skaner typu imager (następca skanera 3800g). Aktywacja i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku. Szybkość skanowania: 270 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 1-46 cm. Odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), o dużej gęstości, dużych kodów logistycznych, a także złej jakości i uszkodzonych. Odczyt kodów 1D z ekranów LCD. Doskonałe parametry w zakresie wydajności, wytrzymałości oraz ergonomii. Norma przemysłowa: IP41. Brak elementów ruchomych. Odporność na upadki: 50-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla. Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.	Tylko skaner 382,00 PLN
	Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)	66,00 PLN
	Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)	123,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A).	101,00 PLN
	Podstawka do skanera 1300g, 3800g (25cm-elast.nóżka).	83,00 PLN
	Podstawka do skanera 1300g (23cm-sztywna).	83,00 PLN
3800g PDF 	Patrz skaner Voyager 1400g	-
Heron HD3100 	Datalogic Heron HD3100 to skaner kodów 1D typu linear imager, wyróżniający się nowoczesnym, stylowym wyglądem oraz wbudowanym głośnikiem polifonicznym. Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe (regulowany ton i głośność,) świetlne („Green Spot”) oraz możliwość wyboru koloru bocznego i górnego podświetlenia. Wyzwalanie odczytu: ręczne, automatyczne. Szybkość skanowania: 270 skanów/s. Zasięg odczytu: 2 cm – 40 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm). Odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar). Odczyt kodów z ekranów LCD. Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP40 Odporność na upadki: wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Temperatura pracy: 0°C do 50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze czarnym oraz białym. Górna pokrywa: tekstura włókna węglowego lub w kolorze srebrnym. Opcjonalnie na zamówienie możliwa zmiana koloru górnej pokrywy i wkomponowanie w nią np. logotypu. Tego typu personalizacja dostępna jest przy określonym minimalnym zamówieniu i wyceniana indywidualnie. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Zestaw zawiera: skaner, kabel USB, podstawkę.	Zestaw wersja biały skaner 826,00 PLN Zestaw wersja czarny skaner 740,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
3780 Fusion 	Ręczny, wielokierunkowy, skaner laserowy. Szybkość skanowania: 1333 skanów na sekundę (tryb wieloliniowy) / 67 skanów na sekundę (tryb jednoliniowy). Zasięg odczytu: 2,5-28 cm. Wielokierunkowy tryb skanowania - agresywny odczyt kodów w dowolnej orientacji; jednoliniowy tryb skanowania - odczyt kodów uszeregowanych np. w formie menu. Automatyczne przejście do trybu prezentacyjnego po umieszczeniu w statywie. Redukcja zużycia energii dzięki konfigurowalnym trybom uśpienia dezaktywowanym czujnikiem IR. Przystosowany do współpracy z systemem EAS (CheckPoint, Sensormatic). Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.	Zestaw 1234,00 PLN

Skanery kodów kreskowych – bezprzewodowe Honeywell (Metrologic/HHP)

**9535
Voyager BT**



Patrz: skaner Voyager 1202g.

-

Model	Opis	Cena Detal
Voyager 1202g 	Bezprzewodowy, jednoliniowy skaner laserowy. Następca skanera Voyager 9535 BT oraz bezprzewodowa wersja czytnika Voyager 1200g. Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku. Szybkość skanowania - 100 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 0-31 cm. Odczyt standardowych kodów 1D (w tym GS1 DataBar), kodów złej jakości, uszkodzonych oraz o dużej gęstości. Bluetooth klasy 2 (radio v2.1), zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu 10 metrów od bazy. 12 godzin pracy (45000 skanów) po pełnym naładowaniu akumulatora. Skaner w standardzie posiada powiększoną pamięć, która może magazynować około 500 kodów UPC. Funkcja Automatic Batch Mode pozwala na zapisywanie w pamięci RAM kodów sczytanych poza zasięgiem bazy (dane zostaną przesłane, gdy skaner znajdzie się w jej zasięgu). Norma przemysłowa: IP42. Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla oraz bazy. Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB Zestaw zawiera: skaner, bazę, kabel USB	Zestaw 1291,00 PLN Tylko skaner 817,00 PLN
	Baza komunikacyjno-ładowująca do skanera 1202g	544,00 PLN
	Zasilacz do skanera 1202g (5.2V, 1.0A).	114,00 PLN
	Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1202g, 1250g, 1300g, 1900g (3m).	66,00 PLN
	Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)	123,00 PLN
	Akumulator do skanera 1202,1902,3820g/i,4820g/i	184,00 PLN
	Ładowarka akumulatorów do skanera 1202,1902,3820g/i,4820g/i (4 porty)	1071,00 PLN
Voyager 3820g 	Bezprzewodowy skaner, typu imager. Komunikacja dwustronna możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w zasięgu do 10m od stacji bazowej (możliwość podłączenia 7 czytników do jednej bazy). Szybkość skanowania: 270 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: do 61 cm. Odczyt standardowych kodów 1D, GS1 DataBar, w tym także kodów złej jakości i uszkodzonych. Odczyt nawet do 57000 skanów bez konieczności ładowania baterii. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Norma przemysłowa: IP41. Dostępne interfejsy: KBW, USB. Zestaw zawiera: skaner, kabel, stację komunikacyjno-ładowującą, instrukcję obsługi.	Zestaw 2789,00 PLN
Voyager 1602g 	Kieszonkowy bezprzewodowy skaner kodów typu area imager w niewielkiej kompaktowej obudowie. Zasięg odczytu: 3,9-29 cm. IP42. Wielokierunkowy odczyt kodów (w zależności od wybranej wersji) 1D, 2D, również o złej jakości i o niskim kontraście, a także odczyt kodów z ekranów LCD czy wyświetlaczy urządzeń mobilnych (np. telefonu komórkowego). Skaner w wersji 1D poprzez zakup dodatkowej licencji daje możliwość odczytu kodów PDF417 i 2D. 12 godzin pracy (do 2250 skanów) po pełnym naładowaniu akumulatora. Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth (radio v. 2.1) o zasięgu operacyjnym 10m. Współpraca z tradycyjnymi komputerami oraz urządzeniami przenośnymi z systemami: Android, Apple iOS, Windows Mobile.	1D Zestaw 240,00 EUR 2D Zestaw 379,00 EUR
	Zasilacz do skanera Voyager 1602g	26,97 EUR

Model	Opis	Cena Detal
Voyager 1452g 	Bezprzewodowy skaner typu area imager. Bezprzewodowa wersja czytnika Voyager 1450g. Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku. Zasięg odczytu: 3,2-36cm. Wielokierunkowy odczyt kodów (w zależności od wybranej wersji) 1D, PDF417, 2D. Jeżeli obecnie nie potrzebujemy czytnika 2D, ale planujemy w przyszłości korzystanie z kodów 2D, warto rozważyć skaner Voyager 1452g wersji 1D, który dzięki dokupieniu dodatkowej licencji odczytuje kody PDF417 lub/i 2D. Odczyt kodów z ekranów LCD czy wyświetlaczy urządzeń mobilnych (np. telefonu komórkowego). Bluetooth klasy 2 (radio v2.1), zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu 10 metrów od bazy. Możliwość podłączenia 7 czytników do jednej bazy. 14 godzin pracy (do 40 000 skanów) po pełnym naładowaniu akumulatora. Funkcja Automatic Batch Mode pozwala na zapisywanie w pamięci kodów sczytanych poza zasięgiem bazy (dane zostaną przesłane, gdy skaner znajdzie się w jej zasięgu). Norma przemysłowa: IP42. Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla oraz podstawki. Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Dostępne wersje: 1452g 1D - odczyt standardowych kodów 1D, 1452g 2D - odczyt standardowych kodów 1D, PDF417, 2D; Zestaw zawiera: skaner, bazę, kabel USB	1D Zestaw 1734,00 PLN 2D Zestaw 2103,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A)	101,00 PLN
	Licencja aktualizująca skaner Voyager 1452g w wersji odczytującej kody 1D, do wersji odczytującej kody PDF417	145,00 PLN
	Licencja aktualizująca skaner Voyager 1452g w wersji odczytującej kody 1D, do wersji odczytującej kody PDF417 oraz 2D	373,00 PLN
1902 Xenon 	Bezprzewodowy skaner typu area imager (pole skanowania w postaci prostokąta). Programowalna odległość odczytu oraz zaawansowane funkcje edycji danych (przycinanie, rozjaśnianie, obracanie, wyostrażanie). Odczyt standardowych kodów kreskowych od liniowych o dużej gęstości, do dwuwymiarowych prosto z ekranów urządzeń mobilnych (np. telefonu komórkowego). Odczyt kodów złej jakości oraz uszkodzonych. Posiada możliwość skanowania obrazów i zapisywania ich w formacie pliku graficznego (*.jpg, * bmp, *tif). Zasięg odczytu (do 32 cm). Komunikacja dwustronna, możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w zasięgu 10m od stacji bazowej (możliwość podłączenia 7 czytników do jednej bazy). Długi czas pracy (do 50 000 odczytów przy całkowicie naładowanej baterii). Norma przemysłowa: IP41 (klasa szczelności). Duża odporność na upadki nawet z wysokości 1,8 m. Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232. Zestaw zawiera: skaner, bazę, kabel USB	Zestaw 3122,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A)	114,00 PLN

Model
Opis
**Cena
Detal**

Skanery kodów kreskowych – imagery Honeywell (Metrologic/HHP)/Datalogic

**Voyager
1400g**


Ręczny skaner typu area imager. Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku.

Zasięg odczytu: 2,5 -25 cm. Odczyt kodów (w zależności od wybranej wersji) 1D, PDF417, 2D.

Jeżeli obecnie nie potrzebujemy czytnika 2D, ale planujemy w przyszłości korzystanie z kodów 2D, warto rozważyć skaner Voyager 1400g wersji 1D, który dzięki dokupieniu dodatkowej licencji odczytuje kody PDF417 lub/i 2D. Odczyt kodów z ekranów LCD czy wyświetlaczy urządzeń mobilnych (np. telefonu komórkowego). Nowoczesny wygląd, niewielkie wymiary oraz trwała i ergonomiczna budowa. Gumowy zintegrowany przycisk CodeGate. Odporna na zarysowania szybka.

Norma przemysłowa: IP42. Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m.

Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla).

Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla oraz podstawki.

Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Dostępne wersje:

1400g 1D - odczyt standardowych kodów 1D, 1400g PDF - odczyt standardowych kodów 1D oraz PDF417

1400g 2D - odczyt standardowych kodów 1D, PDF417, 2D

2D (tylko
skaner)
790,00 PLN
PDF417 (tylko
skaner)
654,00 PLN
1D (tylko
skaner kolor)
439,00 PLN

Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)

66,00 PLN

Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)

123,00 PLN

Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A)

101,00 PLN

Podstawka do skanera 1200g, 1400g plastikowa (19cm)

83,00 PLN

Podstawka do skanera 1200g, 1400g (23cm-elast.nóżka)

101,00 PLN

Licencja aktualizująca skaner Voyager 1400g w wersji odczytującej kody 1D, do wersji odczytującej kody PDF417

145,00 PLN

Licencja aktualizująca skaner Voyager 1400g w wersji odczytującej kody 1D, do wersji odczytującej kody PDF417 oraz 2D

373,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
Voyager 1450g 	Ręczny skaner typu area imager. Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku. Zasięg odczytu: 3,2-36cm. Wielokierunkowy odczyt kodów (w zależności od wybranej wersji) 1D, PDF417, 2D. Jeżeli obecnie nie potrzebujemy czytnika 2D, ale planujemy w przyszłości korzystanie z kodów 2D, warto rozważyć skaner Voyager 1450g wersji 1D, który dzięki zakupieniu dodatkowej licencji odczytuje kody PDF417 lub/i 2D. Odczyt kodów z ekranów LCD czy wyświetlaczy urządzeń mobilnych (np. telefonu komórkowego). Uchwyt pistoletowy zapewnia komfort pracy oraz dużą wydajność skanowania. Norma przemysłowa: IP40. Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla oraz podstawki. Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Dostępne wersje: 1450g 1D - odczyt standardowych kodów 1D 1450g 2D - odczyt standardowych kodów 1D, PDF417, 2D	2D (tylko skaner) 790,00 PLN
	Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1452g, 1900g (3m)	66,00 PLN
	Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)	123,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A)	101,00 PLN
	Podstawa do skanera 1450g (15cm-elast.nóżka).	101,00 PLN
	Licencja aktualizująca skaner Voyager 1450g w wersji odczytującej kody 1D, do wersji odczytującej kody PDF417	145,00 PLN
	Licencja aktualizująca skaner Voyager 1450g w wersji odczytującej kody 1D, do wersji odczytującej kody PDF417 oraz 2D	373,00 PLN
1900 Xenon 	Ręczny skaner typu area imager (pole skanowania w postaci prostokąta). Programowalna odległość odczytu oraz zaawansowane funkcje edycji danych (przycinanie, rozjaśnianie, obracanie, wyostanie). Odczyt standardowych kodów kreskowych od liniowych o dużej gęstości, do dwuwymiarowych prosto z ekranów urządzeń mobilnych (np. telefonu komórkowego). Odczyt kodów złej jakości oraz uszkodzonych. Posiada możliwość skanowania obrazów i zapisywania ich w formacie pliku graficznego (*.jpg, * bmp, *tif). Zasięg odczytu: 0-41 cm (SR – standardowy zasięg). Norma przemysłowa: IP41 (klasa szczelności). Duża odporność na upadki nawet z wysokości 1,8 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232.	Tylko skaner 1063,00 PLN
	Podstawa do skanera 1900g (22cm-elast.nóżka).	123,00 PLN
	Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1202g, 1250g, 1300g, 1900g (3m).	66,00 PLN
	Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)	123,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A).	101,00 PLN
Gryphon GD4100-HC 	Ręczny, przewodowy skaner kodów 1D, typu linear imager dedykowany do pracy w służbie zdrowia. Posiada specjalną plastikowo-gumową obudowę przygotowaną do dezynfekcji i odporną na działanie agresywnych środków czyszczących, a zastosowana powierzchnia antybakteryjna, zawiera związki hamujące rozwój drobnoustrojów. Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („Green Spot” ”) Wyzwalanie odczytu: ręczne, automatyczne. Szybkość skanowania: 325 skanów/s. Zasięg odczytu: 3 cm – 60 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm). Odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar). Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP52 Odporność na upadki: wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Temperatura pracy: 0°C do 55°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze szaro-zielonym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.	Tylko skaner 900,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
	Kabel USB	50,00 PLN
Gryphon GBT4100-HC 	Bezprzewodowa wersja skanera Gryphon GD4100-HC. Ręczny skaner kodów 1D, typu linear imager dedykowany do pracy w służbie zdrowia. Posiada specjalną plastikowo-gumową obudowę przygotowaną do dezynfekcji i odporną na działanie agresywnych środków czyszczących, a zastosowana powierzchnia antybakteryjna, zawiera związki hamujące rozwój drobnoustrojów. Technologia Bluetooth 2.0 (Class 2) zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu do 30m od bazy. Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („Green Spot”) Wyzwalanie odczytu: ręczne, automatyczne. Szybkość skanowania: 325 skanów/s. Zasięg odczytu: 3 cm – 60 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm). Odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar). Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP52 Odporność na upadki: wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Temperatura pracy: 0°C do 50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze szaro-zielonym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.	Tylko skaner 1747,00 PLN
	Baza HC BT	1233,00 PLN
	Kabel USB	50,00 PLN
Gryphon GM4100-HC 	Bezprzewodowa wersja skanera Gryphon GD4100-HC. Ręczny skaner kodów 1D, typu linear imager dedykowany do pracy w służbie zdrowia. Posiada specjalną plastikowo-gumową obudowę przygotowaną do dezynfekcji i odporną na działanie agresywnych środków czyszczących, a zastosowana powierzchnia antybakteryjna, zawiera związki hamujące rozwój drobnoustrojów. Technologia Radio Star zapewnia radiową komunikację w zasięgu do 30m od bazy. Możliwość pracy w trybie point-to-point lub multi-point (do 16 skanerów na tej samej stacji bazowej). Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („Green Spot”) Wyzwalanie odczytu: ręczne, automatyczne. Szybkość skanowania: 325 skanów/s. Zasięg odczytu: 3 cm – 60 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm). Odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar). Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP52 Odporność na upadki: wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Temperatura pracy: 0°C do 50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze szaro-zielonym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Opcjonalnie urządzenie dostępne jest w wersji z wyświetlaczem i 3 przyciskami.	Tylko skaner 1658,00 PLN
	Baza HC Star	1170,00 PLN
	Kabel USB	50,00 PLN
Gryphon GD4400-HC 2D 	Ręczny, przewodowy skaner kodów 2D typu area imager dedykowany do pracy w służbie zdrowia. Posiada specjalną plastikowo-gumową obudowę przygotowaną do dezynfekcji i odporną na działanie agresywnych środków czyszczących, a zastosowana powierzchnia antybakteryjna, zawiera związki hamujące rozwój drobnoustrojów. Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („Green Spot”) Wyzwalanie odczytu: technologia Motionix - ręczne, automatyczne; 4 punktowy celownik Zasięg odczytu: 1,5 cm - 40 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm). Wielokierunkowy odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), PDF417, 2D. Odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Możliwość skanowania obrazów („robienia zdjęć”) i zapisywania ich w formie pliku graficznego. Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP52. Odporność na upadki: wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Temperatura pracy: 0°C do 50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze szaro-zielonym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Zestaw zawiera: skaner, kabel USB.	1590,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
Gryphon GBT4400-HC 2D 	Bezprzewodowa wersja skanera Gryphon GD4400-HC 2D. Ręczny skaner kodów 2D typu area imager dedykowany do pracy w służbie zdrowia. Posiada specjalną plastikowo-gumową obudowę przygotowaną do dezynfekcji i odporną na działanie agresywnych środków czyszczących, a zastosowana powierzchnia antybakteryjna, zawiera związki hamujące rozwój drobnoustrojów. Technologia Bluetooth 2.0 (Class 2) zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu do 30m od bazy. Możliwość pracy do 7 skanerów na tej samej stacji bazowej. Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („Green Spot”) Wyzwalanie odczytu: technologia Motionix - ręczne, automatyczne; 4 punktowy celownik Zasięg odczytu: 1,5 cm - 40 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm). Wielokierunkowy odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), PDF417, 2D. Odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Możliwość skanowania obrazów („robienia zdjęć”) i zapisywania ich w formie pliku graficznego. Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP52. Odporność na upadki: wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Temperatura pracy: 0°C do 50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze szaro-zielonym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Zestaw zawiera: skaner, bazę BT, kabel USB.	3662,00 PLN
Gryphon GM4400-HC 2D 	Bezprzewodowa wersja skanera Gryphon GD4400-HC 2D. Ręczny skaner kodów 2D typu area imager dedykowany do pracy w służbie zdrowia. Posiada specjalną plastikowo-gumową obudowę przygotowaną do dezynfekcji i odporną na działanie agresywnych środków czyszczących, a zastosowana powierzchnia antybakteryjna, zawiera związki hamujące rozwój drobnoustrojów. Technologia Radio Star zapewnia radiową komunikację w zasięgu do 30m od bazy. Możliwość pracy w trybie point-to-point lub multi-point (do 16 skanerów na tej samej stacji bazowej). Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („Green Spot”) Wyzwalanie odczytu: technologia Motionix - ręczne, automatyczne; 4 punktowy celownik Zasięg odczytu: 1,5 cm - 40 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm). Wielokierunkowy odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), PDF417, 2D. Odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Możliwość skanowania obrazów („robienia zdjęć”) i zapisywania ich w formie pliku graficznego. Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP52. Odporność na upadki: wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Temperatura pracy: 0°C do 50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze szaro-zielonym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Zestaw zawiera: skaner, bazę Star, kabel USB.	3662,00 PLN
Skanery kodów kreskowych – przemysłowe Honeywell/Metrologic/Datalogic		
3820i 	Bezprzewodowy skaner typu imager. IP41. Komunikacja dwustronna możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w zasięgu do 10m od stacji bazowej (możliwość podłączenia 7 czytników do jednej bazy). Szybkość skanowania: 270 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 6,4- 71 cm (średniej gęstości kody). Duża odporność na upadki nawet z wysokości 1,8m. Norma przemysłowa IP54. Odczyt standardowych kodów 1D, GS1 DataBar, w tym także kodów nawet złej jakości i uszkodzonych. Odczyt nawet do 50000 skanów bez konieczności ładowania baterii. Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232. Zestaw zawiera: skaner, kabel, stację komunikacyjno-ładowującą, zasilacz, instrukcję obsługi.	3297,00 PLN
4800i 	Patrz: skaner Granit 1910i	-

Model	Opis	Cena Detal
Granit 1910i 	Przemysłowy skaner typu area imager. Konstrukcja obudowy zawiera duże gumowe elementy, chroniące urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem z rączki lub złamaniem posiada też kabel transmisyjny. Skaner posiada także metalowy uchwyt do zawieszenia np. na linie w wózku widłowym. Jaskrawy, czerwony kolor obudowy wyróżnia czynnik, co w przemysłowych warunkach pracy jest dużym atutem. Dodatkowo ważną funkcjonalnością są sposoby powiadomień o poprawnym odczytywaniu kodu. Są to: dioda LED, głośny sygnalizator i wibracja urządzenia. Odczyt kodów: 1D, 2D, PDF; Możliwość skanowania obrazów i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *.bmp, *.tif) Zasięg odczytu: do 75 cm Duża odporność na upadki nawet z wysokości 2m. Norma przemysłowa: IP 65 Możliwość pracy w ujemnych temperaturach (-30°C) Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla) Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232	Tylko skaner 1765,00 PLN
	Podstawka do skanera 1910i, 1280i Granit (33 cm-elast.nóżka).	119,00 PLN
	Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1202g, 1250g, 1300g,1910i, 1280i, 1900g (3m).	66,00 PLN
	Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)	123,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A).	101,00 PLN
4820i 	Patrz: skaner Granit 1911i	-
Granit 1911i 	Przemysłowy bezprzewodowy skaner typu area imager. Komunikacja dwustronna możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w zasięgu do 100m od stacji bazowej. Konstrukcja obudowy zawiera duże gumowe elementy, chroniące urządzenie przez uszkodzeniami mechanicznymi. Jaskrawy, czerwony kolor obudowy wyróżnia czynnik, co w przemysłowych warunkach pracy jest dużym atutem. Dodatkowo ważną funkcjonalnością są sposoby powiadomień o poprawnym odczytywaniu kodu. Są to: dioda LED, głośny sygnalizator i wibracja urządzenia. Odczyt kodów: 1D, 2D, PDF Możliwość skanowania obrazów i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *.bmp, *.tif) Zasięg odczytu: do 75 cm Duża odporność na upadki nawet z wysokości 2m. Norma przemysłowa: IP 65 Możliwość pracy w ujemnych temperaturach (-30°C) Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla) Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232 Zestaw zawiera: skaner, kabel, stację komunikacyjno – ładującą, instrukcję obsługi	Zestaw zawiera: skaner, bazę, kabel USB 3636,00PLN
	Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1202g, 1250g, 1300g,1911i, 1280i, 1900g (3m).	66,00 PLN
	Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)	123,00 PLN
	Zasilacz do skanera 1202g, 1911i (5.2V, 1.0A).	114,00 PLN
PowerScan PD9500-DPM EVO 	Ręczny, przemysłowy skaner kodów 2D, typu area imager, wyróżniający się odczytem kodów DPM (Direct Part Marking), podświetleniem pola odczytu białym, ciepłym światłem oraz intuicyjnym systemem celowania. Dzięki mocnej konstrukcji oraz szczelnej obudowie, posiadającej gumowe elementy, skaner odporny jest na ciężkie warunki atmosferyczne, wstrząsy oraz wielokrotne upadki. Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („3GL - 3 Green Lights”) Wyzwalanie odczytu: technologia Motionix - ręczne, automatyczne Zasięg odczytu: 2,5 cm – 16 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm), dla kodów DPM z bliska do 4-5 cm Wielokierunkowy odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), PDF417, 2D, DPM. Odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Możliwość skanowania obrazów („robienia zdjęć”) i zapisywania ich w formie pliku graficznego. Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP65 Odporność na upadki: 50-krotny upadek na beton z wysokości 2 m. Temperatura pracy: -20°C do 50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze żółto-czarnym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Zestaw zawiera: skaner, kabel USB.	4113,00 PLN

**Cena
Detal**
Model
Opis
**PowerScan
PBT9500-
DPM EVO**


Bezprzewodowa wersja skanera PowerScan PD9500-DPM EVO. Ręczny, przemysłowy skaner kodów 2D, typu area imager, wyróżniający się odczytem kodów DPM (Direct Part Marking), podświetleniem pola odczytu białym, ciepłym światłem oraz intuicyjnym systemem celowania. Dzięki mocnej konstrukcji oraz szczelnej obudowie, posiadającej gumowe elementy, skaner odporny jest na ciężkie warunki atmosferyczne, wstrząsy oraz wielokrotne upadki. Technologia Bluetooth 3.0 (Class 1) zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu do 90m od bazy. Możliwość pracy do 7 skanerów na tej samej stacji bazowej. Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („3GL - 3 Green Lights”) Wyzwalanie odczytu: technologia Motionix - ręczne, automatyczne Zasięg odczytu: 2,5 cm – 16 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm), dla kodów DPM z bliska do 4-5 cm Wielokierunkowy odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), PDF417, 2D, DPM. Odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Możliwość skanowania obrazów („robienia zdjęć”) i zapisywania ich w formie pliku graficznego. Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP65 Odporność na upadki: 50-krotny upadek na beton z wysokości 2 m. Temperatura pracy: -20°C do 50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze żółto-czarnym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB, opcjonalnie Ethernet (Standard, Industrial). Zestaw zawiera: skaner, bazę BT, kabel USB, zasilacz.

6053,00 PLN
**PowerScan
PM9500-
DPM EVO**


Bezprzewodowa wersja skanera PowerScan PD9500-DPM EVO. Ręczny, przemysłowy skaner kodów 2D, typu area imager, wyróżniający się odczytem kodów DPM (Direct Part Marking), podświetleniem pola odczytu białym, ciepłym światłem oraz intuicyjnym systemem celowania. Dzięki mocnej konstrukcji oraz szczelnej obudowie, posiadającej gumowe elementy, skaner odporny jest na ciężkie warunki atmosferyczne, wstrząsy oraz wielokrotne upadki. Technologia Radio Star 2.0 zapewnia radiową komunikację w zasięgu do 100m od bazy. Możliwość pracy w trybie point-to-point lub multi-point (do 32 skanerów na tej samej stacji bazowej). Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („3GL - 3 Green Lights”) Wyzwalanie odczytu: technologia Motionix - ręczne, automatyczne Zasięg odczytu: 2,5 cm – 16 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm), dla kodów DPM z bliska do 4-5 cm Wielokierunkowy odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), PDF417, 2D, DPM. Odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Możliwość skanowania obrazów („robienia zdjęć”) i zapisywania ich w formie pliku graficznego. Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP65 Odporność na upadki: 50-krotny upadek na beton z wysokości 2 m. Temperatura pracy: -20°C do 50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze żółto-czarnym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB, opcjonalnie Ethernet (Standard, Industrial). Zestaw zawiera: skaner, bazę Star, kabel USB, zasilacz. Opcjonalnie urządzenie dostępne jest w wersji z wyświetlaczem i 4 przyciskami.

6053,00 PLN

Skanery kodów kreskowych – stacjonarne Honeywell/Metrologic/Datalogic

3580 Quantum T



Laserowy skaner wielokierunkowy z opcją precyzyjnego skanowania jednoliniowego.
Szybkość skanowania: 1650 skanów na sekundę (tryb wieloliniowy) / 80 skanów na sekundę (tryb jednoliniowy).
Zasięg odczytu: 1,9-27,3 cm.
Trwały i niezawodny, może być stosowany jako stacjonarny, ręczny lub zamontowany na ścianie. Posiada programowalny tryb skanowania tj. możliwość wyboru równych ustawień i liczby linii skanujących oraz ustawienia równocześnie dwóch odmiennych, przełączalnych trybów skanowania.
Ze względu na małe gabaryty polecany jest do placówek o ograniczonej powierzchni.
Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar.
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

957,00 PLN

7120 Orbit



Wielokierunkowy, stacjonarny skaner laserowy.
Automatycznie aktywowany laser, 20 linii skanujących, ruchoma czasza (obróć do 30 stopni).
Szybkość skanowania: 1120 skanów na sekundę.
Zasięg odczytu: 0-21,5 cm.
Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar.
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

1010,00 PLN

7820 Solaris



Stacjonarny, pionowy skaner laserowy, agresywny odczyt kodów kreskowych o wysokiej gęstości i niskiej jakości.
Pogłębiona strefa odczytu oraz zaawansowane oprogramowanie dekodujące pozwalają uzyskać wysoki wskaźnik odczytów. Wyposażony jest w cyfrowy indykator błędów, zintegrowaną antenę dezaktywacyjną etykiety EAS z możliwością podłączenia do systemów CheckPoint i Sensormatic.
Dodatkowy port AUX daje możliwość podłączenia skanera ręcznego.
Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar.
Multi-interfejsowy: RS, KBW, USB z automatyczną detekcją rodzaju kabla.

Tylko skaner
1304,00 PLN

Zasilacz do skanera 7820/7580 (stara rewizja) (12V, 1.25A)


114,00 PLN

Kabel KBW, RS232, USB do skanera 7820/7580 (stara rewizja)

66,00 PLN

Szybka ochronna do skanera 7820

97,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
7580 Genesis 	Skaner prezentacyjny typu area imager. Odczyt kodów 1D, 2D, PDF417, również o dużej gęstości oraz opcjonalnie OCR. Możliwość odczytu kodów prosto z ekranów LCD (również urządzeń mobilnych np. telefonu komórkowego). Polecane do odczytu kodów złej jakości oraz uszkodzonych. Zasięg odczytu: 0-15 cm. Posiadają możliwość skanowania obrazów i zapisywania ich w formacie pliku graficznego, jak również zaawansowane funkcje ich edycji. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.	1D (tylko skaner) 1001,00 PLN 1D, 2D, PDF417 1023,00 PLN
	Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1202g, 1250g, 1300g, 1910i, 1280i, 1900g, 7580 (nowa rewizja)(3m).	66,00 PLN
	Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)	123,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A) dla nowej rewizji skanera Genesis 7580g	101,00 PLN
	Zasilacz do skanera 7820/7580(stara rewizja) (12V, 1.25A)	114,00 PLN
Vuquest 3310g 	Skaner Vuquest 3310g typu imager to najmniejszy skaner kodów kreskowych zaprojektowany przez firmę Honeywell. Zastosowana w nim technologia Adaptus Imaging Technology 6.0 pozwala odczytywać kody 1D, PDF i 2D, (opcjonalnie czcionkę OCR). Dodatkowo skaner bez problemów radzi sobie z odczytem kodów dużej gęstości, uszkodzonych a także kodów z monitorów LCD oraz ekranów urządzeń mobilnych np. telefonów. Zasięg odczytu: 2,6 – 43,5 cm Norma przemysłowa: IP53 Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.	1D (tylko skaner) 935,00 PLN 1D, 2D, PDF 417 1085,00 PLN 1D, 2D, PDF 417, OCR 1229,00 PLN
	Dostępne wersje: Vuquest 3310g – odczyt standardowych kodów 1D Vuquest 3310g – odczyt standardowych kodów 1D, 2D, PDF417 Vuquest 3310g – odczyt standardowych kodów 1D, 2D, PDF417, OCR	
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A)	101,00 PLN
	Kabel KBW, RS232, USB do skanera Vuquest 3310g	66,00 PLN
	Podstawa do skanera Vuquest 3310g;4980	268,00 PLN

Model

Opis

Cena
Detal

Skanery kodów kreskowych – ladowe Honeywell/Metrologic

7625
Horizon


Skaner laserowy przeznaczony do poziomej zabudowy. Wytrzymała, niezawodna konstrukcja, automatycznie aktywowany laser, 20 linii skanujących ułożonych w pięciokąt.
Szybkość skanowania: 2000 skanów na sekundę.
Zasięg odczytu: 0-20 cm.
Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar.
Przystosowany do współpracy z systemem EAS (CheckPoint, Sensormatic). Dodatkowy port AUX daje możliwość podłączenia skanera ręcznego.
Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla).
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

Zwykłe szkło
(tylko skaner)
1664,00 PLN
Utwardzone
szkło (tylko
skaner)
1822,00 PLN

Kabel KBW, RS232, USB do skanera 3480,3580,7120,7180,7625.

66,00 PLN

Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A).

101,00 PLN

Kabel EAS do skanera Horizon 7625 /Stratos.

44,00 PLN

Kabel AUX skaner Horizon 7625 - skaner peryferyjny.

66,00 PLN

Ramka montażowa do skanera MS7620/7625.

162,00 PLN

2422 Stratos


Modułowy skaner bioptryczny przeznaczony do poziomej zabudowy w stanowiskach kasowych.
Odczyt kodów z pięciu stron.
Szybkość skanowania: 5400 skanów na sekundę.
Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar, także złej jakości, uszkodzonych oraz rozdartych.
Przystosowany do współpracy z systemem EAS (CheckPoint, Sensormatic). Dodatkowy port AUX daje możliwość podłączenia skanera ręcznego. Polecany dla dużych punktów handlowych.
Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla).

Bez wagi
4026,00 PLN

Model

Opis

Cena
Detal

Kolektory danych Honeywell/Metrologic

**ScanPal
5100**

Wersja z systemem operacyjnym Windows® CE 5.0

Niezawodny komputer mobilny w ergonomicznej budowie. Pozwala na szybkie gromadzenie danych, weryfikację cen, ułatwia sprawną inwentaryzację. Do wyboru są 2 rodzaje skanera: skaner imager. - Technologia Adaptus Imaging, skanowanie kodów 1D i 2D lub skaner laserowy – odczyt kodów 1D. Norma IP-54, możliwość pracy w temperaturach ujemnych. Odporność na upadki z wysokości 1,2m. Wydajne akumulatory w 2 wersjach: standardowy i powiększony. ScanPal 5100 nie posiada zintegrowanego radia.

Wycena przedstawiona jest przy wersji urządzenia:

28 key / 64MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 Core / Zasilacz/ Pasek

Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.

Laser 1D,
Standardowy
akumulator
1860,00 PLN

Laser 1D,
Powiększony
akumulator
2035,00 PLN

I
mager 1D i
2D,
Standardowy
akumulator
2080,00 PLN

Imager 1D i
2D,
Powiększony
akumulator
2255,00 PLN

Stacja komunikacyjno-ladująca, port USB i RS-232, port do ładowania dodatkowej baterii. Zasilacz dostarczany jest z terminalem.

335,00 PLN

Kabel komunikacyjny USB do do ScanPal 5100.

160,00 PLN

Akumulator do ScanPal 5100: standardowy (2200mAh).

415,00 PLN

Akumulator do ScanPal 5100: powiększony (3300mAh).

465,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
DOLPHIN 6000 	Nowoczesny komputer mobilny Dolphin 6000 łączy w kompaktowej, ergonomicznej obudowie możliwości smartfonów z wytrzymałością i wydajnością przemysłowych terminali mobilnych. Wyposażony jest w rozbudowane narzędzia służące do zbierania danych takie jak skaner kodów kreskowych 1D, 3MPix kamera z możliwością nagrywania filmów, wygodną ergonomiczną klawiaturę oraz możliwość rejestracji podpisu. Terminal posiada szerokie możliwości komunikacji in-door (moduły WiFi, BT), jest przy tym w pełni funkcjonalnym telefonem umożliwiającym transmisję danych w technologii GPRS/EDGE. Pracujące pod kontrolą systemu Windows® Mobile 6.5 urządzenie idealnie nadaje się do pracy w charakterze „biura w kieszeni”. Wbudowany moduł GPS zdecydowanie zwiększa funkcjonalność (nawigacja, logistyka). Dolphin6000 charakteryzuje się dużą odpornością na trudne warunki pracy (IP54) i upadki oraz niewielkimi gabarytami i masą (<200g). Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia Dolphin 6000 zawiera: WLAN(802.11b/g (EMEA))/WPAN(Bluetooth®)/ GSM EMEA/GPS/Kamera/Skaner laserowy/ 256MB RAM x 512MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 Prof./ Bateria. W zestawie nie ma zasilacza do Dolphin 6000.	Tylko zakup akcesoriów
	Bateria do Dolphin 6000.	130,00 PLN
	Stacja komunikacyjno-ładowująca do Dolphin 6000 z portami USB i RS232, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz.	350,00 PLN
	Kabel komunikacyjny USB do Dolphin 6000. Kabel dostarczany z zasilaczem.	130,00 PLN
DOLPHIN 60s 	Wersja z systemem operacyjnym Windows® Embedded Handheld Nowoczesny komputer mobilny Dolphin 60s łączy w kompaktowej, ergonomicznej obudowie możliwości smartfonów z wytrzymałością i wydajnością przemysłowych terminali mobilnych (nowy procesor o taktowaniu 800MHz). Wyposażony jest w rozbudowane narzędzia służące do zbierania danych takie jak skaner kodów kreskowych 2D, 5MPix kamera z możliwością nagrywania filmów, wygodną ergonomiczną klawiaturę, możliwość rejestracji podpisu. Wycena przedstawiona jest przy wersji urządzenia: 256MB RAM x 512MB Flash / Windows® Embedded Handheld / Zasilacz/ Pasek Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.	BT, WiFi, klawiatura numeryczna 2725,00 PLN BT, WiFi, klawiatura Qwerty 2725,00 PLN GSM, BT, WiFi klawiatura numeryczna 3515,00 PLN GSM, BT, WiFi klawiatura Qwerty 3515,00 PLN
	Bateria do Dolphin 60s.	415,00 PLN
	Dolphin 60s: Stacja komunikacyjno-ładowująca z portem USB. W doku specjalne miejsce na ładowanie dodatkowej baterii. Dok dostarczany z zasilaczem.	435,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
DOLPHIN 6100 	Wersja z systemem operacyjnym Windows® CE 5.0 Niezawodny komputer mobilny o ergonomicznej budowie. Pozwala na szybkie gromadzenie danych, weryfikację cen, komunikację w czasie rzeczywistym, ułatwia sprawną inwentaryzację oraz obsługę klientów. Zintegrowane radio w standardzie 802.11 b/g zapewnia użytkownikom łączność z systemami informatycznymi przedsiębiorstwa i dostęp do niezbędnych danych. Posiada również skaner imager. - Technologia Adaptus Imaging. Możliwość korzystania z telefonii VIP Norma IP-54. Możliwość pracy w temperaturach ujemnych. Odporność na upadki z wysokości 1,2m. Wydajne akumulatory (możliwość pełno zmianowej pracy bezprzewodowej). Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 key / 128MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 / Bateria standardowa / Power Adaptor / Handstrap / Stylus. Wersja BT WLAN zawiera: WLAN and WPAN (802.11b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 key / 128MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 / Bateria standardowa / Power Adaptor / Handstrap / Stylus. Opcjonalnie: konfiguracje j.w + akumulator o większej pojemności. Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.	Wersja BT 2D 3945,00 PLN Wersja BT,2D z powiększ. akumulatorem 4300,00 PLN Wersja BT 1D 3675,00 PLN BT WIFI 2D 4390,00 PLN Wersja BT,2D WIFI z powiększonym akumulatorem 4830,00 PLN Wersja BT,1D WIFI 4115,00 PLN Wersja BT,1D WIFI z powiększ. akumulatorem 4555,00 PLN
	Wersja z systemem operacyjnym Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5) Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 key / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5)/ Bateria standardowa / Power Adaptor / Handstrap / Stylus. Wersja BT WLAN zawiera: WLAN and WPAN (802.11b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 key / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5)/ Bateria standardowa / Power Adaptor / Handstrap / Stylus. Opcjonalnie: konfiguracje j.w + akumulator o większej pojemności. Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.	Wersja BT 2D 3410,00 PLN BT WIFI1D 3690,00 PLN Wersja BT, WIFI 2D z powiększonym akumulatorem 3970,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
 DOLPHIN 6110	Wersja z systemem operacyjnym Windows® Embedded Handheld Honeywell Dolphin® 6110 to elegancki i niezawodny komputer mobilny zapewniający obsługę zadań zbierania danych i komunikacji w czasie rzeczywistym dla punktów sprzedaży detalicznej, ułatwiający sprawną inwentaryzację, weryfikację cen, obsługę klientów i raporty na potrzeby zamówień. Jest to już kolejna generacja tego sprawdzonego modelu. Wycena przedstawiona jest przy wersji urządzenia: 28 klawiszy/ 512MB RAM x 512MB Flash / Windows® Embedded Handheld / Zasilacz/ Pasek Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.	Wersja BT WIFI 1D 4480,00 PLN Wersja BT WIFI 1D powiększona bateria 4830,00 PLN Wersja BT WIFI 2D 4760,00 PLN Wersja BT WIFI 2D powiększona bateria 5110,00 PLN
	Stacja komunikacyjno-ladująca USB/RS-232 port komunikacyjny do serii Dolphin 61xx . Zasilacz dostarczany jest z terminalem.	735,00 PLN
	Stacja komunikacyjno-ladująca USB/RS-232/Ethernet port komunikacyjny do serii Dolphin 61xx. Zasilacz dostarczany jest z terminalem.	850,00 PLN
	Kabel komunikacyjny USB do do serii Dolphin 61xx.	220,00 PLN

Model

Opis

Cena
Detal

DOLPHIN
6500

Wersja z systemem operacyjnym Windows® CE 5.0

Przenośny kolektor danych działający w oparciu o system Windows CE 5.0. Pozwala na szybkie gromadzenie danych, weryfikację cen, komunikację w czasie rzeczywistym, ułatwia sprawną inwentaryzację oraz obsługę klientów.

Wyposażony w czytnik diodowy CCD z technologią Adaptus 5.0. Odczyt kodów 1D i 2D oraz możliwość skanowania obrazków i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *.bmp, *.tif) - możliwość uzyskania np. podpisu odbiorcy. Wyświetlacz 3,5 cala, podświetlany ekran dotykowy, odporny na zarysowania.

Klawiatura – 28 klawiszy (opcjonalnie 52). Pamięć 128MB RAM x 128MB FLASH. Klasa szczelności IP54. Komunikacja: IrDa, Bluetooth, karty WLAN 802.11b/g, poprzez bezpośrednie połączenie kablowe lub stację dokującą (USB, RS232).

Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia:

Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 lub 52 klawiszy / 128MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 / Bateria 3300 mAh / Power Adaptor / Handstrap / Stylus.

Wersja BT WLAN zawiera: WLAN and WPAN (802.11 b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 lub 52 klawiszy / 128MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 / 3300 mAh battery / Power Adaptor / Handstrap / Stylus.

Wersja BT 2D
4860,00 PLN

BT WIFI 2D
5345,00 PLN

BT WIFI 1D
5045,00 PLN
Wersja z systemem operacyjnym Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5)

Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 lub 52 klawiszy / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5) / Bateria 3300 mAh / Power Adaptor / Handstrap / Stylus.

Wersja BT WLAN zawiera: WLAN and WPAN (802.11 b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 lub 52 klawiszy / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5) / 3300 mAh battery / Power Adaptor / Handstrap / Stylus.

Wersja BT 2D
4975,00 PLN

BT WIFI 2D
5785,00 PLN

BT WIFI 1D
5475,00 PLN

Stacja komunikacyjno-ladująca USB/RS-232 port komunikacyjny do Dolphin 6500. Zasilacz dostarczany jest z terminalem.

770,00 PLN

Stacja komunikacyjno-ladująca USB/RS-232/Ethernet port komunikacyjny do Dolphin 6500. Zasilacz dostarczany jest z terminalem.

930,00 PLN

Kabel komunikacyjny USB do Dolphin 6500.

190,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
 DOLPHIN 70e ver. Windows		Wersja BT, WiFi,IP67 4315,00 PLN
		Wersja BT,WiFi IP67 powiększona bateria 4445,00 PLN
	Kolektor z systemem Windows Embedded Handheld	GSM,GPSBT, WiFi,IP67 5180,00 PLN
	Dolphin 70e posiada duży, nowoczesny, czytelny i odporny na zarysowania wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala i rozdzielczości WVGA (480x800). Przystosowany jest do pracy na zewnątrz pomieszczeń (duża jasność ekranu). We wnętrzu urządzenia znajduje się moduł radiowy zapewniający zintegrowaną komunikację bezprzewodową GSM (standard HSPA+), bezprzewodową komunikację WiFi i Bluetooth (v.2.1 +EDR). Wbudowany skaner kodów kreskowych Imager 6.0 sprawnie i szybko odczytuje kody 1D i złożone kody 2D. Specjalnie zaprojektowana obudowa umożliwia pełną obsługę urządzenia jedną ręką, jest także odporna na pył, wodę i upadki.	GSM,GPS BT, WiFi,IP67 powiększona bateria 5355,00 PLN
	Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.	NFC,GSM, GPS BT, WiFi IP67 standardowa bateria 5395,00 PLN
		NFC, GSM, BT, WiFi IP67 powiększona bateria 5750,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
DOLPHIN 70e wer. Android	 Kolektor z systemem Google Android 4.x Dolphin 70e posiada duży, nowoczesny, czytelny i odporny na zarysowania wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala i rozdzielczości WVGA (480x800). Przystosowany jest do pracy na zewnątrz pomieszczeń (duża jasność ekranu). We wnętrzu urządzenia znajduje się moduł radiowy zapewniający zintegrowaną komunikację bezprzewodową GSM (standard HSPA+), bezprzewodową komunikację WiFi i Bluetooth (v.2.1 +EDR). Wbudowany skaner kodów kreskowych Imager 6.0 sprawnie i szybko odczytuje kody 1D i złożone kody 2D. Specjalnie zaprojektowana obudowa umożliwia pełną obsługę urządzenia jedną ręką, jest także odporna na pył, wodę i upadki. Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.	Wersja BT,WiFi IP67 standardowa bateria 3585,00 PLN
		Wersja BT,WiFi IP67 powiększona bateria 3710,00 PLN
		GSM,GPS, BT, WiFi,IP67 standardowa bateria 4445,00 PLN
		GSM,GPS, BT,WiFi,IP67 powiększona bateria 4575,00 PLN
		NFC, GSM, GPS BT, WiFi standardowa bateria 4665,00 PLN
	Dolphin 70e stacja komunikacyjno ładująca, port komunikacyjny USB. W zestawie zasilacz.	930,00 PLN
	Dolphin 70e stacja komunikacyjno ładująca, port komunikacyjny USB I Ethernet. W zestawie zasilacz.	1310,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
DOLPHIN 7800 wer. Windows 	Przenośny kolektor danych działający w oparciu o system Windows Embedded Handheld 6.5 Wbudowany skaner typu imager odczytujący kody 1D i 2D oraz zapisujący obraz w formacie pliku graficznego (*.jpg, *.bmp, *.tif) - możliwość uzyskania np. podpisu odbiorcy. Wyświetlacz 3,5", kolorowy, wykonany w technologii dotykowej. Klawiatury QWERTY oraz numeryczna do prostego wprowadzania danych. Klasa szczelności IP 54. Pamięć 256MB x 512MB FLASH. Opcjonalnie obudowa odporna na środki dezynfekujące. Komunikacja w zależności od wersji: USB, RS232, Bluetooth, WiFi, GSM, GPS. Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: Wersja BT WLAN zawiera: 802.11a/b/g/n / Bluetooth / Extended range imager w/ laser aimer / Numeric / 256MB RAM x 512MB Flash / WEH 6.5 / Std. battery / WW English	Wersja BT WiFi 5800,00 PLN Wersja BT GSM WIFI 7780,00 PLN
DOLPHIN 7800 wer. Android 	Kolektor z systemem Google Android 4.x Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: Wersja BT WLAN zawiera: 802.11a/b/g/n / Bluetooth / Numeric/Camera/Extended range imager w/ laser aimer / / 256MB RAM x 512MB+1GB SD card / Android 2.3 / Std. battery / WW English	Wersja BT,WiFi standardowa bateria 6140,00 PLN Wersja BT GSM WIFI 7780,00 PLN
	Stacja komunikacyjno-ładowująca, port komunikacyjny USB, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz do Dolphin 7800.	760,00 PLN
	Kabel komunikacyjno-ładowujący USB do Dolphin 7800. W zestawie zasilacz.	275,00 PLN
DOLPHIN 99EX 	Honeywell Dolphin ® 99EX to mobilny komputer zapewniający wyjątkową wytrzymałość na upadki oraz odporność na wilgoć i pył, dotąd nie spotykaną w urządzeniach tej klasy (IP67). Dolphin 99EX wyposażony jest w najnowocześniejsze technologie bezprzewodowe: komunikacja GSM (EDGE/UMTS/HSPA+), WiFi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth (v2.1+EDR) oraz zintegrowany A-GPS (Assisted-GPS). Ergonomiczna obudowa, umożliwia pełną obsługę komputera przy pomocy jednej ręki (4 rodzaje klawiatury do wyboru) i nie powoduje dyskomfortu pracy, przy dłuższym korzystaniu z urządzenia. Dolphin 99EX posiada wbudowany pod kątem Imager 6.0 (jeszcze szybszy i dokładniejszy, z większą tolerancją na ruch) oraz kamerę 3.1MP. Dolphin 99EX posiada szybki procesor o taktowaniu 1GHz, 256MB RAM i 1 GB Flash, pojemny akumulator. Dolphin 99EX wyposażony jest w system Windows Embedded Handheld 6.5. Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: 802.11a/b/g/n / Bluetooth / 34 Key / Camera / Standard range w/ laser aimer / 256MB x 1GB / WEH 6.5 Classic / Std. battery / WW English. W zestawie nie ma zasilacza do Dolphin 99EX.	9540,00 PLN
	Stacja komunikacyjno-ładowująca z portami USB i Ethernet, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz do Dolphin 99EX.	1065,00 PLN
	Stacja komunikacyjno-ładowująca z portami USB i RS232, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz do Dolphin 99EX.	850,00 PLN
	Kabel komunikacyjno-ładowujący USB do Dolphin 99EX.	315,00 PLN
	Kabel komunikacyjny USB 1.8m do Dolphin 99EX.	110,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
Kolektory danych Datalogic		
<u>Memor X3 Kit Batch</u>	 Kit, Memor X3, Batch, 128 MB RAM/512 MB Flash, 624 MHz, White – Illumination 2D Imager with Green Spot, Windows CE Core 6.0. W zestawie znajduje się kolektor, stacja dokująca, zasilacz, bateria, rysik, kabel USB.	2844,00 PLN
<u>Memor X3 Kit WiFi</u>	 Kit Memor X3, 802.11 a/b/g/n+BT, 256 MB RAM/512 MB Flash, 806 MHz, White-Illumination 2D Imager with Green Spot, Windows CE Pro 6.0. W zestawie znajduje się kolektor, stacja dokująca, zasilacz, bateria, rysik, kabel USB.	3645,00 PLN
<u>Memor X3 Linear Imager Batch</u>	 Memor X3, Batch, 128 MB RAM/512 MB FLASH, 624 MHz, 25-key Numeric, Linear Imager (1D) with Green Spot, Windows CE Core 6.0. W zestawie znajduje się kolektor, zasilacz, bateria, rysik, kabel USB	2383,00 PLN
<u>Memor X3 Linear Imager WiFi</u>	 Memor X3, 802.11 a/b/g/n CCX V4, Bluetooth, 128 MB RAM/512 MB FLASH, 624 MHz, 25-key Numeric, Linear Imager (1D) with Green Spot, Windows CE Core 6.0. W zestawie znajduje się kolektor, zasilacz, bateria, rysik, kabel US	2784,00 PLN
	Pojedynczy dok do MEMOR X3	481,00 PLN
	Pojedynczy dok z Ethernet do MEMOR X3	641,00 PLN
<u>Scorpio X3 Laser Batch</u>	 Scorpio X3 Hand held, Batch, 256 MB RAM/512MB Flash, 28-Key Numeric, Std Laser w Green Spot, Windows CE 6.0	4005,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
 <u>Scorpio X3 Laser WiFi</u>	Scorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256 MB RAM/512MB Flash, 28 or 38 or 50-Key Numeric, Std Laser w Green Spot, Windows CE 6.0	5127,00 PLN
 <u>Scorpio X3 Imager WiFi</u>	Scorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256 MB RAM/512MB Flash, 28 or 38 or 50-Key Numeric, Multi-Purpose imager w Green Spot, Windows CE 6.0	5567,00 PLN
 <u>Scorpio X3 Imager WiFi WEH</u>	Scorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256 MB RAM/512MB Flash, 28 or 38 or 50-Key Numeric, Multi-Purpose imager w Green Spot, WEHH 6.5	5768,00 PLN
	Pojedynczy dok z ładowaniem baterii, wyposażony w port High-Retention USB-R Type B (client only)i port RS232 (wymaga zakupu zasilacza i kabla USB)	521,00 PLN
	Zasilacz do doku Scorpio X3	141,00 PLN
	Kabel USB do doku Scorpio X3	61,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
Drukarki etykiet Honeywell		
<u>Intermec PC23d 203 dpi</u>	 Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. Rozdzielczość głowicy: 203 dpi. Max. szerokość druku: 56 mm. Max szerokość etykiet: 60 mm, Max. długość druku: 1727 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 203 mm/s. Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.	1215,00 PLN
<u>Intermec PC23d 300 dpi</u>	 Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. Rozdzielczość głowicy: 300 dpi. Max. szerokość druku: 54 mm. Max szerokość etykiet: 60 mm, Max. długość druku: 900 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 152 mm/s. Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, Zsim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.	1715,00 PLN
<u>Intermec PC23d z LCD 203dpi</u>	 Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w duży, graficzny wyświetlacz LCD z panelem sterującym, ruchomy czujnik etykiet oraz zegar RTC. Rozdzielczość głowicy: 203dpi. Max. szerokość druku: 56 mm. Max szerokość etykiet: 60 mm, Max. długość druku: 1727 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 203 mm/s. Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.	1625,00 PLN
<u>Intermec PC23d z LCD 300 dpi</u>	 Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w duży, graficzny wyświetlacz LCD z panelem sterującym, ruchomy czujnik etykiet oraz zegar RTC. Rozdzielczość głowicy: 300 dpi. Max. szerokość druku: 54 mm. Max szerokość etykiet: 60 mm, Max. długość druku: 900 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 152 mm/s. Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.	2145,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
PC23d akcesoria	Dodatkowe akcesoria do drukarek desktopowych Intermec serii PC23d	
	Kabel USB ↔ RS232	130,00 PLN
	Dyspenser (nie wymaga udziału serwisu)	120,00 PLN
	Moduł Ethernet (nie wymaga udziału serwisu)	530,00 PLN
	Moduł WIFI (nie wymaga udziału serwisu)	530,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
<u>Honeywell PC42t</u> 	Termiczna i termotransferowa drukarka etykiet Honeywell. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Rozdzielczość głowicy: 203 dpi . Max. szerokość druku: 104 mm . Średnica trzpienia do kalek 2,54 cm (1 cal). Pamięć podstawowa: 64 MB RAM i 64 MB FLASH. Prędkość druku: 100 mm/s . Język oprogramowania: IPL, EPL, ZPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.	Wersja z portem USB 1014,00 PLN Wersja z portem USB, RS232, Ethernet 1224,00 PLN
<u>Intermec PC43d 203 dpi</u> 	Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Rozdzielczość głowicy: 203 dpi . Max. szerokość druku: 104 mm . Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1727 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH, Prędkość druku: 203 mm/s . Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.	1410,00 PLN
<u>Intermec PC43d 300 dpi</u> 	Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Rozdzielczość głowicy: 300 dpi . Max. szerokość druku: 104 mm . Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 900 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH, Prędkość druku: 152 mm/s . Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.	1905,00 PLN
<u>Intermec PC43d z LCD 203 dpi</u> 	Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w ruchomy czujnik etykiet, wyświetlacz LCD i zegar RTC. Rozdzielczość głowicy: 203 dpi . Max. szerokość druku: 104 mm . Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 900 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH, Prędkość druku: 152 mm/s . Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.	1740,00 PLN
<u>Intermec PC43d z LCD 300 dpi</u> 	Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w ruchomy czujnik etykiet, wyświetlacz LCD i zegar RTC. Rozdzielczość głowicy: 300 dpi . Max. szerokość druku: 104 mm . Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 900 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH, Prędkość druku: 152 mm/s . Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.	2240,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
PC43d akcesoria	Dodatkowe akcesoria do drukarek desktopowych Intermec serii PC43d:	
	Kabel USB ↔ RS232	130,00 PLN
	Dyspenser (nie wymaga udziału serwisu)	120,00 PLN
	Moduł Ethernet (nie wymaga udziału serwisu)	530,00 PLN
	Moduł Wifi (nie wymaga udziału serwisu)	530,00 PLN
	Nóż do etykiet (nie wymaga udziału serwisu)	775,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
Intermec PC43t 203 dpi 	Termotransferowa / termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Rozdzielczość głowicy: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1727 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 203 mm/s. Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.	1675,00 PLN
Intermec PC43t 300 dpi 	Termotransferowa / termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Rozdzielczość głowicy: 300 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 900 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 152 mm/s. Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.	2175,00 PLN
Intermec PC43t z LCD 203 dpi 	Termotransferowa / termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w ruchomy czujnik etykiet, wyświetlacz LCD i zegar RTC. Rozdzielczość głowicy: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1727 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 203 mm/s. Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.	2010,00 PLN
Intermec PC43t z LCD 300 dpi 	Termotransferowa / termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w ruchomy czujnik etykiet. Rozdzielczość głowicy: 300 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 900 mm. Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 152 mm/s. Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: USB.	2500,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
PC43t akcesoria	Dodatkowe akcesoria do drukarek desktopowych Intermec serii PC43t	
	Kabel USB ↔ RS232	130,00 PLN
	Dyspenser (nie wymaga udziału serwisu)	120,00 PLN
	Moduł Ethernet (nie wymaga udziału serwisu)	530,00 PLN
	Moduł WiFi (nie wymaga udziału serwisu)	530,00 PLN
	Nóż do etykiet (nie wymaga udziału serwisu)	760,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
Intermec PD41 203 dpi DT	 Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w czujnik podania etykiety. Rozdzielczość głowicy: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1520 mm. Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 150 mm/s. Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP. Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: RS232, Ethernet.	3585,00 PLN
Intermec PD41 203 dpi TT	 Termotransferowa / termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Rozdzielczość głowicy: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1028 mm. Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 100 mm/s. Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP. Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: RS232, Ethernet.	3985,00 PLN
Intermec PD41 300 dpi TT	 Termotransferowa / termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w czujnik podania etykiety. Rozdzielczość głowicy: 300 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1028 mm. Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 100 mm/s. Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP. Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: RS232, Ethernet, port równoległy.	4870,00 PLN
Intermec PD42 203 dpi TT	 Termotransferowa / termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w wyświetlacz z panelem sterującym, czujnik podania etykiety, Rozdzielczość głowicy: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1520. Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 150 mm/s. Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP. Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: Ethernet, port równoległy.	4530,00 PLN
Intermec PD42 300 dpi TT	 Termotransferowa / termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w wyświetlacz z panelem sterującym, czujnik podania etykiety, Rozdzielczość głowicy: 300 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1028. Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 100 mm/s. Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP. Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: Ethernet, port równoległy.	5415,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
<u>Intermec PD43 203 dpi DT</u> 	Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w wyświetlacz z panelem sterującym, czujnik podania etykiety, Rozdzielczość głowicy: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1028. Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 200 mm/s. Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP. Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: Ethernet.	3785,00 PLN
<u>Intermec PD43 203 dpi TT</u> 	Termotransferowa / termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w wyświetlacz z panelem sterującym, czujnik podania etykiety, Rozdzielczość głowicy: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1028. Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 200 mm/s. Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP. Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: Ethernet.	4165,00 PLN
<u>Intermec PD43 300 dpi TT</u> 	Termotransferowa / termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niedetalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w wyświetlacz z panelem sterującym, czujnik podania etykiety, Rozdzielczość głowicy: 300 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1028. Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 152 mm/s. Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP. Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender. Porty komunikacyjne: Ethernet.	4610,00 PLN

Intermec – materiały eksploatacyjne

Intermec Seria PC43t	Kalka woskowa, wymiary: 110mm x 300 metrów	60,00 PLN
	Kalka woskowo-żywiczna, wymiary: 110mm x 300 mterów	75,00 PLN
Intermec Seria PD41/42/43	Kalka woskowa, wymiary: 110mm x 450 mterów	85,00 PLN
	Kalka woskowo-żywiczna, wymiary: 110mm x 420 mterów	95,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
Drukarki etykiet Zebra		
Zebra LP2824 Plus/TLP282 4 Plus	 Termiczna/Termotransferowa drukarka etykiet dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. Rozdzielczość: 203dpi. Max. szerokości druku do 56mm. Drukarka wyposażona jest w 32-bitowy procesor RISC zapewniający szybsze formatowanie i wydruk pierwszej etykiety, port szeregowy z automatycznym czujnikiem i dwa wbudowane języki programowania – EPL™ i ZPL®. Dostępne opcje: dodatkowa pamięć, Ethernet 10/100, dyspenser etykiet oraz obcinak paragonów, papieru i kartoników.	Wycena i sprzedaż po złożeniu zapytania
Zebra GC420D/T	 Termiczna/Termotransferowa drukarka etykiet dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. Rozdzielczość: 203dpi. Max. szerokość druku: 104mm, Max szerokość etykiet: 108mm, Max. długość druku: 991mm. Pamięć podstawowa: 8MB SDRAM i 8MB FLASH, Prędkość druku: 102 mm/s. Język oprogramowania: EPL 2 i ZPL. Oprogramowanie w standardzie: Sterowniki drukarki Windows, ZebraDesigner.	Wycena i sprzedaż po złożeniu zapytania
GK420d/t	 Model GK zapewnia standardową szybkość druku do 127 mm na sekundę oraz szybki wydruk pierwszej etykiety. Drukarka wyposażona jest standardowo w oba języki programowania EPL oraz ZPL. Metoda druku: GK420d - termiczna, GK420t – termotransferowa. Rozdzielczość: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max. długość druku: 990mm. Pamięć podstawowa: 8MB SRAM i 4MB FLASH, Prędkość druku: 127mm/s. Język oprogramowania: EPL oraz ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.	Wycena i sprzedaż po złożeniu zapytania
GX420d/t	 Zebra GX420 d/t to najlepsza w tej klasie stacjonarna drukarka termiczna/termotransferowa oferująca najbogatszy zestaw funkcji. Model GX o podwyższonej wydajności zapewnia standardową szybkość druku do 152 mm na sekundę oraz szybszy wydruk pierwszej etykiety. Metoda druku: GX420d - termiczna, GX420t – termotransferowa. Rozdzielczość: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max. długość druku: 990mm. Pamięć podstawowa: 8MB SRAM i 4MB FLASH, Prędkość druku: 152mm/s. Język oprogramowania: EPL oraz ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.	Wycena i sprzedaż po złożeniu zapytania
GX430t	 Zebra GX430t to najlepsza w tej klasie stacjonarna drukarka termotransferowa oferująca najbogatszy zestaw funkcji. Model ten zapewnia standardową szybkość druku do 102 mm na sekundę, rozdzielczość 300dpi oraz szybszy wydruk pierwszej etykiety. Metoda druku: termotransferowa. Rozdzielczość: 300 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max. długość druku: 990mm. Pamięć podstawowa: 8MB SRAM i 4MB FLASH, Prędkość druku: 102mm/s. Język oprogramowania: EPL oraz ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.	Wycena i sprzedaż po złożeniu zapytania
Zebra ZT220	 Drukarka półprzemysłowa ZPL. Rozdzielczość: 203/300dpi, maksymalna szybkość wydruku: 152mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 114mm, maksymalna szerokość wydruku: 104mm, pamięć: 128MB SDRAM, 128MB Flash, port szeregowy, USB, okno w pokrywie drukarki, panel sterowniczy, ruchomy czujnik pozycji etykiet. Język programowania: XML lub ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.	Wycena i sprzedaż po złożeniu zapytania
Zebra ZT230	 Drukarka półprzemysłowa ZPL. Rozdzielczość: 203/300dpi, maksymalna szybkość wydruku: 152mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 114mm, maksymalna szerokość wydruku: 104mm, pamięć: 128MB SDRAM, 128MB Flash, port szeregowy, USB, okno w pokrywie drukarki, panel sterowniczy z wyświetlaczem, ruchomy czujnik pozycji etykiet, w pełni metalowa obudowa. Język programowania: XML lub ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.	Wycena i sprzedaż po złożeniu zapytania

Model

Opis

Cena
Detal

Drukarki kart

**Zebra ZXP
S1 Single
Side**


Drukarka ZXP S1 do druku kart wykorzystuje technologię obróbki obrazu ZRaster i taśmy wysokiej jakości z serii True Colours ix. Drukarka kart ZXP S1 charakteryzuje się **dużą szybkością wydruku** oraz **wysoką jakością obrazu**. Kompaktowa i łatwa w użyciu i eksploatacji, wykorzystuje taśmy Load-N-Go, **wyświetlacz operatora LCD**, wymaga niewiele treningu w celu optymalizacji czasu pracy. Drukarka oferuje pełny zestaw opcji kodowania, łącznie z PC/SC i EMV (certyfikat kodowania kart inteligentnych), przez **port USB i Ethernet**. ZXP S1 Single Side oferuje **drukowanie jednej strony karty** w wysokiej jakości **kolorowych lub monochromatycznych** obrazów z różnych aplikacji, w tym: kart ID, kart kontroli dostępu, kart prezentowych, kart członkowskich, karty lojalnościowych.

Najważniejsze cechy produktu: wykorzystanie taśm Zebra True Colours ix, mechanizm załadunku kartridży Load-N-Go, sterowniki do Microsoft Windows, port USB, wyświetlacz operatora LCD 16-znakowy, rozdzielczość druku 300dpi, 32MB pamięci standardowej.

Wycena i
sprzedaż po
złożeniu
zapytania

**Zebra ZXP
S3 Single
Side**


Drukarka ZXP S3 do druku kart wykorzystuje technologię obróbki obrazu ZRaster i taśmy wysokiej jakości z serii True Colours ix. Drukarka kart ZXP S3 charakteryzuje się **dużą szybkością wydruku** oraz **wysoką jakością obrazu**. Kompaktowa i łatwa w użyciu i eksploatacji, wykorzystuje taśmy Load-N-Go, **wyświetlacz operatora LCD**, wymaga niewiele treningu w celu optymalizacji czasu pracy. Drukarka oferuje pełny zestaw opcji kodowania, łącznie z PC/SC i EMV (certyfikat kodowania kart inteligentnych), przez **port USB i Ethernet**. ZXP S3 Single Side oferuje **drukowanie jednej strony karty** w wysokiej jakości **kolorowych lub monochromatycznych** obrazów z różnych aplikacji, w tym: kart ID, kart kontroli dostępu, kart prezentowych, kart członkowskich, karty lojalnościowych.

Najważniejsze cechy produktu: wykorzystanie taśm Zebra True Colours ix, mechanizm załadunku kartridży Load-N-Go, sterowniki do Microsoft Windows, port USB, wyświetlacz operatora LCD 16-znakowy, rozdzielczość druku 300dpi, 32MB pamięci standardowej.

Wycena i
sprzedaż po
złożeniu
zapytania

**Zebra ZXP
S3 Dual Side**


Drukarka ZXP S3 do druku kart wykorzystuje technologię obróbki obrazu ZRaster i taśmy wysokiej jakości z serii True Colours ix. Drukarka kart ZXP S3 charakteryzuje się **dużą szybkością wydruku** oraz **wysoką jakością obrazu**. Kompaktowa i łatwa w użyciu i eksploatacji, wykorzystuje taśmy Load-N-Go, **wyświetlacz operatora LCD**, wymaga niewiele treningu w celu optymalizacji czasu pracy. Drukarka oferuje pełny zestaw opcji kodowania, łącznie z PC/SC i EMV (certyfikat kodowania kart inteligentnych), przez **port USB i Ethernet**. ZXP S3 Dual Side oferuje **drukowanie dwóch stron karty** w wysokiej jakości **kolorowych lub monochromatycznych** obrazów z różnych aplikacji, w tym: kart ID, kart kontroli dostępu, kart prezentowych, kart członkowskich, karty lojalnościowych.

Najważniejsze cechy produktu: wykorzystanie taśm Zebra True Colours ix, mechanizm załadunku kartridży Load-N-Go, sterowniki do Microsoft Windows, port USB, wyświetlacz operatora LCD 16-znakowy, rozdzielczość druku 300dpi, 32MB pamięci standardowej.

Wycena i
sprzedaż po
złożeniu
zapytania

CardStudio


Zebra ZMotif CardStudio jest łatwym w obsłudze, profesjonalnym programem do projektowania kart. Za pomocą tego programu możliwe jest tworzenie prostych lub złożonych projektów. CardStudio oferuje wersję dla każdej aplikacji w trzech wersjach: Classic, Standard oraz Professional.

ZMotif CardStudio współpracuje z wszystkimi drukarkami kart Zebra.

Wycena i
sprzedaż po
złożeniu
zapytania


Model

Opis

Cena
Detal

Weryfikatory cen POSNET

Weryfikator cen Werion



Weryfikator cen Werion to nowoczesne urządzenie w wytrzymałej obudowie, łączące funkcje urządzeń multimedialnych ze standardową sprawdzarką cen. Posiada duży, czytelny, dotykowy ekran wysokiej rozdzielczości do prezentacji zdjęć, filmów, składu surowcowego towarów i biuletynów reklamowych. Werion to również wielofunkcyjny, multimedialny i interaktywny kanał komunikacji z klientem. Urządzenie Werion jest dostępne w dwóch wersjach: z modulem do odczytu kodów 1D (w kolorze srebnym) i modulem do odczytu kodów 1D i 2D- typu Area Imager (w kolorze czarnym)

System Operacyjny : **Android**, Baza towarów: **nieograniczona (praca on-line)**, Ekran: **pojemnościowy panel dotykowy, 16 milionów kolorów, 7 cali 16:9**, Rozdzielczość ekranu : **800 x 480 pixeli**, Rodzaj czytnika: **Laser jednoliniowy lub Area Imager**, Komunikacja : **Ethernet , WiFi**, Zasilanie: **zasilacz sieciowy (20-30V; 1-0,6 A)**, moduł **PoE**, Wymiary: **202x232x74 mm**, sposób montażu: **na ścianę (w zestawie znajduje się element mocujący)**

Wycena przedstawiona jest przy wersji urządzenia wraz z modulem podstawowym aplikacji „Werion Konfiguracja”
Zestaw zawiera :urządzenie, zasilacz, moduł PoE

Zestaw wersja
1D(laser)
1899,00 PLN

Zestaw
wersja 1D
(area imager)
1949,00 PLN

Zestaw
wersja 2D
2499,00 PL

Aktualizacja licencji Werion 1D (area imager)

Licencja aktualizująca Werion 1D (area imager) do wersji odczytującej kody PDF 417 oraz 2D

373,00 PLN

Licencja modułów dodatkowych aplikacji Werion Konfiguracja⁶

Gazetka elektroniczna i promocje

sprze. aktu.
95,00 **19,00**
0 **PLN**
PLN

Moduł podstawowy

0,00 **95,00**
PLN **PLN**

Pasek SCROLL

35,00 **7,00**
0 **PLN**
PLN

Reklamy obrazki i video

65,00 **13,00**
0 **PLN**
PLN

System lojalnościowy

95,00 **19,00**
0 **PLN**
PLN

Posnet Veri Basic



Wyświetlacz 2x16 znaków, szybki i niezawodny skaner, estetyczna i bardzo trwała łatwa do zamontowania obudowa. Interfejs RS 232 podłączany do komputera bądź kasy fiskalnej daje możliwość szeregowego połączenia do 10 innych weryfikatorów w sieci. Odczyt danych z bazy towarowej urządzenia fiskalnego bądź komputera zaplecza sklepowego, kompatybilny z systemami stosowanymi na rynku. W przerwach między odczytami wyświetla dowolne teksty reklamowe.

1410,00 PLN

⁶ Każdy zakupiony moduł dodatkowy może być aktualizowany przez rok od daty zakupu bezpłatnie.

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym

Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru.

Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen z powodu zmiany kursu walut obcych pow. 2% oraz zmian cenników innych Producentów (dotyczy towarów, których Posnet jest jedynym dystrybutorem)

Model

Opis

Cena
Detal

Wagi elektroniczne Digi - kontrolne

[DS-673DR](#)


Waga kontrolna DS-673DR wyróżnia się **bardzo łatwą obsługą**, wysoką jakością wykonania oraz **czytelnym wyświetlaczem** z możliwością regulacji kontrastu. Dwuzakresowość ważenia oraz **możliwość pracy w ujemnych temperaturach** czyni to urządzenie uniwersalnym w wielu zastosowaniach. Dodatkowo można je doposażyć w nakładkę ochronną ze stali nierdzewnej oraz akumulator, Zakres ważenia: **1,5/3kg, 3/6kg, 6/15kg, 15/30kg**, Opcje: szalka ze stali nierdzewnej oraz akumulator.

DS-673DR
590,00 PLN

[DS-673SS](#)


Waga kontrolna, **dedykowana do zakładów przemysłowych**, o dużej wilgotności powietrza i dużym zapyleniu. Wyposażona w jednostronny **wyświetlacz LED** umieszczony w obudowie wagi. Waga zasilana jest sieciowo lub akumulatorowo (opcja). **Obudowa wagi oraz szalka o wymiarze 245x198,5mm wykonane są ze stali nierdzewnej**. Wagi te posiadają stopień szczelności **IP-68**, funkcję automatycznego wyłączania oraz funkcję wielokrotnego tarowania. Zakres ważenia: **3/6kg, 6/15kg**, Opcje: akumulator.

DS-673SS
890,00 PL

[DS-676](#)


Elektroniczna waga kontrolna, łącząca w sobie wysokiej klasy parametry techniczne oraz walory użytkowe. Urządzenie o wszechstronnych możliwościach zastosowania, które dodatkowo można doposażyć w dużą szalkę o wymiarach 310(S)x224(G)mm. Najważniejsze cechy produktu: podwójny zakres ważenia, dwustronny, **wysokokontrastowy wyświetlacz LCD**, zasilanie sieciowe lub bateryjne (ok. 300 godzin pracy przy użyciu baterii), **funkcja automatycznego wyłączania**, wskaźnik wyczerpania akumulatora, szeroka gama nośności. Zakres ważenia: **3/6kg, 6/15kg**

Dostępne wersje:

[DS-676DR](#) – waga płaska

[DS-676H](#) – waga wisząca (model dostępny na zamówienie);

Opcje: Dodatkowa, większa szalka 310(S)x224(G)

DS-676DR
490,00 PLN
DS-676H
1100,00 PLN

Wagi elektroniczne Digi - kalkulacyjne

[DS-782](#)


Dwuzakresowa waga kalkulacyjna wyposażona w **dwustronne, podświetlane wyświetlacze LCD**, interfejs **RS232-C** do współpracy z kasami fiskalnymi lub komputerem, **14 klawiszy szybkiego dostępu**, szalka o wymiarze 320x245 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Waga może być zasilana sieciowo lub akumulatorowo (opcja). Dostępne opcje: obudowa w kolorach - **jasny szary lub czarny**. Zakres ważenia **6/15kg**,

Dostępne wersje:

[DS-782B](#) – waga bez wysięgnika;

[DS-782P](#) – waga z wysięgnikiem.

Opcja: akumulator.

DS-782B
920,00 PLN
DS-782P
1090,00 PLN

[DS-700](#)


Dwuzakresowa waga kalkulacyjna DIGI serii DS-700 poza tradycyjnymi zastosowaniami w sklepach, doskonale **nadaje się również do pracy na zewnątrz**. Nieduże rozmiary, ergonomiczny kształt oraz możliwość **zasilania baterijnego (do 500h)** zwiększa mobilność tego urządzenia, pozwalając na wszechstronne zastosowania. Szalka o wymiarze 293x200 mm wykonana ze stali nierdzewnej Zakres ważenia **6/15kg**,

Dostępne wersje:

[DS-700BR](#) – waga bez wysięgnika

[DS-700PR](#) – waga z wysięgnikiem

DS-700BR
730,00 PLN
DS-700PR
800,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
<u>DS-781</u>	 Dwuzakresowa waga kalkulacyjna, przeznaczona do małych i średnich placówek handlowych. Wyposażona w czytelny, wyświetlacz LCD oraz port RS do współpracy z kasami fiskalnymi. Posiada 14 klawiszy szybkiego dostępu. Szalka o wymiarze 320x245 mm ze stali nierdzewnej. Zasilanie sieciowe, opcjonalnie – bateria typu C. Zakres ważenia - 6/15kg. (na zamówienie - 15/30kg) Dostępne wersje: DS-781 BR – waga bez wysięgnika DS-781 PR – waga z wysięgnikiem	DS-781 BR 840,00 PLN DS-781 PR 940,00 PLN
<u>DS-700E</u>	 Dwuzakresowa waga kalkulacyjna, przeznaczona do małych i średnich placówek handlowych. Wyposażona w czytelny, dwustronny wyświetlacz LED oraz port RS do współpracy z kasami fiskalnymi. Posiada 8 klawiszy szybkiego dostępu. Szalka o wymiarze 293x200 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Zasilanie sieciowe, opcjonalnie - akumulatorowe. Zakres ważenia - 6/15kg. (na zamówienie - 3/6kg) Dostępne wersje: DS-700E BR – waga bez wysięgnika DS-700E PR – waga z wysięgnikiem Opcje: akumulator.	DS-700E BR 790,00 PLN DS-700E PR 890,00 PLN

Wagi elektroniczne Digi - platformowe

<u>DS-560AP/S-GA</u>	 Dwuzakresowa waga platformowa. Wyposażona w czytelny wyświetlacz LED z możliwością regulacji intensywności świecenia oraz szalkę wykonaną ze stali nierdzewnej. Zasilana sieciowo lub akumulatorowo (jako opcja). Posiada funkcję automatycznego wyłączania oraz wskaźnik niskiego napięcia akumulatora, a także funkcję wielokrotnego tarowania. Zakres ważenia: 60/150 kg Dostępne wersje: DS560AP – rozmiar szalki 380x380mm	DS-560 AP 950,00 PLN
--------------------------------------	---	--------------------------------

Model
Opis
**Cena
Detal**

Wagi elektroniczne Digi - etykietujące

SM-100



Seria wag etykietujących charakteryzuje się dwuzakresowością, dużą pamięcią **2 MB – 9000 kodów PLU** (rozszerzenie do 4 MB lub 8 MB w opcji) Posiada interfejsy **RS 232** oraz **Ethernet**, a opcjonalnie może być wyposażona w Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa. Ponadto waga posiada segmentowy **wyświetlacz LED**. Wagi serii SM-100 umożliwiają drukowanie etykiet o maksymalnych rozmiarach 60mm (szer.) do 220 mm (długość). Dodatkowo posiadają możliwość pracy w trybie pre-pack (ważenie automatyczne) oraz wydruku etykiety zbiorczej. Na etykietach można drukować wszelkie dane dotyczące towaru takie jak m.in.: nazwa, masa, cena za kilogram, należność, kod kreskowy, daty produkcji, sprzedaży oraz przydatności do spożycia, informacje dotyczące identyfikacji pochodzenia produktu, napisy reklamowe, składniki, logo firmy, a także rysunki, ramki, znaki inspekcji weterynaryjnej itp. (3 linijki tekstu dla jednego pola tekstowego). W standardzie dostępnych jest 16 formatów etykiet oraz 99 dowolnych formatów. Drukarka wyróżnia się **dużą szybkością drukowania etykiet wynoszącą 80 mm/sek.**

Zakres ważenia: **6/15kg** (na zamówienie - 3/6kg, 15/30kg);

Dostępne wersje:

SM-100B – płaska, wyświetlacz umieszczony w obudowie wagi.

SM-100P – z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku.

SM-100EV – z klawiaturą umieszczoną na wysięgniku.

Opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa, dodatkowa pamięć na kody PLU 4 MB lub 8 MB

SM-100B
2590,00 PLN
SM-100P
2790,00 PLN
SM-100EV
2990,00 PLN

SM-100 Plus



Wagi SM-100 z oznaczeniem Plus posiadają wszystkie funkcjonalności modelu SM-100, a ponadto wyposażone są w **wyświetlacz graficzny**.

Zakres ważenia: **6/15kg** (na zamówienie - 3/6kg, 15/30kg);

Dostępne wersje:

SM-100B Plus – płaska, wyświetlacz umieszczony w obudowie wagi

SM-100P Plus – z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku

SM-100EV Plus – z klawiaturą umieszczoną na wysięgniku

SM-100BS – 72 Plus – z klawiaturą samoobsługową, 72 klawisze bezpośredniego dostępu

SM-100H Plus – wisząca.

Opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa, dodatkowa pamięć na kody PLU 4 MB lub 8 MB

SM-100B Plus
3190,00 PLN
SM-100P Plus
3390,00 PLN
SM-100EV
Plus
3490,00 PLN
SM-100BS-72
Plus
3690,00 PLN
SM-100H Plus
4180,00 PLN

SM-100 CS



Wagi SM-100 z oznaczeniem CS posiadają wszystkie funkcjonalności modelu SM-100 a ponadto wyposażone są w **kasetowy mechanizm drukujący**, wyświetlacz segmentowy LED lub wyświetlacz graficzny (wersja Plus). Wyróżnia je **prosta i szybka zmiana etykiet** oraz niskie koszty eksploatacji.

Zakres ważenia: **6/15kg** (na zamówienie - 3/6kg, 15/30kg);

Dostępne wersje:

SM-100B CS – płaska, wyświetlacz umieszczony w obudowie wagi

SM-100P CS – z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku

SM-100B CS Plus – płaska, wyświetlacz umieszczony w obudowie wagi, graficzny wyświetlacz

SM-100P CS Plus – z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku, graficzny wyświetlacz.

Opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa, dodatkowa pamięć na kody PLU 4 MB lub 8 MB

SM-100B CS
2740,00 PLN
SM-100P CS
2940,00 PLN
SM-100B CS
Plus
3190,00 PLN
SM-100P CS
Plus
3390,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
SM-120 LL	 Wagi SM-120 LL wyposażone w mechanizm drukujący LINER LESS, gwarantujący prostą i szybką zmianę etykiet oraz znaczne obniżenie kosztów materiałów eksploatacyjnych, dzięki zastosowaniu wydruku na etykietach ciągłych, bez podkładu. Zastosowanie automatycznego mechanizmu ucinającego, a także funkcja autowymiarowania, dostosowująca rozmiar etykiety do rzeczywistej ilości drukowanych danych, ogranicza liczbę zmarnowanych etykiet nawet do 30 %. Komunikację ułatwiają interfejsy RS232 oraz Ethernet, opcjonalnie Wireless RF IEEE 802.11b. Wyświetlacz LCD podświetlany dla klienta i operatora. Pamięć 2MB, z możliwością rozszerzenia do 32GB max... Zakres ważenia: 6/15 kg (na zamówienie – 3/6kg, 15/30kg) Dostępne wersje: SM-120LL B - płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi SM-120LL EV - z klawiaturą umieszczoną na wysięgniku	SM-120LL B 4090,00 PLN SM-120LL EV 4290,00 PLN
SM-500M	 Wagi SM-500M wyposażone są w kasetowy mechanizm drukujący z głowicą termiczną o dużej trwałości. Komunikację ułatwiają interfejsy RS232 oraz Ethernet, a opcjonalnie Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa. Możliwy jest wydruk etykiet o maksymalnych rozmiarach 80mm (szer.) do 220mm (dł). Dodatkowo wagi posiadają możliwość pracy w trybie pre-pack (ważenie automatyczne) oraz wydruku etykiety zbiorczej. Na etykietach można drukować wszelkie dane dotyczące towaru takie jak m.in.: nazwa, masa, cena za kilogram, należność, kod kreskowy, daty produkcji, sprzedaży oraz przydatności do spożycia, informacje dotyczące identyfikacji pochodzenia produktu, napisy reklamowe, składniki, logo firmy, a także rysunki, ramki, znaki inspekcji weterynaryjnej itp. (3 linijki tekstu dla jednego pola tekstowego). W standardzie dostępnych jest 16 formatów etykiet oraz 99 dowolnych formatów. Zakres ważenia: 6/15kg (na zamówienie - 3/6kg, 15/30kg); Dostępne wersje: SM-500M EB – płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi SM-500M EP – z wysięgnikiem, wyświetlacze umieszczone na wysięgniku SM-500M BS – z klawiaturą samoobsługową, 96 klawiszy bezpośredniego dostępu. SM-500M H – wisząca Opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa, dodatkowa pamięć 10MB	SM-500M EB 1290,00 EUR SM-500M EP 1390,00 EUR SM-500M BS-96 1500,00 EU
SM-5100	 Wagi SM-5100 przeznaczone są dla klientów poszukujących innowacyjnych a zarazem sprawdzonych rozwiązań. Są kontynuacją popularnych serii wag etykietujących, SM-100, lecz w bardziej nowoczesnym designie. Mają możliwość podłączenia do systemu komputerowego za pomocą interfejsów Ethernet (standard), RS232(standard) a opcjonalnie Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa. Posiadają pamięć 2MB do 7000 PLU, możliwość drukowania etykiet o szerokości do 60mm. Posiadają podświetlane wyświetlacze LCD, umożliwiające wyświetlanie napisów reklamowych, trwałe i niezawodny mechanizm kasetowy. Na szczególną uwagę zasługuje obudowa wagi wykonana z tworzywa ułatwiającego usunięcie naklejonych etykiet. Zakres ważenia: 6/15kg (na zamówienie - 3/6kg, 15/30kg); Dostępne wersje: SM-5100B – płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi SM-5100P – z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku SM-5100EV – z klawiaturą umieszczoną na wysięgniku. SM-5100EV BS – z klawiaturą samoobsługową, 72 lub 120 klawiszy bezpośredniego dostępu. Opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa.	SM-5100B 3890,00 PLN SM-5100P 3900,00 PLN SM-5100EV 4090,00 PLN SM-5100EV BS tel.

Model

Opis

Wagi elektroniczne Digi - multimedialne wagi etykietujące

SM-5500



Wagi SM-5500 opierają się na **technologii PC**. Nowoczesne rozwiązanie realizujące w jednym miejscu wiele ważnych funkcji istotnych w procesie obsługi klienta (ważenie, etykietowanie, drukowanie, reklama i promocja produktów). Wyposażone w ruchomy **wyświetlacz operatora z ekranem dotykowym**, wodoodporną klawiaturę, wyświetlacz klienta w kilku wersjach kolorystycznych. Współpracują z elektronicznymi cenówkami **e-Label Jr** i **InfoCard**.

Procesor iMX31; Pamięć - standard - 256RAM/512DDRAM (opcja); **Dysk twardy 4GB**

Wymiary etykiety: **80mmx240mm**. Interfejsy: **Ethernet, RS232x2, PS2, USB v2.0**.

Zakres ważenia: **6/15kg**

Dostępne wersje:

SM-5500B – waga bez wysięgnika

SM-5500P – waga z wysięgnikiem

SM-5500EV – waga z klawiaturą na wysięgniku

SM-5500EVP – waga z klawiaturą na wysięgniku i dodatkową drukarką

SM-5500EV EL – waga z klawiaturą na wysięgniku z transparentnym wyświetlaczem ELEXy oraz dodatkową drukarką

Opcja: skaner kodów kreskowych, drukarka termiczna, interfejs radiowy WiFi.

SM-5500B
2140,00 EUR
SM-5500P
2270,00 EUR
SM-5500EV
2330,00 EUR
SM-5500EVP
2600,00 EUR
SM-5500EV
EL
tel.

SM-5500P
Plus


Waga etykietująca SM-5500P Plus zachowuje wszelkie funkcjonalności wag serii SM-5500, a ponadto wyposażona jest w **duży wyświetlacz Klienta**. Jest to zintegrowany z obudową monitor **12.1" TFT SVGA LCD**. Waga jest wyposażona w **wodoodporną klawiaturę**. Łatwy demontaż umożliwia szybkie i dokładne czyszczenie, co pozwala na podwyższenie standardów higieny stanowiska ważącego. Współpracują z elektronicznymi cenówkami **e-Label Jr** i **InfoCard**.

Procesor iMX31; Pamięć - standard - 256RAM/512DDRAM (opcja); **Dysk twardy 4GB**

Wymiary etykiety: **80mmx240mm**. Interfejsy: **Ethernet, RS232x2, PS2, USB v2.0**.

Zakres ważenia: **6/15kg**

Dostępne wersje:

SM-5500P Plus – waga z ekranem dotykowym na wysięgniku i dużym wyświetlaczem Klienta

Opcja: skaner kodów kreskowych, drukarka termiczna, interfejs radiowy WiFi.

SM-5500P
Plus
tel.

SM-5000BS



Wagi SM-5000BS opierają się na **technologii PC**. Oprócz standardowych operacji ważenia i etykietowania towarów umożliwiają również na wykorzystanie szeregu instrumentów promocji, pozwalających na lepszą i sprawniejszą obsługę konsumentów. Wyposażone są w **dotykowy wyświetlacz 12,1"**. Współpracują z elektronicznymi cenówkami **e-Label Jr** i **InfoCard**. Pamięć - standard - **2GB**, z możliwością rozszerzenia do 4MB. Wymiary etykiety - **80mmx240mm**.

Interfejsy - **Ethernet, RS232x2, PS2, USB v2.0**. Zakres ważenia: **6/15kg**

Dostępne wersje:

SM-5000BS – waga samoobsługowa.

Opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa.

SM-5000BS
3000,00 EUR

Model

Opis

Cena
Detal

Stanowisko POS z wagą Digi

RM-5800


Stanowisko kasowe POS z wagą RM-5800. Połączenie wagi, komputera i monitora z **ekranem dotykowym LCD TFT 8,4"**. Wyposażone w wyświetlacz Klienta 20x2 VFD. Procesor Intel Atom (1,6GHz, L2512kB), Pamięć - 1xDDR – 533 (max 2GB). Zintegrowane: karta graficzna, karta dźwiękowa.

Pracuje w oparciu o systemy: Windows lub Linux. Współpracuje z większością programów sprzedażowych. Opcjonalnie dostępna jest **drukarka termiczna (model RM-5800II)** do wydruku na przykład faktur, bonów promocyjnych itp.

Posiada wodoodporną i łatwą w demontażu klawiaturę.

Interfejsy: 4xUSB (1.1 i 2.0), 2xPS2, 1xVGA, 3xCOM, 1xLAN, 1xRJ-11.

Zakres ważenia: **6/15kg**

Dostępne wersje:

RM5800

RM5800II – wersja z drukarką termiczną z mechanizmem tnącym

Opcja: Model RM-5800II – **waga z drukarką termiczną z mechanizmem tnącym**

(Szerokość wydruku: 72mm, Szerokość papieru: 80mm, Szybkość wydruku: max. 220mm/s, Rozdzielczość: 8 dot/mm).

RM-5800
2640,00 EUR
RM-5800II
2890,00 EUR

Wagi elektroniczne Digi – na boksy kasowe

DS-984


Wagi DS-984 przystosowane są do pracy na stanowiskach kasowych. Zintegrowane ze skanerem **mogą pełnić podwójną rolę – wagi oraz skanera.**

Cechy charakterystyczne: dwudziałkowość, **interfejs RS-232C** do współpracy z kasami fiskalnymi lub komputerem, **krótki czas stabilizacji:** 0.5 do 0.7 sekundy, układ pomiarowy na dwóch przetwornikach, co wpływa na szybszą stabilizację i dokładność ważenia. Szalka wagi wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Zakres ważenia: **6/15kg**

Modułowa budowa wagi umożliwia elastyczne dopasowanie do stanowiska kasowego oraz w zależności od wersji instalację większości skanerów.

Ze względu na zastosowane wyświetlacze : **jednostronny, kolorowy 4.3"TFT (2 warianty), dwustronny segmentowy LCD z podświetleniem (6 cyfrowy), dwustronny segmentowy LCD z podświetleniem (21 cyfrowy)** i zastosowane skanery do wyboru dostępne są wersje:

DS-984 z jednostronnym wyświetlaczem kolorowym 4.3"TFT-wariant 1

DS-984 z jednostronnym wyświetlaczem kolorowym 4.3"TFT-wariant 2

DS-984 z dwustronnym, segmentowym wyświetlaczem LCD (6 cyfrowy)

DS-984 z dwustronnym, segmentowym wyświetlaczem LCD (21 cyfrowy)

Opcja: koszt montażowy ze stali nierdzewnej (do modeli DS980FS I ES)


Model

Opis

 Cena
Detal

Wagi elektroniczne FAWAG – na boksy kasowe

TM-15/1 POS



TM-15/1 POS elektroniczne, wagi pomostowe do pracy w boksach kasowych. Zintegrowane ze skanerem mogą pełnić podwójną rolę-wagi oraz skanera. Cechy charakterystyczne: dwuzakresowość, interfejs RS-232C do współpracy z kasami fiskalnymi lub komputerem (ethernet -opcjonalnie). Zasilanie sieciowe, bateryjne lub akumulatorowe..

W skład zestawu TM-15/1 POS wchodzi: nierdzewna szalka wagi, kolumna z nierdzewnej stali z miernikiem ZOT 6.0 wyposażonym w czytelny wyświetlacz LCD z regulowaną wysokością oraz kosz do osadzenia szalki w otworze blatu kasowego. Zakres ważenia: **6/15kg**

Dostępna wersje :

TM-15/1 POS L – wersja standardowa, (z koszem-349x349x60 mm)

TM-15/1 POS H – wersja do integracji ze skanerami kodów kreskowych Metrologic/Honeywell – Horizon, Datalogic – Magellan 2300 HS itp. (z koszem 349x349x118 mm)

Prosta konstrukcja umożliwia łatwą konserwację i czyszczenie.

 TM-15/1POS
L

1449,00 PLN

 TM-15/1 POS
H

1699,00 PLN

Wagi FAWAG do integracji z kasami POSNET

 DS-1
(wersja
kolorowa)


Waga przeznaczona do integracji z kasami: REVO, NEO XL, NEO XL Plus, ERGO.

Dostępne kolory:biały w standardzie.

Opcjonalnie kolory: grafitowy/ limonkowa zieleń / słoneczny żółty/ ognista czerwień/ błękit oceanu/ elegancki fiolet.

Wymiary wagi zintegrowanej: 288x67x208 mm (+5 mm wysokości - regulacja nóżek)

Wersja stand.

399,00 PLN

Wersja kolor

449,00 PLN

Model

Opis

Szuflady na pieniądze

Szuflada Posnet SKL



Mechanika: parametry konstrukcji szuflady i zastosowane materiały dobrano pod kątem pracy w punktach sprzedaży o bardzo dużym natężeniu ruchu. Popularnie stosowane w szufladach tożyska zastąpiono znacznie trwalszymi stalowymi prowadnicami kulkowymi. Dzięki temu wózek w szufladzie porusza się precyzyjnie i cicho.

Sterowanie: szuflada może pracować w dwóch konfiguracjach: otwieranie poleceniem z kasy, otwieranie za pomocą klucza (również możliwość otwierania awaryjnego). Dzięki sterowaniu impulsem z zakresu 5 – 12 V, 0,7 A o minimalnym czasie trwania 300ms, szuflada współpracuje z większością dostępnych na rynku urządzeń.⁷

Wersja MCD (dedykowana do TH230+) - sterowanie impulsem 24V, 0,7 A o minimalnym czasie trwania 300ms

Ergonomia: zastosowane dwupoziomowe przegrody na banknoty pozwoliły zmniejszyć rozmiary szuflady bez jednoczesnego ograniczania jej funkcjonalności (łącznie 8 przegródek na banknoty i 9 na bilon). Szczelina wrzutowa ułatwia przechowywanie kuponów lub kuponów rabatowych. Szuflada dostosowana jest do waluty PLN i EURO. Wraz z dodatkowymi akcesoriami (opcjonalne metalowe uchwyty) szufladę można również swobodnie zamontować pod blatem stołu lub biurka.

Kolorystyka: jasna lub ciemna. **Wymiary:** (szer x wys x gł) – 415x130x417mm.

340,00 PLN
Wersja MCD
(do TH230+)
360,00 PLN

Komplet mocowań do szuflady POSNET SKL

Komplet mocowań do szuflady POSNET SKL.

70,00 PLN

Szuflada MK350



Mechanika: parametry konstrukcji szuflady i zastosowane materiały dobrano pod kątem pracy w punktach sprzedaży o bardzo dużym natężeniu ruchu. Popularnie stosowane w szufladach tożyska zastąpiono znacznie trwalszymi stalowymi prowadnicami kulkowymi. Dzięki temu wózek w szufladzie porusza się precyzyjnie i cicho.

Sterowanie: szuflada może pracować w dwóch konfiguracjach: otwieranie poleceniem z kasy, otwieranie za pomocą klucza (również możliwość otwierania awaryjnego poprzez otwór w spodzie obudowy). Dzięki sterowaniu impulsem o napięciu 24V doskonale współpracuje z drukarkami fiskalnymi Posnet Thermal HD i Thermal XL oraz kasami fiskalnymi NEO XL, a interfejs przewodu RJ12 zapewnia łatwość podłączenia do urządzenia fiskalnego.

Ergonomia: 4 przegródki na banknoty oraz 8 przegródek na bilon w wyjmowanym pojemniku. Szczelina wrzutowa ułatwia przechowywanie kuponów lub kuponów rabatowych. Szuflada dostosowana jest do waluty PLN i EURO.

Kolorystyka: ciemna. **Wymiary:** (szer x wys x gł) – 350x90x405mm.

199,00 PLN

wkład do szuflady

kompletny wkład do szuflady MK350 (banknoty 4, bilon 8)

100,00 PLN

łapka do banknotów

łapka/docisk

4,00 PLN

sprężyna docisku

sprężyna , uzupełniająca docisk

2,00 PLN

zamek do szuflady

zamek do szuflady kasowej

30,00 PLN

łożysko do szuflady

łożysko do szuflady MK350.

7,00 PLN

⁷ Urządzenia Posnet Thermal (z wersją oprogramowania od 1.01 do 1.04), Bingo, ECR oraz Perfekt mogą pracować z szufladą tylko w opcji otwierania z klucza – bez sterowania automatycznego. W urządzeniach fiskalnych Posnet, w których istnieje możliwość programowej regulacji impulsu otwierającego szufladę, należy ustawić go na maksimum.

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym

Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru.

Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen z powodu zmiany kursu walut obcych pow. 2% oraz zmian cenników innych Producentów (dotyczy towarów, których Posnet jest jedynym dystrybutorem)

Model	Opis	Cena Detal
Szuflada na pieniądze SKV 6V (duża, średnia, mała) 	Rozmiary: [szer. x głęb x wys [mm]] : ŚREDNIA (310x370x90), banknoty 4, bilon 8; DUŻA 410x400x100), banknoty 5, bilon 9; napięcie 6V lub 24V.	260,00 PLN
wózek do szuflady	Kompletny wózek do szuflady dużej (pojemnik na bilon, przegrody itp.).	130,00 PLN
wózek do szuflady	Kompletny wózek do szuflady dużej (pojemnik na bilon, przegrody itp.).	130,00 PLN
pojemnik na bilon	Pojemnik na bilon do szuflady dużej.	21,00 PLN
pojemnik na bilon	Pojemnik na bilon do szuflady średniej.	21,00 PLN
łapka do banknotów	Łapki dociskające banknoty.	4,50 PLN
sprężynka do łapki	Sprężynka do łapki dociskającej banknoty.	2,50 PLN
łożysko do SKV 6V(duża, midi)	Łożysko do szuflady dużej i midi.	8,00 PLN
Szuflada Flip-Top 	Rozmiar: 460 (szer)x170(głęb)x100 (wys) [mm].	675,00 PLN
wkład do szuflady FlipTop	Solidny zamykany na klucz wkład do szuflady flip-top z uchwytami ułatwiającymi przenoszenie.	280,00 PLN
zamki wymienne do szuflady Flip-Top	Wymienne zamki standardowe wraz z kompletem kluczyków, można podmienić w kasetce lub wkładzie.	26,00 EUR

Model
Opis
**Cena
Detal**

Wyświetlacz POS

**Wyświetlacz
POS**


Wyświetlacz POS stanowi uniwersalne urządzenie peryferyjne, które można zestawić z dowolnymi urządzeniami i systemami sprzedażowymi (POSy, terminale, wagi itp).

Najważniejsze cechy: wyświetlacz alfanumeryczny **LCD 4 x 20 znaków**; emulacja trybu wyświetlania 2 x 20 znaków; komunikacja poprzez interfejs szeregowy **COM (RS232)**; obsługa dwóch standardów komunikacyjnych: protokołów VT-100 oraz VT-52/QNXT; **obsługa polskich liter**, strony kodowe: Windows 1250, Latin 2 (852), Mazovia, Latin 2 ISO (8859-2); konfigurowalne parametry transmisji portu szeregowego; wyświetlacz może być zasilany bezpośrednio z interfejsu COM (po kablu sygnałowym) lub niezależnie z zasilacza zewnętrznego (w komplecie z wyświetlaczem klient otrzymuje zasilacz); **wersja standardowa wyświetlacza ma 20 cm wysokości** (w opcji istnieje możliwość przedłużenia/zamówienia wyświetlacza o wysokości **30, 40 lub 50 cm**); w standardzie dajemy kabel do wyświetlacza o długości 2,7 metra, dodatkowo kabel jest wypinany z wyświetlacza; nowoczesny design

 Wersja
standard
299,00 PLN

Klawiatury, kontrolery

BB10S


Specjalistyczna klawiatura dedykowana do obsługi wyświetlaczy kuchennych (ang. Kitchen Display Systems). Rozwiązania tego typu coraz powszechniej zastępują tradycyjne drukarki paragonowe wykorzystywane do wydruku zamówień kuchennych. Klawiatura BB10S wykorzystywana jest do zarządzania treścią wyświetlaczy kuchennych (przyjmowanie, kolejkowanie i kasowanie zamówień). **Zalety:** Wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na trudne warunki środowiskowe i zdolność działania na przewodach o długości do 100 metrów sprawiają, że klawiatury BB10S często znajdują również zastosowanie w warunkach przemysłowych.

Podstawowe parametry techniczne

Dostępna kolorystyka: jasno-szara (lakier proszkowy), inox (opcja)

Interfejs komunikacyjny: transmisja szeregową w standardzie RS232

Parametry transmisji: Prędkość portu: 1200 bodów, Bity danych: 8, Parzystość: brak, Bity stopu: 1 lub 2

Złącza: moduł klawiatury - gniazdo RJ45, kabel sygnałowo-zasilający - wtyk DB9 + wtyk USB typu A + wtyk RJ45

Zasilanie: 5V (maksymalnie 0,5A) pobierane z portu USB komputera

Długość kabla sygnałowo-zasilającego: 3m

Wymiary maksymalne (SxWxG): 164,5mm x 35mm 77mm

Waga: 350g (bez przewodu)

Gwarancja: 12 miesięcy

381,00 PLN

Model	Opis		Cena Detal
Akcesoria			
Akcesoria do urządzeń fiskalnych			
Posnet Ergo	pokrowiec skórzany	Skórzane etui w czarnym lub czerwonym kolorze. Skutecznie chroni przed przypadkowym uszkodzeniem i zabrudzeniami. Pokrowiec dla wymagających i ceniących elegancję klientów	129,00 PLN
Posnet Ergo	moduł I rozszerzający	Moduł rozszerzający o 2xRS232 dokupowany po zakupie kasy, do samodzielnej instalacji przez PR/Dealer	150,00 PLN
Posnet Ergo	moduł II rozszerzający	Moduł rozszerzający o 2xRS232, WIFI/BT dokupowany po zakupie kasy, do samodzielnej instalacji przez PR/Dealer	350,00 PLN
Posnet Revo	zestaw prezentacyjny Revo	Zestaw pięciu atrap kas Revo, w kolorach: limonkowa zieleń, słoneczny żółty, błękit oceanu, elegancki fiolet, ognista czerwień. Przeznaczenie do celów reklamowo-prezentacyjnych.	-
Posnet Bingo XL, Revo	modem GPRS	Modem GPRS do bezprzewodowej komunikacji z kasą, umożliwia również odczyt kopii elektronicznej.	399,00 PLN
Posnet Bingo/Bingo HS/Bingo HS EJ/Mobile	ładowarka samochodowa	Zasila kasę z gniazda zapalniczki samochodowej. Dostosowany do napięcia 12V.	55,00 PLN
		Zasila kasę z gniazda zapalniczki samochodowej. Dostosowany do napięcia 24V.	74,00 PLN
Posnet Mobile HS EJ/Temo HS EJ	ładowarka samochodowa	Zasila urządzenie z gniazda zapalniczki samochodowej. Dostosowany do napięcia 12V lub 24V. Wejście miniUSB.	55,00 PLN
Posnet Bingo	osłona klawiatury	Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu.	25,00 PLN
Posnet Bingo/Bingo HS	pokrowiec	Pokrowiec/torba na kasę. Chroni kasę w trakcie pracy i przy przenoszeniu.	63,00 PLN
Posnet Bingo/Bingo HS	przejściówka skaner lub waga;	Przewód ok. 10cm do podłączenia skanera kodów kreskowych Metrologic z interfejsem RS232 z kasą fiskalną.	13,00 PLN
Posnet Bingo HS	osłona klawiatury	Przezroczysta, elastyczna, wytrzymała osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu.	25,00 PLN
Posnet Revo	osłona klawiatury	Przezroczysta, elastyczna, wytrzymała osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu.	25,00 PLN
Posnet Mobile/Temo	pokrowiec	Pokrowiec na kasę/drukarkę. Skutecznie chroni urządzenie przed przypadkowym uszkodzeniem i zabrudzeniami. Bardzo przydatny i zalecany podczas pracy mobilnej oraz w trudnych warunkach.	53,00 PLN
Posnet Mobile	osłona klawiatury	Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu.	18,00 PLN
Posnet Mobile HS	pokrowiec	Pokrowiec na kasę. Skutecznie chroni urządzenie przed przypadkowym uszkodzeniem i zabrudzeniami. Bardzo przydatny i zalecany podczas pracy mobilnej oraz w trudnych warunkach.	45,00 PLN
Posnet Mobile HS	pokrowiec skórzany	Skórzane etui w białym lub czarnym kolorze. Skutecznie chroni przed przypadkowym uszkodzeniem i zabrudzeniami. Pokrowiec dla wymagających i ceniących elegancję klientów	120,00 PLN

Model		Opis	Cena Detal
Posnet Temo HS EJ	pokrowiec	Pokrowiec na drukarkę. Skutecznie chroni urządzenie przed przypadkowym uszkodzeniem i zabrudzeniami. Bardzo przydatny i zalecany podczas pracy mobilnej oraz w trudnych warunkach.	45,00 PLN
Posnet Temo HS EJ	moduł bluetooth	Moduł komunikacji bezprzewodowej do drukarki działający w technologii Bluetooth.	199,00 PLN
Posnet Trio	Moduł rozszerzenia I	Moduł podłączany do gniazda multiport poszerza interfejsy komunikacyjne drukarki Trio. Po zainstalowaniu modułu I drukarka będzie posiadała porty komunikacyjne (łącznie): USB (slave), RS232, port szuflady 6V/12V/18V/24V. W komplecie z modułem I znajduje się zasilacz USB.	100,00 PLN
Posnet Trio	Moduł rozszerzenia II	Moduł podłączany do gniazda multiport poszerza interfejsy komunikacyjne drukarki Trie. Po zainstalowaniu modułu I drukarka będzie posiadała porty komunikacyjne (łącznie): USB (slave), Bluetooth, port szuflady 6V/12V/18V/24V. W komplecie z modułem I znajduje się zasilacz USB.	200,00 PLN
Posnet Temo/Posnet Thermal 5V	zewnętrzny moduł Bluetooth	Moduł komunikacji bezprzewodowej do drukarki działający w technologii Bluetooth zasilany bezpośrednio ze złącza drukarki.	299,00 PLN
Posnet Temo HS Bileterka	uchwyt	Uchwyt dla drukarki fiskalnej Temo HS Bileterka marki Brodit24, kompatybilny z pozostałymi rozszerzeniami firmy Brodit24.	129,00 PLN
Posnet Thermal 5V	pokrywa przeciw zalaniowa	Przezroczysta osłona przeciwzalaniowa wykonana z plastiku polecana szczególnie do urządzeń pracujących w punktach gastronomicznych.	69,00 PLN
Posnet Thermal FV EJ/HS EJ/NEO EJ	karta SD	Wymienna karta SD – nośnik elektronicznej kopii paragonów.	35,00 PLN
Posnet Thermal FV EJ/HS EJ/NEO EJ	konwerter	Konwerter LAN – RS232 do urządzeń z kopią elektroniczną.	230,00 PLN
Akcesoria do drukarek fiskalnych	kabel USB	Kabel USB do drukarek fiskalnych (AB, szary, 2 mb).	15,00 PLN
Posnet Neo	osłona klawiatury	Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu.	25,00 PLN
Posnet Neo	prześciółka skaner lub waga;	Umożliwia podłączenie skanera z interfejsem lub wagi do kasy Posnet Neo (RS232).	20,00 PLN
Posnet Neo/Combo	multiplexer	Urządzenie umożliwiające jednoczesne podłączenie do jednego z portów COM kasy skanera z interfejsem klawiaturowym (PS2) oraz dwóch różnych urządzeń z interfejsem RS232 (COM-A: waga lub skaner, COM-B: skaner).	120,00 PLN
Kasy Posnet	klucz serwisowy		-
Drukarki Posnet	klucz serwisowy		-
	plombownica		-

Akcesoria Honeywell/Metrologic

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru.
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen z powodu zmiany kursu walut obcych pow. 2% oraz zmian cenników innych Producentów (dotyczy towarów, których Posnet jest jedynie dystrybutorem)

Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa
tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
www.posnet.com; handel@posnet.com; **bezpłatna infolinia: 0 800 120 322**

Model	Opis	Cena Detal
Honeywell/Metrologic	akumulator Akumulator do skanera 1202,1902, 1911i, 3820g/i,4820g/i	184,00 PLN
Honeywell/Metrologic	zasilacz Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A). Zasilacz do skanerów: 1200g, 1250g, 1300g, 1690, 1900g,1910i, 1911i, 1280i, 7580g(nowa rew.), 3480, 3580, 3780, 5145, 7120, 7180, 4225, 4980, 7620, 7625, 9520, 9540, 9590	101,00 PLN
Honeywell/Metrologic	zasilacz Zasilacz do skanera 7820/7580 (stara rewizja)(12V, 1.25A)	114,00 PLN
Honeywell/Metrologic	zasilacz Zasilacz do skanera 1202g, 1911i (5.2V, 1.0A)	114,00 PLN
Honeywell/Metrologic	zasilacz Zasilacz do skanera 3800,4600,4800	110,00 PLN
Honeywell/Metrologic	zasilacz Zasilacz do skanera Stratos 22xx, 23xx	259,00 PLN
Honeywell/Metrologic	zasilacz Zasilacz do skanera Stratos 24xx	259,00 PLN
Honeywell/Metrologic	prześciółka Prześciółka RS: Kasa-Skaner Metrologic/Honeywell	20,00 PLN
Honeywell/Metrologic	kabel Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g, 1910i, 1911i, 1280i, 7580g(nowa rew.)(3m)	66,00 PLN
Honeywell/Metrologic	kabel Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m)	123,00 PLN
Honeywell/Metrologic	kabel Kabel KBW, RS232, USB do skanera 1690, 3780, 9520, 9540, 9590	66,00 PLN
Honeywell/Metrologic	kabel Kabel KBW, RS232, USB do skanera 3480, 3580, 7120, 7180, 7625	66,00 PLN
Honeywell/Metrologic	kabel Kabel KBW, RS232 TTL, USB do skanera 3800g/i, 3820g/i, 4600g/r, 4800i/p, 4820	70,00 PLN
Honeywell/Metrologic	kabel Kabel KBW, RS232, USB do skanera Vuquest 3310g	66,00 PLN
Honeywell/Metrologic	kabel Kabel KBW, RS232, USB do skanera 7820/7580(stara rewizja)	66,00 PLN
Honeywell/Metrologic	kabel Kabel EAS do skanera Horizon 7625 /Stratos	44,00 PLN
Honeywell/Metrologic	kabel Kabel AUX skaner Horizon 7625 - skaner peryferyjny ex Metrologic	66,00 PLN
Honeywell/Metrologic	Kabel Kabel AUX skaner 7625, 7820, 24xx - skaner peryferyjny, nowe skanery Honeywell	66,00 PLN
Honeywell/Metrologic	podstawka Podstawka do skanera 1200g, 1400g plastikowa (19cm)	83,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
Honeywell/ Metrologic	podstawa Podstawa do skanera 1200g, 1400g (23cm-elast.nóżka)	101,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawa Podstawa do skanera 1300g, 3800g (25cm-elast.nóżka)	83,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawa Podstawa do skanera 1300g (23cm-sztywna)	83,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawa Podstawa do skanera 1900g (22cm-elast.nóżka)	123,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawa Podstawa do skanera 1910i, 1280i (33cm-elast.nóżka)	119,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawa Podstawa do skanera 3800r, 3800i, 4600g, 4600r, 4800i	83,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawa Podstawa do skanera 3580, (7,5 cm)	83,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawa Podstawa do skanera 3580, (15 cm)	101,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawa Podstawa do skanera Vuquest 3310g; 4980	268,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawa Podstawa do skanera 5145	61,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawa Podstawa do skanera 9590, czarna, (15cm-elast.nóżka)	75,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	podstawa Podstawa do skanera 9520/9540	70,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	ramka montażowa Ramka montażowa do skanera 7620/7625	162,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	szybka ochronna Szybka ochronna do skanera 7820	97,00 PLN

Model		Opis	Cena Detal
Akcesoria, materiały eksploatacyjne do drukarek Intermec			
Etykiety termiczne	32mm x 20mm	Etykiet termiczna, papier termiczny Eco, klej akrylowy, 1000 szt na rolce, gilza 40mm.	3,80 PLN
	35mm x 25mm		5,10 PLN
	50mm x 30mm		8,20 PLN
	55mm x 63,5mm		18,10 PLN
Etykiety termo transferowe	50mm x 30mm	Etykieta termotansferowa, papier półbłyszczący, klej akrylowy, 1000 szt. na rolce, gilza 40mm.	6,70 PLN
	70mm x 33mm		10,20 PLN
	80mm x 80mm		26,10 PLN
Etykiety do aplikacji Schenker	100mm x 149mm	Etykieta termotansferowa, papier półbłyszczący, klej akrylowy, 500 szt. na rolce, gilza 40mm.	19,20 PLN
	102mm x 152mm (Zebra)	Etykieta termotransferowa, Z-Select 2000T, papier matowy, powlekany, 475 etykiet na rolce, gilza 25mm.	47,90 PLN
		Etykieta termotransferowa, Z-Perform 1000T, papier matowy niepowlekany , 475 etykiet na rolce, gilza 25mm.	38,90 PLN

Dodatkowa gwarancja do drukarek Zebra

Dodatkowa gwarancja Zebra		Dodatkowa gwarancja do drukarek Zebra występuje w dwóch opcjach: - Gwarancja „PLUS”: pokrywa naprawy awarii wynikających z błędami w funkcjonalności, zużycia oraz przypadkowego uszkodzenia, które wpływa na prawidłową pracę drukarki. Gwarancja „PLUS” nie odejmuje uszkodzeń głowicy. - Gwarancja „Comprehensive”: zapewnia to samo co gwarancja „PLUS”. Dodatkowo gwarancja obejmuje naprawy uszkodzonej głowicy.
		Sprzedaż dodatkowej gwarancji realizowana jest po sprzedaży drukarki, na podstawie numeru seryjnego i daty wystawienia faktury.

Gwarancja „PLUS” - 36 miesięcy

Drukarki serii G, LP/TLP, HC100	265,00 PLN
Drukarki serii ZM400, ZM600	745,00 PLN
Drukarki serii 105SL, Xi4	1290,00 PLN

Gwarancja „Comprehensive” - 36 miesięcy

Drukarki serii G, LP/TLP, HC100	495,00 PLN
Drukarki serii ZM400, ZM600	1250,00 PLN
Drukarki serii 105SL, Xi4	1930,00 PLN
Drukarki serii ZXP	1760,00 PLN

Model

Opis

Cena
Detal

Akcesoria, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie Digi

Waga Digi DS-673 DR	szalka ze stali nierdzewnej	Ochronna szalka ze stali nierdzewnej.	30,00 PLN
Waga Digi DS-676 DR	szalka ze stali nierdzewnej	Dodatkowa, większa szalka ze stali nierdzewnej 310(S)x224(G)mm.	40,00 PLN
Waga Digi DS-700/DS-700E	szalka ze stali nierdzewnej	Ochronna szalka ze stali nierdzewnej.	42,00 PLN
Waga Digi DS-788	akumulator	Akumulator zapewniający ciągłość pracy na stanowisku kasowym.	42,00 PLN
Waga Digi DS-673 DR/DS-700E/ DS-782	akumulator	Akumulator zapewniający ciągłość pracy na stanowisku kasowym.	44,00 PLN
Waga Digi DS-560	akumulator	Akumulator zapewniający ciągłość pracy.	44,00 PLN
Waga Digi DS-980FS/ES	kosz montażowy ze stali nierdzewnej	Kosz montażowy umożliwiający w łatwy sposób zamontowanie wagi w boksie kasowym. Kosz wykonany jest ze stali nierdzewnej.	180,00 PLN
Wagi etykietujące	Etykieta ciągła LINERLESS	Etykieta ciągła Linerless bez podkładu 58mm x 66mb	13,20 PLN
Wagi etykietujące	etykieta termiczna	Etykieta termiczna 52x40mm/1000 sztuk na rolce.	9,44 PLN
Wagi etykietujące	etykieta termiczna	Etykieta termiczna 58x43mm/800 sztuk na rolce.	8,20PLN
Wagi etykietujące	etykieta termiczna	Etykieta termiczna 58x60mm/500 sztuk na rolce.	7,80 PLN

Akcesoria do urządzeń Elo
Monitory wolnostojące (typu desktop)

Elo 0700L	uchwyt montażowy do 1517L/1717L	Dedykowany uchwyt umożliwiający instalację monitora 0700L jako wyświetlacz klienta w monitorach Elo 1517L oraz 1717L. Rozstaw otworów zgodny ze standardem VESA 75mm	22,00 EUR
Elo 0700L	podstawa wolnostojąca	Dedykowana podstawa wolnostojąca do monitora Elo 0700L oraz 1215L. Rozstaw otworów zgodny ze standardem VESA 75mm	52,00 EUR

Model		Opis	Cena Detal
Elo 1002L/1502L	czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych do monitora Elo 1002L/1502L. Parametry: 3 ścieżki, interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dedykowanego oprogramowania.	70,00 EUR
Elo 1002L/1502L	skaner kodów kreskowych	Dedykowany skaner kodów kreskowych 1D do monitora Elo 1002L/1502L. Interfejs HID USB. Preferowana odległość do odczytu 110 mm. Odczyt kodów typu: UPC-A, UPC-E, EAN13, ENA8, CODE39, CODE93, CODABAR, CODE128, MSI/Plessey, CODE 32, CODE 11, TELEPEN, GS1 DataBar Ominidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5.	74,00 EUR
Elo 1002L/1502L	czytnik NFC	Dedykowany czytnik NFC (Near Field Communication) do monitora 1002L/1502L. Interfejsy: USB HID emulacja klawiatury, USB wirtualny port COM. Komunikacja z odległości 40mm. Możliwości operacji: Czytaj/Zapisz, Peer-to-Peer, Emulacja karty.	177,00 EUR
Elo 1002L/1502L	wyświetlacz znakowy	Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2x20 instalowany z tyłu monitora (tzw. „wyświetlacz klienta”).	126,00 EUR
Elo 1002L	podstawa	Podstawa do pracy wolnostojącej.	89,00 EUR
Elo 1509L	czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dedykowanego oprogramowania. Przewód dł. 1,5m, wtyk USB typu A	67,00 EUR
Elo 1515L	czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą systemu komend. Przewód dł. 1,5m, wtyk USB typu A	61,00 EUR
Elo 1517L/1717L	czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą systemu komend. Przewód dł. 1,5m, wtyk USB typu A	67,00 EUR
Elo 1517L/1717L	uchwyt montażowy	Dedykowany uchwyt umożliwiający instalację dodatkowego monitora w standardzie VESA 75mm jako wyświetlacz klienta w monitorach 1517L oraz 1717L.	20,00 EUR
Elo 1519L/1919L	czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dedykowanego oprogramowania. Przewód dł. 1,5m, wtyk USB typu A	72,00 EUR
Elo 1523L/1723L	czytnik RFID	Dedykowany czytnik RFID. Dostępna kolorystyka: biała oraz czarna.	138,00 EUR
Elo 1523L/1723L	czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dedykowanego oprogramowania. Przewód dł. 1,5m, wtyk USB typu A	67,00 EUR
Elo 1523L/1723L	kamera internetowa	Kamera internetowa 2.0Mega Pixeli dedykowana do monitorów Elo 1523L/1723L. Dostępna kolorystyka: biała oraz czarna.	67,00 EUR
Elo 2201L	czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dedykowanego oprogramowania. Przewód dł. 1,5m, wtyk USB typu A	67,00 EUR
Monitory do zabudowy (typu open-frame)			
Elo 1537	ramka montażowa (bezel)	Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym.	68,00 EUR
Elo 1537	mocowanie rack 19"	Ramka pozwalająca mocować monitory 1537 w systemach montażowych rack 19", np.: w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp.	67,00 EUR

Model		Opis	Cena Detal
Elo 1537	dodatkowe uchwyty	Zestaw dwóch uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 1537.	12,00 EUR
Elo 1541	ramka montażowa (bezel)	Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: aluminium wykończona w kolorze czarnym.	89,00 EUR
Elo 1541	mocowanie rack 19"	Ramka pozwalająca mocować monitory 1541 w systemach montażowych rack 19", np.: w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp.	74,00 EUR
Elo 1541	dodatkowe uchwyty	Zestaw dwóch uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 1541.	12,00 EUR
Elo 1739	ramka montażowa (bezel)	Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym.	77,00 EUR
Elo 1739	mocowanie rack 19"	Ramka pozwalająca mocować monitory 1739 w systemach montażowych rack 19", np.: w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp.	77,00 EUR
Elo 1739/1939	dodatkowe uchwyty	Zestaw dwóch uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitorów 1739 i 1939.	12,00 EUR
Elo 1930/1931	dodatkowe uchwyty	Zestaw uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitorów 1930 i 1931. Dotyczy wersji iTouch/Projected Capacitive.	117,00 EUR
Elo 1939/1937	ramka montażowa (bezel)	Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym.	91,00 EUR
Elo 1939/1937	mocowanie rack 19"	Ramka pozwalająca mocować monitory 1939 w systemach montażowych rack 19", np.: w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp.	91,00 EUR
Elo 1940	ramka montażowa (bezel)	Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym. <u>UWAGA: przeznaczona tylko do wersji IntelliTouch.</u>	146,00 EUR
Elo 1940	mocowanie rack 19"	Ramka pozwalająca mocować monitory 1940 w systemach montażowych rack 19", np.: w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp. <u>UWAGA: przeznaczona tylko do wersji IntelliTouch.</u>	104,00 EUR
Elo 1940	dodatkowe uchwyty	Zestaw uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 1940. Dotyczy wersji IntelliTouch Plus.	17,00 EUR
Elo 1940	dodatkowe uchwyty	Zestaw dwóch uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 1940. Dotyczy wersji Projected Capacitive.	146,00 EUR
Elo 2243/2244	ramka montażowa (bezel)	Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym. <u>UWAGA: przeznaczona tylko do wersji IntelliTouch/IntelliTouch Plus.</u>	146,00 EUR
Elo 2243/2244	mocowanie rack 19"	Ramka pozwalająca mocować monitory 2243/2244 w systemach montażowych rack 19", np.: w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp. <u>UWAGA: przeznaczona tylko do wersji IntelliTouch/IntelliTouch Plus.</u>	132,00 EUR
Elo 2440	ramka montażowa (bezel)	Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym.	175,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru.
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen z powodu zmiany kursu walut obcych pow. 2% oraz zmian cenników innych Producentów (dotyczy towarów, których Posnet jest jedynie dystrybutorem)

Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa
tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
www.posnet.com; handel@posnet.com; **bezpłatna infolinia: 0 800 120 322**

Model	Opis		Cena Detal
Elo 2440	dodatkowe uchwyty	Zestaw uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 2440L. Dotyczy wersji IntelliTouch.	28,00 EUR
Elo 2440	dodatkowe uchwyty	Zestaw uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 2440L. Dotyczy wersji iTouch/Projected Capacitive.	147,00 EUR
Elo 2740	ramka montażowa (bezel)	Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym.	248,00 EUR
Urządzenia mobilne z ekranem dotykowym			
Tablet Elo ETT10A1	dodatkowa bateria	Dodatkowa bateria dedykowana do urządzenia Elo ETT10A1.	140,00 EUR
Tablet Elo ETT10A1	stacja dokująca	Dedykowana stacja dokująca. Pozwala na jednoczesne ładowanie urządzenia oraz dodatkowej baterii. Dostępne porty: 3xUSB 2.0, 1xVGA, 1xLAN.	126,00 EUR
Tablet Elo ETT10A1	zasilacz	Zasilacz zewnętrzny do urządzenia Elo ETT10A1. Można go stosować zarówno z urządzeniem jak i ze stacją dokującą.	30,00 EUR
Tablet Elo ETT10A1	mazak	Wskaźnik w formie pisaka dedykowany do urządzenia Elo ETT10A1.	10,00 EUR
Terminale komputerowe z ekranami dotykowymi			
Elo 15D1	czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania.	64,00 EUR
Elo 15D1	wyświetlacz znakowy	Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2x20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”).	135,00 EUR
Elo seria E	czytnik kart magnetycznych	Czytnik kart magnetycznych do terminali z serii E (USB, 3 ścieżki)	64,00 EUR
Elo seria E	wyświetlacz znakowy	Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2x20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”)	110,00 EUR
Elo seria E	uchwyt ścienny	Uchwyt umożliwiający powieszenie terminala na ścianie	24,00 EUR
Elo seria E	Windows 7 PRO	System operacyjny MS Windows 7 Professional 32 bit OEM PL (zalecany do 15E1)	550,00 PLN
Elo seria X	czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania.	84,00 EUR
Elo seria X	czytnik NFC/RFID	Dedykowany czytnik NFC/RFID do terminali Elo serii X.	,00 EUR
Elo seria X	czytnik linii papilarnych	Dedykowany czytnik linii papilarnych do terminali Elo serii X.	92,00 EUR

Model	Opis		Cena Detal
Elo seria X	wyświetlacz znakowy	Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2x20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”).	128,00 EUR
Elo seria X	moduł z dodatkowymi portami	Moduł rozszerzający urządzenie o dodatkowe porty (2xRS232, 2xUSB, 1xLAN, 1xZłącze szuflady)	104,00 EUR
Elo seria X	uchwyt montażowy monitora	Uchwyt umożliwiający montaż dodatkowego monitora w standardzie VESA 75mm.	91,00 EUR

Systemy Interactive Digital Signage

Elo3202/4202 IDS	podstawa	Podstawa do pracy wolnostojącej.	137,00 EUR
Elo3202/42012I DS	czytnik NFC	Moduł NFC dedykowany do monitorów Elo 3201L/4201L	141,00 EUR
Elo3202/4202/seria X	kamera	Kamera internetowa 2.0Mega Pixeli dedykowana do monitorów Elo 3202/4202 IDS oraz seria X	153,00 EUR
Elo7001 IDS	czytnik NFC	Moduł NFC dedykowany do monitorów Elo 7001L	113,00 EUR

Pozostałe opcje i akcesoria Elo

Elo	pisak IntelliTouch	Wskaźnik w formie pisaka z miękkim zakończeniem. Za jego pomocą można bardzo precyzyjnie obsługiwać ekrany w technologii IntelliTouch (np. złożone interfejsy programów rezerwacyjnych w recepcjach hotelowych).	15,00 EUR
---------------------	--------------------	--	-----------

Dodatkowa gwarancja do urządzeń Elo

Elo	monitory 7"-22" 1 rok	Jeden rok dodatkowej gwarancji do monitorów Elo o przekątnych ekranów 7"-22". Maksymalny okres gwarancji: 5 lat.	56,00 EUR
Elo	monitory 23"-32" 1 rok	Jeden rok dodatkowej gwarancji do monitorów Elo o przekątnych ekranów 23"-32". Maksymalny okres gwarancji: 5 lat.	99,00 EUR
Elo	terminale 15Bx/19Cx/15D 1 rok	Jeden rok dodatkowej gwarancji do terminali Elo 15Bx, 17Bx, 19Cx, 22Cx, 15D1. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat.	99,00 EUR
Elo	monitory 7"-22" 2 lata	Dwa lata dodatkowej gwarancji do monitorów Elo o przekątnych ekranów 7"-22". Maksymalny okres gwarancji: 5 lat.	128,00 EUR
Elo	monitory 23"-32" 2 lata	Dwa lata dodatkowej gwarancji do monitorów Elo o przekątnych ekranów 23"-32". Maksymalny okres gwarancji: 5 lat.	128,00 EUR
Elo	terminale 15D1/15E/15Xx 2 lata	Dwa lata dodatkowej gwarancji do terminali Elo 15D1, 15E2, 15Xx, 17Xx. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat.	177,00 EUR

Części zamienne do urządzeń Elo⁸

8 Wykaz części zamiennych, których samodzielną wymianę dopuszcza Producent. Usterki powstałe na skutek niewłaściwej wymiany podzespołów nie są objęte gwarancją. Zdecydowanie zaleca się wymianę podzespołów przez Autoryzowanych Partnerów Serwisowych Posnet lub Serwis Centralny Posnet.

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym

Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru.

Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen z powodu zmiany kursu walut obcych pow. 2% oraz zmian cenników innych Producentów (dotyczy towarów, których Posnet jest jedynym dystrybutorem)

Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa
tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
www.posnet.com; handel@posnet.com; **bezpłatna infolinia: 0 800 120 322**

Model	Opis	Cena Detal
Elo open-frame zasilacz	Zasilacz zewnętrzny do monitorów open-frame: 1537L, 1541L, 1739L, 1930L, 1931L, 1937L, 1939L, 1940L, 2243L, 2244L, 2440L, 2740L.	28,00 EUR

Inne		
WTP 150/MP400 zasilacz do drukarki	Zasilacz sieciowy do WTP 150 i ADP/MP 300.	135,00 PLN
MP400 dzwonek kuchenny	Dzwonek kuchenny podłączany do portu szuflady w drukarce paragonowej MP400. Zasilanie 24V. Współpraca ze sterownikiem wydruków Vendor w systemie Windows.	120,00 PLN

Akcesoria do urządzeń Wincor Nixdorf

Monitory wolnostojące (typu desktop)

Wincor Nixdorf BA90 podstawa	Podstawa do pracy wolnostojącej.	33,00 EUR
Wincor Nixdorf BA90 kabel	Kabel Video DVI-DVI do monitora BA90	11,00 EUR
Wincor Nixdorf BA90 kabel	Kabel Video VGA-DVI do monitora BA90	11,00 EUR
Wincor Nixdorf BA90 Zasilacz	Zasilacz zewnętrzny do monitora BA90.	33,00 EUR

Terminale komputerowe z ekranami dotykowymi

Wincor Nixdorf Express Czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury.	80,00 EUR
Wincor Nixdorf Express Wyświetlacz znakowy	Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2x20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”).	99,00 EUR
Wincor Nixdorf Express I-Button/Dallas Key	Dedykowany klucz kelnera (I-Button/Dallas Key).	85,00 EUR
Wincor Nixdorf IPOS Plus Czytnik kart magnetycznych/ I-Button	Dedykowany czytnik kart magnetycznych połączony z I-Button. Czytnik 3 ścieżkowy, Interfejs USB (HID, emulacja bufora klawiatury.	155,00 EUR

Model	Opis		Cena Detal
Wincor Nixdorf IPOS Plus	Czytnik kart magnetycznych/inii papilarnych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych połączony z czytnikiem linii papilarnych. Czytnik 3 ścieżkowy, Interfejs USB (HID, emulacja bufora klawiatury).	215,00 EUR
Wincor Nixdorf IPOS Plus	Wyświetlacz znakowy	Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2x20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”).	128,00 EUR
Wincor Nixdorf IPOS Plus Advanced	Czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury.	90,00 EUR
Wincor Nixdorf IPOS Plus Advanced	I-Button/Dallas Key	Dedykowany klucz kelnera (I-Button/Dallas Key).	116,00 EUR
Wincor Nixdorf IPOS Plus Advanced	Zestaw uchwyt + kabel	Zestaw składający się z uchwytu do montażu dodatkowe monitora na plecach terminala Beetle IPOS Plus Advanced oraz kabla PanelLink o długości 0.75 m. Po kablu PanelLink przekazywany jest do urządzenia obraz, zasilanie oraz dotyk.	68,00 EUR

Dodatkowa gwarancja do urządzeń Wincor Nixdorf

Wincor Nixdorf	12 miesięcy Express	Jeden rok dodatkowej gwarancji do terminali Beetle Express. Maksymalny okres gwarancji: 3 lat.	33,00 EUR
Wincor Nixdorf	24 miesiące Express	Dwa lata dodatkowej gwarancji do terminali Beetle Express. Maksymalny okres gwarancji: 3 lat.	77,00 EUR
Wincor Nixdorf	12 miesięcy IPOS Plus	Jeden rok dodatkowej gwarancji do terminali Beetle IPOS Plus. Maksymalny okres gwarancji: 3 lat.	50,00 EUR
Wincor Nixdorf	24 miesiące IPOS Plus	Dwa lata dodatkowej gwarancji do terminali Beetle IPOS Plus. Maksymalny okres gwarancji: 3 lat.	116,00 EUR
Wincor Nixdorf	12 miesięcy IPOS Plus Advanced	Jeden rok dodatkowej gwarancji do terminali Beetle IPOS Plus Advanced. Maksymalny okres gwarancji: 3 lat.	67,00 EUR
Wincor Nixdorf	24 miesiące IPOS Plus Advanced	Dwa lata dodatkowej gwarancji do terminali Beetle IPOS Plus Advanced. Maksymalny okres gwarancji: 3 lat.	153,00 EUR

Materiały eksploatacyjne

Papier termiczny	28/18 POSNET	Przeznaczony do Posnet Mobile/Posnet Temo.	0,57 PLN
Papier termiczny	28/18 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Mobile/Posnet Temo.	0,47 PLN
Papier termiczny	57/14 Posnet	Przeznaczony do Posnet Mobile HS EJ/Temo HS EJ.	0,84 PLN
Papier termiczny	57/14 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Mobile HS EJ/Temo HS EJ.	0,66 PLN
Papier termiczny	28/30 POSNET	Przeznaczony do Posnet Bingo HS.	0,95 PLN
Papier termiczny	28/30 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Bingo HS.	0,76 PLN

Model		Opis	Cena Detal
Papier termiczny	32/30 POSNET	Przeznaczony do Posnet Bingo.	0,98 PLN
Papier termiczny	32/30 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Bingo.	0,78 PLN
Papier termiczny	37/30 POSNET	Przeznaczony do Posnet ECR/Perfekt.	1,10 PLN
Papier termiczny	37/30 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet ECR/Perfekt.	0,84 PLN
Papier termiczny	57/30 POSNET	Przeznaczony do Posnet Thermal, Posnet Ergo	1,71 PLN
Papier termiczny	57/30 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Thermal. Posnet Ergo	1,22 PLN
Papier termiczny	57/60 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Revo	2,30 PLN
Papier termiczny	57/60 POSNET	Przeznaczony do Posnet Revo	2,53 PLN
Papier termiczny	57/100 POSNET	Przeznaczony do Posnet Thermal z kopią elektroniczną.	5,18 PLN
Papier termiczny	57/100 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Thermal z kopią elektroniczną.	3,78 PLN
Papier termiczny	57/25 POSNET	Przeznaczony do Posnet Personal.	1,41 PLN
Papier termiczny	57/25 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Personal.	1,07 PLN
Papier termiczny	79/73 bez nadruku	Przeznaczony do drukarki termicznej WTP 150.	4,43 PLN
Papier termiczny	80/100 Posnet	Przeznaczony do Posnet Nixdorf TH230+.	6,07 PLN
Papier termiczny	80/100 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Nixdorf TH230+.	5,44 PLN
Papier offsetowy	76/60 bez nadruku	Przeznaczony do drukarki igłowej ADP/MP 300.	2,47 PLN
Papier offsetowy	69,5/60 bez nadruku	Przeznaczony do drukarki igłowej Posnet ND 77.	2,15 PLN
Papier samokopiujący	76/25 POSNET	Przeznaczony do drukarek igłowych biurowych.	2,52 PLN
Taśma barwiąca	SP300	Przeznaczona do Posnet DF 300, DF 301, Posnet 1, POSNET2000, Posnet 3001 w metalowej obudowie.	13,00 PLN
Taśma barwiąca	SP200	Przeznaczona do Posnet 3001 w plastikowej obudowie.	15,00 PLN
Taśma barwiąca	DP600	Przeznaczona do Posnet DF 302.	14,00 PLN
Taśma barwiąca	ND77	Przeznaczona do Posnet ND 77.	15,00 PLN
Taśma barwiąca	ERC 23	Przeznaczona do drukarki igłowej ADP/MP300.	12,00 PLN
Taśma barwiąca	ERC 30/34/38	Przeznaczona do drukarki igłowej MP400.	13,00 PLN